სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულება # 112

ქ. თბილისი

27 აპრილი 2017 წელი

ერთის მხრივ, საქართველოს მთავარი პროკურატურა (შემდგომში - შემსყიდველი), წარმოდგენილი საქართველოს მთავარი პროკურატურის ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსის მერაბ მურღულიას სახით და მეორეს მხრივ, შპს ,,ნეოტექი" (შემდგომში - მიმწოდებელი) წარმოდგენილი მისი დირექტორის იგორი ფარჯიანის სახით, ორივე ერთად წოდებული როგორც ,,მხარეები", ვმოქმედებთ საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის, ,,სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ" საქართველოს კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, SPA170005041 გამარტივებული ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ წინამდებარე სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას (შემდგომში - ხელშეკრულება) შემდეგზე:

1. გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

ხელშეკრულებაში გამოყენებულ ტერმინებს აქვს შემდეგი მნიშვნელობა

1.1 ,,ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ (შემდგომში – ხელშეკრულება) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით და ასევე მთელი დოკუმენტაციით, რომელზეც ხელშეკრულებაში არის მინიშნებები.

1.2 ,,ხელშეკრულების ღირებულება" - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის.

1.3 ,,დღე", ,,კვირა", ,,თვე" - კალენდარული დღე, კვირა, თვე

1.4 ,,შემსყიდველი" – ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას.

1.5 ,,მიმწოდებელი" – პირი, რომელიც ახორციელებს საქონლის მიწოდებას ამ ხელშეკრულების ფარგლებში.

1.6 ,,საქონელი" _ ხელშეკრულების მე-2 მუხლით გათვალისწინებული ხელშეკრულების საგანი.

1.7 ,,ინსპექტირება" _ ხელშეკრულების პირობების შესრულების კონტროლი და ზედამხედველობა.

2. ხელშეკრულების საგანი

2.1 ტელე- და აუდიოვიზუალური აპარატურის (შემდგომში ,,საქონელი") შესყიდვა (CPV კოდი: 32320000)

2.2 შესასყიდი საქონლის დასახელება, რაოდენობა და ტექნიკური მახასიათებლები მოცემულია დანართ #1-ში.

3. ხელშეკრულების ღირებულება

3.1 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს 14`800.00 (თოთხმეტი ათას რვაასი) ლარს.

3.2 ხელშეკრულების საერთო ღირებულება მოიცავს ,,მიმწოდებლის" მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულებასთან დაკავშირებულ ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ გადასახადებს.

4. საქონლის მიწოდების ადგილი და ვადები

4.1 მიწოდების ადგილია: საქართველოს პროკურატურის ოფისები სატენდერო დოკუმენტაციის და დანართი #1 - ის შესაბამისად.

4.2 საქონლის მიწოდება მონტაჟით უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარულ დღეში.

5. საქონლის მიღება-ჩაბარების წესი

5.1 შესყიდვის ობიექტის მიწოდების შესახებ ფორმდება შესაბამისი მიღება–ჩაბარების აქტი, ინსპექტირების განმახორციელებელი პირის დადებითი დასკვნის საფუძველზე. შესყიდვის ობიექტი ჩაითვლება მიწოდებულად მხოლოდ მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.

5.2 შემსყიდველის მხრიდან მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირს წარმოადგენს საქართველოს მთავარი პროკურატურის ეკონომიკური დეპარტამენტის მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის სამმართველოს უფროსი კონსტანტინე ბელაშვილი.

6. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

6.1 მიწოდებული შესყიდვის ობიექტის ღირებულების ანაზღაურება მოხდება უნაღდო ანგარიშსწორებით ეროვნულ ვალუტაში.

6.2 ანგარიშსწორება ხორციელდება მიღება–ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან და მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი საგადასახადო დოკუმენტაციის წარდგენიდან არაუგვიანეს 10 (ათი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

6.3 დაფინანსების წყარო: 2017 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი.

7. მხარეთა უფლება - მოვალეობანი

7.1 შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს მოწოდებული საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

7.2 მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს საქონლის ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში.

7.3 მიმწოდებელი ვალდებულია:

ა. მიაწოდოს შემსყიდველ ორგანიზაციას შესყიდვის ობიექტი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების შესაბამისად;

ბ. საკუთარი სახსრებით აღმოფხვრას აღმოჩენილი ხარვეზი.

გ. მოსაწოდებელ საქონელზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების თარიღიდან უნდა ვრცელდებოდეს არანაკლებ 1 წლიანი გარანტია.

დ. ქარხნული წუნის (დეფექტის) შემთხვევაში მიმწოდებელმა უნდა უზრუნველყოს აღნიშნული დეფექტური საქონლის შეცვლა შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, მოთხოვნიდან 10 კალენდარულ დღეში იგივე ან გაუმჯობესებული ვარიანტით.

8. ინსპექტირება

8.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება, რისთვისაც გამოყოფს უფლებამოსილ პირს/ პირებს, ხოლო მიმწოდებელი ვალდებულია ხელი შეუწყოს მას/მათ ინსპექტირების დროს.

8.2 ინსპექტირებას განახორციელებს საქართველოს მთავარი პროკურატურის პროგრამული უზრუნველყოფის, უსაფრთხოებისა და ტექნიკური მხარდაჭერის ცენტრის (სამმართველო) მრჩეველი გიორგი ბარნაველი.

8.3 შემსყიდველის შესაბამისი წარმომადგენელი (წარმომადგენლები, მოწვეული ექსპერტი) უფლებამოსილია ჩაატაროს ხარისხის კონტროლი და თუ აღმოჩნდება წუნდებული საქონელი მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების მე-7 მუხლის 7.3 პუნქტის ,,დ" ქვეპუნქტის შესაბამისად გამოასწოროს წუნი.

8.4 ინსპექტირების გამწევის ფუნქციები:

ა) ,,მიმწოდებლის" მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების ხარისხსა და მიწოდების ვადების ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით, სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმება.

ბ) სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად ,,მიმწოდებელთან" ანგარიშსწორების პროცესის რეგულირება.

გ) ,,მიმწოდებლის" მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი შესრულებული ვალდებულების ნაკლოვანებებს ინსპექტირების გამწევი აფიქსირებს ოქმით. დაფიქსირებული ხარვეზების გამოსწორება ხდება ,,მიმწოდებლის" მიერ საკუთარი ხარჯებით.

8.5 ,,მიმწოდებლის" მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულების შესრულებისას გამოვლენილი ყველა ხარვეზის ან ნაკლის აღმოფხვრასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება ,,მიმწოდებელს" საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

9. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

9.1 ხელშეკრულების 4.2 პუნქტითა და 7.3 პუნქტის ,,გ" და ,,დ" ქვეპუნქტებით გათვალისწინებული პირობების დარღვევის შემთხვევაში, მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე ხელშეკრულების ღირებულების 0.2%-ის ოდენობით.

9.2 ხელშეკრულების 6.2 პუნქტით გათვალისწინებული გადახდის ვადის გადაცილების შემთხვევაში მიმწოდებელი უფლებამოსილია დააკისროს შემსყიდველს პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ დღეზე გადაუხდელი თანხის 0.2%-ის ოდენობით.

9.3 იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელზე დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ღირებულების 2 (ორი) პროცენტს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს შესაბამისი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება.

9.4 პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

10. ხელშეკრულებაში ცვლილების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

10.1 ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების, დამატების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე.

10.2 ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის, ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველისთვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398- ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

10.3 საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398–ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში, ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების გაზრდა დაუშვებელია თავდაპირველად დადებული ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%–ზე მეტი ოდენობით.

10.4 ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ.

10.5 მხარე ვალდებულია 10.4. პუნქტით გათვალისწინებულ გადაწყვეტილების მიღების განზრახვის შესახებ არანაკლებ 5 კალენდარული დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს.

10.6 ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება ურთიერთშეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ფორს-მაჟორი

12.1 წინამდებარე ხელშეკრულების დამდები რომელიმე მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა არ გამოიწვევს საჯარიმო სანქციების გამოყენებას, თუ ხელშეკრულების შესრულების შეფერხება ან მისი ვალდებულებების შეუსრულებლობა გამოწვეულია ფორს-მაჟორული მდგომარეობით.

12.2 ამ მუხლის მიზნებისათვის `"ფორს-მაჟორი" ნიშნავს მხარეებისათვის გადაულახავ და მათი კონტროლისაგან დამოუკიდებელ გარემოებებს, რომლებიც არ არიან დაკავშირებულნი შემსყიდველის ან/და მიმწოდებლის შეცდომებსა და დაუდევრობასთან, და რომლებსაც გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი. ასეთი გარემოება შეიძლება გამოწვეული იქნეს ომით ან სტიქიური მოვლენებით, ეპიდემიით, კარანტინით, ქვეყანაში არსებული კრიზისით და სხვა.

12.3 მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება, ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს მომდევნო კალენდარული დღისა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ, წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისგან.

13. სხვა პირობები

ხელშეკრულება შედგენილია სამი თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე ეგზემპლარად, ქართულ ენაზე, აქედან ერთი ეგზემპლარი გადაეცემა მიმწოდებელს, ხოლო ორი _ შემსყიდველს.

14. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს 2017 წლის 31 დეკემბრის ჩათვლით.

15. რეკვიზიტები

შემსყიდველი	მიმწოდებელი
საქართველოს მთავარი პროკურატურა	შპს „ნეოტექი“
მის: ქ. თბილისი, გორგასლის ქ. №24	ფაქ. მის: ქ. თბილისი, ბელიაშვილის ქ. #8
ტელეფონი: 2 40-50-86	ტელეფონი: +995 251 88 81
საიდენტიფიკაციო კოდი 204398302	საიდენტიფიკაციო კოდი 206 201 698
სახელმწიფო ხაზინა	ს/ს ,,ტერა ბანკი"
ბანკის კოდი: TRESGE22	ბანკის კოდი: TEBAGE22
მიმღების ანგარიში № GE24BN0330100200165022	ა/ა №GE69KS0000000360205001
ეკონომიკური დეპარტამენტის უფროსი	შპს ,,ნეოტექი "-ს დირექტორი
მერაბ მურღულია	ეგორი ფარჯიანი

მთავარი, საოლქო და რაიონული პროკურატურების სამეთვალყურეო მოწყობილობები

N	დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები			ტექნიკის მარკა/მოდელი	განზომილება	რაოდენობა	ერთ. ფასი	ჯამი
		ქ. თბილისი, გორგასალის ქ. N24							
1	ვიდეორეგისტრატორი 16 არხიანი	ტიპობა კამერებისთვის	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 16 არხიანი, HDMI და VGA გამოსასვლელით, ვიდეო კომპრესია H.264+/H.264, დამატებით 2 IP არხი მაქს. 2 MP, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, 2 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე არანაკლებ 6 ტერაბაიტიანი მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით		ჩინეთი/Hikvision/DS-7216HQHI-F2/N	ცალი	2	1222.50	2445.00
		მყარი დისკი 4 ტერაბაიტიანი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა 4 TB, ციფრულივიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	2 ცალი	ჩინეთი/Western Digital/WD40				
		ქ. საჩხერე, აღმაშენებლის ქ. N7							
2	ვიდეორეგისტრატორი 8 არხიანი	ანალოგიური კამერებისთვის	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 8 არხიანი, HDMI და VGA გამოსასვლელით, ვიდეო კომპრესია H.264, დამატებით 1 IP არხი, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, 1 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 6 ტერაბაიტიანი მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით		ჩინეთი/Hikvision/DS-7108HQHI-F1/N	ცალი	1	950.00	950.00
		მყარი დისკი 4 ტერაბაიტიანი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა 4 TB, ციფრულივიდეო ჩამწერის შესაბამისი.	1 ცალი	ჩინეთი/Western Digital/WD40				
3	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გამლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩამენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	295.00	295.00
		კომბინირებული კაბელი	საბონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	40 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	20 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	15 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
4	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გამლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩამენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	260.00	260.00
		კომბინირებული კაბელი	საბონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	40 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
5	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გამლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩამენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	285.00	285.00
		კომბინირებული კაბელი	საბონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	20 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია				

		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	5 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია			
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია			
6	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუძით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	255.00	255.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
7	შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	ანალოგიური ტიპის შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	გუმბათოვანი კამერა, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C — 45°C,		ჩინეთი/Hikvision/DS-T101	კომპლექტი	1	310.00	310.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	30 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	10 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
		კვების ბლოკი 5 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 5 ამპერი	1	ჩინეთი/Talema/S-60-12				
ქ. ზესტაფონი, აღმაშენებლის ქ. N4									
8	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2.8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუძით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	280.00	280.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	45 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	12 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	5 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
9	შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	ანალოგიური ტიპის შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	გუმბათოვანი კამერა, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C — 45°C,		ჩინეთი/Hikvision/DS-T101	კომპლექტი	1	290.00	290.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	2 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
		კვების ბლოკი 2 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 2 ამპერი	1	ჩინეთი/Newsurway/12V2A				
ქ. სამტრედია, რუსთაველის ქ. N3									

10	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	260.00	260.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	30 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	15 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მ ოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
11	შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	ანალოგიური ტიპის შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	გუმბათოვანი კამერა, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC± 15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C — 45°C,		ჩინეთი/Hikvision/DS-T101	კომპლექტი	1	280.00	280.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	15 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	2 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
		კვების ბლოკი 2 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 2 ამპერი	1	ჩინეთი/Newsurway/12V2A				
		ქ. სენაკი, რუსთაველის ქ. N249							
12	ვიდეორეგისტრატორი 8 არხიანი	ანალოგიური კამერებისთვის	ციფრული ვიდეო ჩამწერი 8 არხიანი, HDMI და VGA გამოსასვლელით, ვიდეო კომპრესია H.264, დამატებით 1 IP არხი, RJ-45 პორტის მხარდაჭერა, 1 SATA ინტერფეისის მხარდაჭერით, თითო SATA პორტზე 6 ტერაბაიტიანი მოცულობის მყარი დისკის მხარდაჭერით		ჩინეთი/Hikvision/DS-7108HQHI-F1/N	ცალი	1	950.00	950.00
		მყარი დისკი 4 ტერაბაიტიანი	მყარი დისკი 24/7 მუშაობის რეჟიმით, მოცულობა 4 TB. ციფრულივიდეო ჩამწერის შესაბამისი.		ჩინეთი/Western Digital/WD40				
13	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	250.00	250.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	25 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	5 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მ ოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
14	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	260.00	260.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	10 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მ ოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				

15	შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	ანალოგიური ტიპის შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	გუმბათოვანი კამერა, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C — 45°C.		ჩინეთი/Hikvision/DS-T101	კომპლექტი	1	250.00	250.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	17 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
16	შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	ანალოგიური ტიპის შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	გუმბათოვანი კამერა, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C — 45°C,		ჩინეთი/Hikvision/DS-T101	კომპლექტი	1	260.00	260.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	12 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	3 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
		კვების ბლოკი 4 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 5 ამპერი	1 ცალი	ჩინეთი/Talema/S-60-12				
			ქ. ზუგდიდი, კედიას ქ. N5						
17	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	260.00	260.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	25 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	25 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მ ოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
18	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	280.00	280.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	50 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	25 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მ ოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
19	შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	ანალოგიური ტიპის შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	გუმბათოვანი კამერა, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C — 45°C,		ჩინეთი/Hikvision/DS-T101	კომპლექტი	1	240.00	240.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				

20	შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	ანალოგიური ტიპის შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	გუმბათოვანი კამერა, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C — 45°C,		ჩინეთი/Hikvision/DS-T101	კომპლექტი	1	290.00	290.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	10 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
		კვების ბლოკი 4 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 5 ამპერი	1	ჩინეთი/Talema/S-60-12				
		ქ. ფოთი, გორგასალის ქ. N22							
21	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 ÷ 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	270.00	270.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	10 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	10 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მ ოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
22	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 ÷ 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	260.00	260.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	10 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მ ოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
23	შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	ანალოგიური ტიპის შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	გუმბათოვანი კამერა, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C — 45°C,		ჩინეთი/Hikvision/DS-T101	კომპლექტი	1	260.00	260.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	15 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
		კვების ბლოკი 4 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 5 ამპერი	1	ჩინეთი/Talema/S-60-12				
24	შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	ანალოგიური ტიპის შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	გუმბათოვანი კამერა, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C — 45°C,		ჩინეთი/Hikvision/DS-T101	კომპლექტი	1	210.00	210.00
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				

		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
		ბელვაჩაური, თამარ მეფის ქ. N3							
25	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12B DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	280.00	280.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	40 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	40 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მ ოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
26	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12B DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	290.00	290.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	45 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	45 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მ ოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
27	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12B DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	290.00	290.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	45 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	45 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მ ოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
28	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12B DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	260.00	260.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	45 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
29	კამერა გარე	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12B DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100				
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	15 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16	კომპლექტი	1	300.00	300.00

		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	15 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია			
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	2 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია			
		კვების ბლოკი 5 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 5 ამპერი	1	ჩინეთი/Talema/S-60-12			
		ქ. ხაშური, ლომოურის ქ. N15						
30	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	285.00	285.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22			
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16			
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	15 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია			
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	15 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია			
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია			
31	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	300.00	300.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22			
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16			
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	15 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია			
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია			
		კვების ბლოკი 2 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 2 ამპერი	1	ჩინეთი/Newsurway/12V2A			
		ქ. ახალქალაქი, ჩარენგიის ქ. N30ა						
32	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	280.00	280.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22			
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16			
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	15 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია			
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	10 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია			
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია			
33	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფუხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	300.00	300.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	35 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22			
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16			

		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	10 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია			
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია			
		კვების ბლოკი 2 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 2 ამპერი	1	ჩინეთი/Newsurway/12V2A			
		ქ. მცხეთა, სამხედროს ქ. N11						
34	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	270.00	270.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	40 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22			
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16			
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	20 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია			
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია			
35	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	260.00	260.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	40 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22			
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16			
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია			
36	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	285.00	285.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	50 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22			
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16			
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	30 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია			
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია			
37	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	320.00	320.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	50 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/CCTV+2x0.50+0.22			
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16			
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	10 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია			
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია			
		კვების ბლოკი 4 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 5 ამპერი	1	ჩინეთი/Talema/S-60-12			
		ქ. ბოლნისი, აღმაშენებლი ქ. N84						
		ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12В DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100				

38	კამერა გარე გამოყენების	კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	40 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22	კომპლექტი	1	280.00	280.00
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	40 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
39	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12B DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	290.00	290.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	50 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		გოფრირებული მილი	გოფრირებული მილი დიამეტრი 20 მმ	40 მეტრი	საქართველო/კავკასპლასტი/მოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
40	კამერა გარე გამოყენების	ანალოგიური ტიპის გარე გამოყენების კამერა	ცილინრული ფორმის, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, დაცვის კლასი IP66, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12B DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -40 + 60 °C, კედელზე სამაგრი ფეხით		ჩინეთი/Hikvision/DS-T100	კომპლექტი	1	280.00	280.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	25 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	25 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
41	შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	ანალოგიური ტიპის შიდა გამოყენების გუმბათოვანი კამერა	გუმბათოვანი კამერა, ფიქსირებული ლინზით 2,8 მმ, გაშლის კუთხე 92°, ჩაშენებული ინფრაწითელი განათებით 15 მ, კვება 12B DC±15% ვოლტი, 4 ვატი, CVBS გამოსასვლელით, ტემპერატურული დიაპაზონი -20°C — 45°C,		ჩინეთი/Hikvision/DS-T101	კომპლექტი	1	280.00	280.00
		კომბინირებული კაბელი	სამონტაჟო კაბელი, კომბინირებული: კოაქსიალური + დენის კაბელით 2X0,5	25 მეტრი	თურქეთი/Hunkcacablo/ CCTV+2x0.50+0.22				
		კონექტორი - BNC კონექტორი	BNC კონექტორი, შემოთავაზებული კამერის და კაბელის შესაბამისი	2 ცალი	ჩინეთი/TEND TOP/TT-BC16				
		საკაბელო არხი	საკაბელო არხი, 25 მმ X 25 მმ	10 მეტრი	თურქეთი/Mutlusan/მოდელი არ გააჩნია				
		გამანაწილებელი კოლოფი	გამანაწილებელი კოლოფი, პლასმასის, ზომა 80 მმ X 80 მმ X 50 მმ	1 ცალი	ჩეხეთი/KOPOS/მოდელი არ გააჩნია				
		კვების ბლოკი 4 კამერისთვის	კვების ბლოკი, შემავალი ძაბვა 220 ვოლტი, გამომავალი ძაბვა 12 ვოლტი 5 ამპერი	1	ჩინეთი/Talema/S-60-12				

სულ ჯამი: ***14800.00***

შ.პ.ს. "ნეოტექი"
ი.ფარუხიანი
დირექტორი