

1.2. შესყიდვის ობიექტი

No	შესყიდვის ობიექტი	ტექნიკური სპეციფიკაცია	რაოდენობა
1	A ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალება	იხილეთ: 1.2.1 პუნქტი	15
2	B ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალება	იხილეთ: 1.2.2 პუნქტი	42
3	C ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალება	იხილეთ: 1.2.3 პუნქტი	28
4	D ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალება	იხილეთ: 1.2.4 პუნქტი	1
სულ ჯამი:			86

ტექნიკური დოკუმენტაცია

შესყიდვის ობიექტის ტექნიკური პარამეტრები:

1.2.1 A ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური სპეციფიკაცია:

გამოშვების წელი - 2017 (ექსპლუატაციაში არ მყოფი)

მარა - ჰენზევის ტიპის

ძრავი - 1598-1600 მმ

ც/ძ - 85-90

საწვავის ტიპი - ბენზინი

ამძრავი თვლები - წინა

კოლოფი - 5 საფეხურიანი მექანიკა (წინა სვლის სიჩქარეები)

სიგრძე - 3990-4000 მმ

სიგანე სარკეებიანად - 1955-1965 მმ

სიმაღლე ამაღლებული კლირენსით - 1480-1490 მმ

საბურავის მაქსიმალური მოხვევის კუთხე - 39° 45' - 39° 55'

წინა და უკანა საბურავის ღერძებს შორის ბაზა - 2465-2475 მმ

წინა საბურავების ცენტრებს შორის მანძილი - 1460 -1470 მმ

უკანა საბურავების ცენტრებს შორის მანძილი - 1450 -1460 მმ

შერეული წვა (ქარხნული მონაცემებით) - არაუმეტეს 5.8 ლიტრი 100 კმ-ზე

ფერი - თეთრი

- მექანიკურად რეგულირებადი მძღოლის სავარძელი
- უკანა სავარძელი დაყოფილი და კეცვადი
- ბორტ კომპიუტერი
- კონდიციონერი
- ცენტრალური გაღების სისტემა დისტანციური მართვით + კეცვადი გასაღები
- მძღოლის უსაფრთხოების ღვედების გამაფრთხილებელი შუქ-სიგნალი
- რკინის დისკები R15 – 4 ცალი
- სათადარიგო საბურავი რკინის დისკზე
- ცუდი გზების პაკეტი (ამაღლებული კლირენსი)
- მწველთა პაკეტი
- კომფორტული თავის მისაყრდენები უკან
- სანისლე ფარები წინ
- ელ.რეგულირებადი გვერდითი სარკეები
- წინა და უკანა ელექტრო მინები
- რადიო მაგნიტოფონი
- მძღოლის აირბაგი
- წინა მგზავრის აირბაგი
- სალონის განათება
- ნაჭრის სალონი
- საჭის გამაძლიერებელი (მარცხენა საჭე)

1.2.2 B ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური სპეციფიკაცია:

გამოშვების წელი - 2017 (ექსპლუატაციაში არ მყოფი)

ძარა - ჰერბეკის ტიპის

ძრავი - 1598-1600 მმ

ც/ძ - 95-110

საწვავის ტიპი - ბენზინი

ამძრავი თვლები - წინა

კოლოფი - 5 საფეხურიანი მექანიკა (წინა სვლის სიჩქარეები)

სიგრძე - 4480-4625 მმ

სიგანე სარკეებიანად - 1770-1950 მმ

სიმაღლე ამალღებული კლირენსით - 1460-1475 მმ

შერეული წვა (ქარხნული მონაცემებით) - არაუმეტეს 6.0 ლიტრი 100 კმ-ზე

ფერი - თეთრი

- ცუდი გზების პაკეტი-ამალღებული კლირენსი
- მძლოლისა და წინა მგზავრის აირბაგი
- უკანა სავარძელი დაყოფილი და კეცვადი
- ელ. რეგულირებადი მინები წინ
- სიმაღლეში რეგულირებადი მძლოლის სავარძელი
- კონდიციონერი
- სათადარიგო საბურავი რკინის დისკზე
- რკინის დისკები R15 – 4 ცალი
- სალონის განათება
- სათავსოების პაკეტი
- გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა-იმობილაიზერი
- სრულიად მოთუთიებული ძარა 12 წლიანი ანტიკოროზული გარანტიით
- კომფორტული სავარძლები თავის მისაყრდენებით
- სამწერტილიანი უსაფრთხოების ღვედები
- ნაჭრის სალონი
- თბობადი უკანა საქარე მინა
- სიგრძეში და სიღრმეში რეგულირებადი საჭე
- საჭის გამამლიერებელი (მარცხენა საჭე)
- რადიომაგნიტოფონი
- სანისლე ფარები
- ელ. რეგულირებადი გარეთა გვერდითი სარკეები
- ცენტრალური გაღების სისტემა დისტანციური მართვით და კეცვადი გასაღებით

პრაქტიკული გამოცდისთვის ადაპტირებული დამატებითი აღჭურვილობით (რომლის შესაბამისობაც დადასტურდება სახელმწიფო ორგანოს მიერ აკრადიტირებული პირის გაცემული დოკუმენტაციით. აღნიშნული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს მიმწოდებლის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიღება-ჩაბარების დროს).

1. პარალელური სატერფულერების არსებობა: შეჭიდების გამთიშველი, სამუხრუჭე, აქსელატორი.
2. სალონში დამატებითი ცენტრალური უკანა ხედვის სარკე.
3. ძარაზე არსებული უკანა ხედვის დამატებითი მარჯვენა სარკე.
4. ძარაზე არსებული უკანა ხედვის დამატებითი მარცხენა სარკე.

1.2.3 C ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური სპეციფიკაცია:

გამოშვების წელი - 2017 (ექსპლუატაციაში არ მყოფი)

ძარა - ჰეჩბეკის ტიპის

ძრავი - 1598-1600 მმ

ც/ძ - 95-110

საწვავის ტიპი - ბენზინი

ამძრავი თვლები - წინა

კოლოფი - 6 საფეხურიანი ავტომატიკა (წინა სვლის სიჩქარეები)

სიგრძე - 4480-4625 მმ

სიგანე სარკეებიანად - 1770-1950 მმ

სიმაღლე ამალღებული კლირენსით - 1460-1475 მმ

შერეული წვა (ქარხნული მონაცემებით) - არაუმეტეს 6.2 ლიტრი 100 კმ-ზე

ფერი - თეთრი

- ცუდი გზების პაკეტი-ამალღებული კლირენსი
- მძლოლისა და წინა მგზავრის აირბავი
- უკანა სავარძელი დაყოფილი და კეცვადი
- ელ. რეგულირებადი მინები წინ
- სიმაღლეში რეგულირებადი მძლოლის სავარძელი
- კონდიციონერი
- სათადარიგო საბურავი რკინის დისკზე
- რკინის დისკები R15 – 4 ცალი
- სალონის განათება
- სათავსოების პაკეტი
- გატაცების საწინააღმდეგო სისტემა-იმობილაიზერი
- სრულიად მოთუთიებული ძარა 12 წლიანი ანტიკოროზული გარანტიით
- კომფორტული სავარძლები თავის მისაყრდენებით
- სამწერტილიანი უსაფრთხოების ღვედები
- ნაჭრის სალონი
- თბობადი უკანა საქარე მინა
- სიგრძეში და სიღრმეში რეგულირებადი საჭე
- საჭის გამაძლიერებელი (მარცხენა საჭე)
- რადიომაგნიტოფონი
- სანისლე ფარები
- ელ. რეგულირებადი გარეთა გვერდითი სარკეები
- ცენტრალური გაღების სისტემა დისტანციური მართვით და კეცვადი გასაღებით

პრაქტიკული გამოცდისთვის ადაპტირებული დამატებითი აღჭურვილობით (რომლის შესაბამისობაც დადასტურდება სახელმწიფო ორგანოს მიერ აკრადიტირებული პირის გაცემული დოკუმენტაციით. აღნიშნული დოკუმენტაცია წარმოდგენილი უნდა იყოს მიმწოდებლის მიერ ავტოსატრანსპორტო საშუალებების მიღება-ჩაბარების დროს).

1. პარალელური სატერფულერების არსებობა: სამუხრუჭე, აქსელატორი.
2. სალონში დამატებითი ცენტრალური უკანა ხედვის სარკე.
3. ძარაზე არსებული უკანა ხედვის დამატებითი მარჯვენა სარკე.
4. ძარაზე არსებული უკანა ხედვის დამატებითი მარცხენა სარკე.

1.2.4 D ტიპის ავტოსატრანსპორტო საშუალების ტექნიკური სპეციფიკაცია:

გამოშვების წელი - 2017 (ექსპლუატაციაში არ მყოფი)

ძარა - სედანის ტიპის

ძრავი - 1980-2000 მმ

ც/ძ - 275-280

საწვავის ტიპი - ბენზინი

ამძრავი თვლები - 4x4

ძრავის ტიპი - ტურბო გამამძლიერებლით

კოლოფი - 6 საფეხურიანი ავტომატიკა (წინა სვლის სიჩქარეები)

სიგრძე - 4860-4865 მმ

სიგანე სარკეებიანად - 2030-2035 მმ

სიმაღლე ამაღლებული კლირენსით - 1465-1485 მმ

შერეული წვა (ქარბნული მონაცემებით) - არაუმეტეს 7.4 ლიტრი 100 კმ-ზე

ფერი - შავი

- ამაღლებული კლირენსი
- ავტომატური კონდიციონერი ჰაერის ფილტრით
- ელ. რეგულირებადი მინები წინ და უკან
- ცენტრალური გაღების სისტემა დისტანციური მართვით და 2 კეცვადი გასაღებით
- სიმაღლეში რეგულირებადი თავის მისაყრდენები
- სიმაღლეში რეგულირებადი მძღოლისა და წინა მგზავრის სავარძლები
- საჭის გამამძლიერებელი
- ბორდკომპიუტერი
- წვიმის სენსორი
- ტელესკოპური ფარები მრეცხავი მოწყობილობით
- მსუბუქი ალუმინის დისკები
- სათადარიგო საბურავი რკინის დისკზე

- წინა სავარძლის საზურგის მექანიკური რეგულირება
- სათავსო ჯიბეები წინა მგზავრის სავარძლის საზურგეზე, ჭიქის დამჭერი წინ, სათავსოები საბარგულში მარჯვენა და მარცხენა მხარეს
- საბარგულის განათება
- სათავსო სათვალისთვის
- სალონში საკითხავი ნათურა
- გარეთა სარკეები კეცვადი, თბობადი, დაბურვადი
- მძღოლისა და წინა მგზავრის აირბაგი
- წინა გვერდითი აირბაგები
- რადიო მაგნიტონონი სენსორული მართვით

შენიშვნა: გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უდა უზრუნველყოს შესყიდული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების (86 ერთეული) დასტიკვრება, შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად, მოთხოვნიდან 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღის განმავლობაში.