


შ ე ნ ი შ ე ნ ე ბ ი

1. გეგმა იხილეთ ფურცელზე V-2.
2. სამონტაჟო სამუშაოების წარმოებისას დაცული იქნას უსაფრთხოების წესები.
3. ჭების ჰიდროიზოლაცია განხორციელდეს ცხელი ბიტუმიტ არა უმცირეს 2 ფენისა საერთო სისქით 4-5 მმ. ბიტუმიტ დაფარვამდე ჭის ზედაპირის დამუშავება მოხდეს (დაბრუნტვა) გენზინში ბახსნილი ბიტუმიტით.

		შ.პ.ს. „საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია“ საპროექტო დეპარტამენტი		
		ბოლნისის მუნიციპალიტეტის დაბა თამარისის წყალსადენის ამორტიზებული დამწეხი მილენის რეაბილიტაციის პროექტი		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა	დამცლელი, ვანტუზის და უკუსარქველის ჭები	
დ.პ. უფროსი	ბ. ჩიტიძე			
ს.ამ. უფროსი	ვ. მიქიაშვილი			
შეასრულა	კ. კაკანაძე			
შეამოწმა	ბ. სოსელია			
			მასშტაბი	თარიღი
			სტაფია	ოქტომბერი 2016 წ.
			შ.პ.	ნ-16
				23