

სარემონტო-სამონტაჟო სამუშაოების სატენდერო წინადადების ფასი (დღგ-ს ჩათვლით, ლარი)

_____ (შევსების თარიღი)

_____ აღნიშნულ სამუშაოს გათვავობით _____ (_____) ლარად.

(პრეტენდენტის დასახელება)

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვიერად)

შენიშვნა:

- ხარჯთაღრიცხვა იხილეთ დამატებით ატვირთულ ფაილზე Excel-ისფორმატი.
- პრეტენდენტის მიერ შევსებული ხარჯთაღრიცხვა, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, ატვირთული უნდა იყოს Excel-ისფორმატში ხელმოწერილი და ბეჭედ დასმული (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).
- პრეტენდენტმა ხარჯთაღრიცხვა უნდა წარმოადგინოს დღგ-ს გათვალისწინებით, იმ შემთხვევაში თუ გამარჯვებული კომპანია არ არის დღგ-ს გადამხდელი ანგარიშსწორებისას მას არ გადაერიცხება დღგ-ს ღირებულება.

ტექნიკური დავალება

სამუშაოების განხორციელებისას მიმწოდებლის მიერ დაცული უნდა იქნეს შრომის, ჯანმრთელობისა და ეკოლოგიის დაცვის უსაფრთხოების ნორმები, პირობები და რეკომენდაციები, რაზეც სრული პასუხისმგებლობა ეკისრება მიმწოდებელ ორგანიზაციას. მშენებლობის პერიოდში აუცილებელია განხორციელდეს სპეციალური ღონისძიებები მიმდებარე ტერიტორიის დამტკვერიანებისაგან თავიდან ასაცილებლად. ამ მიზნით, საჭიროების შემთხვევაში ნაგვის გატანა უნდა განხორციელდეს დახურული ღარებისა და კონუსური ნაგავსაყრელების საშუალებით. უზრუნველყოფილი უნდა იქნას ნაგვის ჩაყრა უშუალოდ თვითმცლელი ავტომანქანების მარაზე. სამუშაოებისას გამოყენებული ყველა მასალა უნდა შეესაბამებოდეს სატენდერო დოკუმენტაციასთან ერთად ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთულ პროექტში მითითებულ მონაცემებს, უნდა იყოს ახალი, უმაღლესი ხარისხისა და შეესაბამებოდეს ამ საქონლისათვის დადგენილ სტანდარტებსა და ნორმებს მასალის ფერი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) შეთანხმებული უნდა იყოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან. სამუშაოს შესრულებისას გამოყენებული ზოგიერთი მასალის ტექნიკური მახასიათებელი:

სამუშაოს შესრულებისათვის საჭირო მასალების ტექნიკური მახასიათებლები:

დასახელება	მწარმოებელი ქვეყანა	მწარმოებელი ფირმა	მოდელი (არსებობის შემთხვევაში)
აგური 0.06 x0.12x0.24			
ცემენტი			
პემზა			
მეტალოპლასტმასის ფანჯრები, კარი, რაფა			
მდფ-ის კარი ფურნიტურით			
თაბაშირ-მუყაოს ფილა			
თაბაშირ-მუყაოს ფილა ნესტგამძლე			
საიზოლაციო ლენტა			
რეზინა			
წებო ემულსია			
ელექტროდი			
კერამოგრანიტის ფილები 60x60			
წებო-ცემენტი			
გაჯი			

წყალდისპერსიული საღებავი			
ამსტონგის ფილა 60x60x0.8			
შეკიდული ჭერი პლასტმასის			
მილი, ქურო, სამკაპი, მუხლი, გადამყვანი			
შემრევი			
პირსაბანი			
უნიტაზი			
ალუმინის ვიტრაჟი მინაპაკეთით			
გამწოვი ვენტლატორი მინიმუმ 100 მ ² სთ.			
არხული გამწოვი			
ჭერის და ტიხრის პროფილები მინიმუმ 0.5 მმ სისქის			
კაფელი და მეთლახი			
როზეტი სამპოლუსა			
ამომრთვეველი			
ელ. კაბელი (ორმაგი იზოლაციით)			
ამსტონგის სანათები 4x18 (ეკრანით)			
ავარიული სანათი აკუმულატორით			
წერტილოვანი სანათი			
გამანაწილებელი ფარი			
ლითონის საკაბელო არხი			
როზეტი 1 x RJ-45 (FTP)Cat 6 E			
ლამინირებული იატაკი - კლასით არანაკლებ 32-სა და სისქით არანაკლებ 8 მმ.			

ქსელი კაბელი (FTP)6E			
პლასტმასის კაბელ არხი 0,2X0,16			
გათბობის კედლის ქვაბი 28 კვტ სიმძლავრის (ჩქაროსნული ზოილერით, ცხელი წყლის მიწოდების ფუნქციით)			
ფოლადის პანელური რადიატორი (ზომები შეთანხმებით)			
ვენტილი მიწოდებულ და უკუ მილსადენზე d=20mm			
გათბობის მილები (მინაბოჭკობანი ან ფოლგანი)			
მილის თბოიზოლაცია მინიმუმ 6მმ			
ჰაერსატარი არხი			
კაუჭუკის იზოლაცია მინიმუმ 8 მმ			
ცხაური			
სპლიტ სისტემის კონდენციონერი 9000 BTU			
სპლიტ სისტემის კონდენციონერი 24000 BTU			

მეტალოპლასტმასის კარ-ფანჯრები, რაფა: თეთრი ფერის, ანჯამის ტიპი - სტანდარტული, სახელური სტანდარტული საკეტი.

ამსტრონგის სანათები 4x18 (ევრანთ): მოწოდებულ საქონელზე (ან მის ქარხნულ შეფუთვაზე) დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი ან მისი შესაბამისი შტრიხ-კოდი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.

საღებავი წყალდისპერსიული: წყალში ხსნადი საღებავი, შიდა სამუშაოებისათვის, ჭერისა და კედლების დასაფარად. მე-3-ეკლასის DIN ან ISO სტანდარტის შესაბამისი (ფერი შეთანხმებით).

ნესტგამძლე და ჩვეულებრივი თაბაშირ-მუყაოს ფილები: ზომა - 2.5X1.2 მ, სისქე - 12.5 მმ.

ჩამრთველი შიდა გაყვანილობისთვის: უნდა იყოს თეთრი ფერის პოლიკარბონატის კორპუსით და კლავიშით, საკონტაქტო სქემა დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის შენადნობისაგან, რომელიც გამოირჩევა მაღალი გამტარიანობით და კოროზიისადმი მდგრადობით, მინიმალური დენი ნა. ძაბვა 220ვ...250ვ. უნდა შეასრულოს არანაკლებ 40'000 ჩართვა-გამორთვის ციკლი. დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.

როზეტი შიდა გაყვანილობის: უნდა იყოს თეთრი ფერის პოლიკარბონატის კორპუსით, საკონტაქტო სქემა დამზადებული უნდა იყოს მაღალი ხარისხის შენადნობისაგან, რომელიც გამოირჩევა მაღალი გამტარიანობით და კოროზიისადმი მდგრადობით, დენი 16 ა. ძაბვა 220ვ...250ვ. დატანილი უნდა იყოს CE მარკირების ნიშანი, რაც გულისხმობს, რომ საქონელი აკმაყოფილებს ევროგაერთიანებისათვის მისაღები საქონლის ძირითად მოთხოვნებს.

კაფელი და მეთლახი: ზომები - 33/33 ან 20/30 სმ. ფერი შეთანხმებით.

კერამოგრანტის ფილები: ზომები - 60x60 სმ. ფერი შეთანხმებით.

შვიდული ჭერი პლასტმასის: „F“ ტიპის კარნიზით და CD-UD პროფილზემონტაჟით, ფერი შეთანხმებით.

სანტექნიკური მოწყობილობა: ცივი და ცხელი წყლის მიღ გაყვანილობა და ფურნიტურა უნდა იყოს მაღალი ხარისხის. საკანალიზაციო მილები: 100 მმ-იანი და 50 მმ-იანი საკანალიზაციო მილი და შესაბამისი ფურნიტურა უნდა იყოს სქელკედლიანი.

სან-კვანძის მოწყობილობა: შემრევი - ცივი და ცხელი წყლის შემრევი, შიდა მექანიზმი უნდა იყოს აუცილებლად ლითონის. პირსაბანი - ფაიფურის, ფეხიანი (ე.წ. ტიულპანისტიპის). უნიტაზი - ფაიფურის, სტანდარტული, მასზე დამაგრებული ორსექციანი ჩამრეცხი ავზით.

მდფ-ის კარი ფურნიტურით: დახურული, ფერი შეთანხმებით.

სამუშაოს შესრულების პროცესში გამოყენებული მასალები უნდა შეესაბამებოდეს ზემოთ ჩამოთვლილი მასალების ტექნიკურ მახასიათებელს ან უნდა იყოს მისი მსგავსი, წინააღმდეგ შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია შეწყვიტოს მიმწოდებელთან ხალშეკრულება და არ აღნაზღუროს მიმწოდებელსუხარისხოსაქონლითშესრულებულისამუშაოებისლირებულება.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

შენიშვნა:

- პრეტენდენტი დანართი №2-ის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და ამოწმებს ბეჭდით (ასეთისარსებობისშემთხვევაში).
- ყველაზე დაბალი ფასის მქონე პრეტენდენტმა შემსყიდველ ორგანიზაციაში შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნით უნდა წარმოადგინოს საქონლის ნიმუშები;
- პრეტენდენტს შეუძლია დაესწროს მის მიერ წარმოდგენილი ნიმუშის შერჩევის პროცედურას (სურვილის შემთხვევაში, განხილვის პროცედურის დროდადგილი პრეტენდენტს ცნობებადამატებით);
- იმ შემთხვევაში, თუ წარმოდგენილი ნიმუშის ხარისხი არ შეესაბამება შემსყიდველის მოთხოვნას მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია, „ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის“ 32-ე მუხლის საფუძველზე
- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი შესყიდვის ობიექტის ნიმუში დაზუსტებას არ ექვემდებარება;
- პრეტენდენტს შესყიდვის ობიექტის ნიმუში დაუბრუნდება ხელშეკრულების გაფორმების თანავე;

საგარანტიო პირობა და ვადა

1. მიმწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შესრულებული სამუშაო იქნება ხარისხიანი, სწორი ექსპლუატაციის პირობებში არ გამოავლენს დეფექტს და შეესაბამება სამუშაოს შესრულების ტექნიკურ პირობებს და ამ დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ სტანდარტებს და ნორმებს (დანართი №2).
2. მიმწოდებელი ვალდებულია შეტყობინების მიღებიდან, შემსყიდველის მიერ მიცემულ გონივრულ ვადაში (მაგრამ არაუმეტეს 10 სამუშაო დღისა) განახორციელოს წარმოქმნილი ნებისმიერი დეფექტის (უწყესივრობის) აღმოფხვრა, შემსყიდველის მხრიდან რაიმე დამატებითი დანახარჯის გაწევის გარეშე.
3. შესრულებული სამუშაოების საგარანტიო ვადაა 1 (ერთი) წელი, ხოლო კონდენციონერებზე და გათბობის ქვაბზე განისაზღვრება მინიმუმ 3(სამი) წლის ვადით.

(თანამდებობა, სახელი, გვარი)

(ხელმოწერა)

შენიშვნა:

- პრეტენდენტი დანართი №3-ის წარმოდგენისას ავტომატურად ეთანხმება ამ დანართში მოცემულ ყველა პუნქტს, აწერს ხელს და ამოწმებს ბეჭდით (ასეთის არსებობის შემთხვევაში)

