

დანართი N2															
N	საბურავის დასახელება და ზომა	ტექნიკის დასახელება რომელზეც მიდის საბურავი	საბურავების საერთო ტექნიკური მახასიათებლები								საბურავის კომპლექტაცია	საბურავის ნორმა ექსპლუატაციის პირობებში განვლილი კოლომეტრების მიხედვით ჩამოწერამდე უნდა შეადგინოს არა ნაკლები	რაოდენობა	ერთ. ფასი	სულ ფასი
			პროტექტორის ნახატი	სისწრაფის ინდექსი არანაკლები (ციფრებით)	სისწრაფის ინდექსი არანაკლები (ასოებით)	საბურავის კარკასის კონსტრუქცია (R- რადიალი, დიაგონალი)	საბურავის შრეების რაოდენობა (თვრილიდაწოლა) (მაქსიმალური ნორმა)	ტონაჟის ინდექსი LI/MIH ტვირთდაწოლის კოლოგრამი (მაქსიმალური ნორმა) კგ.	საბურავის შრეების რაოდენობა (თვრილიდაწოლა) (მინიმალური ნორმა)	ტონაჟის ინდექსი LI/MIH ტვირთდაწოლის კოლოგრამი (მაინიმალური ნორმა) კგ.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ზომა 15															
1	195/60 R-15	მერსედეს ბენცი-300, ოპელ ასტრა	M+S	210	H	R	(88)	88 / 560	(88)	88 / 560	-	40 000 კმ.	20		
2	195/65 R-15	შვოდა ოქტავია, ოპელ ვექტრა	M+S	200	U	R	4(88)	88 / 560	(88)	88 / 560	-	40 000 კმ.	68		
3	195/70 R-15 C	ტოიოტა ჰაიესი	M+S	160	Q	R	8(104)	104 / 900	(104)	104 / 900	-	40 000 კმ.	16		
4	205/65 R-15	მერსედეს ბენცი C, ოპელ ასტრა, ტოიოტა ქამრი	M+S	160	Q	R	4(94)	94 / 670	4(94)	94 / 670	-	40 000 კმ.	48		
5	225/70 R-15 C	მერსედეს ბენცი-313 CDI, ფორდ ტრანზიტი-15, მიცუბიში ლ-200	M+S	160	Q	R	8(109)	109 / 1030	8(109)	109 / 1030	-	40 000 კმ.	34		
6	255/70 R-15	ტოიოტა ჰაილუქსი	M+S	180	S	R	(108)	108 / 1000	(108)	108 / 1000	-	40 000 კმ.	24		
სულ:													210		

მიწოდების გრაფიკი			
N	საბურავის დასახელება და ზომა	ხელშეკრულების გაფორმებიდან 45 კალენდარული დღის განმავლობაში	შემსყიდველის მოთხოვნიდან 60 კალენდარული დღის განმავლობაში (მოთხოვნა უნდა მოხდეს არაუგვიანეს 2015 წლის 1 ოქტომბრისა)
ზომა 15			
1	195/60 R-15	4	16
2	195/65 R-15	8	60
3	195/70 R-15 C	4	12
4	205/65 R-15	8	40
5	225/70 R-15 C	8	26
6	255/70 R-15	8	16