

ანკერულ საყრდენებზე AC-150/24 სადენის სამაგრი გირლანდა

ცხრილი №1

№	დასახელება	ტიპი ან მარკა	რაოდენობა	წონა, კგ	
				ერთის	საერთო
	დამჭიმავი გირლიანდა H= 1774 mm			39.46	
1	კავი	CK-12-1A	2	0.91	1.82
2	საყურე	CPC-7-16	1	0.32	0.32
3	იზოლატორი	ΠC70	10	3.5	35.0
4	ცალთათა ყუნწი	Υ1-12-16	1	0.67	0.67
5	შუალედური რგოლი	ΠPT-12-1	1	0.5	0.5
6	„ქანჩური“ დამჭიმავი მომჭერი	ΗΒ-3-66	1	1.15	1.15

შუალედურ საყრდენებზე AC-150/24 სადენის სამაგრი გირლანდა

ცხრილი №2

№	დასახელება	ტიპი ან მარკა	რაოდენობა	წონა, კგ	
				ერთის	საერთო
	იზოლირებული დამჭერი გირლიანდა H=1496 mm			34.27	
1	სადენის საყრდენზე დამაგრების კვანძი	ΚΓΠ-7-3	1	0.81	0.81
2	საყურე	CPC-7-16	1	0.34	0.34
3	იზოლატორი	ΠC70	9	3.5	31.50
4	ცალთათა ყუნწი	Υ1-7-16	1	0.67	0.67
5	„ყრუდ“ დამჭერი მომჭერი	ΠΓΗ-3-5	1	0.95	0.95

გირლანდა C-50 მეხდამცავი გვარლის დასამაგრებლად ანკერულ საყრდენებზე

ცხრილი №3

№	დასახელება	ტიპი ან მარკა	რაოდენობა	წონა, კგ	
				ერთის	საერთო
	დამჭიმავი გირლიანდა H=1250 mm			9,225	
1	კავი	СКД-10-1	1	0,67	0,67
2	კავი	СК-7-1А	1	0,38	0,38
3	მარეგულირებელი შუალედური რგოლი	ППР-7-1	1	1,91	1,91
4	სამონტაჟო შუალედური რგოლი	ПТМ-7-2	1	1,8	1,8
5	საყურე	СР-7-16	1	0,3	0,3
6	იზოლატორი	ПС70	1	3,5	3,5
7	ცალთათა ყუნწი	У1-7-16	1	0,67	0,67
8	სოლური დამჭიმავი მომჭერი	НKK-1-1	1	0,8	0,8
9	დამამიწებელი მომჭერი	ЗПС-50-3В	1	0,52	0,52

გირლანდა C-50 მეხდამცავი გვარლის დასამაგრებლად შუალედურ საყრდენებზე

ცხრილი №4

№	დასახელება	ტიპი ან მარკა	რაოდენობა	წონა, კგ	
				ერთის	საერთო
	არაიზოლირებული დამჭერი გირლიანდა			3,46	
1	გვარლის საყრდენზე დამაგრების კვანძი	КПР-7-3	1	0,8	0,8
2	საყურე	СР-7-16	1	0,3	0,3
3	ცალთათა ყუნწი	У1-7-16	1	0,67	0,67
4	იზოლატორი	ПС70	1	3,5	3,5
5	„ყრუდ“ დამჭერი მომჭერი	ПГ-2-6	1	1,94	1,94
6	დამამიწებელი მომჭერი	ЗПС-50-3В	2	0,52	1,04