პრეტენდენტის დასახელება ---------- **დანართი #2**

მომსახურების ხარჯთაღრიცხვა

№	დასახელება	მასალა/ აღწერილობა	კგ/მ	ცალი	კგ/მ ჯამში	ერთ კგ/მ დამზადების ფასი	სულ დამზადების ღირებულება	მონტაჟის ღირებულება	დემონტაჟის ღირებულება	ჯამი
		ქ.თბილისი ბელიაშვილის ქ #5 ძიუდოს აკადემია								
1	გარე ბანერი იატაკზე დასამაგრებელი	2მ სიგანე -1.5მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	3	1	3					
2	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	5მ სიგანე-4მ სსიმღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x40x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი-მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	20	1	20					
3	მაჯების შემოსასვლელი ღობის შეფუთვა ბანერით	3მ სიგანე 2მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. "blockout" ბანერი-მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	6	3	18					
4	ცენტრალურ შემოსასვლელში გარე ბანერი	5.4მ სიგანე- 1.6მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	8.64	1	8.64					
5	შიდა ბანერი ფეხებიანი კონსტრუქცია	12მ სიგანე- 4მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x40x2.5მმ-ზე, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	48	1	48					
6	პრეს ბანერი კედელზე მიმაგრებული დარბაზში	ზომა სიგანე-3 მ სიმაღლე- 2მკონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. "blockout" ბანერი-მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ	6	1	6					
7	შიდა ბანერი (12მ სიმაღლეზე კედელზე მისამაგრებელი კონსტრუქცია)	5.9მ სიგანე -1.9მ სიმაღლე (კონსტრუქცია- მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	11.21	1	11.21					
8	დარბაზის მოაჯირზე ბანერი	10მ სიგანე -1.3მ სიმაღლე (კონსტრუქცია -მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	13	1	13					
9	სტიკერები A3	0.42-0.297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი)	0.126	70	8.82					
10	ტრაფარეტები A3	0.42-0.297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი, ტარის სიგრძე 0.5მ)	0.126	45	5.67					
11	ნიშნულები A4	0.297-0.21 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი)	0.063	50	3.15					
12	ნიშნულები A3	0.297-0.42 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი)	0.126	90	11.34					
13	ტობლერონი სამკუთხედის ფორმის ორმხრივი კონსტრუქცია უნდა ებმევოდეს ერომანეთს	1მ სიგრძე-0.8მ სიმაღლე (მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ-იანი ბანერი)	1.6	18	28.8					
14	ამოსაქაჩი მტვნდერი "Rollup"	1მ სიგანე 2 მეტრი სიმაღლე (მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ-იანი ბანერი)		10						
15	ბრენდირებული საინფორმაციო მაგიდა 4 პერსონაზე, კონსტრუქციიანი ბანერით უკანა ფონზე	3მ სიგრძე 0,80მ სიმღე, X0,60მ სიგანე (ლამინირებული 18მმ "მდფ"-ით აწყობილი სტიკერით გაფორმებული მაგიდა, ბანერის კონსტრუქცია- 3მ სიგანე- 2მ სიმაღლე მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ ბანერი)		1						
		ქ. თბილისი კოსტავას ქ. #45 ეერის საკალათბურთო დარბაზი								
16	გარე ბანერი კედლის თაღში შესასმელი	2.5,ე სიმაღლე - 2.3 სიგანე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	5.75	2	11.5					
17	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	5მ სიგრძე -0.6მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	3	1	3					
18	შიდა ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	5მ სიგანე -2.3მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ	11.5	1	11.5					
19	შიდა ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	4მ სიგანე-2.59სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ, კონსტრუქციის ზურგი უნდა იყოს გამაგრებული 8მმ-იანი სისქის "მდფ"-ით)	10.36	1	10.36					
20	შიდა ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	4მ სიგანე-2.59სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ, კონსტრუქციის ზურგი უნდა იყოს გამაგრებული 8მმ-იანი სისქის "მდფ"-ით)	10.36	1	10.36					
21	შიდა ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	4მ სიგანე-2.59სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	10.36	1	10.36					
22	შიდა ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	4მ სიგანე-2.59სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	10.36	1	10.36					
23	ტობლერონი- სამკუთხედის ფორმის ორმხრივი კონსტრუქცია უნდა ებმევოდეს ერომანეთს	1მ სიგრძე-0.8მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	1.6	10	16					
24	ტრაფარეტები A3	0.42-0.297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი, ტარის სიგრძე 0.5მ)	0.126	8	1.008					
25	სტიკერები A3	0.42-0.297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი)	0.126	50	6.3					
26	ნიშნულები A4	0.297-0.21 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი)	0.063	50	3.15					
27	ნიშნულები A3	0.297-0.42 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი)	0.126	90	11.34					
28	ვიპლაენეის ზედა მოაჯირის გაფორმება	6მ სიგანე-0.93სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ, ბანერის უკანა მხარე დაფარული უნდა იყოს დიბონდით)	5.58	1	5.58					
29	ამოსაქაჩი მტვნდერი "Rollup"	1მ სიგანე 2 მეტრი სიმაღლე (მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ-იანი ბანერი)		10						
30	საინფორმაციო მაგიდა 4 პერსონაზე (ბანერი)	3მ სიგრძე 0,80მ სიმღე, X0,60მ სიგანე (ლამინირებული 18მმ "მდფ"-ით აწყობილი სტიკერით გაფორმებული მაგიდა, ბანერის კონსტრუქცია- 3მ სიგანე- 2მ სიმაღლე მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ ბანერი)		1						
		ქ. თბილისი კოსტავას ქ# 75 სპორტის სასახლე								
31	გარე ფასადის ბანერი (კონსტრუქციის გარეშე)	6მ სიგანე-8მ სიმაღლე (მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ-იანი ბანერი)	48	1	48					
32	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	4.5მ სიმაღლე - 1.5მ სიგანე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	6.75	2	13.5					
33	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	11.8მ სიგანე -1მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	11.8	1	11.8					
34	კედელზე მისამაგრებელი შიდა ბანერი	4,5მ სიგანე - 2.2მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	9.9	2	19.8					
35	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	4.3მ სიმაღლე-1.8მ სიგანე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	7.74	2	15.48					
36	შიდა ბანერები კონსტრუქციის გარეშე	11,1 მ სიგანე - 2.4მ სიმაღლე (ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	26.64	4	106.56					
37	თაღი ვიპში დასტიკერება	4მ სიგანე-4მ სიმაღლე (სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით	16	1	16					
38	ბანერი კონსტრუქციის გარეშე ტობლერონზე გადასაჭიმი	4მ სიგანე-1მ სიმაღლე (ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	8	1	8					
39	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	2,15მ სიმაღლე-2.5მ სიგანე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით მესრულებელი 540 გრ)	5.375	1	5.375					

40	ბანერი სტაპლერით მისამაგრებელი	14მ სიგანე -0.95მ სიმაღლე (ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	13.3	4	53.2						
41	ბანერი სტაპლერით მისამაგრებელი	1,80 მ სიგრძე-0,55მ სიმაღლე (ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	0.99	12	11.88						
42	ბანერი სტაპლერით მისამაგრებელი	5.6X0.9/1.54x6.44 (ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	14.94	1	14.94						
43	ბანერი სტაპლერით მისამაგრებელი	8x0.9/1.1x10.5/1.1x10.5/13.5x1.7/13.5x0.9 (ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	65.4	1	65.4						
44	ბანერი სტაპლერით მისამაგრებელი	7x0.8 (ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	5.6	1	5.6						
45	ბანერი სტაპლერით მისამაგრებელი	2.4x1 (ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	2.4	4	9.6						
46	სტიკერები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	50	6.3						
47	ტრაფარეტები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული, ტარი 0.5მ სიგრძის)	0.126	16	2.016						
48	ნიშნულები A4	0.297-0.21 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.063	50	3.15						
49	ნიშნულები A3	0.297-0.42 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	90	11.34						
50	ამოსაქაჩი შტენდერი "Rollup"	1მ სიგანე 2 მეტრი სიმაღლე (მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ-იანი ბანერი)		10							
51	საინფორმაციო მაგიდა 4 პერსონაჟი (ბანერი)	3მ სიგრძე 0,80მ სიმღე, X0,60მ სიგანე (ლამინირებული 188მ "მდფ"-ით აწყობილი სტიკერით გაფორმებული მაგიდა, ბანერის კონსტრუქცია- 3მ სიგანე- 2მ სიმაღლე მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი)		1							
	ქ. თბილისი ჭყონდიდის I ჩიხი - ჩოგბურთის კორტები										
52	გარე ბანერი ფასადზე მისამაგრებელი	5მ სიგანე -2.5მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	13	1	13						
53	გარე ბანერი ფასადზე მისამაგრებელი	5მ სიგანე -1.5მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	8	1	8						
54	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	3მ სიგანე-2მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	6	1	6						
55	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	5მ სიგანე-1.5მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	8	1	8						
56	გარე ბანერი ღობეზე მისამაგრებელი	20მ სიგანე-2მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	64	1	64						
57	ტრაფარეტები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული, ტარი 0.5მ სიგრძის)	0.126	36	5						
58	სტიკერები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	50	6						
59	ნიშნულები A4	0.297-0.21 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.063	50	3.15						
60	ნიშნულები A3	0.297-0.42 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	90	11.34						
61	გარე ბანერი ღობეზე მისამაგრებელი	9მ სიგანე-2მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	18	1	18						
62	გენ გეგმა ბანერი	0.5x1მ (ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ, დაფაზე დამაგრებული)	0.5	3	1.5						
63	ამოსაქაჩი შტენდერი "Rollup"	1მ სიგანე 2 მეტრი სიმაღლე (მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ-იანი ბანერი)	2	10							
64	საინფორმაციო მაგიდა 4 პერსონაჟი (ბანერი)	3მ სიგრძე 0,80მ სიმღე, X0,60მ სიგანე (ლამინირებული 188მ "მდფ"-ით აწყობილი სტიკერით გაფორმებული მაგიდა, ბანერის კონსტრუქცია- 3მ სიგანე- 2მ სიმაღლე მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი)		1							
	ქ. თბილისი დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა - საეურაო ოუნი										
65	გამყოფი ბანერი	3-30 (მილ კვადრატი 40x40x2.5მ-ზე, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი, ბანერის ძირი დაფიქსირებული უნდა იყოს სამხმეფებით იატაკის გასგრეტის გარეშე, და ბანერის თავი დაფიქსირებული უნდა იყოს 1მ სისქის "ტრასით" 100მ ტროსის სიგრძე)	90	1	90						
66	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	2მ სმაღლე-3მ სიგანე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	6	1	6						
67	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	7მ სიგანე-3მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	21	1	21						
68	ტობლერონი- სამკუთხედის ფორმის ორმხრივი კონსტრუქცია უნდა ეშვეოდეს ერთმანეთს	1მ სიგრძე-0.8მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	1.6	15	24						
69	ტრაფარეტები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული, ტარი 0.5მ სიგრძის)	0.126	47	5.922						
70	სტიკერები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	50	6.3						
71	ნიშნულები A4	0.297-0.21 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.063	90	5.670						
72	ნიშნულები A3	0.297-0.42 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	90	11.340						
73	კედელზე მისამაგრებელი გარე ბანერი	2.2მ სიმაღლე-3მ სიგანე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	6.6	3	19.8						
74	ამოსაქაჩი შტენდერი "Rollup"	1მ სიგანე 2 მეტრი სიმაღლე (მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ-იანი ბანერი)	2	10							
75	საინფორმაციო მაგიდა 4 პერსონაჟი (ბანერი)	3მ სიგრძე 0,80მ სიმღე, X0,60მ სიგანე (ლამინირებული 188მ "მდფ"-ით აწყობილი სტიკერით გაფორმებული მაგიდა, ბანერის კონსტრუქცია- 3მ სიგანე- 2მ სიმაღლე მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი)		1							
	ქ. თბილისი ალმაშენელის ხიდანი მე-5 კილომეტრი / თბილისის ზღვის მე-12 კილომეტრი										
76	სტარტის კონსტრუქცია ორმხრივი (Start & Finish)	5-58მX38მ სისქის მილ კვადრატისგან აწყობილი ფეხრმა, რომელიც იქნება დამზადადი 5 ნაწილად, 48მ დიბინდიდან შეფუთული, გაფორმეული ნყალგამძლე ვინრ გამოყენების ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შერულებული სტიკერით, ფერმის მოცულობა 0.5მ-0.5მ, უნდა დაფიქსირდეს ვრუტზე და ასევე დამაგრდეს ტროსებით ორივე მხარეს, უნდა მოხდეს კონსტრუქციის დამზა 1 დამეში და მეორე შეეგბრის ადგილზე მიტანა და მონტაჟი	სიმაღლე 5, სიგანე 7.5	1							
77	ღობეზე გადასაკვრი ბანერი	2მსიგანე-1მ სიმაღლე (ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ, უნდა გადაიჭიმოს თოკით რკინის არსებული ბარიერზე))	2	30	60						
78	ტრაფარეტები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული, ტარი 0.5მ სიგრძის)	0.126	38	4.788						
79	სტიკერები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	50	6.3						
80	ნიშნულები A4	0.297-0.21 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.063	50	3.15						
81	ნიშნულები A3	0.297-0.42 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	90	11.34						
82	საინფორმაციო მაგიდა 4 პერსონაჟი (ბანერი)	3მ სიგრძე 0,80მ სიმღე, X0,60მ სიგანე (ლამინირებული 188მ "მდფ"-ით აწყობილი სტიკერით გაფორმებული მაგიდა, ბანერის კონსტრუქცია- 3მ სიგანე- 2მ სიმაღლე მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი)		1	1						
	ქ. თბილისი დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა - მსლეთსნობის არენა										
83	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	6.1მსიგანე-3.35მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	20.435	1	20.435						
84	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	6.2მ სიგანე-3.35მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	21	1	21						
85	ტობლერონი- სამკუთხედის ფორმის ორმხრივი კონსტრუქცია უნდა ეშვეოდეს ერთმანეთს	1მ სიგრძე-0.8მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	1.6	15	24						
86	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	5მ სიგანე-3მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	15	1	15						
87	პრეს ბანერი	2.9მსიგანე-2.4მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	6.96	2	13.92						

88	ტრაფარეტები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული, ტარი 0.5მ სიგრძის)	0.126	46	5.796					
89	სტიკერები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	80	10.08					
90	ნიშნულები A4	0.297-0.21 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.063	50	3.15					
91	ნიშნულები A3	0.297-0.42 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	90	11.34					
92	ამოსაქაჩი მტენდერი "Rollup"	1მ სიგანე 2 მეტრი სიმაღლე (მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ-იანი ბანერი)		10						
93	საინფორმაციო მაგიდა 4 პერსონაზე (ბანერი)	3მ სიგრძე 0,80მ სიმეტი, X0,60მ სიგანე (ლამინირებული 18მმ "მდფ"-ით აწყობილი სტიკერით გაფორმებული მაგიდა, ბანერის კონსტრუქცია- 3მ სიგანე- 2მ სიმაღლე მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი)		1						
ქ. თბილისი დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა - ტანგარეულის დარბაზი										
94	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	7მ სიგანე-1.3 სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	9.1	1	9.1					
95	ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	2მ სიმაღლე-3მ სიგანე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	6	1	6					
96	შიდა კედელზე მისამაგრებელი ბანერი	3მ სიგანე-5.3მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	15.9	2	31.8					
97	შიდა გამყოფი ბანერი	40-3 (დამონტაჟება უნდა მოხდეს ტროსების გამოყენებით, მილკვადრატის კონსტრუქციაზე გადაჭიმული ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540	120	2	240					
98	ტობლეერონი- სამკუთხედის ფორმის ორმხრივი კონსტრუქცია უნდა ემშვენდეს ფრთმანეთს	1მ სიგრძე-0.8მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	1.6	15	24					
99	ტრაფარეტები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული, ტარი 0.5მ სიგრძის)	0.126	40	5.04					
100	სტიკერები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	30	3.78					
101	ნიშნულები A4	0.297-0.21 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.063	50	3.15					
102	ნიშნულები A3	0.297-0.42 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	90	11.34					
103	დროშები სამაღლეგზე დასაკიდებელი	5.5მ სიგანე-3.5მ სიმაღლე (სამუშაოები შესასრულებელია სიმაღლეზე, კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	19.25	1	19.25					
104	ამოსაქაჩი მტენდერი "Rollup"	1მ სიგანე 2 მეტრი სიმაღლე (მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ-იანი ბანერი)		10						
105	საინფორმაციო მაგიდა 4 პერსონაზე (ბანერი)	3მ სიგრძე 0,80მ სიმეტი, X0,60მ სიგანე (ლამინირებული 18მმ "მდფ"-ით აწყობილი სტიკერით გაფორმებული მაგიდა, ბანერის კონსტრუქცია- 3მ სიგანე- 2მ სიმაღლე მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი)		1						
ქ. თბილისი დიღმის სასწავლო საცდელი მეურნეობა - ფერნიურთის დარბაზი										
106	გარე ბანერი კედელზე მისამაგრებელი	3.5მ სიგანე-0.8მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	2.8	1	2.8					
107	კედელზე მისამაგრებელი ბანერი	5.4მ სიგანე-3.5მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	18.9	2	37.8					
108	კედელზე მისამაგრებელი ბანერი	7მ სიგანე-3.5მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	24.5	2	49					
109	ტობლეერონი- სამკუთხედის ფორმის ორმხრივი კონსტრუქცია უნდა ემშვენდეს ფრთმანეთს	1მ სიგრძე-0.8მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	1.6	18	24					
110	კედელზე მისამაგრებელი ბანერი	3მ სიგანე-2მ სიმაღლე (კონსტრუქცია-მილ კვადრატი 40x20x2.5მმ-ზე,შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით. ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ)	6	2	12					
111	ტრაფარეტები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული, ტარი 0.5მ სიგრძის)	0.126	16	2.016					
112	სტიკერები	0,42*0,297 (ჰვგ 68მ სისქის, სტიკერი მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	40	5.04					
113	ნიშნულები A4	0.297-0.21 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.063	50	3.15					
114	ნიშნულები A3	0.297-0.42 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	90	11.34					
115	ამოსაქაჩი მტენდერი "Rollup"	1მ სიგანე 2 მეტრი სიმაღლე (მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ-იანი ბანერი)		1						
116	საინფორმაციო მაგიდა 4 პერსონაზე (ბანერი)	3მ სიგრძე 0,80მ სიმეტი, X0,60მ სიგანე (ლამინირებული 18მმ "მდფ"-ით აწყობილი სტიკერით გაფორმებული მაგიდა, ბანერის კონსტრუქცია- 3მ სიგანე- 2მ სიმაღლე მილ კვადრატი 40x20x2.5მ-, შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.ბანერი- მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი)		1						
ქ. თბილისი უნივერსიტეტის ქ #2										
117	ნიშნულები A4	0.297-0.21 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.063	50	3.15					
118	ნიშნულები A3	0.297-0.42 (პრიალა, ორმაგი ლამინაციით დაფარული სტიკერი, მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული)	0.126	100	12.6					
ქ. თბილისი ბედლისაშვილის ქ. #5										
120	მარკეტინგული ატრიბუტიკით გაფორმებული რკინის პოდიუმი #1	5მ სიგანე-12მ სიგრძე-0.5მ სიმაღლე - კონსტრუქცია უნდა იყოს შეკრული 1მ სიგრძის-1მ სიგანის-0.5მ სიმაღლის ერომანენთისგან დამოიკიდებული მყარი კუბიკებისგან, რომელიც აწყობილი იქნება-400მმx400მმx300მმ სისქის ანტიკოროზიული საღებავით შეღებილი მილკვადრატებისგან . კონსტრქციას უნდა ქონდეს 0.5მ სიმაღლეზე ასასვლელი ანალოგიური მასალისაგან დამზადებული კიბე, აწყობილი კონსტრუქციის ზედა მხარე დაფარული უნდა იყოს 18მმ-იანი სისქის ფანერით. ფანერაზე გადაკარული უნდა იყოს 1მმ სისქის სინთეტიკური ხალიჩა. კონსტრუქციას ორგვლივ 0.5მ სიმაღლეზე შემოკრული უნდა ქონდეს მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი. კონსტრუქცია უნდა იყოს მყარი და უნდა გაუძლოს 30-40 ადამიანის სიმძიმეს.	60	1	60					
121	მარკეტინგული ატრიბუტიკით გაფორმებული რკინის პოდიუმი #2	2მ სიგანე-2.5მ სიგრძე-0.9მ სიმაღლე -კონსტრუქცია უნდა იყოს შეკრული 1მ სიგრძის-1მ სიგანის-0.9მ სიმაღლის ერომანენთისგან დამოიკიდებული მყარი კუბიკებისგან,(თუ კონსტრუქციის შემადგენელი რომელიმე კვადრატის ზომა არღვევს კონსტრუქციის მთლიანი ფართის ზედაპირის მოცულობას, აქ შემთხვევაში კონსტრუქციის ფართობის დარჩენილი ნაწილი შევსებული უნდა იყოს შესაბამისი ზომის, ანალოგიური მასალით დამზადებული კუბიკებისგან) რომელიც აწყობილი იქნება-400მმx400მმx300მმ სისქის ანტიკოროზიული საღებავით შეღებილი მილკვადრატებისგან . კონსტრქციას უნდა ქონდეს 0.9მ სიმაღლეზე ასასვლელი ანალოგიური მასალისაგან დამზადებული კიბე, აწყობილი კონსტრუქციის ზედა მხარე დაფარული უნდა იყოს 18მმ-იანი სისქის ფანერით. ფანერაზე გადაკარული უნდა იყოს 1მმ სისქის სინთეტიკური ხალიჩა. კონსტრუქციას ორგვლივ 0.9მ სიმაღლეზე შემოკრული უნდა ქონდეს მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი. კონსტრუქცია უნდა იყოს მყარი და უნდა	65	1	65					
122	მარკეტინგული ატრიბუტიკით გაფორმებული რკინის პოდიუმი#3	1მ სიგანე-3მ სიგრძე-0.9მ სიმაღლე -კონსტრუქცია უნდა იყოს შეკრული 1მ სიგრძის-1მ სიგანის-0.9მ სიმაღლის ერომანენთისგან დამოიკიდებული მყარი კუბიკებისგან,(თუ კონსტრუქციის რომელიმე კვადრატის ზომა არღვევს კონსტრუქციის მთლიანი ფართის ზედაპირის მოცულობას, აქ შემთხვევაში კონსტრუქციის ფართობის დარჩენილი ნაწილი შევსებული უნდა იყოს შესაბამისი ზომის, ანალოგიური მასალით დამზადებული კუბიკებისგან) რომელიც აწყობილი იქნება-400მმx400მმx300მმ სისქის ანტიკოროზიული საღებავით შეღებილი მილკვადრატებისგან . კონსტრქციას უნდა ქონდეს 0.9მ სიმაღლეზე ასასვლელი ანალოგიური მასალისაგან დამზადებული კიბე, აწყობილი კონსტრუქციის ზედა მხარე დაფარული უნდა იყოს 18მმ-იანი სისქის ფანერით. ფანერაზე გადაკარული უნდა იყოს 1მმ სისქის სინთეტიკური ხალიჩა. კონსტრუქციას ორგვლივ 0.9მ სიმაღლეზე შემოკრული უნდა ქონდეს მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი. კონსტრუქცია უნდა იყოს მყარი და უნდა გაუძლოს 15-20	30	1	30					
ქ. თბილისი დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა - ტანგარეულის დარბაზი										

123	მარკეტინგული ატრიბუტიკით გაფორმებული რკინის პოდიუმი#4	40მ სიგანე-20მ სიგრძე-0.5მ სიმაღლე- კონსტრუქცია უნდა იყოს შეკრული 1მ სიგრძის-1მ სიგანის-0.5მ სიმაღლის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მყარი კუბიკებისგან.(თუ კონსტრუქციის რომელიმე კვადრატის ზომა არღვევს კონსტრუქციის მთლიანი ფართის ზედაპირის მოცულობას, ამ შემთხვევაში კონსტრუქციის ფართობის დარჩენილი ნაწილი შევსებული უნდა იყოს შესაბამისი ზომის, ანალოგიური მასალით დამზადებული კუბიკებისგან) რომელიც აწყობილი იქნება-400მx400მx300მ სისქის ანტიკოროზიული საღებავით შეღებილი მოლკვადრატებისგან . კონსტრუქციას უნდა ქონდეს 0.5მ სიმაღლეზე ასასვლელი ანალოგიური მასალისაგან დამზადებული კიბე. აწყობილიკონსტრუქციის ზედა მხარე დაფარული უნდა იყოს 18მმ-იანი სისქის ფანერით. ფანერაზე გადაკრული უნდა იყოს 1მ სისქის სინთეტიკური ხალიჩა. კონსტრუქციას ირგვლივ 0.5მ სიმაღლეზე შემოკრული უნდა ქონდეს მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი. კონსტრუქცია უნდა იყოს მყარი და უნდა გაძლოს 40-50 ადამიანის სიმძიმეს შესაბამისი ინვენტარით	80	1	80	80				
	ქ. თბილისი კოსტავას ქ. 45 ვერის საკალათბურთთა დარბაზი									
124	მარკეტინგული ატრიბუტიკით გაფორმებული რკინის პოდიუმი#5	6მ სიგანე-2.5მ სიგრძე-0.2მ სიმაღლე- კონსტრუქცია უნდა იყოს შეკრული 1მ სიგრძის-1მ სიგანის-0.2მ სიმაღლის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მყარი კუბიკებისგან.(თუ კონსტრუქციის რომელიმე კვადრატის ზომა არღვევს კონსტრუქციის მთლიანი ფართის ზედაპირის მოცულობას, ამ შემთხვევაში კონსტრუქციის ფართობის დარჩენილი ნაწილი შევსებული უნდა იყოს შესაბამისი ზომის, ანალოგიური მასალით დამზადებული კუბიკებისგან) რომელიც აწყობილი იქნება-400მx400მx300მ სისქის ანტიკოროზიული საღებავით შეღებილი მოლკვადრატებისგან . აწყობილი კონსტრუქციის ზედა მხარე დაფარული უნდა იყოს 18მმ-იანი სისქის ფანერით. ფანერაზე გადაკრული უნდა იყოს 1მ სისქის სინთეტიკური ხალიჩა. კონსტრუქციას ირგვლივ 0.5მ სიმაღლეზე შემოკრული უნდა ქონდეს მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი. კონსტრუქცია უნდა იყოს მყარი და უნდა გაუძლოს 10-15 ადამიანის სიმძიმეს.	15	1	15					
	ქ. თბილისი დიღმის სასწავლო-საცდელი მეურნეობა - ფრანსიზური დარბაზი									
125	მარკეტინგული ატრიბუტიკით გაფორმებული რკინის პოდიუმი#6	2.4მ სიგანე-2მ სიგრძე-0.3მ სიმაღლე- კონსტრუქცია უნდა იყოს შეკრული 1მ სიგრძის-1მ სიგანის-0.3მ სიმაღლის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მყარი კუბიკებისგან.(თუ კონსტრუქციის რომელიმე კვადრატის ზომა არღვევს კონსტრუქციის მთლიანი ფართის ზედაპირის მოცულობას, ამ შემთხვევაში კონსტრუქციის ფართობის დარჩენილი ნაწილი შევსებული უნდა იყოს შესაბამისი ზომის, ანალოგიური მასალით დამზადებული კუბიკებისგან) რომელიც აწყობილი იქნება-400მx400მx300მ სისქის ანტიკოროზიული საღებავით შეღებილი მოლკვადრატებისგან . აწყობილი კონსტრუქციის ზედა მხარე დაფარული უნდა იყოს 18მმ-იანი სისქის ფანერით. ფანერაზე გადაკრული უნდა იყოს 1მ სისქის სინთეტიკური ხალიჩა. კონსტრუქციას ირგვლივ 0.3მ სიმაღლეზე შემოკრული უნდა ქონდეს მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი.	4.8	6	28.8					
126	მარკეტინგული ატრიბუტიკით გაფორმებული რკინის პოდიუმი#7	3.4მ სიგანე-2.2მ სიგრძე-0.3მ სიმაღლე- კონსტრუქცია უნდა იყოს შეკრული 1მ სიგრძის-1მ სიგანის-0.3მ სიმაღლის ერთმანეთისგან დამოუკიდებელი მყარი კუბიკებისგან.(თუ კონსტრუქციის რომელიმე კვადრატის ზომა არღვევს კონსტრუქციის მთლიანი ფართის ზედაპირის მოცულობას, ამ შემთხვევაში კონსტრუქციის ფართობის დარჩენილი ნაწილი შევსებული უნდა იყოს შესაბამისი ზომის, ანალოგიური მასალით დამზადებული კუბიკებისგან) რომელიც აწყობილი იქნება-400მx400მx300მ სისქის ანტიკოროზიული საღებავით შეღებილი მოლკვადრატებისგან . აწყობილი კონსტრუქციის ზედა მხარე დაფარული უნდა იყოს 18მმ-იანი სისქის ფანერით. ფანერაზე გადაკრული უნდა იყოს 1მ სისქის სინთეტიკური ხალიჩა. კონსტრუქციას ირგვლივ 0.3მ სიმაღლეზე შემოკრული უნდა ქონდეს მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული 540 გრ ბანერი. კონსტრუქცია უნდა იყოს მყარი და უნდა გაუძლოს 5-10 ადამიანის სიმძიმეს.	7.48	2	14.96					
	ქ.თბილისი ბულეკიშვილის ქ #5 ძუდის აკადემია									
127	მარკეტინგული ატრიბუტიკით გაფორმებული კუბიკი	0.6x0.6x0.6 დასტიკერებული კუბიკი- დამზადებული უნდა იყოს 18მმ-იანი ლამინატით. კუბი უნდა იყოს მყარი და ირგვლივ გაფორმებული მაღალი ხარისხის ეკოსოლვენტური ბეჭდვით შესრულებული სტიკერით.		8						
									სულ	

ხელმოწერა _____

ბ.ა.