

ხარჯთაღრიცხვა

№	სამუშაოს დასახელება	განზ. ერთ.	რაოდენობა	მასალა		ხელფასი		ტრანსპორტი და მექანიზმები		ჯამი
				ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	ერთ. ფასი	ჯამი	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ბორჯომში აკაკის ქუჩის (სიგრძით 100.0 მ, სიგანით 5.0 მ)										
1	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით h=10 სმ (მ²=500)	მ³	50.00							
ბ)	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფ/ბეტონის ქვედა ფენა 4 სმ	მ²	500.00							
გ)	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფ/ბეტონის ზედა ფენა 3 სმ	მ²	500.00							
2	არსებული ჭეხვის გასწორება გზის ნიშნულამდე	ჭა	3.00							
	ჯამი									
ბორჯომში ჭავჭავაძის ქუჩის დასაწყისი (სიგრძით 120.0 მ, სიგანით 5.0 მ)										
1	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა									
ა)	საფუძველი ფრაქციული სისქით h=10 სმ (მ²=600)	მ³	60.00							
ბ)	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფ/ბეტონის ქვედა ფენა 4 სმ	მ²	600.00							
გ)	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფ/ბეტონის ზედა ფენა 3 სმ	მ²	600.00							
2	არსებული ჭეხვის გასწორება გზის ნიშნულამდე	ჭა	3.00							
	ჯამი									
ბორჯომში გორკის ქუჩის (სიგრძით 260.0 მ, სიგანით 6.0 მ)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით $h=10$ სმ ($m^2=1560$)	m^3	156.00							
ბ)	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფ/ბეტონის ქვედა ფენა 4 სმ	m^2	1560.00							
ბ)	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფ/ბეტონის ზედა ფენა 3 სმ	m^2	1560.00							
2	არსებული ჭეხის გასწორება გზის ნიშნულამდე	ჭა	3.00							
	ჯამი									

ბორჯომში ინგოროყვას ქუჩის (სიგრძით 184.0 მ, სიგანით 6.0 მ)

1	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა									
ა)	საფუძველი ფრაქციული სისქით $h=10$ სმ ($m^2=1105$)	m^3	110.50							
ბ)	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფ/ბეტონის ქვედა ფენა 4 სმ	m^2	1105.00							
ბ)	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფ/ბეტონის ზედა ფენა 3 სმ	m^2	1105.00							
2	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა (ტროტუარი)									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით $h=10$ სმ ($m^2=272.0$)	m^3	27.20							
ბ)	წვრილმარცვლოვანი ასფ/ბეტონი სისქით 3 სმ	m^2	272.00							
გ)	ბეტონის ბორდიურების (15X30) მოწყობა	გრძ.მ	272.00							
2	არსებული ჭეხის გასწორება გზის ნიშნულამდე	ჭა	6.00							
	ჯამი									

ბორჯომში კოსტავას მოედანის ტერიტორიის

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	ჩაზნეკილი ქვის ბორდიურების დაშლა მოქუჩებით (განმეორებითი გამოყენებისათვის)	გრძ.მ	50.00							
2	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა									
ა)	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფ/ბეტონის ზედა ფენა 4 სმ	მ ²	2010.00							
3	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა (ტროტუარი)									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით h=10 სმ (მ ² =150)	მ ³	15.00							
ბ)	წვრილმარცვლოვანი ასფ/ბეტონი სისქით 3 სმ	მ ²	150.00							
4	ღრმულების ანოვსება ღორღით სისქით h=10- 15 სმ ასფ/ბეტონის საფარის მოწყობამდე	მ ³	3.00							
5	ქვის ბორდიურების მოწყობა (არსებულის გამოყენება)	გრძ.მ	50.00							
6	ახალი ბაზალტის ბორდიურების (15X30) მოწყობა	გრძ.მ	15.00							
7	არსებული ჭეხის გასწორება გზის ნიშნულამდე	ჭა	10.00							
	ჯამი									

ბორჯომში ნინოშვილის ქუჩის (სიგრძით 480.0 მ, სიგანით 6.0 მ)

1	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით h=10 სმ (მ ² =2880)	მ ³	288.00							
ბ)	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფ/ბეტონის ქვედა ფენა 4 სმ	მ ²	2880.00							
ბ)	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფ/ბეტონის ზედა ფენა 3 სმ	მ ²	2880.00							
2	წყალგადამყვანი რკ/ბეტონის არხის მოწყობა 0.4X0.4	გრძ.მ	145.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით $h=10$ სმ ($m^2=2550$)	m^3	255.00							
ბ)	წვრილმარცვლოვანი ასფ/ბეტონი სისქით 3 სმ	m^2	2550.00							
4	ღრმულების ამოვსება ღორღით სისქით $h=10-15$ სმ ასფ/ბეტონის საფარის მოწყობამდე	m^3	5.00							
5	ბორდიურების მოწყობა (არსებულის გამოყენება)	გრძ.მ	200.00							
6	ახალი ბეტონის ბორდიურების (15X30) მოწყობა	გრძ.მ	1310.00							
7	ორგანოფილებიანი წყალმიმღები ჭის მოწყობა ცხაურით 2.85X1.0X1.35 მ	ცალ.	3.00							
8	საკანალიზაციო გოფირებული მილების მოწყობა $d=500$ მმ	გრძ.მ	20.00							
9	არსებული ჭეხის გასწორება გზის ნიშნულამდე	ჭა	6.00							
	ჯამი									
ბორჯომში რობაქიძის ქუჩის (სიგრძით 700.0 მ.)										
1	გზის ორმოული შეკეთება ($m^2=840$)									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით $h=10$ სმ	m^3	84.00							
ბ)	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფ/ბეტონის სისქით 4 სმ	m^3	840.00							
2	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა									
ბ)	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფ/ბეტონი სისქით 5 სმ	m^2	4200.00							
3	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა (ტროტუარი)									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით $h=10$ სმ ($m^2=1225$)	m^3	122.50							
ბ)	წვრილმარცვლოვანი ასფ/ბეტონი სისქით 3 სმ	m^2	1225.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	ღრმულების ამოვსება ღორღით სისქით h=10-15 სმ ასფ/ბეტონის საფარის მოწყობამდე	მ³	5.00							
5	ახალი ბეტონის ბორდიურების (15X30) მოწყობა	გრძ.მ	700.00							
6	არსებული ჭეხის გასწორება გზის ნიშნულამდე	ჭა	5.00							
	ჯამი									

ბორჯომში შანიძის ქუჩის (სიგრძით 460.0 მ, სიგანით 5.0 მ)

1	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით h=10 სმ ($m^2=2300$)	მ³	230.00							
ბ)	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფ/ბეტონის ქვედა ფენა 4 სმ	მ²	2300.00							
გ)	წვრილმარცვლოვანი მკერივი ასფ/ბეტონის ზედა ფენა 3 სმ	მ²	2300.00							
2	საცხოვრებელი სახლის წინა მოედანზე ასფალტობეტონის საფარის დაგება სისქით 3 სმ	მ²	500.00							
3	არსებული ჭეხის გასწორება გზის ნიშნულამდე	ჭა	5.00							
	ჯამი									

ბორჯომში შრომის ქუჩის (პოლიკლინიკის წინ სიგრძით 280.0 მ, სიგანით 6.0 მ)

1	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით h=10 სმ ($m^2=1680$)	მ³	168.00							
ბ)	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფ/ბეტონის ქვედა ფენა 4 სმ	მ²	1680.00							
გ)	წვრილმარცვლოვანი მკერივი ასფ/ბეტონის ზედა ფენა 3 სმ	მ²	1680.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა (ტროტუარი)									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით $h=10$ სმ ($m^2=140$)	m^3	14.00							
ბ)	წვრილმარცვლოვანი ასფ/ბეტონი სისქით 3 სმ	m^2	140.00							
3	ახალი ბეტონის ბორდიურების (15X30) მოწყობა	გრძ.მ	80.00							
4	წვრილმარცვლოვანი ასფ/ბეტონის საფარის დაგება პოლიკლინიკის წინ სისქით 3 სმ	m^2	200.00							
5	არსებული ჭეხის გასწორება გზის ნიშნულამდე	ჭა	6.00							
	ჯამი									

ბორჯომში შრომის ქუჩის (ქვეყნილი სიგრძით 110.0 მ, სიგანით 6.0 მ)

1	საფარის მოწყობა რიყის ქვით									
ა)	საფუძველის მოწყობა ქვიშისაგან ცემენტის 5% დამატებით სისქით $h=10$ სმ ($m^2=660$)	m^3	66.00							
ბ)	რიყის ქვის დამცავი ბეტონის ზოლების მოწყობა სიგანით 0.4-0.8 მ და სისქით $h=10$ სმ	m^3	23.00							
გ)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით $h=10$ სმ ($m^2=225$)	m^3	22.50							
დ)	საფარის მოწყობა რიყის ქვით	m^2	660.00							
	ჯამი									

ბორჯომში ანჯაფარიძის ქუჩის (სიგრძით 100.0 მ, სიგანით 5.0 მ)

1	ასფალტობეტონის საფარის მოწყობა									
ა)	საფუძველი ფრაქციული ღორღი სისქით $h=10$ სმ ($m^2=500$)	m^3	50.00							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ბ)	მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი ღორღოვანი ასფ/ბეტონის ქვედა ფენა 4 სმ	მ²	500.00							
ბ)	წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ასფ/ბეტონის ზედა ფენა 3 სმ	მ²	500.00							
2	არსებული ჭეხის გასწორება გზის ნიშნულამდე	ჭა	15.00							
	ჯამი									
	სულ ღირებულება									
	ზედნადები ხარჯები									
	ჯამი									
	გეგმიური დაგროვება									
	ჯამი									
	გაუთვალისწინებელი ხარჯები									
	ჯამი									
	დ.დ.გ.	18%								
	სულ ხარჯთაღრიცხვით									

პრეტენდენტი
