

ლითონის სპეციფიკაცია ერთ კონსტრუქციაზე						ლითონის ამოკრეფა		
კონსტრუქციის მარკა	პოზიციის მარკა	კვეთი (ფმმ)	სიგრძე (მმ)	რადიუსი (ც)	საერთო სიგრძე	კვეთი (ფმმ)	საერთო სიგრძე (მ)	წონა (კგ)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ღ-1	1	20AIII	1500	6	9,00	20AIII	34,80	85,82
	4	20AIII	4300	6	25,80	12AIII	30,60	27,54
	5	12AIII	3000	8	24,00	8AI	65,24	25,80
	6	12AIII	3300	2	6,60			
	7	8AI	1550	14	21,70			
	8	8AI	2110	14	29,54			
	9	8AI	250	56	14,00	V _B (30)=0.58მ³		139,16
ღ-2	2	25AIII	1500	6	9,00	25AIII	36,00	138,70
	5	12AIII	3000	7	21,00	12AIII	24,30	21,87
	6	12AIII	3300	1	3,30	10AI	32,48	20,04
	9	8AI	250	49	12,25	8AI	12,25	4,84
	10	25AIII	4500	6	27,00	−14X50	3,48	19,12
	11	10AI	1050	14	14,70	18AIII	13,20	26,30
	12	10AI	1270	14	17,78			
	13	−14X50	580	6	3,48			
	14	18AIII	600	22	13,20	VB(30)=0.40მ³		230,87
ღ-3	4	20AIII	4300	6	25,80	20AIII	25,80	63,62
	5	12AIII	3000	8	24,00	12AIII	30,60	27,54
	6	12AIII	3300	2	6,60	8AI	65,24	25,80
	7	8AI	1550	14	21,70			
	8	8AI	2110	14	29,54			
	9	8AI	250	56	14,00	V _B (30)=0.58მ³		116,96
ღ-4; ღ-5	5	12AIII	3000	7	21,00	25AIII	27,00	104,03
	6	12AIII	3300	1	3,30	18AIII	13,20	26,30
	9	8AI	250	49	12,25	12AIII	24,30	21,87
	10	25AIII	4500	6	27,00	10AI	32,48	20,04
	11	10AI	1050	14	14,70	8AI	12,25	4,84
	12	10AI	1270	14	17,78	−14X50	3,48	19,12
	13	−14X50	580	6	3,48			
	14	18AIII	600	22	13,20	V _B (30)=0.40მ³		196,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ღ-6*	15	L160X100X12	5700	2	11,40	L160X100X12	11,4	269,04
	16	L125X10	5700	2	11,40	L125X10	11,4	217,74
	17	−80X8	490	40	19,60	−80X8	38,6	145,44
	18	−80X8	475	40	19,00	V _B (22,5)=0.338მ³		632,22
მუ-1	წიბო	19	22AIII	—	300	22AIII	300	895,20
		20	14AIII	—	300	14AIII	300	362,40
		21	6AI	650	1310	6AI	851,5	187,33
						V _B (22.5)=4.0მ³		1408,90
	ფილა	22	ღაიჭრას ალბილზე	6AI	—	765,00	6AI	765,00
						V _B (22.5)=2.4მ³		
		23	8AIII	500	1024	512,00	8AIII	934,40
		24	8AIII	330	1280	422,40		
						V _B (22.5)=2.7მ³		369,08
მუ-2	წიბო	19	22AIII	—	65	22AIII	65	193,96
		20	14AIII	—	65	14AIII	65	78,52
		21	6AI	650	270	175,5	6AI	175,5
						V _B (22.5)=0.9მ³		311,09
	ფილა	27	ღაიჭრას ალბილზე	6AI	—	145,00	6AI	145,00
						V _B (22.5)=0.3მ³		
		25	8AIII	430	192	82,56	8AIII	145,92
		26	8AIII	330	192	63,36		
						V _B (22.5)=0.42მ³		57,63
ღ-7 (1გრ.მ)		28	10AIII	1000	6	6,00	12AIII	2,70
		29	10AIII	750	6	4,50	10AIII	10,50
		30	12AIII	300	9	2,70		8,88
რ/ბ პერანგი №1 (1მ²)		31	10AIII	1000	11	11,00	12AIII	0,45
		32	12AIII	150	3	0,45	10AIII	11,00
								7,17
რ/ბ პერანგი №2 (1მ²)		33	10AIII	1000	22	22,00	10AIII	23,05
		34	10AIII	350	3	1,05		
								14,22

დირექტორი		ა.ჯავახიშვილი	შ.პ.ს. "საქმინერმპროექტი"			
პრ.მთ.კონსტ.		ნ.წამბახიშვილი				
დაამუშავა		ნ.წამბახიშვილი	ქ.ზუგდიდი, ღმრთის ძ. №1-ში მდებარე შენობის სამშენებლო-სარემონტო სამუშაოების პროექტი			
			კონსტრუქციული ნაწილი	სტად.	ფ. №	სშ.ფ.
				მ.პ.	კ-22	23
			სპეციფიკაცია	დაკვ.	063. №	თარიღი
						2015 წ.