

არმატურის სპეციფიკაცია ქვედა შრე +6.35 ნიშ.

№	კონსტრ. ელემენტი	პოზ. №	Ø მმ.	ესკიზი №	ერთეულის სიგრძე მმ.	რაოდ-ბა ცალი.	საერთო სიგრძე მ.	1გ.მ წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
გადახურვის ფილა	რ/ ბეტონის ფილა სისქით 200მმ	9	AIII 12	ჰ7-7	2 900	85	246.5	0.888	218.8
		10	AIII 12		11 200	44	492.8	0.888	437.6
		11	AIII 12		9 800	44	431.2	0.888	382.9
		12	AIII 12		6 400	159	1 017.6	0.888	903.6
		13	AIII 12		8 800	38	334.4	0.888	296.9
		14	AIII 12		6 300	30	189	0.888	167.8
		15	AIII 12		4 500	7	31.5	0.888	27.9
		16	AIII 12		7 300	92	671.6	0.888	596.3
		17	AIII 12		10 200	38	387.6	0.888	344.1
		18	AIII 12		13 800	10	138	0.888	122.5
		19	AIII 12		5 700	27	153.9	0.888	136.6

არმატურის სპეციფიკაცია ზედა შრე +6.35 ნიშ.

№	კონსტრ. ელემენტი	პოზ. №	Ø მმ.	ესკიზი №	ერთეულის სიგრძე მმ.	რაოდ-ბა ცალი.	საერთო სიგრძე მ.	1გ.მ წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
გადახურვის ფილა	რ/ ბეტონის ფილა სისქით 200მმ	20	AIII 10	ჰ7-7	2 900	85	246.5	0.620	152.8
		21	AIII 10		11 200	44	492.8	0.620	305.5
		22	AIII 10		9 800	44	431.2	0.620	267.3
		23	AIII 10		6 400	159	1 017.6	0.620	630.9
		24	AIII 10		8 800	38	334.4	0.620	207.3
		25	AIII 10		6 300	30	189	0.620	117.1
		26	AIII 10		4 500	7	31.5	0.620	19.5
		27	AIII 10		7 300	92	671.6	0.620	416.3
		28	AIII 10		10 200	38	387.6	0.620	240.3
		29	AIII 10		13 800	10	138	0.620	85.5
		30	AIII 10		5 700	27	153.9	0.620	95.4

ბეტონის ხარჯი
B-20 300.6მ²X0.15მ² =45.1 მ³

არმატურის სპეციფიკაცია ქვედა შრე +3.20 ნიშ.

№	კონსტრ. ელემენტი	პოზ. №	Ø მმ.	ესკიზი №	ერთეულის სიგრძე მმ.	რაოდ-ბა ცალი.	საერთო სიგრძე მ.	1გ.მ წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
გადახურვის ფილა	რ/ ბეტონის ფილა სისქით 200მმ	31	AIII 12	ჰ4-4 ჰ5-5 ჰ6-6	6 200	74	458.8	0.888	407.4
		32	AIII 12		11 200	41	459.2	0.888	407.7
		33	AIII 12		13 050	8	104.4	0.888	92.7
		34	AIII 12		7 400	70	518	0.888	459.9
		35	AIII 12		9 800	41	401.8	0.888	356.7
		36	AIII 12		6 300	30	189	0.888	167.8
		37	AIII 12		8 800	38	334.4	0.888	296.9
		38	AIII 12		5 700	80	456	0.888	404.9
		39	AIII 12		4 500	7	31.5	0.888	27.9
		40	AIII 12		3 700	8	29.6	0.888	26.2
		41	AIII 12		2 900	38	110.2	0.888	97.8
		42	AIII 12		10 200	38	387.6	0.888	344.1
		43	AIII 12		6 800	26	176.8	0.888	156.9
		44	AIII 12		4 000	8	32	0.888	28.4

არმატურის სპეციფიკაცია ზედა შრე +3.20 ნიშ.

№	კონსტრ. ელემენტი	პოზ. №	Ø მმ.	ესკიზი №	ერთეულის სიგრძე მმ.	რაოდ-ბა ცალი.	საერთო სიგრძე მ.	1გ.მ წონა კგ.	საერთო წონა კგ.
გადახურვის ფილა	რ/ ბეტონის ფილა სისქით 200მმ	45	AIII 10	ჰ4-4 ჰ5-5 ჰ6-6	6 200	74	458.8	0.620	284.4
		46	AIII 10		11 200	41	459.2	0.620	284.7
		47	AIII 10		13 050	8	104.4	0.620	64.7
		48	AIII 10		7 400	70	518	0.620	321.1
		49	AIII 10		9 800	41	401.8	0.620	249.1
		50	AIII 10		6 300	30	189	0.620	117.1
		51	AIII 10		8 800	38	334.4	0.620	207.3
		52	AIII 10		5 700	80	456	0.620	282.7
		53	AIII 10		4 500	7	31.5	0.620	19.53
		54	AIII 10		3 700	8	29.6	0.620	18.3
		55	AIII 10		2 900	38	110.2	0.620	68.3
		56	AIII 10		10 200	38	387.6	0.620	240.3
		57	AIII 10		6 800	26	176.8	0.620	109.6
		58	AIII 10		4 000	8	32	0.620	19.8

ბეტონის ხარჯი
B-20 290.6მ²X0.2მ² =58.1 მ³

თანამდებობა დირექტორის მინდობილი პირი : კონსტრუქტორი კომპიუტერული გრაფიკა: "arch-house"	ბგარი მ. ქობულაძე მ. ბერიძე ნ. ბოლქვაძე	ხელწერა	პროექტის სახელწოდება: საბავშვო ბაღი დამკვეთი: სიღნაღის მუნიციპალიტეტი მისამართი: ქ. სიღნაღი, სოფ. ჯუშუბანი ფურცლები 8 ფურცელი 4-5	თარიღი 18/12/2015 მასშტაბი 1:100