

გაზის მარეგულირებელი კარადა და მრიცხველი (ანაკრები)							
1	გაზის მარეგულირებელი კარადა ორხაზიანი კომპლექტში (P max შესვლა=ნბარი - P max გამოსვლა=პბარი) (3000მპ-სთ)		კომპ	1 1			AFV DN80 AFV DN50 იხ. ნახაზი ფურც. N51, 52
2	გაზის მარეგულირებელი კარადა ორხაზიანი კომპლექტში (P max შესვლა=ნბარი - P max გამოსვლა=პბარი) (800მპ-სთ)		კომპ	1 1			AFV DN80 AFV DN50 იხ. ნახაზი ფურც. N51, 52
3	ფოლადის მილი სწორნაკერიანი d=100(108x4,0)	d=100	გ.მ.	4	10,26		10704-92
4	ფოლადის უნაკერო მილი d=80(89x4,0)	d=80	გ.მ.	8	9,02		10704-92
5	ფოლადის უნაკერო მილი d=50(57x3.5)	d=50	გ.მ.	4	4,62		10704-92
6	გაზის ონკანი (ბურთულოვანი) მილტუჩური	d=80	ც	9	17,53		PN16
7	გაზის ონკანი (ბურთულოვანი) მილტუჩური	d=50	ც	2	9,28		PN16
8	გაზის ონკანი (ბურთულოვანი) მილტუჩური	d=50	ც	2	9,28		PN10
9	გაზის ონკანი	d=20	ც	12			PN16
10	ფოლადის მილტუჩი	d=80	ც	28			PN16
11	ფოლადის მილტუჩი	d=50	ც	14			PN16
12	ფოლადის მილტუჩი	d=50	ც	4			PN10
13	ფოლადის გადამყვანი	d=100-80	ც	4			
14	ფოლადის გადამყვანი	d=150-80	ც	2			
15	ფოლადის მუხლი 90°	d=100	ც	2			
16	ფოლადის მუხლი 90°	d=80	ც	6			
17	მანომეტრი		ც	8			Pn-16
18	მანომეტრი		ც	4			Pn-4
19	გაზის ფილტრი		ც	4			
20	გაზის რეგულატორი 25 კომპლექტში (P max შესვლა=ნბარი - P max გამოსვლა=პბარი)		კომპ	1			
21	საყრდენი d=50 რეგულატორის დასამაგრებლად d50= h-1.0		ც	2			არაკონდიც.
გმკ-ს შემოღობვის სპეციფიკაცია (ანაკრები)							
20	ფოლადის მილი	d=80	გ.მ.	28			
21	ფოლადის კუთხოვანა	50-50-3	გ.მ.	96			
22	მავთულბადე (ბადის კვადრეტი - 2.5X2.5 სმ)	2მმ	მ²	36			
23	ლითონის მავთული	6მმ	გ.მ.	90			
24	ანჯამა		ც	4			
25	ბეტონი	M-300	მ³	2,2			
26	ზეთოვანი საღებავი		კგ	10			