ბაბანაძისკენ ТМ-10 ПК8+10;

წყალსადენი h=0.5 d=50 გაყვანილობა
პოლიეთილენის მილით d=63X50
ზანთობისგზაზე გაყვანით d=150 l=10
ПК7+07;

მთავარი გაზსადენის h=0.5 d=50 გაყვანილობა
ქუჩაში პოლიეთილენის მილით d=63X50
ზანთობისგზაზე გაყვანით d=150 l=1.0
ПК7+04;

ბაბანაძე

ქუჩის გაყვანილობის მთავარ
გაზსადენთან შეერთება
ბანთობისგზაზე მდებარე
ჭაში d=150 l=9.0

შენაერთია პოლიეთილენის d=63X40

ბანთობისგზაზე მდებარე d=150 l=1.5X2=3.0

შეერთება არსებულ მთავარ გაზსადენთან
ბანთობისგზაზე მდებარე ჭაში

ქუჩის გაყვანილობა d=40X20
ПК0+30;

ქუჩაში მდებარე მთავარ გაზსადენთან
შეერთება არსებულ მთავარ
გაზსადენთან ბანთობისგზაზე
მდებარე ჭაში

ქუჩის გაყვანილობა d=40X20

მთავარი გაზსადენი d=40X50
ფენოვანებია h=1.0 d=50 გაყვანილობა
პოლიეთილენის მილით d=63X50
ზანთობისგზაზე გაყვანით d=150 l=1.0
ბანის ონკანი d=50
ПК0+01;

შენაერთია საინსპექციო d=40X20

ПК1+04;

მთავარი გაზსადენიდან ბინის შესასვლელ ონკანამდე
პოლიეთილენის ბანის მილი P=6.0ბარამდე =50X200
პოლიეთილენ გაზსადენია h=1.0 d=50
მანომეტრიანი ბოლოკონექტორი d=50
ბანის ონკანი d=50
ПК0+00;

შენაერთია საინსპექციო d=63X40

მთავარ ონკანამდე ბინის შესასვლელ
ონკანამდე გაყვანილობა d=25X50
მთავარი გაზსადენი ფენოვანებია - 25
პოლიეთილენის მილით P max 6-bar.
ПК0+01;

შენაერთია საინსპექციო d=63X20

მთავარი გაზსადენი d=40 მთავარგაზსადენი - 25 d=40 მთავარგაზსადენი P max 3-bar
პოლიეთილენის მილით d=40X50
ფენოვანებია h=1.0 d=50 გაყვანილობა
პოლიეთილენის მილით d=63X50
ზანთობისგზაზე გაყვანით d=150 l=1.0
ბანის ონკანი d=50
ПК0+01;

ქუჩის გაყვანილობა d=40X20

ПК1+04;

ქუჩის გაყვანილობა d=63X40

მთავარი გაზსადენი - 25
პოლიეთილენის მილით P max 6-bar.
ПК0+01;

ქუჩის გაყვანილობა d=63X20

ПК0+30;

ПК0+00;

ПК0+01;

ПК0+01;

ПК1+04;

ПК0+30;

ПК1+00;

ПК2+00;

ПК3+00;

ПК4+00;

ПК5+00;

ПК6+00;

ПК7+00;

ПК8+00;

ПК1+50;

ПК2+50;

ПК3+50;

ПК4+50;

ПК5+50;

ПК6+50;

ПК7+50;

ПК8+50;

h=120 სიმაღლის ხარვეზის სავსებითაც ტროტუარის ქვაბულის
ქვიშა-ხრეშოვანი ნაყარით შევსება და ტროტუარის ზედაპირის
ასფალტით მოწყობა

h=120 სიმაღლის ხარვეზის სავსებითაც ტროტუარის ქვაბულის
ქვიშა-ხრეშოვანი ნაყარით შევსება და ტროტუარის ზედაპირის
ასფალტით მოწყობა

შენიშვნა

1. გაზსადენების დეტალური გაზომვისას დაზუსტდეს მილების და ტროტუარის ზომები.
2. კოორდინატების გაზსადენის პოზიციების და გაზომვის ზუსტად დაზუსტდეს.
3. ტროტუარის ფილებისგადაზიდვა მთავარ ტროტუარზე ტროტუარის გადაკვეთის ადგილებში.

პროექტირების პირობები

- საპროექტო მთავარი გაზსადენი P=3.0ბარამდე ქუჩა, სულ ბანაობით
- საპროექტო საინსპექციო P=3.0ბარამდე საქვაბე, შეერთ. ბანით
- საპროექტო მთავარი გაზსადენი P=6.0ბარამდე მაღალ, შეერთ. ბანით
- არსებული მთავარი გაზსადენი P=6.0ბარამდე მაღალ, შეერთ. ბანით
- რეგულატორი კაბინით
- მაღალ. წნევის რეგულატორი
- ბანის ონკანი
- ბანისაზომი
- ბანისაზომის სიმაღლე
- ბანისაზომის სიგანე
- ბანისაზომის სიგრძე
- ქვაბის მოსაზ

წინამდებარე პროექტი გამოიშვებულია მოქმედი ნორმების, წესების, ინსტრუქციების, სანდენშეწერი სტანდარტების შესაბამისად და უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობების სანახანძრო/სანადგური უსაფრთხო ექსპლოატაციის პირობებით გათვალისწინებული ღონისძიებების დაცვის შემთხვევაში.

მთ. სპეციალისტი /ი. ლეონიძე/

შ.პ.ს. "ბაზალეთისძმები 2009"

საპროექტო ჯგუფი				შკალა №
მთანამშრომლა	პასუხი	ხელმოწერა	ობიექტის დასახელება სრულ. ტექნიკ. პასპორტში	3/2015
ინსპექტორი	ქ. ფეიქრიშვილი			
ა. მ. ი.	ფ. ფეიქრიშვილი			ტომის №
სპეციალისტები	ფ. ფეიქრიშვილი			177
სპეციალისტები	ფ. ფაქრიშვილი			
ტექნიკოსი	ზ. ბაბანაძე/ფეიქრიშვილი			
ქ. ტყიბული				

ფასიანი	შეთანხმება	შესრულების ვადა	ობიექტის	ფასიანი
		12	53	10.05.15	1:1000