h=12მ, სიმაღლეზე, ხიმინჯის ტიპის ანკერით d=400მმ
კონსტრუქციული ელემენტები, მასალა, ტალღოვანობა, ტესტირება და ტრანსპორტირება

h=12მ, სიმაღლეზე, ხიმინჯის ტიპის ანკერით d=630მმ
კონსტრუქციული ელემენტები, მასალა, ტალღოვანობა, ტესტირება და ტრანსპორტირება

h=12მ, სიმაღლეზე ხიმინჯის ტრანსპორტირების d=1000მმ
კონსტრუქციული ელემენტები, მასალა, ტალღოვანობა, ტესტირება და ტრანსპორტირება

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი

1. ბაზალტისგან დამზადებული ბაზისპლასტიკატისგან დამზადებული კონსტრუქციების ფიზიკა-მექანიკური მახასიათებლები, ტალღოვანობა და ტესტირების მეთოდები უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ პირობებს.
2. კონსტრუქციების ბაზალტისგან დამზადებისა და მანიპულაცია ტრანსპორტირების ტექნოლოგიური პროცესები უნდა შეესაბამებოდეს ტექნიკურ პირობებს.
3. ტრანსპორტირების ფაქტიური ვადები და ტემპერატურული ინტერვალები კონსტრუქციების ტრანსპორტირების რაციონალური ტექნოლოგიის შესაბამისად.

ასორტიმენტი აღნიშვნები

	საავტომობილო მილსადენი P=3.5მპა დიდ. სიმ. ბაზალტისგან
	ბაზის ტრანშეის ფსკერი
d	ბაზალტის მილის დიამეტრი
h	ბაზალტის სისქე, სიმაღლე
l	ბაზალტის სიგრძე
	ღობე, გარდა
DN16	ბურღულიანი შესარევი ნოდები

წინამდებარე პროექტი გამოშუშებულია მოქმედი ნორმების, წესების, ინსტრუქციების, სახელმწიფო სტანდარტების შესაბამისად და უზრუნველყოფს შენობა-ნაგებობების საანარიაზოანაღმდეგო უსაფრთხო ექსპლოატაციას პროექტით გათვალისწინებული ღონისძიებების ღილების შემთხვევაში.

მთ. სპეციალისტი /ი. ლილაძე

შპს. "ბაზალტექმი 2009"

საავტომობილო გზები			ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქვემო ნაოსანში ბაზალტის ქარხნის გზის მშენებლობა (რეაბილიტაცია) DN 09-32-36)		ფურც. №
მთავარი ინჟინერი	ბაზაძე				3/2015
მთავარი ტექნოლოგი	ქ. ფეიქრიშვილი				ნახ. №
ა. მ. ი.	ზ. ჩიქოვანი				
საქმისწარმოების	ნ. ჩიქოვანი				
საქმისწარმოების	ი. ლაკვეხელიძე				
ტექნიკური	ზ. ბაბალიაშვილი				
ა. ი. ნაგებობა			ხარაზოვა	შენობა-ნაგებობა	ფურც.	ფურცლების რაოდენობა
			ნახ.	33	33	30.05.15	1:1000