

- 22 gab.episkoposi quCa
(Wanturiadan-eklesiამდე)

მოხვევის კუთხეების, მრუდების და სწორების უწყისი

№	კუთხის წვეროს აღზიდვებარეობა				წრიული და გარდამავალი მრუდის ელემენტები											მანძილი კუთხის წვეროებს შორის	სწორის სიგრძე	UTM კოორდინატები	
	პპ	პმ	მარცხენი	მარჯვენა	R	T1	T2	K _{полн}	K _{сохр}	Б	Д	გ.მ.დ.	წ.მ.დ.	წ.მ.პ.	გ.მ.პ.			Y	X
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
HT	0+0.00	0	0°0'0.0"															4645475,73	251522,79
																105,10	105,10		
KT	1+5.10	0	0°0'0.0"															4645580,81	251525,00

სამუშაოთა მოცულობების კრებსითი უწყისი

№	სამუშაოს დასახელება	განზომ.	რაოდენობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
<u>1. მოსამზადებელი სამუშაოები</u>				
1.1	არსებული ბეტონის ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	9,6	15X30
1.2	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის ფრეზირება და გატანა ბაზაში	მ²	1552,0	სისქით 5 სმ
1.3	დაზიანებული ა/ბეტონის საფარის მოხსნა პნევმატური ჩაქუჩით დატვირთვა ხელით ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	7,7	მოფრეზვის შედეგად დარჩენილი ფრაგმენტები
1.4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	54,4	პროფილის გასწორების მიზნით
1.5	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	6,2	
<u>2. შეკეთების სამუშაოები</u>				
<u>საგ ზაო სამოსი</u>				
2.1	ნაწიბურების ჩაჭრა ხერხით	გრძ.მ	33,0	არსებულ ა/ბ-ის საფართან მიერთების კონტურზე
2.2	შემასწორებელი ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით,	მ³	117,1	
2.3	საფუძვლის მოწყობა ადგილზე ფრეზირებული და შემოტანილი ქვიშა-ლორღის (ფრ. 0-40 მმ) ნარევით სისქით 15 სმ	მ²	1464,0	20% ნაფრეზი
2.4	თხევადი ბიტუმის მოსხმა	ტ	1,02	
2.5	საფარის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონის ცხელი ნარევით ტიპი B მარკა II სისქით 6 სმ.	მ²	1464,0	
<u>ბორდიურების მოწყობა გრძ.მ 210</u>				
–	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	მ³	14,3	ფუნდამენტის საგები (15X30 სმ ბორდიურისათვის) ბორდიურის ბეტონი B22,5 F200 W6
–	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშისაგან სისქით 10 სმ	მ³	1,5	
–	ბეტონის ბორდიურის (15X30) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე	გრძ.მ	210,0	

1	2	3	4	5
2.6	ახალი რკ. ბეტონის კიუვეტების (ცხურით) მოწყობა გრძ.მ 105			
–	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე და ტრანსპორტირება ნაყარში	მ³	63,3	
–	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე	მ³	7,1	
–	ქვიშა-ხრეშოვანი საგების მოწყობა h-10 სმ	მ³	8,4	
–	ბეტონი B-22,5 F-200 W-6	მ³	27,6	
–	არმატურა A-III d-8	კგ	1004,3	
–	მილკვადრატი 80X80X3,5	კგ	4138,1	
–	კუთხოვანა 60X60X6	კგ	1140,3	
–	შესაკრავი მავთული	კგ	157,0	
–	თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევიტ	მ³	22,1	