

შესასყიდი საქონლის ტექნიკური პარამეტრები რაოდენობა და ფასების ცხრილი

№	საქონლის დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები	განზ.	რაოდენ ობა	ერთ. ფასი	სულ ფასი	მოდელი/ზრენდი, მწარმოებელი ქვეყანა
1	ციფრული ფოტოაპარატი	მეგაპიქსელი 16MP გამოსახულების სენსორი 1/2.3 type back-illuminated CMOS ფოკუსური მანძილი 4.5 – 81.0 mm (35 mm equivalent: 25 – 450 mm) დიაფრაგმა: f/3.8 (W), f/6.9 (T) ოპტიკური ზუზი: 18x ციფრული ზუზი: 4x მაქსიმალური რეზოლუცია: 4608 x 3456 ISO მგრძნობელობა: AUTO, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 მოძრაობის სტაბილიზატორი: ოპტიკური ვიდეო ფორმატი: MP4 [Video: MPEG4-AVC (H.264), Audio: MPEG4 AAC-LC (monaural)] ვიდეო: (Full HD) 1920 x 1080, 30fps აუდიო ჩაწერა: კი, • მინიტორი: LCD, 7.5 სმ (3. ინჩი), 461 000 პიქსელი ჩამუშავებული მიკროფონით, ვიდეოსთან ერთად ეკრანი: 7.5 cm (3.0") PureColor II G (TFT). Approx. 461,000 dots ინტერფეისი: USB 2.0 Mini-B, Micro HDMI, Wi-Fi GPS : დაკავშირება სმარტფონის დახმარებით წითელი თვლის კორექცია: კი თეთრის ბალანსი: Auto (including Face Detection WB), Daylight, Cloudy, Tungsten, Fluorescent, Fluorescent H, Custom. Flash Modes: Auto, On, Off, Slow Sync განათება: კი განათების რეჟიმი: Auto, Flash On, Off, Slow Sync თავსებადი მეხსიერების ბარათები: SD/SDHC/SDXC აკუმულატორი: დატენვადი	ცალი	11			
2	პროექტორი	გარჩევადობა: არანაკლებ 800 x 600; გამომავალი შუქი: 3300 lm (ANSI Lumens); კონტრასტულობის თანაფარდობა: არანაკლებ 22,000:1; ნათურის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არანაკლებ: 5000საათი (წორმ); 10000საათი (ცეო); მანძილისა და გამოსახულების სიგანის თანაფარდობა(მეტრებში)(Throw Ratio): 1.86 – 2.04 ოპტიკური ზუზი: 1.1x ციფრული ზუზი: 0.8X~2.0X გამოსახულების ზომა (დიაგონალი): 0.76 - 7.62 მეტრი პროექტირების ოსეცია: 120%+/-5% ფერთა რაოდენობა: არანაკლებ 1.07 მლრდ (30 bits per color) ქვეკუთხედური დეფორმირების კორექცია (Keystone): +/- 40° (Vertical) პორტები: Mini USB: 1 VGA-in: 2 RS232 (9 pin): 1 ზომები: (WxDxH) 316 მმ (სიგანე) x 228 მმ (სიგრძე) x 103.7 მმ (სიმაღლე) წონა: 2.2kgs	ცალი	10			
3	ინტერაქტიული დაფა სადგამით და პროექტორით	ეკრანის ტიპი: ინტერაქტიული თეთრი დაფა (Interactive Whiteboard); გაციფრულების ტექნოლოგია: Infrared Ray Shading Detection System; კომპიუტერთან მისაერთებელი ინტერფეისი: USB 1.1, USB 2.0; აქტიური ეკრანის ზომა: 200.66; გვერდების თანადარდობა: 4:3; ეკრანის ზედაპირის მატერიალი: მაღალი სიმკვრივის პოლიესტერი; ეკრანის ზომები: 185სმ(სიგანე) x 128სმ(სიგრძე) x 3.5სმ(სიმაღლე); სამუშაო გარემო: (5-35 °C) 20-80% სიბრთხე; ფუნქციონალური ლილაკები: 16; მიახლოებითი წონა: 22კგ; სერთიფიკატები: FCC Class B, CE, VCCI Class A დაფაზე სამუშაოდ პერსონალური კომპიუტერის მინიმალური მოთხოვნილება: CPU Intel Pentium 4 1.8GHz ან უფრო მაღალი სიხშირის (Core 2 Duo ან უფრო მეტი) RAM 1 GB HDD 600 MB ეკრანის ფერები: 32 bits პროგრამული უზრუნველყოფა: I.E. 7/8/9 for internet search function, Microsoft Office 2002 or higher for viewing MS Office files, Adobe Reader 8/9/X for PDF browsing OS: Windows XP, Vista, 7 (32/64bit) with latest service pack, Tablet PC Edition, 64-bit Edition (XP and Vista) and Server Edition are not supported უნიკალური შესაძლებლობა: ემსახურება 2 მომხმარებელს ერთდროულად. ეკრანს გააჩნია მაგნიტური ზედაპირი სადგამი, მოკორიზირებული სიმაღლის რეგულირების შესაძლებლობით სადგამის სიმაღლე იატაკიდან წვერამდე: მინიმუმ - 1950სმ; მაქსიმუმ - 2625სმ; დასაკიდი ეკრანის წონა 40-50კგ; დასაკიდი პროექტორის წონა 8-10კგ; მარტივად გადასადგილებლად აღჭურვილი უნდა იყოს გორგოლაკებით; პროექტორის მოძრაიე საკიდის სიგრძე: მინიმუმ 65-70სმ; პროექტორის დახრის კუთხე: ± 15° . --გამოყენებული ტექნოლოგია: 3LCD, 3 chip technology; გარჩევადობა არანაკლებ: XGA 1024 x 768; გამომავალი თეთრი შუქი არანაკლებ: 2,700 ANSI lumens; გამომავალი ფერადი შუქი არანაკლებ: 2,700 ANSI lumens; ფერთა რაოდენობა არანაკლებ: 16.7 მლნ; გვერდების თანაფარდობა საკუთარი: 4:3 / 16:9 და 16:10 შეთავსებადი; კონტრასტულობის თანაფარდობა არანაკლებ: 5000 : 1; მანძილისა და გამოსახულების სიგანის თანაფარდობა: 0,3; ფოკუსირების მანძილის დიაპაზონი: 38-66 სმ; გამოსახულების ზომა: 152,4-254 სმ; ლინზა F = 1.8, f = 4.21 mm; ნათურის ელექტრული სიმძლავრე 225W; ნათურის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არანაკლებ: 3,000 საათი (სტანდარტულ რეჟიმში) 5,000 საათი (ცეო რეჟიმში); ფილტრის სამუშაო დროის ხანგრძლივობა არანაკლებ: 4,000 საათი; დინამიკის სიმძლავრე არანაკლებ: 16W x 1; ქვეკუთხედური დეფორმირების კორექცია (Keystone) : H and V: +/- 5° კომპიუტერის თავსებადობა: VGA, SVGA, XGA, WXGA, WXGA+/SXGAWSXGA+/UXGA (compressed), MAC 16" ;H-Sync 15 kHz - 106 kHz; V-Sync 50 Hz - 120 Hz კომპოზიტური ვიდეო: NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-M, -N, SECAM კომპონენტური ვიდეო: 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p HDMI: 480i, 480p, 576i, 720p, 1080i, 1080p, computer signal TMDS clock 27 MHz - 150 MHz კონექტორები:Digital Input HDMI x 2 (HDCP compliant) Computer Input 1 15-pin mini D-sub x 1 Computer Input 2 15-pin mini D-sub x 1 Computer Monitor Output 15-pin mini D-sub x 1 (shared with computer in 2) Video Input S-Video N/A Composite Video RCA jack x 1 Component Video 15-pin D-sub x 2 (shared with computer in 1/2) Audio Input 3.5 mm stereo mini jack x 1, RCA jack (L/R) x 1, MIC-in 3.5 mm mini jack x 1 Audio Output 3.5 mm stereo mini jack x 1 Network LAN Wired RJ-45 port (10 base-T / 100 base-TX) Network LAN Wireless USB-A, IEEE802.11 b/g/n - optional wireless adapter required USB Type A x 2 (PC-less presentation, wireless adapter) Type B x 1 (USB display or mouse control) Control Terminals 9-pin D-sub x 1 (RS-232 control) ენერგიის წყარო: AC100-120V / AC220-240V, 50/60Hz ენერგომომხმარება: 330W სამუშაო ტემპერატურა: 0°C - 40°C ზომები (სიგანე x სიგრძე x სიმაღლე) 37.5სმ x 36სმ x 13.7სმ (გამომწვერილი ნაწილების გამოსაკლებით) მიხლოებითი წონა: 4,3 კგ	კომპლ	3			
სულ ჯამი ლარში							

საგარანტიო ვადა : 1 წელი.

.....
პრეტენდენტის წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერა, სახელი, გვარი და თანამდებობა