

განმარტებითი ბარათი

ქ. გორში საჯიდაო ღარბაზის კონსტრუქციულ გადაწყვეტაზე

საპირკვლევი დაპროექტებულია წერტილოვანი მონოლითური რკინა-ბეტონის შეკრული კონტურზე მონოლითური რკინა-ბეტონის საპირკვლის კოჭებით წერტილოვანი საპირკვლის პირის ღონეში.

0.00 ნიშნულისაგან ზემოთ ხსენებულ საპირკვლევაზე მონტაჟდება ლითონის კონსტრუქციებში გადაწყვეტილი სივრცობრივი მოდული (24მx28მ) ფართზე. საპირკვლის ზედაპირზე ბრძივი და ბანკი ღერძების გადაკვეთაზე ჩატნულ ჩდ-1 და ჩდ-2 დეტალებზე მონტაჟდება მოდულის სვეტები; მოდული გადაწყვეტილია ლითონის ჩარჩოებით, შეკრული ბრძივი მიმართულებით ლითონის კოჭებით და სიხისტის დიაფრაგმებით.

მოდული იმოსება და იხურება ლითონის ბრძივად ჰორიზონტალურ სიბრტყეში შემკრავ კოჭებზე "სენდვიჩის" ტიპის ფენილებით. წყლის გადაყვანა ხდება გარედან ორბანიშებული წესით წყალშემკრები და წყალჩამშვები ინვენტარის გამოყენებით.

მზიდ ჩარჩოებად გამოიყენება PP-24-5,3-277- "OPCK"-ის ტიპის ჩარჩოები - დამზადებული ქარხნული წესით, დამუშავებული და შეღებილი ანტიკოროზიული საღებავით.

გადახურვა საძვასის საყრდენ ნიშნულზე 3.00, "I" და "A" ღერძების გადაკვეთის კუთხეში გადაწყვეტილია თავის დამოუკიდებელ საპირკვლევაზე (ლითონის სვეტებზე და კოჭებზე) ორმაგი არმირებით სისქით ($h_{\text{ფ}} = 16$ სმ) მოწყობილს მონოლითურ რკინა-ბეტონის ფილაზე.

პროექტის მთ. კონსტრუქტორი: *გორი* ბ. მელაძე

პ. ბელუნიძე	<i>გორი</i>	საჯიდაო ღარბაზი ქ. გორში	ფურც.	შეკვ.	ფ.რ.
აბლაძე	<i>გორი</i>		ა-2		
მელაძე	<i>გორი</i>	განმარტებითი ბარათი	შ.პ.ს. "საქპროექტარქიტექტურა"		
სამხანია	<i>გორი</i>				
აბლაძე	<i>გორი</i>				