

სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ (სნგკ)



## სატენდერო დოკუმენტაცია

გაზსადენის მშენებლობისათვის აუცილებელი ფასონური ნაწილების

სახელმწიფო შესყიდვა

CPV 44163200

## **1. შესყიდვის ობიექტი**

1.1 გაზსადენის მშენებლობისათვის აუცილებელი ფასონური ნაწილების (შემდგომში - საქონელი) შესყიდვა, თანდართული ტექნიკური პირობების (პუნქტი 11; საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლები) შესაბამისად.

## **2. პრეტენდენტის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი**

2.1. შემსყიდველის მიერ სისტემაში ატვირთული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, პრეტენდენტის მიერ წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

2.1.1. ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

2.1.2. ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ პრეტენდენტის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუნარობის საქმისწარმოება.

### **შენიშვნა:**

- არარეზიდენტმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანო(ებ)ის მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც უნდა პასუხობდეს 2.1.1. და 2.1.2. პუნქტებით მოთხოვნილი დოკუმენტების შინაარსს (კერძოდ, 2.1.1. და 2.1.2. პუნქტების შესაბამისად წარმოდგენილი დოკუმენტი/დოკუმენტები უნდა შეიცავდეს ინფორმაციას კომპანიის რეგისტრაციისა და პრეტენდენტის მიმართ გადახდისუნარობის საქმის წარმოების არ არსებობის შესახებ). წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ს თან უნდა დაერთოს ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე;

- აღნიშნული დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ელექტრონული ტენდერის წინადადების მიღების დაწყების თარიღის შემდეგ; არარეზიდენტი პრეტენდენტ(ებ)ისათვის დასაშვებია წინადადების მიღების დაწყების თარიღამდე არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

- საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენლობის ან/და ხარვეზის მქონე დოკუმენტების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

## **3. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და მიწოდების პირობა**

3.1 საქონელი მიწოდებულ უნდა იქნას ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში;

3.2 საქონელი უნდა იქნას მიწოდებული DDP პირობების (Incoterms 2010) მოთხოვნების შესაბამისად, „მიმწოდებელი“ ვალდებულია საკუთარი ხარჯით გადმოტვირთოს და დაასაწყობოს საქონელი.

3.3 საქონლის მოწოდების ადგილი: საქართველო, მცხეთის რაიონი, სოფელი საგურამო, კორპორაციის მილსაწყობი.

## **4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება, პრეტენდენტის წინადადების ფასი და ანგარიშსწორების პირობები**

4.1 შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაა 1086305,00 ლარი, დღგ-ს გარეშე;

4.2 შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში – სისტემა) წინადადების ფასი დაფიქსირებულ უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, დღგ-ს გარეშე;

4.3 წინადადების ფასად განიხილება სისტემის მეშვეობით შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის შესაბამის ველში დაფიქსირებული ფასი;

4.4 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში (არაუმეტეს 10 (ათი) სამუშაო დღისა), პრეტენდენტი ვალდებულია უზრუნველყოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება (დასაბუთება შესაძლებელია განხორციელდეს ექსპერტიზის ან აუდიტის დასკვნით ან/და შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით ან/და ანგარიშგაქტურით ან/და ინვოისით ან/და სასაქონლო ზედნადებით ან/და საბაჟო დეკლარაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას.

- იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი ან წარმოდგენილი დასაბუთება შემსყიდველის მიერ არ ჩაითვლება დამაკმაყოფილებლად, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია;

- პრეტენდენტის მიერ წარდგენილი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

4.5 ხარჯები, რომლებიც სატენდერო წინადადების ფასში არ იქნება გათვალისწინებული, არ დაექვემდებარება ანაზღაურებას;

4.6 შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება წინადადების ფასის დღგ-ს შესაბამისი ოდენობა, თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის პრეტენდენტი არის დღგ-ს გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად;

4.7 პრეტენდენტის მიერ მექანიკური შეცდომის დაშვების შემთხვევაში, როგორიცაა არასწორი ჯამის ან ნამრავლის მითითება, სიტყვიერი და ციფრობრივი გამოსახულების შეუსაბამობა, შემსყიდველის მიერ ფასის განსაზღვრა

შესაძლებელია ერთეულის ფასის უპირატესობის პრინციპის გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული არ აღემატება სისტემის შესაბამის ველში დაფიქსირებულ ფასს;

4.8 გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულება გაფორმდება აშშ დოლარში, ელექტრონული ვაჭრობის დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად, ხოლო ანგარიშწორება განხორციელდება რეზიდენტი პირების შემთხვევაში, ეროვნულ ვალუტაში, მიღება-ჩაბარების დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად, ხოლო არარეზიდენტი პირების შემთხვევაში აშშ დოლარში. ხელშეკრულების გაფორმებამდე, შემსყიდველის მოთხოვნის შემდგომ, პრეტენდენტი ვალდებულია წარმოადგინოს ფასების ცხრილი აშშ დოლარში, ელექტრონული ვაჭრობის დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დაფიქსირებული ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად.

4.9 ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეტაპობრივად, ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად. ხელშეკრულებით განსაზღვრული დოკუმენტების წარმოდგენიდან 14 სამუშაო დღის ვადაში;

4.10 მიმწოდებლის მოთხოვნის შესაბამისად, წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს შემდეგი ფორმით: შემსყიდველის მიერ მოხდება მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არაუმეტეს 20%-ის წინასწარ (ავანსი) გადარიცხვა მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსოდ გადასარიცხი თანხის იდენტური ოდენობის, საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული, უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის საფუძველზე. აღნიშნული საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იყოს აშშ დოლარში და მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების საბოლოო ვადას. გარანტიის გამცემ ბანკს რეიტინგი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ „B+“ Fitch Rating-ით ან სხვა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს მიერ მინიჭებული ექვივალენტური რეიტინგი. საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი #4-ის (საავანსო გადახდის საგარანტიო უზრუნველყოფა/ნიმუში) არსებითი პირობების დაცვით.

## **5. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია**

5.1 გამარჯვებულად გამოვლენის შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულების საერთო ღირებულება შეადგენს ან აღემატება 200000 ლარს (დღგ-ს ჩათვლით), ტენდერში გამარჯვებულმა მიმწოდებელმა ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით უნდა წარმოადგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული ხელშეკრულების უზრუნველყოფის უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია აშშ დოლარში, სახელშეკრულებო ღირებულების 5%-ის ოდენობით. აღნიშნული საბანკო გარანტია წარმოდგენილი უნდა იქნეს ხელშეკრულების გაფორმებამდე და მისი მოქმედების ვადა სულ მცირე 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების საბოლოო ვადას. გარანტიის გამცემ ბანკს რეიტინგი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ „B+“ Fitch Rating-ით ან სხვა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს მიერ მინიჭებული ექვივალენტური რეიტინგი (საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი #5-ის (ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა/ნიმუში) არსებითი პირობების დაცვით;

5.2 იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული ხელშეკრულების უზრუნველყოფის უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

## **6. საქონლის საგარანტიო პირობები და ვადები**

6.1 საქონლის საგარანტიო ვადა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 12 თვეს საქონლის დამონტაჟების დასრულებიდან, ან არანაკლებ 18 თვეს საქონლის მოწოდებიდან (მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან);

## **7. ზოგადი პირობები**

7.1 პრეტენდენტს უფლება აქვს წარმოადგინოს მხოლოდ ერთი სატენდერო წინადადება;

7.2 ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა);

7.3 სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების ფორმა და პირობები მოცემულია სატენდერო დოკუმენტაციაში (დანართი #3), რომელიც ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის შესაძლებელია დაზუსტდეს სატენდერო წინადადების შესაბამისად;

7.4 დოკუმენტაციაში განსაზღვრულ შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებული იქნება კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, წარმოშობის წყარო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“, „ანალოგი“ ან „ექვივალენტური“;

7.5 სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია ქართულ და ინგლისურ ენაზე. ქართულ და ინგლისურ ენოვან ტექსტებს შორის შეუსაბამობის არსებობის შემთხვევაში, უპირატეობა ენიჭება ქართულენოვან ვერსიას.

7.6 სატენდერო დოკუმენტაციით მოთხოვნილი, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში პრეტენდენტის მიერ ასატვირთი ტექნიკური დოკუმენტაცია/ინფორმაცია (პუნქტი 10) წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ან/და ინგლისურ ენაზე.

დოკუმენტაციის/ინფორმაციის სხვა ენაზე წარდგენის შემთხვევაში მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ან/და ინგლისურ ენაზე.

## **8. ინფორმაცია პრეტენდენტებისათვის**

8.1 შემსყიდველი ორგანიზაცია ვალდებულია, კანონმდებლობით დადგენილი წესით, ერთიანი ელექტრონული სისტემის კითხვა/პასუხის მოდულის მეშვეობით, პრეტენდენტის მოთხოვნის შემთხვევაში, განახორციელოს სატენდერო განცხადებასთან და დოკუმენტაციასთან დაკავშირებით შესაბამისი დაზუსტება/განმარტება;

8.2 შემსყიდველ ორგანიზაციასა და პრეტენდენტს შორის ნებისმიერი მიმოწერა/შეტყობინების გაგზავნა ხდება სისტემის შესაბამისი მოდულის მეშვეობით და სისტემის გამოყენების გარეშე მიმოწერა/შეტყობინება სავალდებულო არ არის. მიმოწერა/შეტყობინება მიღებულად ჩაითვლება მისი სისტემაში ატვირთვის მომენტიდან;

8.3 სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, ქ. თბილისი, კახეთის გზატკეცილი №21, მე-2 სართული, ოთახი 200; საკონტაქტო პირი: ჯაბა გურასპიშვილი (ტელ: +995 (32) 224-40-40, შიდა-220).

## **9. მოთხოვნები პრეტენდენტის მიმართ**

9.1 პრეტენდენტმა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-11 პუნქტით (საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლები) განსაზღვრულ შემოთავაზებულ საქონელზე უნდა წარმოადგინოს საქონლის მწარმოებელი ქარხნ(ებ)ის წარმოების სტანდარტ(ებ)ის დამადასტურებელი სერტიფიკატ(ებ)ი (მოქმედი წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენის დღისთვის) ან/და მწარმოებელი ქარხნ(ებ)ის წარმოების სტანდარტ(ებ)ის დამადასტურებელი სერტიფიკატ(ებ)ის ნაცვლად დასაშვებია წარმოდგენილ იქნას შესაბამისი უფლებამოსილი მესამე პირის მიერ გაცემული ან/და დამოწმებული დოკუმენტი, რომელშიც განსაზღვრული იქნება მწარმოებელი ქარხნის შესაძლებლობა პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული სტანდარტით საქონლის დამზადების შესახებ.

9.2 პრეტენდენტმა სატენდერო დოკუმენტაციის მე-11 პუნქტის (საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლები) 2–25 და 28–38 პოზიციებზე შემოთავაზებულ საქონელზე უნდა წარმოადგინოს საქონლის იზოლაციის განმახორციელებელი ქარხნ(ებ)ის წარმოების სტანდარტ(ებ)ის დამადასტურებელი სერტიფიკატ(ებ)ი (მოქმედი წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენის დღისთვის).

9.3 პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს მასზე გაცემული ხარისხის მართვის სტანდარტის ISO 9001 სერტიფიკატი (მოქმედი წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში წარმოდგენის დღისთვის);

9.4 იმ შემთხვევაში, თუ შემოთავაზებული საქონელი (მათ შორის იზოლაცია) არ იწარმოება პრეტენდენტის მიერ, წარმოდგენილი უნდა იქნას შემოთავაზებული საქონლის (იზოლაციის ჩათვლით) კონკრეტულ მწარმოებელთან გაფორმებული თანამშრომლობის ხელშეკრულება ან ნებისმიერი სხვა სახის დოკუმენტი, რომლითაც დადასტურებული იქნება წინამდებარე ტენდერის ფარგლებში შემოთავაზებული საქონლის მიწოდების შესაძლებლობა;

9.5 იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული იქნება წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სტანდარტის ან/და ტექნიკური პირობის ნაცვლად სხვა ანალოგიური სტანდარტის ან ტექნიკური პირობის მიხედვით დამზადებული (იზოლაციის ჩათვლით) საქონელი, მაშინ შემოთავაზებას უნდა დაერთოს ინფორმაცია საქონლის (იზოლაციის ჩათვლით) წარმოების სტანდარტის ან/და ტექნიკური პირობის იმ კონკრეტული ვერსიის შესახებ, რომელიც იქნება გამოყენებული დამზადების პროცესში.

## **10. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი ტექნიკური დოკუმენტაცია/ინფორმაცია**

10.1 ფასების ცხრილი, დანართი №1-ის შესაბამისად;

10.2 პრეტენდენტის რეკვიზიტები, დანართი №2-ის შესაბამისად;

10.3 შემოთავაზებული საქონლის მწარმოებელი ქარხნ(ებ)ის წარმოების სტანდარტ(ებ)ის დამადასტურებელი სერტიფიკატ(ებ)ი ან/და დოკუმენტ(ებ)ი (პუნქტი 9.1);

10.4 შემოთავაზებული საქონლის იზოლაციის განმახორციელებელი ქარხნ(ებ)ის წარმოების სტანდარტ(ებ)ის დამადასტურებელი სერტიფიკატ(ებ)ი (პუნქტი 9.2);

10.5 ხარისხის მართვის სტანდარტის ISO 9001 დამადასტურებელი სერტიფიკატი (პუნქტი 9.3);

10.6 შემოთავაზებული საქონლის (იზოლაციის ჩათვლით) კონკრეტულ მწარმოებელთან გაფორმებული თანამშრომლობის ხელშეკრულება ან ნებისმიერი სხვა სახის დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში; პუნქტი 9.4);

10.7 ინფორმაცია შემოთავაზებული საქონლის (იზოლაციის ჩათვლით) წარმოების ანალოგიური სტანდარტის ან/და ტექნიკური პირობის კონკრეტული ვერსიის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში; პუნქტი 9.5).

## 11. საქონლის ტექნიკური და ხარისხობრივი მახასიათებლები

| №                                                                                                                       | დასახელება და სპეციფიკაცია             | სტანდარტი        | განზ. | რაოდ. | შენიშვნა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| DN1200 მუხლები იზოლაციის გარეშე, ფოლადი X65M PSL2, კედლის სისქე 17,5 მმ, მისადუღებელი ზოლოები 15,9 მმ, ANSI Class 600   |                                        |                  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 1                                                                                                                       | მუხლი 90° OD 1219; R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 4     | შესაძლებელია დამზადდეს კორპორაციისათვის მისაღები ანალოგიური სტანდარტით ან ტექნიკური პირობებით (მაგ. Газ TY 102-488/2-05, EN 14870-1, ISO 15590-1). ინსპექტირება EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                            |
| DN1200 მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი X65M PSL2, კედლის სისქე 17,5 მმ, მისადუღებელი ზოლოები 15,9 მმ, ANSI Class 600 |                                        |                  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 2                                                                                                                       | მუხლი 90° OD 1219; R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 2     | შესაძლებელია დამზადდეს კორპორაციისათვის მისაღები ანალოგიური სტანდარტით ან ტექნიკური პირობებით (მაგ. Газ TY 102-488/2-05, EN 14870-1, ISO 15590-1). დაფარული უნდა იყოს ეპოქსიდის (EN 21809-2, FBE) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 500 µm ან პოლიურეთანის (EN 10290, PUR, classB, Type1) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 1000 µm ან კორპორაციისათვის მისაღები სხვა სტანდარტის შესაბამისად. ინსპექტირება EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად. |                                                                                                                                                                                                            |
| 3                                                                                                                       | მუხლი 45° OD 1219; R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 4                                                                                                                       | მუხლი 15° OD 1219 R=5DN; T.L = 650 მმ  | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| DN700 მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი X60M PSL2, კედლის სისქე 10,3 მმ, მისადუღებელი ზოლოები 8,7 მმ, ANSI Class 600   |                                        |                  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 5                                                                                                                       | მუხლი 15° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 2     | შესაძლებელია დამზადდეს კორპორაციისათვის მისაღები ანალოგიური სტანდარტით ან ტექნიკური პირობებით (მაგ. Газ TY 102-488/2-05, EN 14870-1, ISO 15590-1). დაფარული უნდა იყოს ეპოქსიდის (EN 21809-2, FBE) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 500 µm ან პოლიურეთანის (EN 10290, PUR, classB, Type1) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 1000 µm ან კორპორაციისათვის მისაღები სხვა სტანდარტის შესაბამისად. ინსპექტირება EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად. |                                                                                                                                                                                                            |
| 6                                                                                                                       | მუხლი 17° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 7                                                                                                                       | მუხლი 18° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 8                                                                                                                       | მუხლი 22° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 9                                                                                                                       | მუხლი 25° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 10                                                                                                                      | მუხლი 27° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 11                                                                                                                      | მუხლი 32° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 12                                                                                                                      | მუხლი 38° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 13                                                                                                                      | მუხლი 42° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 14                                                                                                                      | მუხლი 45° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 15                                                                                                                      | მუხლი 50° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 16                                                                                                                      | მუხლი 53° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 17                                                                                                                      | მუხლი 54° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 18                                                                                                                      | მუხლი 56° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 19                                                                                                                      | მუხლი 57° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 20                                                                                                                      | მუხლი 63° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 21                                                                                                                      | მუხლი 83° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 22                                                                                                                      | მუხლი 84° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 23                                                                                                                      | მუხლი 86° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 24                                                                                                                      | მუხლი 88° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 25                                                                                                                      | მუხლი 90° OD 711.2 R=5DN; T.L = 650 მმ | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| DN500 მუხლები იზოლაციის გარეშე, ფოლადი X52M PSL2, კედლის სისქე 14,3 მმ, მისადუღებელი ზოლოები 11,9 მმ, ANSI Class 600    |                                        |                  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 26                                                                                                                      | მუხლი 90° OD 508; R=5DN; T.L = 650 მმ  | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 16    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | შესაძლებელია დამზადდეს კორპორაციისათვის მისაღები ანალოგიური სტანდარტით ან ტექნიკური პირობებით (მაგ. Газ TY 102-488/2-05, EN 14870-1, ISO 15590-1). ინსპექტირება EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად |
| 27                                                                                                                      | მუხლი 45° OD 508; R=5DN; T.L = 650 მმ  | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 6     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| DN500 მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი X52M PSL2, კედლის სისქე 14,3 მმ, მისადუღებელი ზოლოები 11,9 მმ, ANSI Class 600  |                                        |                  |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                            |
| 28                                                                                                                      | მუხლი 45° OD 508; R=5DN; T.L = 650 მმ  | ASME/ANSI B16.49 | ცალი  | 6     | შესაძლებელია დამზადდეს კორპორაციისათვის მისაღები ანალოგიური სტანდარტით ან ტექნიკური პირობებით (მაგ. Газ TY 102-488/2-05, EN 14870-1, ISO 15590-1). დაფარული უნდა იყოს ეპოქსიდის (EN 21809-2, FBE) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 500 µm ან პოლიურეთანის (EN 10290, PUR, classB, Type1) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 1000 µm ან კორპორაციისათვის მისაღები სხვა სტანდარტის შესაბამისად. ინსპექტირება EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად. |                                                                                                                                                                                                            |

| №                                                                                                                           | დასახელება და სპეციფიკაცია                                              | სტანდარტი              | განზ. | რაოდ. | შენიშვნა                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>DN500 მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი X52M PSL2, კედლის სისქე 10,3 მმ, მისადღებელი ბოლოები 8,7 მმ, ANSI Class 600</b> |                                                                         |                        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 29                                                                                                                          | მუხლი 90° OD 508; R=5DN; T.L = 650 მმ                                   | ASME/ANSI B16.49       | ცალი  | 3     | შესაძლებელია დამზადდეს კორპორაციისათვის მისაღები ანალოგიური სტანდარტით ან ტექნიკური პირობებით (მაგ. Gas TY 102-488/2-05, EN 14870-1, ISO 15590-1). დაფარული უნდა იყოს ეპოქსიდის (EN 21809-2, FBE) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 500 µm ან პოლიურეთანის (EN 10290, PUR, classB, Type1) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 1000 µm ან კორპორაციისათვის მისაღები სხვა სტანდარტის შესაბამისად.<br>ინსპექტირება EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად. |
| <b>DN300 მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი X52M PSL2, კედლის სისქე 8,4 მმ, მისადღებელი ბოლოები 7,1 მმ, ANSI Class 600</b>  |                                                                         |                        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 30                                                                                                                          | მუხლი 90° OD 323,9 R=1,5D                                               | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 8     | შესაძლებელია დამზადდეს კორპორაციისათვის მისაღები ანალოგიური სტანდარტით ან ტექნიკური პირობებით (მაგ. Gas TY 102-488/2-05, EN 14870-2, ISO 15590-2). დაფარული უნდა იყოს ეპოქსიდის (EN 21809-2, FBE) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 500 µm ან პოლიურეთანის (EN 10290, PUR, classB, Type1) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 1000 µm ან კორპორაციისათვის მისაღები სხვა სტანდარტის შესაბამისად.<br>ინსპექტირება EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად. |
| <b>DN150 მუხლები ქარხნული იზოლაციით, ფოლადი X52 PSL2, კედლის სისქე 7,1 მმ, მისადღებელი ბოლოები 5,6 მმ, ANSI Class 600</b>   |                                                                         |                        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 31                                                                                                                          | მუხლი 90° OD 168,3; R=1,5D                                              | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 2     | შესაძლებელია დამზადდეს კორპორაციისათვის მისაღები ანალოგიური სტანდარტით ან ტექნიკური პირობებით (მაგ. Gas TY 102-488/2-05, EN 14870-2, ISO 15590-2). დაფარული უნდა იყოს ეპოქსიდის (EN 21809-2, FBE) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 500 µm ან პოლიურეთანის (EN 10290, PUR, classB, Type1) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 1000 µm ან კორპორაციისათვის მისაღები სხვა სტანდარტის შესაბამისად.<br>ინსპექტირება EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად. |
| <b>სამკაპები ქარხნული იზოლაციით, ANSI Class 600</b>                                                                         |                                                                         |                        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 32                                                                                                                          | სამკაპა თანაბარ გამავალი 1219 (კ.ს. 15,9) X65M PSL2                     | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 2     | შესაძლებელია დამზადდეს კორპორაციისათვის მისაღები ანალოგიური სტანდარტით ან ტექნიკური პირობებით (მაგ. Gas TY 102-488/2-05, EN 14870-2, ISO 15590-2). დაფარული უნდა იყოს ეპოქსიდის (EN 21809-2, FBE) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 500 µm ან პოლიურეთანის (EN 10290, PUR, classB, Type1) ანტიკოროზიული საფარით მინიმუმ 1000 µm ან კორპორაციისათვის მისაღები სხვა სტანდარტის შესაბამისად.<br>ინსპექტირება EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად. |
| 33                                                                                                                          | სამკაპა გისოსით 1219 (კ.ს. 15,9) X65M PSL2 - 323,9 (კ.ს. 7,1) X52M PSL2 | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 6     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 34                                                                                                                          | სამკაპა გისოსით 711,2 (კ.ს.11,9) X60M PSL2 - 508(კ.ს.11,1) X52M PSL2    | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 35                                                                                                                          | სამკაპა 530(კ.ს.11) X52M PSL2-508(კ.ს. 11,1) X52M PSL2                  | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 36                                                                                                                          | სამკაპა 508(კ.ს.11,1) X52M PSL2 - 168,3 (კ.ს.6,4) X52M PSL2             | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 37                                                                                                                          | სამკაპა თანაბარ გამავალი 323,9 (კ.ს.12) X52M PSL2                       | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 38                                                                                                                          | სამკაპა თანაბარ გამავალი 168,3 (კ.ს.7,1) X52M PSL2                      | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>დამხშობები, ფოლადი X60 PSL2, ANSI Class 600</b>                                                                          |                                                                         |                        |       |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 39                                                                                                                          | სფერული დამხშობი 1219                                                   | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 4     | შესაძლებელია დამზადდეს კორპორაციისათვის მისაღები ანალოგიური სტანდარტით ან ტექნიკური პირობებით (მაგ. EN 14870-2, ISO 15590-2).<br>ინსპექტირება EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 40                                                                                                                          | სფერული დამხშობი 323,9                                                  | ASME B16.9 / MSS SP-75 | ცალი  | 6     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**ა) ინდუქციური მუხლი.** მაგისტრალური გაზსადენების და ნავთობსადენებისათვის განკუთვნილი ფოლადის სტანდარტული მუხლი.

- მუხლების კედლის ფაქტიური სისქე მოღუნული უბნის გარე (ამოზნექილ) რკალზე – არანაკლებ მოთხოვნილზე;
- კლიმატური შესრულება – მილსადენის კედლის მინიმალური ტემპერატურა ექსპლუატაციის პროცესში -20°C.

**ბ) სამკაპა.** მაგისტრალური გაზსადენების და ნავთობსადენებისათვის განკუთვნილი ფოლადის სტანდარტული ნაშტამპუნადული სამკაპა:

- კლიმატური შესრულება – მილსადენის კედლის მინიმალური ტემპერატურა ექსპლუატაციის პროცესში -20°C.

**გ) დამხშობი (ძრო).** მაგისტრალური გაზსადენების და ნავთობსადენებისათვის განკუთვნილი ფოლადის სტანდარტული ელიფსური დამხშობი:

- კლიმატური შესრულება – მილსადენის კედლის მინიმალური ტემპერატურა ექსპლუატაციის პროცესში -20°C.

**შენიშვნა:**

1. ინსპექტირება უნდა განხორციელდეს EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად. დოკუმენტი უნდა მომზადდეს მწარმოებლის ავტორიზირებული ინსპექტორის მიერ, რომელიც დამოუკიდებელია წარმოების დეპარტამენტისგან და ოფიციალური რეგულაციების მიხედვით განსაზღვრული ინსპექტორის მიერ. დოკუმენტი უნდა ადასტურებდეს, რომ საქონელი შეესაბამება მოთხოვნილ ტექნიკურ სპეციფიკაციებს და ასევე მოყვანილ უნდა იყოს ტესტირების შედეგები;
2. იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ შემოთავაზებული იქნება წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული სტანდარტის ან/და ტექნიკური პირობის ნაცვლად სხვა ანალოგიური სტანდარტის ან ტექნიკური პირობის მიხედვით დამზადებული საქონელი, მაშინ შემოთავაზებას უნდა დაერთოს ინფორმაცია საქონლის (იზოლაციის ჩათვლით) სტანდარტის ან/და ტექნიკური პირობის შესახებ, რომელიც იქნება გამოყენებული დამზადების პროცესში.

დანართი №1 - ფასების ცხრილი

იხილეთ დამატებით მიმაგრებული ფაილი

**დანართი №2 - რეკვიზიტების ფორმა**

პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება:

ხელმძღვანელის სახელი და გვარი:

პრეტენდენტის იურიდიული ან/და ფაქტიური მისამართი:

საიდენტიფიკაციო კოდი:

პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი:

ელექტრონული მისამართი:

მომსახურე ბანკის დასახელება:

ბანკის კოდი:

ანგარიშის ნომერი:

ხელმოწერა, ბეჭედი ----- თარიღი -----

### დანართი № 3 - სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

(სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფორმა და პირობები შესაძლებელია დაზუსტდეს ხელშეკრულების დადების მომენტისათვის მხარეთა მოლაპარაკების საფუძველზე)

ქ. თბილისი

, 2016 წ.

ერთის მხრივ, სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ (შემდგომში – „შემსყიდველი“), წარმოდგენილი დირექტორის ტექნიკურ საკითხებში ზაქარია ავალიანის სახით, და

მეორეს მხრივ, [] (შემდეგში - მიმწოდებელი)

2016 წლის ----- „შემსყიდველის“ მიერ „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის მე - მუხლის - პუნქტის “-” ქვეპუნქტის შესაბამისად გამოცხადებულ ტენდერში - გამარჯვებულად გამოცხადდა ----- ფასით ----- ლარი დღგ-ს გარეშე.

ხელშეკრულება ფორმდება აშშ დოლარში საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ 2016 წლის ----- (ელექტრონული ვაჭრობის დღისათვის) დადგენილი ლარის აშშ დოლართან ოფიციალური გაცვლითი კურსის (1 USD \_ ----- ლარი) მიხედვით.

მხარეები ვთანხმდებიან შემდეგზე:

#### 1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია გაზსადენის მშენებლობისათვის აუცილებელი ფასონური ნაწილების (შემდგომში - საქონელი) შესყიდვა (CPV 44163200).

1.2. „საქონლის“ დასახელება, ტექნიკური პარამეტრები, მახასიათებლები, რაოდენობა და ფასი ერთეულის მიხედვით მოცემულია დანართ N--ში (ფასების ცხრილი), რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

#### 2. მხარეთა მოვალეობები

2.1. ხელშეკრულების თანახმად მიმწოდებელი ვალდებულია ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად, დროულად და სრულად მიაწოდოს შემსყიდველს უნაკლო საქონელი და თანმდევი დოკუმენტაცია, ხოლო შემსყიდველი ვალდებულია დროულად და სრულად გადაუხადოს მიმწოდებელს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული თანხა და მიიღოს საქონელი.

#### 3. „საქონლის“ მიწოდების პირობები

3.1. „მიმწოდებლის“ მიერ საქონლის მიწოდება წარმოებს DDP (Incoterms 2010) პირობის თანახმად, დღგ-ს გარეშე.

3.2. „მიმწოდებელი“ ვალდებულია:

3.2.1 უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საკუთარი ხარჯით საქონლის განბაჟება „შემსყიდველის“ სახელზე. (არარეზიდენტის შემთხვევაში).

3.2.2. საკუთარი ხარჯით გადმოტვირთოს და დაასაწყობოს საქონელი შემდეგ მისამართზე: საქართველო, მცხეთის რაიონი, სოფელი საგურამო, შემსყიდველის მილსაწყობი. საქონელი უნდა იქნას მიწოდებული ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღის ვადაში.

3.2.3. მიაწოდოს საქონელი „შემსყიდველს“ შეფუთული წინამდებარე ხელშეკრულებით, ან/და საქონლის სპეციფიკურობის გათვალისწინებით. საქონელზე მითითებული უნდა იყოს ან თან ერთვის დოკუმენტაცია, სადაც აღნიშნული იქნება საქონლის:

ა) საიდენტიფიკაციო ნომერი;

ბ) დიამეტრი;

გ) სიგრძე;

დ) გრადუსი;

ე) კედლის სისქე;

ვ) ფოლადის ხარისხი;

ზ) საქონლის სხვა, შესაბამისი ნორმატიული მოთხოვნებითა და სატენდერო დოკუმენტაციის მე-11 პუნქტით გათვალისწინებული ტექნიკური და ხარისხობრივი მაჩვენებლები.

3.2.4. მოსაწოდებელ საქონელს უნდა გააჩნდეს წარმომავლობის და ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.

3.3. საქონლის განბაჟებამდე, შემსყიდველმა, მიმწოდებლის მიერ დასახელებულ საბაჟო ოფიცერს უნდა მისცეს უფლებამოსილება, რათა მან შეძლოს შემსყიდველის სახელით განახორციელოს საქონლის განბაჟება. (არარეზიდენტის შემთხვევაში).

3.4 მიმწოდებლის მიერ საქონლის მიწოდება 3.2.2. პუნქტით განსაზღვრულ მისამართზე უნდა განხორციელდეს 09:00-დან 19:00 სთ-მდე. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, საქონლის მიღების პროცესის ხარისხიანად წარმართვისა და უსაფრთხოების ნორმების დაცვის მიზნით, უარი განაცხადოს 19:00 სთ-ის შემდეგ საქონლის მიღებაზე.

3.5. მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის და ბეჭდით დამოწმების შემდეგ, საწყობში განთავსებული საქონლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ეკისრება შემსყიდველს.

#### 4. საქონლის ხარისხი

4.1. საქონლის ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს ხელშეკრულების დანართ #-- და სატენდერო დოკუმენტაციის მე-11 პუნქტით განსაზღვრულ მოთხოვნებსა და სტანდარტებს.

#### 5. მიმწოდებლის გარანტიები

5.1. მიმწოდებელი იძლევა პირობას/გარანტიას, რომ შემსყიდველისათვის მიწოდებული საქონელი შეესაბამება ხელშეკრულების 4.1 პუნქტით დადგენილ ხარისხს, ტექნიკურ მახასიათებლებსა და მოთხოვნებს და არ გააჩნია ნაკლი.

5.2. საქონლის ნაკლის/დეფექტის/ხარვეზის გამო წარმოშობილი პრეტენზიის წარდგენის პირობები რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.

5.3. ნაკლის/დეფექტის/ხარვეზის არსებობის შემთხვევაში, მიმწოდებელი თავისი ხარჯითა და პასუხისმგებლობით უზრუნველყოფს მის გამოსწორებას შემსყიდველის მიერ ნაკლის/დეფექტის/ხარვეზის გამოვლენის თაობაზე მისთვის (მიმწოდებლისათვის) გაგზავნილი წერილობითი შეტყობინების მიღებიდან შეტყობინებაში მითითებული გონივრული ვადის განმავლობაში. ნაკლის/დეფექტის/ხარვეზის გამოსწორება უნდა მოხდეს შემსყიდველის მოთხოვნის შესაბამისად საქონლის ახალით შეცვლით ან მისი შეკეთებით/გამოსწორებით.

5.4. მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის მიწოდებული საქონელზე საგარანტიო ვადა შეადგენს 12 თვეს საქონლის დამონტაჟების დასრულებიდან, ან 18 თვეს საქონლის მიწოდებიდან, რომელიც უფრო ადრე დადგება.

5.5. მიმწოდებელი იძლევა პირობას/გარანტიას, რომ დაიცავს შემსყიდველს მესამე პირების მხრიდან წამოყენებული ნებისმიერი პრეტენზიისაგან ან/და აუნაზღაურებს შემსყიდველს ყველა იმ დანახარჯს (მათ შორის სახელმწიფოს კომპეტენტური ორგანოს მიერ დაკისრებული სანქციის სახით გაწეულ დანახარჯს) რაც შეიძლება მას მიადგეს მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო.

#### 6. საქონლის მიღება-ჩაბარების წესი

6.1. შემსყიდველისათვის საქონლის გადაცემისას მიმწოდებელსა და შემსყიდველს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელსაც ხელს აწერენ მხარეთა მიერ უფლებამოსილი პირები. მიღება-ჩაბარების აქტს ხელი უნდა მოეწეროს და ბეჭდით დამოწმდეს საქონლის ყოველი ნაწილის (პარტიის) საწყობში მიწოდებიდან 30 (ოცდაათი) დღის განმავლობაში, იმ პირობით, თუ მიწოდებული საქონელი შეესაბამება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

6.2. შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს უხარისხო საქონლის მიღებაზე, ან შემსყიდველის ინსპექტირების ჯგუფის მიერ დაწუნებული იმ საქონლის მიღებაზე, რომელიც არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

6.3. მიმწოდებელი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე სრულად აგებს პასუხს საქონლის დაზიანებაზე ან მის განადგურებაზე.

6.4. ნებისმიერი ზიანი, რომელიც შეიძლება მიადგეს საქონელს საწყობის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე, მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის და ბეჭდით დამოწმების შემდეგ, არის შემსყიდველის პასუხისმგებლობა.

6.5. შემსყიდველის ბრალის გამო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დაყოვნებით გამოწვეული ზიანის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა შესაბამის ზიანზე გადავა შემსყიდველზე.

#### 7. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორება

7.1. წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობების თანახმად, საქონლის ჯამური ღირებულება შეადგენს ..... აშშ დოლარს დღგ-ს გარეშე.

7.2. ანგარიშსწორება განხორციელდება უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ეტაპობრივად, ფაქტიურად მოწოდებული საქონლის შესაბამისად:

- საქართველოს რეზიდენტი კომპანიის შემთხვევაში, ეროვნულ ვალუტაში, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღისთვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის აშშ დოლართან ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით;

- არარეზიდენტი კომპანიის შემთხვევაში, აშშ დოლარში;

7.3. ანგარიშსწორების განსახორციელებლად მიმწოდებელმა საქონელთან ერთად შემსყიდველს უნდა გადასცეს შემდეგი დოკუმენტები:

ა) ანგარიშ-ფაქტურა (ინვოისი);

ბ) სასაქონლო ზედნადები (შეფუთვის ფურცელი);

გ) მიღება-ჩაბარების აქტი;

დ) საქონლის ხარისხის სერთიფიკატები;

ე) საქონლის ინსპექტირების 3.2 ტიპის სერთიფიკატები (Inspection certificate 3.2 “type 3.2”) (ხელშეკრულების 13.1.1. პუნქტის შესაბამისად);

ვ) საქონლის წარმოშობის სერტიფიკატები;

ზ) საქონლის საგარანტიო სერტიფიკატები;

თ) საქონლის იმპორტის საბაჟო რეჟიმში გაფორმების დეკლარაციები.

7.4. მიწოდებული საქონლის ღირებულება ანაზღაურდება, 7.3 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტების შემსყიდველისათვის მიწოდებიდან 14 სამუშაო დღის განმავლობაში;

7.5. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი სატენდერო დოკუმენტაციის 4.10 პუნქტის თანახმად, მოითხოვს წინასწარ (საავანსო) ანგარიშსწორებას, შემსყიდველი მიმწოდებელს ავანსის სახით გადაუხდის წინამდებარე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების არაუმეტეს 20%-ისა (ოცი პროცენტი) მიმწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის წინამდებარე ხელშეკრულების მე-8 მუხლში მითითებული შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარდგენიდან 5 სამუშაო დღის განმავლობაში /რეზიდენტი კომპანიის შემთხვევაში საავანსო გარანტია დამატებით უნდა ითვალისწინებდეს წინამდებარე ხელშეკრულების 8.8 პუნქტის მოთხოვნას/;

7.6. რეზიდენტი კომპანიის შემთხვევაში, ავანს(ებ)ის გადარიცხვისას ანგარიშსწორება განხორციელდება ავანს(ებ)ის გადარიცხვის დღეს არსებული ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით ეროვნულ ვალუტაში.

7.7. წინასწარ გადახდილი თანხის გაქვითვის მიზნით, შემსყიდველი, გადახდილი საავანსო თანხის მთელი მოცულობით გაქვითვამდე, მიმწოდებლისათვის გადასახდელი თანხიდან გამოქვითავს ანგარიშ-ფაქტურაში (ინვოისში) მითითებულ თანხას.

7.8. ავანსის ანგარიშსწორების შემთხვევაში საქონლის ღირებულება ეროვნულ ვალუტაში გაანგარიშდება შემდეგნაირად:

- გადახდილი საავანსო თანხის მთელი მოცულობით გაქვითვამდე, საქონლის ღირებულება ეროვნულ ვალუტაში გაანგარიშდება ავანს(ებ)ის გადარიცხვის დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის აშშ დოლართან ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით;

- ავანსის სრულად გამოქვითვის შემდგომ, საქონლის ღირებულება ეროვნულ ვალუტაში გაანგარიშდება მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღისათვის საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის აშშ დოლართან ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით.

## **8. ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია (მექანიზმის გამოყენების შემთხვევაში)**

8.1. მიმწოდებელმა თანხის ავანსის სახით მიღების მიზნით შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს ავანსის ღირებულების უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, რომელიც ძალაში უნდა იყოს წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად განსაზღვრული საქონლის სრულად მიწოდებიდან 30 დღის განმავლობაში. საბანკო გარანტიაში ბენეფიციარად მითითებული უნდა იქნას სს "საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია".

8.2. ხელშეკრულების 8.1 პუნქტში აღნიშნული საბანკო გარანტია გაცემულ უნდა იქნას აშშ დოლარში, საავანსო თანხის სრულ ოდენობაზე და უნდა ითვალისწინებდეს ბანკის უპირობო ვალდებულებას შემსყიდველის პირველივე მოთხოვნისთანავე საბანკო გარანტიის სრული ან ნაწილი თანხის ანაზღაურების თაობაზე./რეზიდენტი კომპანიის შემთხვევაში საავანსო გარანტია დამატებით უნდა ითვალისწინებდეს წინამდებარე ხელშეკრულების 8.8 პუნქტის მოთხოვნას/;

8.3. გარანტიის გამცემ ბანკს რეიტინგი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ "B+" Fitch Rating-ით ან სხვა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს მიერ მინიჭებული ექვივალენტური რეიტინგი.

8.4. შემსყიდველი, მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში, საავანსო საბანკო გარანტიას უბრუნებს მიმწოდებელს საქონლის სრულად მიწოდებიდან და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

8.5. შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს 8.1 პუნქტში მითითებული ავანსის საბანკო გარანტია იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობას ან ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას.

8.6. მიმწოდებლის მიერ საქონლის ნაწილის მიწოდების თაობაზე მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ შემსყიდველი ატყობინებს საავანსო საბანკო გარანტიის გამცემს ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის შესაბამისი ოდენობით შემცირების თაობაზე.

8.7. ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში შემსყიდველი უფლებამოსილია აინაზღაუროს აუთვისებელი ავანსი ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიიდან.

8.8. რეზიდენტი კომპანიის შემთხვევაში, ხელშეკრულებით უცხოურ ვალუტაში განსაზღვრული და ეროვნულ ვალუტაში მიმწოდებლისათვის გადახდილი ავანსის დასაბრუნებელი /გამოუქვითავი/ ნაწილი ანაზღაურებულ /დაბრუნებულ/ უნდა იქნას შემსყიდველისათვის ქართულ ლარში, ბანკის მიერ გადარიცხვის დღისათვის დადგენილი სავალუტო კურსის მიხედვით. ამავე დროს, დასაბრუნებელი /გამოსაქვითი/ ავანსის თანხა არ უნდა იყოს შემსყიდველის მიერ მიმწოდებლისათვის ეროვნულ ვალუტაში გადარიცხული ავანსის მოცულობაზე ნაკლები. ამ პრინციპით გაანგარიშებული დასაბრუნებელი /გასაქვითი/ ავანსის გადარიცხულზე მეტობის შემთხვევაში, ნამატი თანხა სრულად დარჩება შემსყიდველს დამატებითი შემოსავლის სახით.

## 9. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

9.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიმწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია აშშ დოლარში, წინამდებარე ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

9.2. მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების საბოლოო ვადას.

9.3. გარანტიის გამცემ ბანკს რეიტინგი უნდა ჰქონდეს მინიმუმ "B+" Fitch Rating-ით ან სხვა საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოს მიერ მინიჭებული ექვივალენტური რეიტინგი.

9.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს 9.1 პუნქტში მისთვის გადაცემული ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია (მოთხოვნის მიზნის ან საფუძვლის დამტკიცების გარეშე) იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს ან ვერ უზრუნველყოფს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების ჯეროვან შესრულებას.

9.5. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განხორციელებული გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით შემსყიდველისათვის მიყენებული და საგარანტიო თანხით აუნაზღაურებელი ზიანის (ზარალის) ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.

9.6. იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებლის მიერ ვერ ესწრება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის სრულად მიწოდება მხარეების მიერ ხელშეკრულების ხელმოწერიდან 90 დღის განმავლობაში, მიმწოდებელი ვალდებულია 5 კალენდარული დღის ვადაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიას გაუგრძელოს მოქმედების ვადა იმგვარად, რომ დაცული იყოს 9.2. პუნქტში მითითებული დროის პერიოდი.

9.7. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიაში ბენეფიციარად მითითებულ უნდა იქნას სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ (შემსყიდველი).

## 10. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

10.1. იმ შემთხვევაში, თუ მიმწოდებელი გონივრულ ვადაში ვერ უზრუნველყოფს მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტით გათვალისწინებული პროცედურის შესრულებას, შემსყიდველს უფლება აქვს დააკისროს მიმწოდებელს ნაკლული/დეფექტური/ხარვეზიანი საქონლის ღირებულების 100%-ის ოდენობის პირგასამტეხლოს გადახდა, რომელიც გაანგარიშებულ იქნება აშშ დოლარში, რაც მიმწოდებელმა შემსყიდველის მიერ მისთვის (მიმწოდებლისათვის) პირგასამტეხლოს დაკისრების თაობაზე წერილობითი შეტყობინების მიღების დღიდან, არაუგვიანეს 10 კალენდარული დღისა უნდა გადაიხადოს. რეზიდენტი კომპანიის შემთხვევაში, პირგასამტეხლოს გადახდა უნდა განხორციელდეს გადმორიცხვის დღეს არსებული კურსის შესაბამისად. იმ შემთხვევაში, თუ პირგასამტეხლოს გადმორიცხვა არ განხორციელდა, პირგასამტეხლო მოთხოვნილი/გაქვითული იქნება ქართულ ლარში მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დღის, ან ასეთის არ არსებობის შემთხვევაში, შემსყიდველის მხრიდან ხელშეკრულების შეწყვეტის დღეს საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ლარის აშშ დოლართან ოფიციალური გაცვლითი კურსის მიხედვით, ასევე შესაძლებელია პირგასამტეხლოს თანხა შემსყიდველის მიერ მიღებულ იქნას მიმწოდებლის მიერ მისთვის წარდგენილი საბანკო გარანტიებიდან.

10.2. საქონლის დაგვიანებით ან არასრულად მიწოდების შემთხვევაში მიმწოდებელს დაერიცხება მიუწოდებელი ან დაგვიანებით მიწოდებული საქონლის ფასის 0,1%-ის ოდენობის პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ კალენდარულ დღეზე. პირგასამტეხლოს თანხა შესაძლებელია შემსყიდველის მიერ მიღებულ იქნას მიმწოდებლის მიერ მისთვის წარდგენილი საბანკო გარანტიებიდან ან გამოიქვითოს ანგარიშსწორებისას 10.1 პუნქტში მითითებული პრინციპით.

10.3. მხარეს შეუძლია მოითხოვოს მეორე მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით მისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.

10.4. მიმწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების დარღვევის შემთხვევაში მის მიერ პირგასამტეხლოს გადახდა, სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, არ ათავისუფლებს მას ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულებისგან.

## 11. ხელშეკრულების შეწყვეტა

11.1. მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების ან ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარეს უფლება აქვს წერილობით მიუთითოს მას აღნიშნულ გარემოებაზე და მოსთხოვოს მისი გამოსწორება (რაც შეტყობინების სახით ეგზავნება მეორე მხარეს), ხოლო შეტყობინებაში მითითებული ვადის გასვლის შემდეგ შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება. საქართველოს სამოქალაქო კანონმდებლობით გათვალისწინებულ შემთხვევებში მხარე უფლებამოსილია შეწყვიტოს ხელშეკრულება აღნიშნული შეტყობინების გარეშე.

11.2. შემსყიდველს ასევე უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება იმ შემთხვევაში თუ მიმწოდებელი არ ან ვერ ასრულებს წინამდებარე ხელშეკრულებით აღებულ ვალდებულებებს, მათ შორის:

ა) მიმწოდებელმა ვერ ან არ შეასრულა ნაკლის/დეფექტის/ხარვეზის გამოსწორების შეტყობინებაში დაფიქსირებული მოთხოვნები;

- ბ) მიმწოდებლის მიერ გადასახდელი პირგასამტეხლოს ოდენობა გადააჭარბებს მიუწოდებელი ან/და დაგვიანებით მოწოდებული საქონლის ღირებულების 5%-ს;
- გ) მიმწოდებელმა დროულად ვერ მიაწოდა საქონელი შემსყიდველს;
- დ) მიწოდებული პროდუქციის ხარისხი არ შეესაბამება ხარისხის ან შესაბამისობის სერთიფიკატში მითითებულ ხარისხს;
- ე) საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებულ სხვა შემთხვევებში.
- 11.3. შემსყიდველს და მიმწოდებელს შეუძლიათ ურთიერთშეთანხმებით, ორმხრივად შეწყვიტონ წინამდებარე ხელშეკრულება მისი მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.

## **12. მხარეთა პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება**

- 12.1. მხარეები არ აგებენ პასუხს ვალდებულებათა სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებებით (მიწისძვრა, წყალდიდობა, სახელმწიფო გადატრიალება და სხვა გარემოებები, რომლებიც არ არიან დამოკიდებული მხარეებზე, გააჩნიათ წინასწარ გაუთვალისწინებელი ხასიათი და ითვლებიან ფორს-მაჟორულ გარემოებებად).
- 12.2. მხარე, რომელსაც შეეძვნა ფორს-მაჟორული გარემოება ვალდებულია დაუყოვნებლივ, მაგრამ არაუგვიანეს 3 (სამი) კალენდარული დღისა წერილობით ან ელ-ფოსტით შეატყობინოს მეორე მხარეს აღნიშნული გარემოების და მისი აღმოფხვრის სავარაუდო ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარე არ თავისუფლდება ხელშეკრულების ნაწილობრივ და/ან სრული შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან.
- 12.3. მხარეები ვალდებული არიან განსაზღვრონ წინამდებარე ხელშეკრულების ფორს-მაჟორულ მოვლენებთან მისადაგების საკითხი. მხარე, რომელსაც ეხება ფორს-მაჟორული გარემოება, შესაძლებლობის ფარგლებში ვალდებულია, მოიძიოს ალტერნატიული გზები თავისი ვალდებულებების შესრულების მიზნით.
- 12.4. ფორს-მაჟორული გარემოებების არსებობის პირობებში, ვალდებულებების შესრულების პერიოდი შეჩერდება იმ დროით, რა დროსაც გასტანა ასეთმა გარემოებებმა თუ მხარეთა შორის არ იქნა მიღწეული სხვაგვარი შეთანხმება.
- 12.5. წერილობით შეტყობინებაში მითითებული ფაქტები დადასტურებული უნდა იქნას კომპეტენტური ორგანოს მიერ. დადასტურება არ არის საჭირო, თუ აღნიშნული ფაქტები ცნობილია საზოგადოდ.
- 12.6. მხარეები ანახლებენ თავიანთი ვალდებულებების განხორციელებას ფორს-მაჟორული გარემოებების აღმოფხვრისთანავე.

## **13. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები**

- 13.1. შემსყიდველს ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს განახორციელოს საქონლის მოცულობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების კონტროლი, აგრეთვე შეამოწმოს საქონელი და გასცეს შესაბამისი დასკვნა.
- 13.1.1. ინსპექტირება მიმწოდებლის მიერ უნდა განხორციელდეს EN 10204:2004 (3.2) სტანდარტის შესაბამისად. დოკუმენტი უნდა მომზადდეს მწარმოებლის ავტორიზირებული ინსპექტორის მიერ, რომელიც დამოუკიდებელია წარმოების დეპარტამენტისგან და ოფიციალური რეგულაციების მიხედვით განსაზღვრული ინსპექტორის მიერ. დოკუმენტი უნდა ადასტურებდეს, რომ პროდუქტი შეესაბამება მოთხოვნილ ტექნიკურ სპეციფიკაციებს და ასევე მოყვანილ უნდა იყოს ტესტირების შედეგები;
- 13.1.2. შემსყიდველი იტოვებს უფლებას, ნებისმიერ დროს საკუთარი ხარჯით განახორციელოს საქონლის დამზადების პროცესის ინსპექტირება, ხოლო მიმწოდებელი თავის მხრივ ვალდებულია შემსყიდველს წინასწარ შეატყობინოს წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის წარმოების დაწყების შესახებ და მოთხოვნის შემთხვევაში უზრუნველყოს შემსყიდველის უფლებამოსილი წარმომადგენლის დაშვება შესაბამის მწარმოებელ ქარხანაში.
- 13.2. მიმწოდებლის მიერ სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ ხელშეკრულებისა და მისი დანართის შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს შემსყიდველი ორგანიზაციის მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.
- 13.3. ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია:
- ა) საქონლის რაოდენობის, ხარისხისა და მიწოდების ვადების წინამდებარე ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება და შემსყიდველის მიერ უფლებამოსილების მინიჭების შემთხვევაში მიღება-ჩაბარების აქტებზე ხელის მოწერა;
  - ბ) შეამოწმოს საქონელი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებამდე და უარი თქვას მის მიღებაზე მისი უხარისხობის შემთხვევაში;
  - გ) საჭიროების შემთხვევაში წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულების მიმდინარეობის ამსახველი პერიოდული დოკუმენტაციის წარმოება და შენახვა;
  - დ) წინამდებარე ხელშეკრულების ეფექტური შესრულების მიზნით სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.
- 13.4. ყოველი გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრასთან და ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება მიმწოდებელს.

## **14. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა**

- 14.1. ხელშეკრულების მონაწილე არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

14.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგად შემსყიდველისათვის იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები, გარდა სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

14.3. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

14.4. ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

14.5. ხელშეკრულებაში შეტანილი ყველა ცვლილება იურიდიულ ძალას იძენს მხოლოდ მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან.

## **15. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა**

15.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს .....

15.2 ხელშეკრულების შესაბამისი მუხლები ძალაში რჩება მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ ამოწურვამდე.

## **16. დავების გადაწყვეტა, მარეგულირებელი სამართალი**

16.1. მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავა წყდება მხარეთა ურთიერთმოლაპარაკების გზით.

16.2. დავის წარმოშობიდან 30 დღის განმავლობაში შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში ყველა სადავო საკითხი წყდება საქართველოს სასამართლოში.

16.3. ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

## **17. დასკვნითი დებულებები**

17.1 ხელშეკრულება შედგენილია თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორ) იდენტურ ეგზემპლარად, ქართულ და ინგლისურ ენაზე. ქართულ და ინგლისურ ენოვან ტექსტებს შორის შეუსაბამობის არსებობის შემთხვევაში, უპირატეობა ენიჭება ქართულენოვან ვერსიას.

17.2. წინამდებარე ხელშეკრულების ნებისმიერი მუხლის, პუნქტის ან/და დებულების ბათილად ან/და ძალადაკარგულად ცნობა არ ახდენს გავლენას მთლიანად ხელშეკრულების ან მისი დანარჩენი მუხლების, პუნქტების ან/და დებულებების ნამდვილობაზე.

17.3. წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი შეტყობინება მხარეთა შორის წარმოებს წერილობით ფოსტის ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით (შემსყიდველის ელექტრონული ფოსტაა - public@gogc.ge; მიმწოდებელის ელექტრონული ფოსტაა: .....).

17.4. წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა დანართი და/ან ცვლილება და/ან დამატება წარმოადგენს ამ ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს.

## **18. მხარეთა რეკვიზიტები**

წინამდებარე გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების საბოლოო ვადას.

## დანართი №5 - ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა

### უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია

#### ნიმუში

გარანტი: -----  
(გარანტიის გამცემი ბანკის დასახელება)

პრინციპალი: -----  
(მიმწოდებლის დასახელება)

ბენეფიციარი: სს „საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია“ (შემსყიდველი)

ტენდერის უნიკალური ნომერი: № SPA -----

სატენდერო წინადადების შესაბამისად, ..... იკისრა ვალდებულება შემსყიდველის სასარგებლოდ წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე,

ზემოხსენებულის გათვალისწინებით, ჩვენ ვიძლევიტ გარანტიას, რომ შემსყიდველის მიერ პირველივე მოთხოვნის განხორციელების შემთხვევაში უპირობოდ და გამოუთხოვადად, ყოველგვარი წინააღმდეგობის, სასამართლო გადაწყვეტილებისა და მიმწოდებლის თანხმობის გარეშე შემსყიდველის უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერილი და დადასტურებული პირველივე წერილობით მოთხოვნის მიღებიდან 5 კალენდარული დღის ვადაში აუნაზღაურებთ შემსყიდველს/ბენეფიციარს თანხას ..... ოდენობით. შემსყიდველის მიერ გაგზავნილი წერილობითი მოთხოვნაში მითითებული უნდა იყოს თანხის ოდენობა ციფრობრივად და სიტყვიერად და მითითება რომ მიმწოდებელმა დაარღვია ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულება, ამასთან ..... არ არის უფლებამოსილი შეამოწმოს ან/და შემსყიდველს მოსთხოვოს მიმწოდებლის/ პრინციპალის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დარღვევის დამტკიცება.

იქიდან გამომდინარე, რომ გარანტიის თანხა დაფიქსირებულია აშშ დოლარში, ანგარიშსწორება განხორციელდება შესაბამისი ეკვივალენტით ეროვნულ ვალუტაში, გადახდის დღისათვის ბანკის მიერ დადგენილი ლარის ოფიციალური გაცვლითი კურსის შესაბამისად (თუ პრინციპალი საქართველოს რეზიდენტია).

წინამდებარე გარანტიით ბანკის (დასახელება) მიერ ნაკისრი ვალდებულება გრძელდება ..... მდე, შესაბამისად ნებისმიერი თხოვნა ან პრეტენზია, წარმოდგენილ უნდა იქნეს ზემოხსენებული საბანკო ვადის გასვლამდე.

(ბანკის დასახელება და მისამართი)

საბანკო გარანტია ავტომატურად უქმდება

- საბანკო გარანტიის ვადის გასვლით.
- ბენეფიციარის მიერ გარანტიიდან გამომდინარე თავის უფლებებზე წერილობით უარის თქმისა და საბანკო გარანტიის ორიგინალის გარანტისათვის დაბრუნებისას.

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

წინამდებარე გარანტიის მოქმედების ვადა 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების საბოლოო ვადას.