

განშტომების მოწყობისათვის საჭირო მასალა-მოწყობილობათა ნაპრები სპეციფიკაცია				
№	დასახელება	დამეტრი	განზ.	რაოდ.
1	პოლიეთილენის გარცმის მილი SDR11 L=2.5	d=40	გრძ/მ	923
2	გაზის ონკანი PN10	D=32 D=20	ც	10 66
3	გაზის ონკანი შიდა ხრახნიანი TS EN 331 შტუცერით და გადამყვანით	d=20	კომპ.	369
4	წნევის რეგულატორი	Q=6მ³/სთ	ც	435
5	პოლიეთილენის ყუთი რეგულატორისათვის	370x250x170	ც	445
6	ფოლადის მილკუდრატი L=2.4	60x60x3	გრძ/მ	886
7	ფოლადის მილკუდრატი L=2.5	60x60x3	გრძ/მ	25
8	ფოლადის მილკუდრატი L=2.8	60x60x3	გრძ/მ	185
9	ჭანჭიკი საყელური და ქანჩი	M-6	კომპ.	1780
10	ბეტონი M-300		მ³	45
11	ლითონის ფურცელი	500x230x3	ც	369
12	ლითონის ფურცელი	100x100x3	ც	455
13	ლითონის ფურცელი	70x3 1/2	ც	738
14	ლითონის ფურცელი	160x50x3	ც	738
15	ლითონის ფურცელი	147x3 1/2	ც	738
16	ლითონის ფურცელი	300x300x3	ც	10
17	ლითონის ფურცელი	350x230x3	ც	66
18	ლითონის ფურცელი	60x60x3	ც	66
19	ნაცრისფერი ხარისხიანი ზეთოვანი საღებავი განშტომების საყრდენებისათვის		კგ	67

შეადგინა

მ. თეთრუაშვილი

შეადგინა

ტ. მახარაძე