

1 ცალი უძრავი საყრდენისათვის საჭირო მასალა მოწყობილობა

ს კ ე ც ი უ ი კ ა ც ი ა							
ბაზ-ის დიამეტრი	№	ესკიზი	სიგრძე მმ	რაოდ. ჩაღ	წონა კგ-ში		მარკა
					ერთ.	საერთო	
d=50 d=80 d=100	1	საყრდ. მილი d=50(57x3.5)	H=500	1	5,1	5,1	10704-91
			H=1000		7,4	7,4	
			H=2200		12,9	12,9	
	1	საყრდ. მილი d=80(89x3.5)	H=500	1	8,1	8,1	10704-91
			H=2200		20,7	20,7	
			H=3000		26,6	26,6	
	1	საყრდ. მილი d=100(114x4)	H=500	1	11,9	11,9	10704-91
			H=2200		30,4	30,4	
			H=3000		39,1	39,1	
	2	.-10x200x200	200	2	3,2	6,4	5264-69
	3	ცალკე 60	200	2	0,13	0,26	
		ცალკე 90	300		0,18	0,36	
		ცალკე 110	400		0,24	0,48	
	4	პარანიტი	0.1მ ²	.-	.-	.-	481-80
	5	ბეტონი	0.2მ ²				M-200
	6	ქანჩი - d=50 №10.5.019		4	0,011	0,044	
		ქანჩი - d=80 №12.5.019 d=100		4	0,015	0,06	

შეადგინა

მ. თეთრუაშვილი

შეადგინა

ტ. მახარაძე