

მაღის ნაშენი				
1	საბაზრო	ლითონის მაღის ნაშენის მონტაჟი (დ=530 მმ ლითონის მიღებით)	გრძ.მ	60
	სრფ-2.1.98	– ლითონის მილი დ=530მმ	გრძ.მ	61.8
	სრფ-1.2.56	– კუთხოვანა დ=100X100X7	გრძ.მ	53.55
	სრფ-2.1.92	– ლითონის მილი დ=270მმ	გრძ.მ	15
	სრფ- 1.2.15	–შველერი № 10	გრძ.მ	7.7
	საბაზრო	– ჟანგბადი	ცალი	4.00
	საბაზრო	– გაზი, თხევადი	კზ	25.00
	სრფ- 1.6.13	– ელექტროდი, შედუღების 4 მმ	კზ	48.00
2	საბაზრო	ლითონის მოაჯირების მოწყობა	გრძ.მ	16
3	საბაზრო	ლითონის მოაჯირის გაწმენდა და შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	მ²	22
	სრფ- 4.2.17	– ზეთოვანი საღებავი	კზ	4.00
	სრფ- 4.3.38	– ზუმფარა	მ²	1.50
4	საბაზრო	ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევისაგან სავალი ნაწილის მოწყობა ჰ=20 სმ გრუნტის დამუშავება კარიერში ექსკავატორით, დატვირთვა ავტოთვიომცდელეზზე და ზიდვა 1 კმ-ზე.	მ³	5.6
რეგულაციის მოწყობა გაბიონებით				
1	საბაზრო	ექსკავატორით კალაპოტის გრუნტის დამუშავება გაბიონების მოსაწყობად	მ³	95.4
2	საბაზრო	გაბიონის ქვეშ რიყის ქვის ბალიშის მოწყობა	მ³	85.4
3	საბაზრო	გაბიონის მოწყობა	მ³	120

[illegible]