

ანოტაცია

ბორჯომის მუნიციპალიტეტის დაბა ბაკურიანში ქუჩების და ტროტუარების რეაბილიტაციის სამშენებლო სამუშაოები

ობიექტი მდებარეობს აღმოსავლეთ საქართველოში, სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში, თბილისიდან 170 კმ. მანძილზე. პროექტი ითვალისწინებს ქუმარიტაშვილის (სიგრძით 470 მ) ცაბაძის (სიგრძით 629 მ) 9 წყაროს (სიგრძით 331 მ) ჭავჭავაძის (სიგრძით 738 მ) ნიკოლაძის (სიგრძით 500 მ) ჯავახიშვილის (სიგრძით 320 მ) 25-იანთან მისასვლელი (სიგრძით 225 მ) 9 აპრილის (სიგრძით 1514 მ) თამარ მეფის (სიგრძით 560 მ) აღმაშენებლის ქუჩიდან ტატრაპომის მისასვლელი (სიგრძით 270 მ) წაქაძის ქუჩა საავადმყოფოს შესასვლელამდე (სიგრძით 174 მ) და წაქაძის ქუჩა ტრამპლინებამდე (სიგრძით 500 მ) რეაბილიტაციას საერთო სიგრძით 6 231 მ. ორფენიანი ა/ბეტონის (5+4) საფარის და 16 სმ. სისქის არმირებული ცემენტო ბეტონის საფარის და ეზოში შესასვლელების მოწყობას. ასევე ბორჯომის, თავისუფლების, აღმაშენებლის და თამარ მეფის ქუჩების ტროტუარების რეაბილიტაციას.

ძირითადი სამშენებლო სამუშაოების მოცულობები:

1. ფრაქციული ღორღი 36 226 კვ.მ;
2. ქვიშა-ხრემოვანი ნარევი 4 881 კვ.მ;
3. მსხვილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევი 15 138 კვ.მ;
4. წვრილმარცვლოვანი ასფალტობეტონის ნარევი 20 289 კვ.მ;
5. რკ.ბეტონის კიუვეტები 406 კვ.მ;
6. ბაზალტის ბორდიური 2 538 გრმ.მ;
7. არმირებული ცემენტო ბეტონის საფარი 12 831 კვ.მ;
8. ბაზალტის თლილი ქვა 1411 კვ.მ.

აუცილებელი მექანიზმები:

ავტოთვითმცლელი ტვირთამწეობით 7-10ტ	ცალი	10
ავტოგუდრონატორი 3500 ლ	„	2
გრეიდერი 79 კვტ	„	1
ბულდოზერი 130ც/მ	„	1
სატკეპნი გლუვვალციანი 11-18 ტ	„	2
სატკეპნი პნევმატური 25 ტ	„	2
ასფალტოდამგები	„	2
ამწე 5 ტ	„	1
ბორტიანი მანქანა	„	2
ავტობეტონმრევი 8 კვ.მ	„	5
ექსკავატორი ჩამჩის მოც. 0.5 მ3	„	1