

უწყისი №-9  
 სიღნაღის მუნიციპალიტეტი.  
 სოფელი ვაქირი. საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია.  
 რკინა/ბეტონის კიუვეტი

| №                                                                            | სამშუაოს დასახელება                          | ბანზ. | აღბილმდებარეობა<br>პკ+ღან - პკ+მღე |              | სულ          | შენიშვნა                          |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------|------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|
|                                                                              |                                              |       | 9+00-9+48                          | 9+06-9+52    |              |                                   |
|                                                                              |                                              |       | მარჯვენა                           | მარცხენა     |              |                                   |
| 1                                                                            | 2                                            | 3     | 4                                  | 5            | 6            | 7                                 |
| <b>ძირითადი გზა</b>                                                          |                                              |       |                                    |              |              |                                   |
| <b>I-ტიპი საამშენებლო სიგრძით L-88 მ</b>                                     |                                              |       |                                    |              |              |                                   |
| 1                                                                            | ბრუნტის დამუშავება ჭრილში<br>გვერდზე დაქრით. |       |                                    |              |              |                                   |
|                                                                              | ა. ექსკავატორით                              | მ³    | 45.0                               | 45.0         | 90.0         | <b>V<sub>გონგონი</sub> -0,5მ³</b> |
|                                                                              | ბ. ხელით                                     | მ³    | 2.5                                | 2.5          | 5.0          |                                   |
| 2                                                                            | საბეპი: ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი               | მ³    | 3.84                               | 3.2          | 7.0          | <b>h-10სმ.</b>                    |
| 3                                                                            | ბეტონის კიუვეტი (2.0X0.5X0.5)                | მ³    | 12.96                              | 10.8         | 23.8         | B-22.5 F-200 W-6                  |
| 4                                                                            | არმატურა <b>D-8 A-I</b>                      | კბ    | 446.4                              | 372          | 818.4        |                                   |
| 5                                                                            | არმატურა <b>D-12 A-I</b>                     | კბ    | 55.2                               | 46           | 101.2        |                                   |
| 6                                                                            | ბრუნტის უკონაჟრა                             | მ³    | 15                                 | 15           | 30.0         |                                   |
| 7                                                                            | ზეღმეტი ბრუნტის ზიღვა ნაჟარში                | მ³    | 32.5                               | 32.5         | 65.0         | ზიღვა-2კმ.                        |
| <b>II-ტიპი საამშენებლო სიგრძით L-6 მ გადასასვლელი ცხურები 3 ცალი</b>         |                                              |       |                                    |              |              |                                   |
| 8                                                                            | საბეპი: ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი               | მ³    | 1.0                                | 1.0          | 2.0          | <b>h-10სმ.</b>                    |
| 9                                                                            | ბეტონის კიუვეტი (2.0X0.5X0.5)                | მ³    | 1.6                                | 1.6          | 3.2          | B-22.5 F-200 W-6                  |
| 10                                                                           | არმატურა <b>D-8 A-I</b>                      | კბ    | 55.8                               | 55.8         | 111.6        |                                   |
| 11                                                                           | არმატურა <b>D-12 A-I</b>                     | კბ    | 6.9                                | 6.9          | 13.8         |                                   |
| 12                                                                           | კუთხოვანა <b>L 80x80x8</b>                   | კბ    | 114.6                              | 114.6        | 229.2        |                                   |
| 13                                                                           | არმატურა <b>D-8 A-I</b>                      | კბ    | 4.5                                | 4.5          | 9.0          |                                   |
| 14                                                                           | ეხოში შესასვლელი ცხურები<br>(2.0X0.64)       | ც     | 3.0                                | 3.0          | 6.0          |                                   |
|                                                                              | კუთხოვანა <b>L 63x63x5</b>                   | კბ    | 72.6                               | 72.6         | 145.2        |                                   |
|                                                                              | ვოლაღის ზოლი 60X6                            | მ/კბ  | 105.84/299.4                       | 105.84/299.4 | 211.68/598.8 |                                   |
|                                                                              | ვოლაღის ზოლი 40X6                            | მ/კბ  | 12/22.56                           | 12/22.56     | 24/45.12     |                                   |
| <b>პკ 9+06 II-ტიპი საამშენებლო სიგრძით L-8 მ გადასასვლელი ცხურები 4 ცალი</b> |                                              |       |                                    |              |              |                                   |
| 15                                                                           | საბეპი: ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი               | მ³    | 1.0                                | 1.0          | 2.0          | <b>h-10სმ.</b>                    |
| 16                                                                           | ბეტონის კიუვეტი (2.0X0.5X0.5)                | მ³    | 2.1                                | 2.1          | 4.2          | B-22.5 F-200 W-6                  |
| 17                                                                           | არმატურა <b>D-8 A-I</b>                      | კბ    | 74.4                               | 74.4         | 148.8        |                                   |

| 1                                   | 2                                            | 3    | 4            | 5            | 6                         | 7 |
|-------------------------------------|----------------------------------------------|------|--------------|--------------|---------------------------|---|
| 18                                  | არმატურა <b>D-12 A-I</b>                     | კპ   | 9.2          | 9.2          |                           |   |
| 19                                  | კუთხოვანა <b>L 80x80x8</b>                   | კპ   | 152.8        | 152.8        |                           |   |
| 20                                  | არმატურა <b>D-8 A-I</b>                      | კპ   | 6.0          | 6.0          |                           |   |
| 21                                  | ცხაურები (2.0X0.64)                          | ც    | 4.0          | 4.0          |                           |   |
|                                     | კუთხოვანა <b>L 63x63x5</b>                   | კპ   | 96.8         | 96.8         |                           |   |
|                                     | ვოლადის ზოლი 60X6                            | მ/კპ | 141.12/399.2 | 141.12/399.2 |                           |   |
|                                     | ვოლადის ზოლი 40X6                            | მ/კპ | 16.0/30.08   | 16.0/30.08   |                           |   |
| მიერთებაზე მოეწეოს მარჯვნივ პკ 9+03 |                                              |      |              |              |                           |   |
| I-ტიპი საამშენებლო სივრდით L-42 მ   |                                              |      |              |              |                           |   |
| 22                                  | ბრუნტის დამუშავება ჭრილში<br>გვერდზე დაყრით. |      |              |              |                           |   |
|                                     | ა. ქსკავატორით                               | მ³   | 40.0         | 40.0         | V <sub>გოგნო</sub> -0,5მ³ |   |
|                                     | ბ. ხელით                                     | მ³   | 3.0          | 3.0          |                           |   |
| 23                                  | საბუბი: ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი               | მ³   | 4.0          | 4.0          | h-10სმ.                   |   |
| 24                                  | გეტონის კიშვიტი (2.0X0.5X0.5)                | მ³   | 11.3         | 11.3         | B-22.5 F-200 W-6          |   |
| 25                                  | არმატურა <b>D-8 A-I</b>                      | კპ   | 390.6        | 390.6        |                           |   |
| 26                                  | არმატურა <b>D-12 A-I</b>                     | კპ   | 48.3         | 48.3         |                           |   |
| 27                                  | ბრუნტის უკონაჟრა                             | მ³   | 13.0         | 13.0         |                           |   |
| 28                                  | ხელმეტი ბრუნტის ზიდვა ნაჟარში                | მ³   | 30.0         | 30.0         | ზიდვა-2კმ.                |   |

მთავარი ინჟინერი:

ბ. ნაღირაძე