

მეტალბადის პერიმეტრული ღობის მოწყობის ფრაგმენტი

1-1

11

მოთუთიებული ეკალხლართი
Φ2.5 მმ მავთულისაგან

გალვანიზირებული 70მმ მილი
(სქელკედლიანი)

მოთუთიებული ეკალხლართი
Φ2.5 მმ მავთულისაგან

მავთულბადე მოთუთიებული
მავთულისაგან Φ3 მმ 50X50 მმ

მოთუთიებული მავთული
Φ4 მმ

მეტალის გალვანიზირებული
ბოძი Φ60/3 მმ

ბეტონის საძირკველი
M300 (B25)

მოთუთიებული მავთული
Φ4 მმ

მავთულბადე მოთუთიებული
მავთულისაგან Φ3 მმ 50X50 მმ

მეტალის გალვანიზირებული
ბოძი Φ60/3 მმ

ბეტონის საძირკველი
M300 (B25)

შენიშვნა: მეტალის გალვანიზირებული საყრდენი 70მმ-იანი მოეწეოს შემოკავეების
ყოველ 50 გ/მ-ზე და მოხვევის კუთხეში

4 მმ-იანი მოთუთიებული მავთული საყრდენ ბოძზე მაგრდება "ხაშუტით"



