

შპს „გარდაბნის თბოსადგური“



სატენდერო დოკუმენტაცია
ელექტრონული ტენდერი

მიწები, ქუროები, მილტუჩები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

CPV 44100000

სარჩევი

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის
2. ტენდერის პირობები
3. პრეტენდენტის მიერ ელექტრონულ ტენდერში სისტემაში ასატვირთი ტექნიკური დოკუმენტაცია/ინფორმაცია
4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი
5. დანართი №1 - სატენდერო წინადადება
6. დანართი №2 - ტექნიკური პირობები
7. დანართი №3 - რეკვიზიტების ფორმა
8. დანართი №4 - საავანსო გარანტიის ფორმა
9. დანართი №5 - შესრულების უზრუნველყოფის გარანტიის ფორმა

1. ინფორმაცია ტენდერში მონაწილეთათვის

სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში (შემდგომში - სისტემა) შესყიდვის პროცედურების განხორციელების საფუძველია საქართველოს კანონი „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ (შემდგომში - კანონი) და „გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესი“ (შემდგომში - „წესი“), დამტკიცებული სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანებით;

- ელექტრონული ტენდერი ტარდება თანახმად კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის „ჟ“ ქვეპუნქტისა.
- ტენდერში გამოყენებული იქნება სატენდერო წინადადების უზრუნველყოფის გარანტია (ელექტრონული გარანტია) სატენდერო განცხადებაში მითითებული სავარაუდო ღირებულების 1%-ის ოდენობით, რომლის მოქმედების ვადა განისაზღვრება მინიმუმ 160 კალენდარული დღით, ტენდერისათვის სტატუსის „წინადადების მიღება დაწყებულია“ მინიჭების ეტაპიდან;
- პრეტენდენტს არა აქვს უფლება წარმოადგინოს ალტერნატიული წინადადება.

1.1. შესყიდვის ობიექტი: მიწები, ქურობები, მილტუჩები და დამხმარე სამშენებლო მასალები, CPV 44100000

სატენდერო დოკუმენტაციის დანართი №1 სატენდერო წინადადებითა (ფასების ცხრილი) და დანართი №2 ტექნიკური პირობებით გათვალისწინებული საქონლის შესყიდვა (შემდგომში - საქონელი).

2. ტენდერის პირობები

2.1. პრეტენდენტის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები:

2. ტენდერის პირობები

2.1. პრეტენდენტის საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები:

2.1. შემსყიდველის მიერ ერთიან ელექტრონულ სისტემაში ატვირთული წერილობითი მოთხოვნის საფუძველზე, პრეტენდენტი ვალდებულია უზრუნველყოს საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი შემდეგი დოკუმენტაციის წარმოდგენა:

2.1.1 ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციულ) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;

2.1.2 ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან პრეტენდენტის ქონებაზე საჯაროსამართლებრივი შეზღუდვის არარსებობის შესახებ;

2.1.3 ცნობა შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოდან სახელმწიფო ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არარსებობის შესახებ. შენიშვნა:

- არარეზიდენტმა პირებმა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის უფლებამოსილი ორგანო(ებ)ის მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებიც უნდა პასუხობდეს 2.1.1, 2.1.2 და 2.1.3 პუნქტებით მოთხოვნილი დოკუმენტების შინაარსს. წარმოდგენილი დოკუმენტ(ებ)ს თან უნდა დაერთოს ნოტარიალურად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე;

- აღნიშნული დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს ელექტრონული ტენდერის წინადადების მიღების დაწყების თარიღის შემდეგ; არარეზიდენტი პრეტენდენტ(ებ)ისათვის დასაშვებია წინადადების მიღების დაწყების თარიღამდე არაუგვიანეს 30 დღის ვადაში გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები;

- საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენილობის ან/და ხარვეზის მქონე დოკუმენტების წარმოდგენის შემთხვევაში, სატენდერო კომისია მოახდენს პრეტენდენტის დისკვალიფიკაციას.

2.2. შესყიდვის ობიექტის მიწოდების ვადა, ადგილი და პირობები:

- მიწოდების ვადა: ხელშეკრულების გაფორმებიდან არაუგვიანეს 70 კალენდარული დღის ვადაში.

- მიწოდების ადგილი: ქ. გარდაბანი, დ.აღმაშენებლის 2 ბ.

- მიმწოდებელი ვალდებულია (საჭიროების შემთხვევაში) საკუთარი ხარჯითა და პასუხისმგებლობით განახორციელოს საქონლის საქართველოში მიწოდება/იმპორტი/განბაჟება;

2.3. ანგარიშსწორების პირობები:

2.3.1. ანგარიშსწორება “მიმწოდებელთან” წარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით ლარში, ეტაპობრივად, ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად, ხელშეკრულებით განსაზღვრული დოკუმენტების წარმოდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

2.3.2. მიმწოდებლის მოთხოვნის შესაბამისად, წინასწარი ანგარიშსწორება შესაძლებელია განხორციელდეს შემდეგი ფორმით: მიმწოდებლის მიერ მოხდება მთლიანი სახელშეკრულებო ღირებულების არაუმეტეს 20%-ის წინასწარ (ავანსი) გადარიცხვა მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საავანსოდ გადასარიცხი თანხის იდენტური ოდენობის საბანკო დაწესებულების მიერ გაცემული უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტიის საფუძველზე. საბანკო გარანტიაში ბენეფიციარად მითითებულ უნდა იყოს შპს „გარდაბნის თბოსადგური“. აღნიშნული საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის მიწოდების ვადას. გარანტიის გამცემი ორგანიზაცია

უნდა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული ბანკი. საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი #4-ის (ავანსის გარანტია) არსებითი პირობების დაცვით.

2.4. შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულება:

2.4.1. ხელშეკრულების სავარაუდო ღირებულება **390'989 ლარი, დღგ-ს გარეშე.**

2.4.2. სისტემაში წინადადების ფასი დაფიქსირებულ უნდა იყოს ეროვნულ ვალუტაში (ლარი), საქართველოს კანონმდებლობით განსაზღვრული ყველა გადასახადის გათვალისწინებით, დღგ-ს გარეშე;

2.4.3. წინადადების ფასად განიხილება სისტემის მეშვეობით შესყიდვის ელექტრონული ტენდერის შესაბამის ველში დაფიქსირებული ფასი;

2.4.4. პრეტენდენტის მიერ მექანიკური შეცდომის დაშვების შემთხვევაში, როგორცაა არასწორი ჯამის ან ნამრავლის მითითება, სიტყვიერი და ციფრობრივი გამოსახულების შეუსაბამობა, შემსყიდველის მიერ ფასის განსაზღვრა შესაძლებელია ერთეულის ფასის უპირატესობის პრინციპის გათვალისწინებით. იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული არ აღემატება სისტემის შესაბამის ველში დაფიქსირებულ ფასს;

2.4.5. პრეტენდენტი წინადადების ფასში არ ითვალისწინებს დღგ-ს, მიუხედავად იმისა, არის თუ არა იგი დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად. ასეთ შემთხვევაში შერჩევა-შეფასება ხორციელდება წარმოდგენილი წინადადების ფასების მიხედვით. თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის პრეტენდენტი არის დღგ-ის გადამხდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად. ხელშეკრულების ღირებულებაში გათვალისწინებული იქნება შესაბამისი დღგ-ის ოდენობა,

2.4.6. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე პრეტენდენტის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ით ან მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში (არაუმეტეს 3 (სამი) სამუშაო დღისა), პრეტენდენტი ვალდებულია უზრუნველყოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება (დასაბუთება შესაძლებელია განხორციელდეს შესყიდვის ობიექტის მიწოდებასთან დაკავშირებით პრეტენდენტის მიერ გაფორმებული ხელშეკრულებით ან/და ანგარიშგაქტურით ან/და ინვოისით ან/და სასაქონლო ზედნადებით ან/და საბაჟო დეკლარაციით, რომელიც ადასტურებს პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ ფასად ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შესაძლებლობას).

- იმ შემთხვევაში, თუ პრეტენდენტის მიერ არ იქნა წარმოდგენილი ან წარმოდგენილი დასაბუთება შემსყიდველის მიერ არ ჩაითვლება დამაკმაყოფილებლად, მოხდება პრეტენდენტის დისკვალიფიკაცია;

- პრეტენდენტის მიერ წარმოდგენილი ფასწარმოქმნის ადეკვატურობის დასაბუთება დაზუსტებას არ ექვემდებარება.

2.5. საკონტაქტო ინფორმაცია

2.5.1. სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებებისა და დამატებითი ინფორმაციის მოთხოვნა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია სახელმწიფო შესყიდვების ერთიანი ელექტრონული სისტემის მოდულის „კითხვა/პასუხის“ მეშვეობით შესაბამის ტენდერში „ტენდერი გამოცხადებულია“ სტატუსის მინიჭებიდან „წინადადების მიღება დასრულებულია“ სტატუსის მინიჭებამდე არაუგვიანეს 24 საათისა.

2.5.2. ტენდერთან დაკავშირებული განმარტებისა და დამატებითი ინფორმაციის დაზუსტება/განმარტება განხორციელდება კითხვის დასმისთანავე არაუგვიანეს მომდევნო სამუშაო დღისა, „კითხვა-პასუხის“ მოდულის მეშვეობით.

2.5.3. ყველაზე დაბალი ფასის წინადადების მქონე მიმწოდებლის მოთხოვნის შემთხვევაში 2.5.1. პუნქტით გათვალისწინებული შესაბამისი დაზუსტება/განმარტება განხორციელდება გონივრულ ვადაში, შესაბამის ტენდერში „შერჩევა/შეფასების“ სტატუსის მინიჭებიდან „ხელშეკრულება დადებულია“ სტატუსის მინიჭებამდე.

საკონტაქტო პირი: ნათია ბოჭოლიშვილი - 995 32 2 99 12 01 (დამ. 308), მობ 555 254747.

2.5.4. შემსყიდველ ორგანიზაციასა და პრეტენდენტს შორის ნებისმიერი მიმოწერა/შეტყობინების გაგზავნა ხდება სისტემის შესაბამისი მოდულის მეშვეობით და სისტემის გამოყენების გარეშე მიმოწერა/შეტყობინება სავალდებულო არ არის. მიმოწერა/შეტყობინება მიღებულად ჩაითვლება მისი სისტემაში ატვირთვის მომენტიდან;

2.6 ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

2.6.1. ხელშეკრულების განხორციელების უზრუნველყოფის მიზნით გამოყენებული იქნება უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია, რომელიც ხელშეკრულების ღირებულების 5%-ს უნდა შეადგენდეს. გარანტიის გამცემი ორგანიზაცია უნდა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული ბანკი. აღნიშნული გარანტიის მოქმედების ვადა უნდა აღემატებოდეს საქონლის მიწოდების ვადას მინიმუმ 30 კალენდარული დღით. საბანკო გარანტია წარმოდგენილ უნდა იქნას დანართი #5-ის (შესრულების გარანტია) არსებითი პირობების დაცვით.

2.6.2. იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს საბანკო დაწესებულების მიერ

გაცემული ხელშეკრულების უზრუნველყოფის უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია სახელშეკრულებო ღირებულების 10%-ის ოდენობით.

2.7. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.7.1. მისაწოდებელი საქონლის მახასიათებლები უნდა შეესაბამებოდეს №2 დანართში (ტექნიკური პირობები) განსაზღვრული მოთხოვნებს.

2.7.2. შესასყიდ საქონელზე, სადაც მითითებულია კონკრეტული სასაქონლო ნიშანი, მოდელი, სტანდარტი, წარმოშობის წყარო, ესკიზი, ფოტო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი“, „ანალოგი“ ან „ეკვივალენტური“, იგივე მახასიათებლებით.

2.7.3. სისტემაში ატვირთული პრეტენდენტის მიერ შექმნილი ყველა დოკუმენტი ან/და ინფორმაცია ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული (ბეჭდის არსებობის შემთხვევაში) უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ (საჭიროების შემთხვევაში ატვირთული უნდა იქნეს მინდობილობა).

2.7.4. სისტემაში ასატვირთი ყველა დოკუმენტი წარმოდგენილ უნდა იქნეს ქართულ ენაზე, დოკუმენტების უცხოურ ენაზე წარდგენის შემთხვევაში, მათ უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული ქართული თარგმანი;

3. პრეტენდენტის მიერ სისტემაში ასატვირთი ტექნიკური დოკუმენტაცია

3.1. სატენდერო წინადადება (ფასების ცხრილი) - დანართი №1-ის მიხედვით;

3.2. რეკვიზიტები - დანართი №3-ის მიხედვით;

3.3. შემოთავაზებულ საქონელზე შესაბამისი მწარმოებლის მიერ გაცემული/შედგენილი ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტ(ებ)ი, რომელშიც განსაზღვრული იქნება შემოთავაზებული საქონლის მახასიათებლები;

4. სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულების პროექტი

ხელშეკრულების პირობების საბოლოო ვარიანტი შეიძლება დაზუსტდეს და დაიხვეწოს ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში

ქ. გარდაბანი, -----, 2016 წ.

ერთის მხრივ, შპს “გარდაბნის თბოსადგური” (შემდგომში – “შემსყიდველი”), წარმოდგენილი გენერალური დირექტორის ლაშა მგელაძის სახით,

და მეორეს მხრივ, ----- (შემდგომში “მიწოდებელი”) წარმოდგენილი ----- სახით, იმის გათვალისწინებით, რომ 2016 წლის ----- შემსყიდველის მიერ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ საქართველოს კანონის მე-3 მუხლის პირველი პუნქტის “ჟ” ქვეპუნქტის შესაბამისად გამოცხადებულ ელექტრონულ ტენდერში SPA/NAT----- (შემდგომში – ტენდერი) გამარჯვებულად გამოცხადდა ----- ფასით ----- ლარი დღგ-ს გარეშე, ვთანხმდებით შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. წინამდებარე ხელშეკრულების საგანია მიღები, ქურობები, მიღტუჩები და დამხმარე სამშენებლო მასალები, CPV 44100000, დანართ N1 და N2-ში ჩამოთვლილი საქონლის (შემდეგში – “საქონელი”) მიწოდება.

1.2. “საქონლის” დასახელება, მახასიათებლები, რაოდენობა და ფასი ერთეულის მიხედვით მოცემულია წინამდებარე ხელშეკრულების დანართი N1-ში და N2-ში, რომელიც თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს.

2. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

2.1. “შემსყიდველი” უფლებამოსილია მოსთხოვოს “მიწოდებელს” ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

2.2. “შემსყიდველი” ვალდებულია, უზრუნველყოს ანგარიშსწორება ხელშეკრულებით გათვალისწინებული პირობებით.

2.3 “მიწოდებელი” უფლებამოსილია, მოსთხოვოს “შემსყიდველს” ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულება.

2.4. “მიწოდებელი” ვალდებულია, მიაწოდოს შემსყიდველს ნივთობრივად და უფლებრივად უნაკლო საქონელი და მასთან დაკავშირებული აუცილებელი დოკუმენტაცია;

3. “საქონლის” მიწოდების პირობები

3.1. „მიწოდებელი“ ვალდებულია:

3.1.1 უზრუნველყოს საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, საკუთარი ხარჯით საქონლის განზაფხვა.

3.1.2. საკუთარი ხარჯით მიაწოდოს საქონელი მისამართზე: ქ. გარდაბანი, დ.აღმაშენებლის ქ. #2ბ, ეტაპობრივად, 70 კალენდარული დღის განმავლობაში.

3.1.3. მოსაწოდებელ საქონელს უნდა გააჩნდეს წარმომავლობის ან/და ხარისხის დამადასტურებელი სერტიფიკატები.

3.2. მიწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის საქონლის გადაცემის (ფაქტიურად მიწოდების) შემდეგ, საქონლის უსაფრთხოების უზრუნველყოფა ეკისრება შემსყიდველს.

3.3. შემსყიდველისათვის საქონლის გადაცემისას მიწოდებელსა და შემსყიდველს შორის ფორმდება მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელსაც ხელს აწერენ მხარეთა მიერ უფლებამოსილი პირები. მიღება-ჩაბარების აქტს ხელი უნდა მოეწეროს საქონლის ყოველი ნაწილის (პარტიის) მიწოდებიდან 5 (ხუთი) დღის განმავლობაში, იმ პირობით, თუ მიწოდებული საქონელი შეესაბამება მიწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

3.4. შემსყიდველი უფლებამოსილია უარი განაცხადოს უზარისხო საქონლის მიღებაზე, ან შემსყიდველის ინსპექტირების ჯგუფის მიერ დაწუხებული იმ საქონლის მიღებაზე, რომელიც არ შეესაბამება წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მოთხოვნებს.

3.5. საქონლის შემსყიდველისათვის გადაცემამდე, მიწოდებელი სრულად აგებს პასუხს საქონლის დაზიანებაზე ან მის განადგურებაზე.

3.6. შემსყიდველის ბრალის გამო მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების დაყოვნებით გამოწვეული ზიანის შემთხვევაში, პასუხისმგებლობა შესაბამის ზიანზე გადავა შემსყიდველზე.

4. “საქონლის” ხარისხი

4.1. „მიწოდებელი“ იღებს ვალდებულებას, რომ საქონლის ხარისხი შეესაბამება SPA/NAT-----ტენდერის ტექნიკურ პირობებს, ხელშეკრულებით შეთანხმებულ ხარისხს, ტექნიკურ მაჩვენებლებს და დადგენილ სტანდარტებს.

5. ხელშეკრულების ფასი და ანგარიშსწორება

5.1 საქონლის მთლიანი ღირებულება შეადგენს ----- ლარს დღგ-ს გარეშე, (თუ ხელშეკრულების დადების მომენტისთვის მიწოდებელი არის დღგ-ის გადასმდელი საქართველოს კანონმდებლობის მოთხოვნათა შესაბამისად, შესაბამისი საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემთხვევაში მას აუნაზღაურდება დღგ-ს განაკვეთი ----- ლარის ოდენობით.)

5.2 ანგარიშსწორების განსახორციელებლად მიწოდებელმა უნდა წარადგინოს შემდეგი დოკუმენტ(ებ)ი:

- სასაქონლო ზედნადები

- საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურა, შემსყიდველის მიერ დადასტურებული, (იხ. ამ ხელშეკრულების პუნქტი 5.1).

- საქონლის ხარისხის ან/და წარმოშობის სერთიფიკატები ან/და საქონლის წარმოშობის მიერ გაცემული პასპორტი;

5.3 ანგარიშსწორება მიწოდებელთან წარმოებს უნაღდო ანგარიშსწორების ფორმით, ეტაპობრივად, ფაქტიურად მიწოდებული საქონლის შესაბამისად, 5.2 პუნქტით გათვალისწინებული დოკუმენტ(ებ)ის სრულად მოწოდებიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში.

6. ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

- 6.1. „მიწოდებელმა“ თანხის ავანსის სახით მიღების მიზნით „შემსყიდველს“ უნდა წარუდგინოს ავანსის ღირებულების უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია. აღნიშნული საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა არანაკლებ 30 (ოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღმატებოდეს საქონლის მიწოდების და საბოლოო მიღება-ჩაბარების აქტის ხელმოწერის თარიღს. გარანტიის გამცემი ორგანიზაცია უნდა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული ბანკი.
- 6.2. ხელშეკრულების 6.1. პუნქტში აღნიშნული საბანკო გარანტია უნდა ითვალისწინებდეს ბანკის უპირობო ვალდებულებას „შემსყიდველის“ პირველივე მოთხოვნისთანავე საბანკო გარანტიის სრული ან ნაწილი თანხის ანაზღაურების თაობაზე.
- 6.3. „შემსყიდველი“ საავანსო საბანკო გარანტიას უბრუნებს „მიწოდებელს“ მომსახურების სრულად მიწოდებიდან და მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.
- 6.4. „შემსყიდველი“ უფლებამოსილია გამოიყენოს 6.1. პუნქტში მითითებული ავანსის საბანკო გარანტია იმ შემთხვევაში, თუ „მიწოდებელი“ დაარღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს, კერძოდ - ხელშეკრულება შეწყდება ვადადამდე და ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიწოდებელს შემსყიდველისათვის სრულად არ ექნება მიწოდებული ავანსით მირებული თანხის ექვივალენტური საქონელი.
- 6.5. ავანსის უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის წარმოდგენა უნდა მოხდეს ხელშეკრულებაზე თანდართული ფორმით (დანართი №4)

7. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია

- 7.1. წინამდებარე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის მიზნით, მიწოდებელმა შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს უპირობო და გამოუთხოვადი საბანკო გარანტია. წინამდებარე ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 5%(10%)-ის ოდენობით, გარანტიის გამცემი ორგანიზაცია უნდა იყოს საქართველოში რეგისტრირებული ბანკი.
- 7.2. მიწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტია ძალაში უნდა იყოს წინამდებარე ხელშეკრულების თანახმად განსაზღვრული საქონლის მიწოდების საბოლოო თარიღიდან დამატებით 30 დღის განმავლობაში.
- 7.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია გამოიყენოს 7.1 პუნქტში მისთვის გადაცემული ხელშეკრულების შესრულების საბანკო გარანტია სრულად, იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებელს დაეკისრება პირგასამტეხლო წინამდებარე ხელშეკრულების 8.8, 8.10 ან 8.11 პუნქტების საფუძველზე და მიწოდებელი აღნიშნულ პირგასამტეხლოს არ გადაიხდის შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადებში. შემსყიდველი უფლებამოსილია ასევე ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია გამოიყენოს იმ შემთხვევაში, თუ მიწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შეუსრულებლობის შედეგად, შემსყიდველს მიაღება ზიანი და მიწოდებელი ხსენებულ ზიანს არ დაფარავს შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ვადებში.
- 7.4. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიით განხორციელებული გადახდა არ ათავისუფლებს მიწოდებელს ხელშეკრულების შეუსრულებლობით შემსყიდველისათვის მიყენებული და საგარანტიო თანხით აუნაზღაურებელი ზიანის (ზარალის) ანაზღაურების ვალდებულებისაგან.
- 7.5. იმ შემთხვევაში თუ მიწოდებლის მიერ ვერ ესრება საქონლის მიწოდება შემსყიდველისათვის წინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ მიწოდების თარიღამდე, მიწოდებელი ვალდებულია 5 კალენდარული დღის ვადაში ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიას გაუგრძელოს მოქმედების ვადა იმგვარად, რომ დაცული იყოს 7.2. პუნქტში მითითებული დროის პერიოდი.
- 7.6. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიაში ბენეფიციარად მითითებულ უნდა იქნას შპს „გარდაბნის თბოსადგური“ (შემსყიდველი).
- 7.7. ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის წარმოდგენა უნდა მოხდეს ხელშეკრულებაზე თანდართული ფორმით (დანართი №5)

8. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა

- 8.1. მიწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ შემსყიდველისათვის მიწოდებული საქონელი შეესაბამება შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ ტექნიკურ მახასიათებლებს, დააკმაყოფილებს შემსყიდველის მოთხოვნას და არ გააჩნია რაიმე ნაკლი.
- 8.2. მიწოდებლის მიერ შემსყიდველისათვის მიწოდებულ საქონელზე საგარანტიო ვადა შეადგენს 12 თვეს საქონლის შემსყიდველისათვის მიწოდებიდან და შესაბამისი მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან.
- 8.3. საგარანტიო პერიოდში საქონელზე გამოვლენილი დეფექტის ან/და ხარვეზის შემთხვევაში მიწოდებელი ვალდებულია საკუთარი ხარჯით შემსყიდველის მიერ განსაზღვრულ გონივრულ ვადაში უზრუნველყოს არსებული ხარვეზის ან/და დეფექტის აღმოფხვრა ან დეფექტის მქონე საქონლის შეცვლა.
- 8.4. საქონლის ნაკლის გამო წარმოშობილი პრეტენზიის წარდგენის პირობები, ისევე, როგორც სხვა ურთიერთობები რეგულირდება წინამდებარე ხელშეკრულებითა და საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით.
- 8.5. მიწოდებელი იძლევა გარანტიას, რომ დაიცავს შემსყიდველს მესამე პირების მხრიდან წამოყენებული ყველა პრეტენზიისაგან, ან/და აუნაზღაურებს შემსყიდველს ყველა სახის ფინანსურ თუ ადმინისტრაციულ სანქციას ჯარიმას, რაც მესამე პირების მხრიდან ან/და სახელმწიფოს მხრიდან შეიძლება მიაღდეს შემსყიდველს, მიწოდებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის, დარღვევის ან არაჯეროვნად შესრულების გამო.
- 8.6. მხარეების მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა და/ან დარღვევა გამოიწვევს მათ პასუხისმგებლობას წინამდებარე ხელშეკრულებისა და მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.
- 8.7. მხარეს შეუძლია მოითხოვოს მეორე მხარის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობით ან არაჯეროვანი შესრულებით მისთვის მიყენებული ზიანის ანაზღაურება.
- 8.8. „საქონლის“ მოწოდების დაყოვნების შემთხვევაში „მიწოდებელი“ ვალდებულია გადაუხადოს „შემსყიდველს“ პირგასამტეხლო ყოველ ვადაგადაცილებულ კალენდარულ დღეზე „საქონლის“ საერთო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით. შემსყიდველი უფლებამოსილია ანგარიშსწორებისას მიწოდებელს გამოუქვითოს პირგასამტეხლოს სახით მასზე დარიცხული თანხა.

8.9. „შემსყიდველის“ მიერ ანგარიშსწორების ვადის გადაცილების შემთხვევაში „მიმწოდებელს“ უფლება აქვს დააკისროს „შემსყიდველს“ პირგასამტეხლოს გადახდა ყოველ ვადაგადაცილებულ სამუშაო დღეზე გადაუხდელი თანხის 0.1%-ის ოდენობით.

8.10. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება შეწყდება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების შედეგად (მიმწოდებლის მიზეზით/ზრალით), ამასთან, ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს შემსყიდველისათვის მხოლოდ საქონლის ნაწილი ექნება მიწოდებული, , შემსყიდველი უფლებამოსილი იქნება დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო შესასრულებელი (დარჩენილი) ვალდებულების შესაბამისი ღირებულების არაუმეტეს 10%-ის ოდენობით.

8.11. იმ შემთხვევაში, თუ ხელშეკრულება შეწყდება მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების არაჯეროვნად შესრულების ან შეუსრულებლობის შედეგად (მიმწოდებლის მიზეზით/ზრალით), ამასთან, ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის მიმწოდებელს შემსყიდველისათვის საქონელი საერთოდ არ ექნება მიწოდებული ან მხოლოდ უმნიშვნელო ოდენობით ექნება მიწოდებული, შემსყიდველი უფლებამოსილი იქნება დააკისროს მიმწოდებელს პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების არაუმეტეს 20%-ის ოდენობით.

8.12. „მიმწოდებლის“ მიერ პირგასამტეხლოს გადახდა, სამოქალაქო კოდექსით გათვალისწინებული შემთხვევების გარდა, არ ათავისუფლებს მას წინამდებარე ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების ჯეროვნად შესრულების მოვალეობისაგან.

8.13. შესაბამისი წინაპირობების არსებობის შემთხვევაში, შემსყიდველი უფლებამოსილი იქნება მიმწოდებელს დააკისროს როგორც 8.8 მუხლით განსაზღვრული პირგასამტეხლო, ასევე, იმავდროულად 8.10. და 8.11. მუხლებით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოები.

9. მხარეთა პასუხისმგებლობისგან გათავისუფლება

9.1. მხარეები არ აგებენ პასუხს ვალდებულებათა სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობისათვის იმ შემთხვევაში, თუ აღნიშნული გამოწვეულია ფორს-მაჟორული გარემოებებით (მიწისძვრა, წყალდიდობა, სახელმწიფო გადატრიალება და სხვა გარემოებები, რომლებიც არ არიან დამოკიდებული მხარეებზე და ითვლებიან ფორს მაჟორულ გარემოებებად).

9.2. მხარემ, რომელსაც შეექმნა ფორს-მაჟორული გარემოება დაუყოვნებლივ წერილობით უნდა აცნობოს მეორე მხარეს შექმნილი გარემოების და მისი სავარაუდო აღმოფხვრის ვადის შესახებ. წინააღმდეგ შემთხვევაში იგი არ თავისუფლდება ხელშეკრულების პირობების სრული ან ნაწილობრივი შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან.

9.3. წერილობით შეტყობინებაში მითითებული ფაქტები დადასტურებული უნდა იქნას კომპეტენტური ორგანოს მიერ. დადასტურება არ არის საჭირო, თუ აღნიშნული ფაქტები ცნობილია საზოგადოდ.

9.4. მხარეები ანახლებენ თავიანთი ვალდებულებების განხორციელებას ფორს-მაჟორული გარემოებების აღმოფხვრისთანავე.

10. ხელშეკრულების ინსპექტირების პირობები

10.1. „შემსყიდველს“ ან მის მიერ უფლებამოსილ პირს უფლება აქვს განახორციელოს „საქონლის“ კონტროლი და/ან გამოცადონ საქონელი.

10.2. „მიმწოდებლის“ მიერ ხელშეკრულებისა და მისი დანართების შესრულებაზე კონტროლს ახორციელებს „შემსყიდველის“ მიერ შექმნილი ინსპექტირების ჯგუფი.

10.3. ინსპექტირების ჯგუფის ფუნქციებია:

10.3.1. საქონლის მოცულობის, ხარისხისა და ვადების წინადადებარე ხელშეკრულების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენის მიზნით სათანადო კონტროლისა და ზედამხედველობის განხორციელება;

10.3.2. შეამოწმოს საქონელი მის მიღებამდე და უხარისხობის შემთხვევაში უარი თქვას მის მიღებაზე.

10.3.3. წინამდებარე ხელშეკრულების ეფექტური შესრულების მიზნით სხვა უფლებამოსილების განხორციელება.

10.4. ყოველი გამოვლენილი ნაკლის აღმოფხვრასთან და ინსპექტირებასთან დაკავშირებული ხარჯების ანაზღაურება ეკისრება „მიმწოდებელს“.

11. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა

11.1. ხელშეკრულების მონაწილე არც ერთ მხარეს არ აქვს უფლება ცალმხრივად შეცვალოს ხელშეკრულების პირობები.

11.2. დაუშვებელია ხელშეკრულებაში იმგვარი ცვლილებების შეტანა, რომლის შედეგად შემსყიდველისათვის იზრდება ხელშეკრულების ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები, გარდა სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით დადგენილი შემთხვევებისა.

11.2.1. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული პირობების დადგომის შემთხვევაში დაუშვებელია ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ზე მეტი ოდენობით გაზრდა.

11.3 ხელშეკრულების პირობების ნებისმიერი ცვლილება უნდა გაფორმდეს წერილობითი ფორმით შეთანხმების სახით, რომელიც თან დაერთვება ხელშეკრულებას და ჩაითვლება მის განუყოფელ ნაწილად.

11.4. ხელშეკრულებაში შეტანილი ყველა ცვლილება იურიდიულ ძალას იძენს მხოლოდ მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან.

12. ხელშეკრულების ძალაში შესვლა და მოქმედების ვადა

12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის მხარეთა მიერ მისი ხელმოწერის დღიდან და მოქმედებს _____ ჩათვლით.

12.2. ხელშეკრულების შესაბამისი მუხლები ძალაში რჩება, მხარეთა მიერ ნაკისრი ვალდებულებების სრულ ამოწურვამდე.

13. ხელშეკრულების შეწყვეტა

13.1. მხარეებს შეუძლიათ ურთიერთშეთანხმებით, ორმხრივად შეწყვიტონ წინამდებარე ხელშეკრულება მისი მოქმედების ნებისმიერ ეტაპზე.

13.2. ნებისმიერ მხარეს შეუძლია ცალმხრივად შეწყვიტოს ხელშეკრულება მეორე მხარისათვის წერილობითი შეტყობინების გაგზავნის საფუძველზე, იმ შემთხვევაში თუ:

ა) რომელიმე მხარემ მთლიანად ან ნაწილობრივ დაარღვია ამ ხელშეკრულების პირობა და არ/ვერ აღმოფხვრა აღნიშნული დარღვევა იმ ვადაში, რა ვადაც მითითებული იყო მეორე მხარის მიერ დარღვევის აღმოფხვრის შესახებ გაგზავნილ წერილობით მოთხოვნაში.

ბ) ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარე სისტემატიურად არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებს;

გ) სსკ 398-ე მუხლით გათვალისწინებულ შემთხვევაში.

13.3. შემსყიდველი უფლებამოსილია ცალმხრივად შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება 8.9 პუნქტით გათვალისწინებული პირგასამტეხლოს გადასახდელი ჯამურ რაოდენობის „საქონლის“ ჯამური რაოდენობის 5%-ს დადგომის შემთხვევაში.

14. დავების გადაწყვეტა, მარეგულირებელი სამართალი

14.1 მხარეთა შორის წარმოშობილი ნებისმიერი დავა წყდება მხარეთა ურთიერთმოლაპარაკების გზით.

14.2 შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში ყველა სადავო საკითხი წყდება საქართველოს სასამართლოში.

14.3 ხელშეკრულება დადებულია საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად და ინტერპრეტირებული იქნება საქართველოს კანონმდებლობის მიხედვით.

15. დასკვნითი დებულებები

15.1. ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, თანაბარი იურიდიული ძალის მქონე 2 (ორ) ეგზემპლარად.

15.2 ხელშეკრულების ცალკეული მუხლის და/ან პუნქტის ბათილობა ან ძალადაკარგულად ცნობა არ ახდენს გავლენას მთლიანად ხელშეკრულების ან მისი დანართების ნამდვილობაზე.

15.3. წინამდებარე ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ნებისმიერი შეტყობინება მხარეთა შორის წარმოებს წერილობით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.

15.4 ხელშეკრულების არც ერთ მხარეს არა აქვს უფლება მეორე მხარის წერილობითი თანხმობის გარეშე მთლიანად ან ნაწილობრივ გადასცეს მესამე პირს ამ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული უფლება-მოვალეობები.

მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

მიწებში, ქურობები, მილტულები და დამხმარე სამშენებლო მასალები

N	CPV	დასახელება Name	სპეციფიკაცია Specification	წარმოშობის ქვეყანა	მწარმოებელი	განზომ. Dim.	რაოდენობა Quantity	ფასი (ლარი, დღგ-ს გარეშე)	საერთო ღირებულება	ფასი (ლარი, დღგ-ს ჩათვლით)	საერთო ღირებულება
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	44111200	წებო-ცემენტის ნარევი Glue-cement mixture				მ- pc.	5				
2	44111510	თბოსაიზოლაციო არმირებული მასალა Reinforced thermal-insulation material				მ² m²	40				
3	44111510	თბოსაიზოლაციო არმირებული მასალა Reinforced thermal-insulation material				მ² m²	60				
4	44111510	თბოსაიზოლაციო საღებავი thermal-insulation paint				მ- pc.	1				
5	44174000	ფოლიანი თბოიზოლაცია Foil thermal-insulation				მ. pc.	50				
6	44161730	სადრენაჟე ტრაპი Drainage trapp				მ- pc.	10				
7	44163111	სადრენაჟე კანალიზაციის მილი Drainage sewer pipe				მ m	50				
8	44164100	ქიმიამდეგი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating				მ- pc.	50				
9	44164100	ქიმიამდეგი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating				მ- pc.	50				
10	44164100	ქიმიამდეგი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating				მ- pc.	50				
11	44164100	ქიმიამდეგი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating				მ- pc.	50				
12	44164100	ქიმიამდეგი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating				მ- pc.	50				
13	44164100	ქიმიამდეგი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating				მ- pc.	50				
14	44164100	ქიმიამდეგი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating				მ- pc.	50				
15	44164300	Pipe Nipples მილყელები				თითოეული Each pcs.	4				
16	44164300	Pipe Nipples მილყელები				თითოეული Each pcs.	4				
17	44164300	კვადრატული მილი Square pipe				მ. m.	60				
18	44164300	კვადრატული მილი Square pipe				მ.მ.	60				
19	44164300	კვადრატული მილი Square pipe				მ. m.	60				
20	44164300	მილი Pipe				მ. m.	50				
21	44164300	სანთურის შიგნით ალის გავრცელების განმუხვტელი FLASH BACK ARROSTERS				კომპლექტი Set	4				
22	44164300	სპილენძის მილი Copper tube				მეტრი meters	50				
23	44164300	უფანგავი ფოლადის მილი Tube Piping				მეტრი meters	24				
24	44164300	უფანგავი ფოლადის მილი Tube Piping				მეტრი meters	24				
25	44164300	უფანგავი ფოლადის მილი Tube Piping				მეტრი meters	24				
26	44164300	უფანგავი ფოლადის მილი Tube Piping				მეტრი meters	24				

27	44164300	უფანგავი ფოლადის მილი Tube Piping				მეტრი meters	24				
28	44164300	უფანგავი ფოლადის მილი Tube Piping				მეტრი meters	24				
29	44164300	უფანგავი ფოლადის მილი Tube Piping				მეტრი meters	24				
30	44164300	ხუფები და სახურავები Caps and lids				წყვილი no's Each	50				
31	44165000	შლანგის გადამყვანი Hose adapter				ც- pc	10				
32	44165000	შლანგის გადამყვანი Hose adapter				ც- pc	10				
33	44165000	შლანგის გადამყვანი Hose adapter				ც- pc	10				
34	44165000	შლანგის გადამყვანი Hose adapter				ც- pc	5				
35	44165000	შლანგის გადამყვანი Hose adapter				ც- pc	5				
36	44165100	Flexible Hose მოქნილი შლანგი				მეტრი meters	100				
37	44165100	Flexible Hose მოქნილი შლანგი				მეტრი meters	150				
38	44165100	Flexible Hose მოქნილი შლანგი				მეტრი meters	150				
39	44165100	არმირებული შლანგი Reinforced hose				მეტრი meters	20				
40	44165100	არმირებული შლანგი Reinforced hose				მეტრი meters	20				
41	44165100	არმირებული შლანგი Reinforced hose				მეტრი meters	20				
42	44165100	არმირებული შლანგი Reinforced hose				მეტრი meters	20				
43	44165100	არმირებული შლანგი Reinforced hose				მეტრი meters	20				
44	44165100	მოქნილი შლანგი Flexible Hose				მეტრი meters	50				
45	44165100	პოლივინილქლორიდის შლანგი PVC hose				მეტრი meters	70				
46	44165100	პოლივინილქლორიდის შლანგი PVC hose				მეტრი meters	70				
47	44165300	ექვსკუთხა შტუცერი/ჭურო hexagonal nipples				თითოეული Each pcs.	5				
48	44165300	რეგულირებადი ჭურო Bilk Head Union				ც pc	5				
49	44165300	ჭურო Union				ც- pc	5				
50	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces				მ. m	10				
51	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces				მ. m	10				
52	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces				მ. m	10				
53	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces				მ. m	10				
54	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces				მ. m	10				
55	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces				მ. m	10				
56	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces				მ. m	10				
57	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces				მ. m	10				

58	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces				მ. მ	10				
59	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces				მ. მ	10				
60	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ.	6				
61	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ.	4				
62	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ.	6				
63	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ	10				
64	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ.	12				
65	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ.	12				
66	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ.	14				
67	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ	10				
68	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ	10				
69	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ	10				
70	44167000	ფოლადის ექვსკანხნაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece				მ. მ.	6				
71	44167000	წნელოვანი ფოლადი Wicker steel				მ. მ.	20				
72	44167000	წნელოვანი ფოლადი Wicker steel				მ. მ.	20				
73	44167000	წნელოვანი ფოლადი Wicker steel				მ. მ.	20				
74	44167000	წნელოვანი ფოლადი Wicker steel				მ. მ.	20				
75	44167000	წნელოვანი ფოლადი Wicker steel				მ. მ.	20				
76	44167110	უჟანგავი ფოლადის მილტუზა Stainless steel flanged				მ- pcs.	2				
77	44167110	უჟანგავი ფოლადის მილტუზა Stainless steel flanged				მ- pcs.	2				
78	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
79	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
80	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
81	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
82	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
83	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
84	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
85	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
86	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
87	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
88	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				

[illegible]

151	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
152	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
153	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
154	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
155	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
156	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
157	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
158	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
159	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
160	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
161	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
162	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
163	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
164	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
165	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
166	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
167	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
168	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
169	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
170	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
171	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
172	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
173	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
174	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	100				
175	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
176	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube				ცალი იო's	50				
177	44167300	3-სელიანი კონექტორი 3-run connector				ცალი იო's	50				
178	44167300	90 გრადუსიანი მილის მუხლი 90° Elbows				ც pc	5				
179	44167300	კანალიზაციის მილის მაერთებლები Sewer pipe connectivity				ც- pcs.	15				
180	44167300	კანალიზაციის მილის მაერთებლები Sewer pipe connectivity				ც- pc	10				
181	44167300	მუხლი(ლითონის მილის) Elbow				ც pc	2				

182	44167300	მუხლი(ლითონის მილის)45 DEG ELBOW 45 DEG				მ- pcs.	2				
183	44167300	მუხლი(ლითონის მილის)90 DEG ELBOW 90 DEG				მ- pcs.	2				
184	44167300	სამკაპა TEE				მ pc	2				
185	44167300	სამკაპები Tees				მ pc	55				
186	44171000	თაბამირმუყაო Gypsum cardboard				მ- pcs.	15				
187	44171000	თაბამირმუყას Π-ური პროფილი Plaster Π Profile				მ	20				
188	44171000	პროფილირებული ფენილი W20 Tailored paving W20				მ^2 m ^2	60				
189	44172000	ალუმინის ფურცელი Aluminum sheet				მ^2 m ^2	50				
190	44172000	სპილენძის ფურცელი Copper sheet				მ- pc.	1				
191	44172000	უჟანგავი ფოლადის ფურცელი Stainless Steel Sheet				მ^2 m^2	4				
192	44191000	თაბამირმუყას ცხაურა ლენტა Plaster lattice strip				მ- pcs	3				
193	44191000	ფიტი თაბამირმუყას ფილებისათვის Putty for plaster plates				კგ- kg.	25				
194	44191100	სამშენებლო ფანერა 20მმ Construction sheet 20 mm				მ- pc.	10				
195	44192100	გასაფართოებელი ქაფი Expanding Foa				მ- pcs	30				
196	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel				მ- pcs.	200				
197	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel				მ- pcs.	200				
198	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel				მ- pcs.	100				
199	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel				მ- pcs.	100				
200	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel				მ- pcs.	100				
201	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel				მ- pcs.	100				

სულ დღგ-ს გარეშე:

დღგ-ს ჩათვლით:

- პრეტენდენტმა უნდა შეავსოს მე-4, მე-5, მე-6, მე-9 და მე-10 სვეტები (თუ პრეტენდენტი დღგ-ს გადამხდელია უნდა შეავსოს მე-11 და მე-12 სვეტები)
- მე-4 სვეტი (სპეციფიკაცია) უნდა იყოს შევსებული თანახმად ტექნიკური პირობების (დანართი #2) მოთხოვნებისა
- მიწოდების ადგილი: ქ.გარდაბანი, დ.აღმაშენებლის 2 ზ
- მიწოდების ვადა: არაუმეტეს 70 კალენდარული დღე
- გარანტიის ვადა: მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებიდან არანაკლებ 1 წელი;

ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ მიწოდებას განვახორციელებ დანართი №2 ტექნიკური პირობების შესაბამისად.

პრეტენდენტი: _____



ხელმოწერა -----







მიღები, ქურობები, მიღტუჩები და დამზარე სამშენებლო მასალები

შესასყიდ საჭიწელზე, სადაც მითითებულია კონკრეტული სასაქონლო ნიშნი, მიღელი, სტანდარტი, წარმოშობის წყარო, ესკიზი, ფოტო ან მწარმოებელი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) იგულისხმება „მსგავსი.“ „ანალოგი“ ან „ეკვივალენტური“, იგივე მახასიათებლები.

N	CPV	დასახელება Name	ფოტო Photo	სპეციფიკაცია Specification	განზომ. Dim.	Quantity	სამუშაო Workshop	№
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	44111200	წებო-ცემენტის ნარევი Glue-cement mixture		ყინვებამდლე წებოცემენტი (25კგ). შერევის პროპორცია 1(წყალი)/(5წებოცემენტი). წარევის გამოცენების დრო მოზელის შემდეგ- 2სთ. მინიმუმ გამოცენების გარე პირობები: ზედაპირის და ჰაერის ტემპერატურა +5°C დან +30°C მდე. ტენიანობა არანაკლები 80%. ბეტონთან ადგეზია: 0,8 (1,3*) Mna. ყინვებამდლეობა: არანაკლები 100 ციკლისა. ექსპლუატაციის ტემპერატურა -50°C დან +70°C მდე. Frost adhesive-cement (25 kg). Mixing ratio 1(water)/(5 adhesive-cement). Mixture using time after mix - min. 2 hours. External conditions of use: Surface and air temperature +5°C to +30°C, Humidity not less than 80%. Adhesion with Concrete: 0,8 (1,3*) Mna. Frost resistance not less than 100 cycles. Operating temperature -50°C to +70°C.	მ. pc.	5	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	144
2	44111510	თბოიზოლაციო არმირებული მასალა Reinforced thermal-insulation material		სიმკვრივე: 140 კგ/მ³; Paroc Pro Wired Mat 140; იზოლაციის სისქე 50მმ. ხეიის სიგანე-900მმ. გეცხლამდლე მასალა სახანძრო კლასიფიკაცია 244-97. მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა: +750°C. თბოგამტარობა 500°C-ზე 0.16 გტ/მ K. Density: 140 kg / m³; Paroc Pro Wired Mat 140; Thickness of isolation 50 mm. Coil width 900mm. Refractory material fire classification 244-97. Maximum Operating temperature +750°C. Heat-conductibility at 500 °C- 0.16 W / m K.	მ² m²	40	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	51
3	44111510	თბოიზოლაციო არმირებული მასალა Reinforced thermal-insulation material		სიმკვრივე: 140 კგ/მ³; Paroc Pro Wired Mat 140; იზოლაციის სისქე 100მმ. ხეიის სიგანე-900მმ. გეცხლამდლე მასალის სახანძრო კლასიფიკაცია 244-97. მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა: +750°C. თბოგამტარობა 500°C-ზე 0.16 გტ/მ K. Density: 140 kg / m³; Paroc Pro Wired Mat 140; Thickness of isolation 100 mm. Coil width 900mm. Refractory material fire classification 244-97. Maximum Operating temperature +750°C. Heat-conductibility at 500 °C- 0.16 W / m K.	მ² m²	60	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	52
4	44111510	თბოიზოლაციო საღებავი thermal-insulation paint		Mascoat WeatherBloc-It; წონა: 12,5 კგ. ექსპლუატაციის ვადა: არანაკლებ 15 წელი. თბოგამტარობა 0.0011-0.0015 გტ/მ K. ექსპლუატაციის ტემპერატურა -60 °C დან +260 °C მდე. Mascoat WeatherBloc-It; weight: 12,5 kg. Operating period: not less than 15 years. Heat-conductibility 0.0011-0.0015 W / m K. Operating temperature -60 °C to +260 °C.	მ. pc.	1	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	142
5	44174000	ფოლგანი თბოიზოლაცია Foil thermal-insulation		მილის დიამეტრი: 450 მმ; გარე ფოლგანი თბოიზოლაციის კედლის სისქე: 15მმ. თბოიზოლაციის სიმკვრივე: (20-25)კგ/მ³. თბოგამტარობა: (0.038-0.045)გტ/მ °C. ექსპლუატაციის ტემპერატურა: -40°C-დან +70°C მდე. Pipe diameter: 450 mm; Insulation wall thickness: 15 mm. Insulation density: (20-25)kg / m³. Heat-conductibility: (0.038-0.045)W / m °C. Operating temperature -40°C- to +70°C.	მ. pc.	50	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	202
6	44161730	სადრენავე ტრაპი Drainage trapp		ALCAPLAST APV3; მასალა: პლასტმასი. შემაერთებელი მილის დიამეტრი 450 მმ. ცხალის გეომეტრია: 10*10 მმ. ცხალის დიამეტრი 93მმ. ზედაპირის კვადრატის ზომა 150*150 მმ. სიმაღლე: 105 მმ. ALCAPLAST APV3; Material: Plastics. Connecting pipe diameter 450 mm. Grill geometry 10*10 mm. Grill diameter 93mm. Surface square size 150*150 mm. Height: 105 mm.	მ. pc.	10	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	196
7	44163111	სადრენავე კანალიზაციის მილი Drainage sewer pipe		4=50 მმ. მილის სიგრძე 2000 მმ. კედლის სისქე: 1.8 მმ. მასალა: პოლივინილქლორიდი. სიმკვრივე: (950-964) კგ/მ³. დნობის ინდექსი: (0.4-0.7)გ/10წთ. წვეცეტის დენადობის ზღვარი: (20-25.5)Mna. სიმკვრივის ტემპერატურა: -70°C. თბური გაფართოების კოეფიციენტი: (0.15-0.19) მმ/°C. 4=50 mm. Pipe length 2000 mm. Wall thickness: 1.8 mm. Material: PVC. Density: (950-964) kg / m³. Melting index: (0.4-0.7) g / 10 min. Gap flow limit: (20-25.5) Mna. Fragility temperature: -70 °C. Thermal expansion coefficient: (0.15-0.19) mm / °C.	მ m	50	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	197


8	44164100	ქიმიამდგენი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating		K3X Dy 15.ძირითადი მასალა:ფტოროპლასტიკ.ეკსპლუატაციის ტემპერატურა:-200°C დან +230°C მდგ.მიტუმრა შეერთების ზომა 95*20*60 მმ.ტუტე და შეკავაგამდგ.მასალის გარღვევის მაქსიმალური წნევა 16 კგ/სმ². K3X Dy 15 basic Material: polytetrafluoroethylene Operating temperature: 200°C to +230°C. Flange. Connection size: 95*20*60mm. Alkali and acid resistant. Maximum pressure of material breach: 16kg/sm²	0- pc.	50	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	157
9	44164100	ქიმიამდგენი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating		K3X Dy 20.ძირითადი მასალა:ფტოროპლასტიკ.ეკსპლუატაციის ტემპერატურა:-200°C დან +230°C მდგ.მიტუმრა შეერთების ზომა 105*25*60 მმ.ტუტე და შეკავაგამდგ.მასალის გარღვევის მაქსიმალური წნევა 16 კგ/სმ². K3X Dy 20 basic Material: polytetrafluoroethylene Operating temperature: 200°C to +230°C. Flange. Connection size: 100*25*60mm. Alkali and acid resistant.	0- pc.	50	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	158
10	44164100	ქიმიამდგენი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating		K3X Dy 25.ძირითადი მასალა:ფტოროპლასტიკ.ეკსპლუატაციის ტემპერატურა:-200°C დან +230°C მდგ.მიტუმრა შეერთების ზომა 115*31*60 მმ.ტუტე და შეკავაგამდგ.მასალის გარღვევის მაქსიმალური წნევა 16 კგ/სმ². K3X Dy 25 basic Material: polytetrafluoroethylene Operating temperature: -200°C to +230°C. Flange. Connection size: 115*31*60mm. Alkali and acid resistant.	0- pc.	50	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	159
11	44164100	ქიმიამდგენი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating		K3X Dy 25.ძირითადი მასალა:ფტოროპლასტიკ.ეკსპლუატაციის ტემპერატურა:-200°C დან +230°C მდგ.მიტუმრა შეერთების ზომა 135*39*65 მმ.ტუტე და შეკავაგამდგ.მასალის გარღვევის მაქსიმალური წნევა 16 კგ/სმ². Dy 25 basic Material: polytetrafluoroethylene Operating temperature: -200°C to +230°C. Flange. Connection size: 135*39*65mm. Alkali and acid resistant.	0- pc.	50	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	160
12	44164100	ქიმიამდგენი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating		K3X Dy 40.ძირითადი მასალა:ფტოროპლასტიკ.ეკსპლუატაციის ტემპერატურა:-200°C დან +230°C მდგ.მიტუმრა შეერთების ზომა 145*48*65 მმ.ტუტე და შეკავაგამდგ.მასალის გარღვევის მაქსიმალური წნევა 16 კგ/სმ². Dy 40 basic Material: polytetrafluoroethylene Operating temperature: -200°C to +230°C. Flange. Connection size: 145*48*65mm. Alkali and acid resistant. Maximum pressure of material breach: 16kg/sm²	0- pc.	50	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	161
13	44164100	ქიმიამდგენი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating		K3X Dy 50.ძირითადი მასალა:ფტოროპლასტიკ.ეკსპლუატაციის ტემპერატურა:-200°C დან +230°C მდგ.მიტუმრა შეერთების ზომა 160*57*65 მმ.ტუტე და შეკავაგამდგ.მასალის გარღვევის მაქსიმალური წნევა 16 კგ/სმ². K3X Dy 50 basic Material: polytetrafluoroethylene Operating temperature: -200°C to +230°C. Flange. Connection size: 160*57*65mm. Alkali and acid resistant.	0- pc.	50	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	162
14	44164100	ქიმიამდგენი დამცავი საფარი Chemical resisting protective coating		K3X Dy 65.ძირითადი მასალა:ფტოროპლასტიკ.ეკსპლუატაციის ტემპერატურა:-200°C დან +230°C მდგ.მიტუმრა შეერთების ზომა 180*73*75 მმ.ტუტე და შეკავაგამდგ.მასალის გარღვევის მაქსიმალური წნევა 16 კგ/სმ². K3X Dy 65 basic Material: polytetrafluoroethylene Operating temperature: -200°C to +230°C. Flange. Connection size: 180*73*75mm. Alkali and acid resistant.	0- pc.	50	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	163
15	44164300	Pipe Nipples მილყელები		Pipe Nipple მილყელი Material: Carbon Steel მასალა: ნახშირბადოვანი ფოლადი Type: Seamless ტიპი: უნაკერი Nipple Dia: 1/2", 3/4", & 1" მილყელის დიამეტრი: 1/2", 3/4", & 1" Length:- 150mm სიგრძე:- 150მმ End type:Both ends NPT Threaded დაბოლოების ტიპი: ორივე დაბოლოება NPT კუთხვილიანი Shedule: S-20, გრაფიკი: S-20, Standared: ASTM-A53 Gr. B, ASME-B36.10 სტანდარტი: ASTM-A53 Gr. B, ASME-B36.10	თითოეული Each pcs.	4	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	25
16	44164300	Pipe Nipples მილყელები		Pipe Nipple მილყელი Material: Carbon Steel მასალა: ნახშირბადოვანი ფოლადი Type: Seamless ტიპი: უნაკერი Nipple Dia: 1/2", 3/4", & 1" მილყელის დიამეტრი: 1/2", 3/4", & 1" Length:- 300mm სიგრძე:- 300მმ End type:Both ends NPT Threaded დაბოლოების ტიპი: ორივე დაბოლოება NPT კუთხვილიანი Shedule: S-20, გრაფიკი: S-20, Standared: ASTM-A53 Gr. B, ASME-B36.10 სტანდარტი: ASTM-A53 Gr. B, ASME-B36.10	თითოეული Each pcs.	4	მექანიკური სამუშაო Mechanical workshop	26





17	44164300	კვადრატული მილი Square pipe		სიგრძე: 6მ. დამზადების მეთოდი: ცივადგლინული. კედლის გარე შეუღლების რადიუსი: 6მმ. პროფილის გეომეტრიული ზომის დამუშავება +/- 0.5 მმ. პროფილის განივი ჭრილის ფართობი: 14.9 სმ². ინერციის მომენტი 226 სმ⁴. Mark: 10XCHD or 08PC; format: 100x100x4 Mark: 09F2C; or 08PC; format: 100x100x4mm, pipe width: 6m. The method of production: coldrolling მასალა: ფოლადი. მასალის ტიპი: 304	მ. მ.	60	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	34
18	44164300	კვადრატული მილი Square pipe		სიგრძე: 6მ. დამზადების მეთოდი: ცივადგლინული. კედლის გარე შეუღლების რადიუსი: 4.5მმ. პროფილის გეომეტრიული ზომის დამუშავება +/- 0.5 მმ. პროფილის განივი ჭრილის ფართობი: 5.41 სმ². ინერციის მომენტი ვერტიკალურ ღერძის მიმართ: 137.5 სმ⁴. Mark: Cr3nc5 format: 60x100x3mm, pipe width: 6m. The method of production: coldrolling მასალა: ფოლადი. მასალის ტიპი: 304	მ.მ.	60	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	35
19	44164300	კვადრატული მილი Square pipe		სიგრძე: 6მ. დამზადების მეთოდი: ცივადგლინული. კედლის გარე შეუღლების რადიუსი: 3მმ. პროფილის გეომეტრიული ზომის დამუშავება +/- 0.5 მმ. პროფილის განივი ჭრილის ფართობი: 2.57 სმ². ინერციის მომენტი ვერტიკალურ ღერძის მიმართ: 5.63 სმ⁴. Mark: Cr3nc5; format: 30x40x2mm pipe width: 6m. The method of production: coldrolling მასალა: ფოლადი. მასალის ტიპი: 304	მ. მ.	60	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	36
20	44164300	მილი Pipe		Pipe, მილი Material: Carbon Steel მასალა: ნახშირბადოვანი ფოლადი Type: Seamless ტიპი: უნაკერო Size: 4" Dia, ზომა 4" Dia, End type: Bevel End დაბოლოების ტიპი: კონუსური დაბოლოება Schedule: S-40, გრაფიკი: S-40, Standard: ASTM-A53 Gr. B, ASME-B36.10 სტანდარტული: ASTM-A53 Gr. B, ASME-B36.10	მ. მ.	50	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	94
21	44164300	სანთურის შიგნით ალის გავერცელების განმუშავებული FLASH BACK ARROSTERS		ოქსაგეტილენის სანთურის შიგნით ალის დამჭერი მოწყობილობის ნაკერებს აქვს შიდა საკონტროლო სარქველები კანგადისა და აცეტილენისათვის ზომა: B-ზომა, 9/16"-18. მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 15 PSIG აცეტილენისათვის, 22 PSIG დანარჩენი აირადი სათბობებისათვის და 125 PSIG კანგადისათვის. ფერი - კოდირებული გაზით მომსახურებისათვის რათა მოწოდებული იყოს უსაფრთხო-კანგადი (მწვანე), აირადი სათბობი (წითელი). 316 უკანგავი ფოლადი ალის დამჭერი. სტანდარტი : შეესაბამება OSHA სტანდარტი 29 CFR 1910.253(e). Oxy-Acetylene Flashback Arrestor set has internal check valves for both oxygen and acetylene size: B-size, 9/16"-18. Maximum operating pressure: 15 PSIG for acetylene, 22 PSIG for other fuel gases, and 125 PSIG for oxygen. Color-coded for gas service to be provided safety-oxygen (green), fuel gas (red). 316 stainless steel flame trap. Standard : Meets OSHA Standard 29 CFR 1910.253(e).	კომპლექტი Set	4	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	53
22	44164300	სპილენძის მილი Copper tube		1/2" copper tube 1/2" სპილენძის მილი Copper tube type K სპილენძის მილის ტიპი K Nominal Chemicals: Copper 99.9% Min, Phosphorus .02% ნომინალური ქიმიკატები: სპილენძი 99.9% მინიმალური, ფოსფორი .02% Average Physical Properties: სამუშაო ფიზიკური თვისებები: Temper: Hard Drawn (Straight Lengths) წრთობა: დაჭიმული (პირდაპირი სიგრძე) Tensile: 40,000 psi ჭიმვა: 40,000 psi Hardness: F70 სიმკვრივე: F70 Specifications: ASTM B 88 სპეციფიკაცია: ASTM B 88	მეტრი meters	50	I&C	25
23	44164300	უკანგავი ფოლადის მილი Tube Piping		მასალის სტანდარტი: ASME SA213/ ASTM A213 კლასი TP316. სტანდარტული განრიგი მასალა: 316L უკანგავი ფოლადი მილის კედლის სისქე: 1მმ შიდა დიამეტრი: 40მმ გარე დიამეტრი: 60მმ მაქსიმალური მუშა წნევა: 260Bar მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა : 300°C Material Standard : ASME SA213/ ASTM A213 Grade TP316. Standard Schedule Material: 316L Stainless Steel Tube wall Thickness: 1mm Inner Diameter: 4mm Outer Diameter: 6mm Maximum Working Pressure: 260Bar Maximum working temperature : 300°C	მეტრი meters	24	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	72

24	44164300	უჭანგავი ფოლადის მილი Tube Piping		მასალის სტანდარტი: ASME SA213/ ASTM A213 კლასი TP316. სტანდარტული განრიგი მასალა: 316L უჭანგავი ფოლადი მილის კედლის სისქე: 1,5 მმ შიდა დიამეტრი: 7მმ გარე დიამეტრი: 10 მმ მაქსიმალური მუშა წნევა: 260Bar მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა : 300°C Material Standred : ASME SA213/ ASTM A213 Grade TP316. Standred Schedule Material: 316L Stainless Steel Tube wall Thickness: 1,5mm Inner Diameter: 7mm Outer Diameter: 10mm Maximum Working Pressure: 260Bar Maximum working temperature : 300°C	მეტრი meters	24	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	73
25	44164300	უჭანგავი ფოლადის მილი Tube Piping		მასალის სტანდარტი: ASME SA213/ ASTM A213 კლასი TP316. სტანდარტული განრიგი მასალა: 316L უჭანგავი ფოლადი მილის კედლის სისქე: 1,5 მმ შიდა დიამეტრი: 9მმ გარე დიამეტრი: 12 მმ მაქსიმალური მუშა წნევა: 260Bar მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა : 300°C Material Standred : ASME SA213/ ASTM A213 Grade TP316. Standred Schedule Material: 316L Stainless Steel Tube wall Thickness: 1,5mm Inner Diameter: 9mm Outer Diameter: 12mm Maximum Working Pressure: 260Bar Maximum working temperature : 300°C	მეტრი meters	24	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	74
26	44164300	უჭანგავი ფოლადის მილი Tube Piping		მასალის სტანდარტი: ASME SA213/ ASTM A213 კლასი TP316. სტანდარტული განრიგი მასალა: 316L უჭანგავი ფოლადი მილის კედლის სისქე: 2 მმ შიდა დიამეტრი: 12მმ გარე დიამეტრი: 16 მმ მაქსიმალური მუშა წნევა: 260Bar მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა : 300°C Material Standred : ASME SA213/ ASTM A213 Grade TP316. Standred Schedule Material: 316L Stainless Steel Tube wall Thickness: 2mm Inner Diameter: 12mm Outer Diameter: 16mm Maximum Working Pressure: 260Bar Maximum working temperature : 300°C	მეტრი meters	24	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	75
27	44164300	უჭანგავი ფოლადის მილი Tube Piping		მასალის სტანდარტი: ASME SA213/ ASTM A213 კლასი TP316. სტანდარტული განრიგი მასალა: 316L უჭანგავი ფოლადი მილის კედლის სისქე: 1.5 მმ შიდა დიამეტრი: 15მმ გარე დიამეტრი: 18 მმ მაქსიმალური მუშა წნევა: 260Bar მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა : 300°C Material Standred : ASME SA213/ ASTM A213 Grade TP316. Standred Schedule Material: 316L Stainless Steel Tube wall Thickness: 1,5mm Inner Diameter: 15mm Outer Diameter: 18mm Maximum Working Pressure: 260Bar Maximum working temperature : 300°C	მეტრი meters	24	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	76
28	44164300	უჭანგავი ფოლადის მილი Tube Piping		მასალის სტანდარტი: ASME SA213/ ASTM A213 კლასი TP316. სტანდარტული განრიგი მასალა: 316L უჭანგავი ფოლადი მილის კედლის სისქე: 1.5 მმ შიდა დიამეტრი: 17მმ გარე დიამეტრი: 20 მმ მაქსიმალური მუშა წნევა: 260Bar მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა : 300°C Material Standred : ASME SA213/ ASTM A213 Grade TP316. Standred Schedule Material: 316L Stainless Steel Tube wall Thickness: 1,5mm Inner Diameter: 17mm Outer Diameter: 20mm Maximum Working Pressure: 260Bar Maximum working temperature : 300°C	მეტრი meters	24	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	77
29	44164300	უჭანგავი ფოლადის მილი Tube Piping		მასალის სტანდარტი: ASME SA213/ ASTM A213 კლასი TP316. სტანდარტული განრიგი მასალა: 316L უჭანგავი ფოლადი მილის კედლის სისქე: 2 მმ შიდა დიამეტრი: 18მმ გარე დიამეტრი: 22 მმ მაქსიმალური მუშა წნევა: 260Bar მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა : 300°C Material Standred : ASME SA213/ ASTM A213 Grade TP316. Standred Schedule Material: 316L Stainless Steel Tube wall Thickness: 2mm Inner Diameter: 18mm Outer Diameter: 22mm Maximum Working Pressure: 260Bar Maximum working temperature : 300°C	მეტრი meters	24	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	78

30	44164300	ხუფები და სახურავები Caps and lids		საკობები და სახშიზები(ხუფები) 1/8", 1/4", 1/2" და 1" მასალა: 316 უჯანგავი ფოლადი ძელების მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ქედეა: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 Plugs and Blind Ends (caps) 1/8", 1/4", 1/2" and 1" Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	წყვილი no's Each	50	I&C	211
31	44165000	შლანგის გადაყვანი Hose adapter		მასალა:უჯანგავი ფოლადი AISI 316.შიდა ზრახნი:2".მაერთებლის სამუშაო წნევა:20 კგ/სმ². camlock Type A, AISI316 Material: stainless steel AISI 316. Internal screw: 2 " . Connector Working pressure: 20 kg / cm ^ 2.	ც- pc	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	42
32	44165000	შლანგის გადაყვანი Hose adapter		მასალა:უჯანგავი ფოლადი AISI 316.გარე ზრახნი:2".საკობის სამუშაო წნევა:20 კგ/სმ². camlock Type F, AISI316 Material: stainless steel AISI 316. Outer screw: 2 " . Connector Working pressure: 20 kg / cm ^ 2.	ც- pc	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	43
33	44165000	შლანგის გადაყვანი Hose adapter		მასალა:უჯანგავი ფოლადი AISI 316.შლანგის მისაერთებელი ადგილის დიამეტრი:2".მაერთებლის სამუშაო წნევა:20 კგ/სმ². camlock Type C, AISI316 Material: stainless steel AISI 316. Hose connector place diameter:2". Connector Working pressure: 20 kg / cm ^ 2.	ც- pc	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	44
34	44165000	შლანგის გადაყვანი Hose adapter		მასალა:უჯანგავი ფოლადი AISI 316.შიდა ზრახნი:2".საკობის სამუშაო წნევა:20 კგ/სმ². camlock Cap DC200, AISI316 Material: stainless steel AISI 316. inner screw :2". Cork working pressure: 20 kg / cm ^ 2.	ც- pc	5	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	45
35	44165000	შლანგის გადაყვანი Hose adapter		მასალა:უჯანგავი ფოლადი AISI 316.შიდა სამუშაო ზედაპირი:უზრახნი.მაერთებლის გარე ზედაპირის დიამეტრი:2".მაერთებლის სამუშაო წნევა:20 კგ/სმ².2" stainless steel double "A",male camlock x male camlock; კოდი:CAG-SS200AA Code:CAG-SS200AA Material: stainless steel AISI 316. Inner working surface: without screw. Connector outer diameter surface:2". Connector working pressure: : 20 kg / m ^ 2.2 ".	ც- pc	5	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	46
36	44165100	Flexible Hose მოქნილი შლანგი		შლანგის ზომა:- შიდა დიამეტრი 25 და გარე დიამეტრი 31მმ ტიპი:- ნეილონით დაწნული მასალა: PET, PVC(არმირებული ნეილონის მარილწყალში) ფერი: გამჭვირვალე მინიმალური მუშა ტემპერატურა:-15°C მაქსიმალური მუშა ტემპერატურა: +60°C მაქსიმალური მუშა წნევა: 15 bar ნაღვნი რადიუსი: 60მმ Hose Pipe Size:- Inner Diameter 25mm & Outer Diameter 31mm Type:- nylon braided Material: PET, PVC(Reinforced with nylon brine) Colour: Transparent Minimum Operating Temperature: -15°C Maximum Operating Temperature: +60°C Maximum Working Pressure: 15 bar Bend Radius: 60mm	მეტრი meters	100	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	30
37	44165100	Flexible Hose მოქნილი შლანგი		შლანგის ზომა:- შიდა დიამეტრი :12.5 მმ და გარე დიამეტრი 17.5 ტიპი:- ნეილონის დაწნული მასალა: PET, PVC (არმირებული ნეილონის გეოთერმული წყლით) ფერი: გამჭვირვალე მინიმალური სამუშაო ტემპერატურა:-15°C მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა: +60°C მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 15 ბარი მოხრის რადიუსი : 60მმ Hose Pipe Size:- Inner Diameter 12.5mm & Outer Diameter 17.5mm Type:- nylon braided Material: PET, PVC(Reinforced with nylon brine) Colour: Transparent Minimum Operating Temperature: -15°C Maximum Operating Temperature: +60°C Maximum Working Pressure: 15 bar	მეტრი meters	150	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	28
38	44165100	Flexible Hose მოქნილი შლანგი		შლანგის ზომა:- შიდა დიამეტრი :18.5 მმ და გარე დიამეტრი 23.5 ტიპი:- ნეილონის დაწნული მასალა: PET, PVC (არმირებული ნეილონის გეოთერმული წყლით) ფერი: გამჭვირვალე მინიმალური სამუშაო ტემპერატურა:-15°C მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა: +60°C მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 15 ბარი მოხრის რადიუსი : 60მმ Hose Pipe Size:- Inner Diameter 18,5 mm & Outer Diameter 23,5mm Type:- nylon braided Material: PET, PVC(Reinforced with nylon brine) Colour: Transparent Minimum Operating Temperature: -15°C Maximum Operation Temperature: +60°C	მეტრი meters	150	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	29

39	44165100	არმირებული შლანგი Reinforced hose		შიგა დიამეტრი: Φ 14 მმ, კედლის სისქე: 3 მმ. სამუშაო წნევა 20°C: 12 bar. სამუშაო ტემპერატურა: -20°C დან +60°C მდე. Internal Diameter: Φ 14 mm	მეტრი meters	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	175
40	44165100	არმირებული შლანგი Reinforced hose		შიგა დიამეტრი: Φ 16 მმ, კედლის სისქე: 3 მმ. სამუშაო წნევა 20°C: 12 bar. სამუშაო ტემპერატურა: -20°C დან +60°C მდე. Internal Diameter: Φ 16 mm	მეტრი meters	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	176
41	44165100	არმირებული შლანგი Reinforced hose		შიგა დიამეტრი: Φ 19 მმ, კედლის სისქე: 3.5 მმ. სამუშაო წნევა 20°C: 12 bar. სამუშაო ტემპერატურა: -20°C დან +60°C მდე. Internal Diameter: Φ 19 mm	მეტრი meters	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	177
42	44165100	არმირებული შლანგი Reinforced hose		შიგა დიამეტრი: Φ 25 მმ, კედლის სისქე: 4 მმ. სამუშაო წნევა 20°C: 8 bar. სამუშაო ტემპერატურა: -20°C დან +60°C მდე. Internal Diameter: Φ 25 mm	მეტრი meters	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	178
43	44165100	არმირებული შლანგი Reinforced hose		შიგა დიამეტრი: Φ 32 მმ, კედლის სისქე: 4.5 მმ. სამუშაო წნევა 20°C: 7 bar. სამუშაო ტემპერატურა: -20°C დან +60°C მდე. Internal Diameter: Φ 32 mm	მეტრი meters	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	179
44	44165100	მოქნილი შლანგი Flexible Hose		სტანდარტის შლანგი: შიგა დიამეტრი 6 მმ, გარე დიამეტრი 10 მმ ტიპი: ნეილონის დაწნული მასალა: PET, PVC (განმტკიცებული ნეილონის გეითერმული წყლით) მინიმალური სამუშაო ტემპერატურა: -15°C მაქსიმალური სამუშაო ტემპერატურა: +60°C მაქსიმალური სამუშაო წნევა: 15 ბარი შლანგის რადიუსი 60 მმ Hose Pipe Size:- Inner Diameter 6mm & Outer Diameter 10mm Type:- nylon braided Material:- PET, PVC (Reinforced with nylon braid)	მეტრი meters	50	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	60
45	44165100	პოლივინილქლორიდის შლანგი PVC hose		General/ ჩვეულებრივი Flexible PVC tube 4mm/ მოსახერხებელი PVC მილი 4 მმ Pressure: 10 bar/ წნევა 10 ბარი Temperature: 70 degC / ტემპერატურა 70 C	მეტრი meters	70	I&C	23
46	44165100	პოლივინილქლორიდის შლანგი PVC hose		General/ ჩვეულებრივი Flexible PVC tube 6mm მოსახერხებელი PVC მილი 6 მმ Pressure: 10 bar/ წნევა 10 ბარი Temperature: 70 degC / ტემპერატურა 70 C	მეტრი meters	70	I&C	24
47	44165300	ექვსკუთხედიანი მტკიცური/ჭურვი hexagonal nipples		Hexagonal Coupling Nipple/ ექვსკუთხედიანი მტკიცური Material : Stainless Steel 316/ მასალა - უჟანგავი ფოლადი 316 Dia Size:- 1/4, 1/2", 3/4", & 1" / დიამეტრის ზომა: 1/4, 1/2", 3/4", & 1" Type:- NPT Female coupling ტიპი: NPT შიგაკუთხედიანი ჭურვი Length:- As per standard / სიგრძე: სტანდარტული End type: Both ends NPT Threaded / დაბოლოების ტიპი: ორივე დაბოლოება NPT კუთხედიანი Thread:- 1/2", 3/4", 1", 1 1/2"	თითოეული Each pcs.	5	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	63
48	44165300	რგვულირებადი ჭურვი Bilk Head Union		Material: Stainless Steel, 316L/ მასალა: უჟანგავი ფოლადი, 316 ლ. Type: Union ტიპი: ჭურვი ASTM A182 F316L, Stainless Steel/ უჟანგავი ფოლადი Thread/ კუთხედიანი: ASME B1.20.1, SAE AS71051 Size/ზომა: 1/2" მმ OD მილებისთვის	მ pc	5	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	79
49	44165300	ჭურვი Union		Union Tube fitting ჭურვი მილის სანათი ხელსაწყოები Material: Stainless Steel, 316L/ მასალა: უჟანგავი ფოლადი, 316 ლ. Type: Union / ტიპი: ჭურვი Material/ მასალა: ASME SA479, EN 1.4401, Thread/ კუთხედიანი: ASME B1.20.1, SAE AS71051 Size/ზომა: 12 მმ OD მილებისთვის	მ pc	5	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	80

50	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces		მ6X1000 DIN 975; სიმტკიცის კლასი 8.8.ზედაპირი:მოთუთიებული.მასალა C1022. M 6X1000 DIN 975; Strength class 8.8	მ. m	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	85
51	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces		მ8X1000 DIN 975; სიმტკიცის კლასი 8.8.ზედაპირი:მოთუთიებული.მასალა C1022. M 8 X1000 DIN 975; Strength class 8.8	მ. m	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	86
52	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces		მ10X1000 DIN 975; სიმტკიცის კლასი 8.8.ზედაპირი:მოთუთიებული.მასალა C1022. M 10X1000 DIN 975; Strength class 8.8	მ. m	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	87
53	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces		მ12X1000 DIN 975; სიმტკიცის კლასი 10.9.ზედაპირი:მოთუთიებული.მასალა C1022. M 12X1000 DIN 975; Strength class 10.9	მ. m	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	88
54	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces		მ16X1000 DIN 975; სიმტკიცის კლასი 12.9.ზედაპირი:მოთუთიებული.მასალა C1022. M 16X1000 DIN 975; Strength class 12.9	მ. m	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	89
55	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces		მ20X1000 DIN 975 სიმტკიცის კლასი 12.9.ზედაპირი:მოთუთიებული.მასალა C1022. M 20X1000 DIN 975 strength class 12.9	მ. m	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	90
56	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces		მ22X1000 DIN 975; სიმტკიცის კლასი 12.9.ზედაპირი:მოთუთიებული.მასალა C1022. M 22X1000 DIN 975; Strength class 12.9	მ. m	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	91
57	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces		მ24X1000 DIN 975; სიმტკიცის კლასი 12.9.ზედაპირი:მოთუთიებული.მასალა C1022. M 24X1000 DIN 975; Strength class 12.9	მ. m	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	92
58	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces		მ27X1000 DIN 975; სიმტკიცის კლასი 10.9.ზედაპირი:მოთუთიებული.მასალა C1022. M 27X1000 DIN 975; Strength class 10.9	მ. m	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	93
59	44167000	ლითონის ხრახნიანი გრძივი ნაჭრები Metal screw longitudinal pieces		მ30X1000 DIN 975; სიმტკიცის კლასი 12.9.ზედაპირი:მოთუთიებული.მასალა C1022. M 30X1000 DIN 975; Strength class 12.9	მ. m	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	94
60	44167000	ფოლადის ექსტენზიული გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S10.სიზუსტის კლასი:8.ჩახაზული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.3;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:0.886სმ².გრძივი მეტრის წინა:0.68კგ. Mark Cr20; S1, size: S10, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.3;-0.5)mm, Profile area: 0.886sm². linear meter weigh: 0.68kg	მ. m.	6	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	74

61	44167000	ფოლადის ექვსკანანაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S12.სიზუსტის კლასი:Б.ჩანაზღული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.3;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:1.247სმ².გრძივი მეტრის წონა:0.979კგ.; S12 Mark Cr20; size: S12, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.3;-0.5)mm, Profile area: 1.247sm². linear meter weigh: 0.979kg	მ. მ.	4	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	75
62	44167000	ფოლადის ექვსკანანაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S14.სიზუსტის კლასი:Б.ჩანაზღული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.3;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:1.697სმ².გრძივი მეტრის წონა:1.33კგ.; S14 Mark Cr20; size: S14, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.3;-0.5)mm, Profile area: 1.697sm². linear meter weigh: 1.33kg	მ. მ.	6	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	76
63	44167000	ფოლადის ექვსკანანაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S17.სიზუსტის კლასი:Б.ჩანაზღული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.3;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:2.503სმ².გრძივი მეტრის წონა:1.96კგ.; S17 Mark Cr20; size: S17, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.3;-0.5)mm, Profile area: 1.697sm². linear meter weigh: 1.96kg S17	მ. მ	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	77
64	44167000	ფოლადის ექვსკანანაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S19.სიზუსტის კლასი:Б.ჩანაზღული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.3;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:3.126სმ².გრძივი მეტრის წონა:2.45კგ.; S19 Mark Cr20; size: S19, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.3;-0.5)mm, Profile area: 3.126sm². linear meter weigh: 2.45kg S19	მ. მ.	12	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	78
65	44167000	ფოლადის ექვსკანანაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S22.სიზუსტის კლასი:Б.ჩანაზღული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.4;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:4.191სმ².გრძივი მეტრის წონა:3.29კგ.; S22 Mark Cr20; size: S22, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.4;-0.5)mm, Profile area: 4.191sm². linear meter weigh: 3.29kg S22	მ. მ.	12	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	79
66	44167000	ფოლადის ექვსკანანაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S24.სიზუსტის კლასი:Б.ჩანაზღული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.4;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:4.993სმ².გრძივი მეტრის წონა:3.92კგ.; S24 Mark Cr20; size: S24, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.4;-0.5)mm, Profile area: 4.993sm². linear meter weigh: 3.92kg S24	მ. მ.	14	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	80
67	44167000	ფოლადის ექვსკანანაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S27.სიზუსტის კლასი:Б.ჩანაზღული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.5;-0.9)მმ.პროფილის ფართობი:631.3სმ².გრძივი მეტრის წონა:4.96კგ.; S27 Mark Cr20; size: S27, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.4;-0.9)mm, Profile area: 631.3sm². linear meter weigh: 4.96kg S27	მ. მ	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	81
68	44167000	ფოლადის ექვსკანანაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S30.სიზუსტის კლასი:Б.ჩანაზღული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.5;-0.9)მმ.პროფილის ფართობი:779.4სმ².გრძივი მეტრის წონა:6.12კგ.; S30 Mark Cr20; size: S30, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.4;-0.9)mm, Profile area: 779.4sm². linear meter weigh: 6.12kg S30	მ. მ	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	82
69	44167000	ფოლადის ექვსკანანაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S36.სიზუსტის კლასი:Б.ჩანაზღული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.7;-1.1)მმ.პროფილის ფართობი:1122სმ².გრძივი მეტრის წონა:8.81კგ.; S36 Mark Cr20; size: S36, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.7;-1.1)mm, Profile area: 1122sm². linear meter weigh: 8.81kg S36	მ. მ	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	83
70	44167000	ფოლადის ექვსკანანაგა გრძივი ნაჭერი Steel hexahedron longitudinal piece		მარკა:Cr20;ზომა: S41.სიზუსტის კლასი:Б.ჩანაზღული წრის დიამეტრის დამუშავება:(+0.8;-1.3)მმ.პროფილის ფართობი:1456სმ².გრძივი მეტრის წონა:11.4კგ.; S41 Mark Cr20; size: S41, Accuracy class: B, incircle circle diameter: (+0.8;-1.3)mm, Profile area: 1456sm². linear meter weigh: 11.4kg S41	მ. მ.	6	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	84
71	44167000	წნეილვანი ფოლადი Wicker steel		მარკა Cr20;სიზუსტის კლასი Б.ზომა Ф8.დამზადების მეთოდი:ცხლადღლინული.ზომის დამუშავება:(+0.3;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:0.5027სმ².გრძივი მეტრის წონა:0.395კგ.; Mark Cr20; Accuracy class: B, size: Ф8, method of production: hotrolling, size: : (+0.8;-1.3)mm, Profile area: 0.5027sm². linear meter weigh: 0.395kg	მ. მ.	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	69

72	44167000	წნელოვანი ფოლადი Wicker steel		მარკა Cr20;სიზუსტის კლასი B.ზომა Φ10.დამზადების მეთოდი:ცხლადგლინული.ზომის დამუშავება:(+0.3;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:0.7854სმ².გრძივი მეტრის წონა:0.616კგ. Φ10 Mark Cr20; Accuracy class: B, size: Φ10, method of production: hotrolling, size: : (+0.3;-0.5)mm, Profile area: 0.7854სმ². linear meter weigh: 0.616კგ Φ10	მ. მ.	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	70
73	44167000	წნელოვანი ფოლადი Wicker steel		მარკა Cr20;სიზუსტის კლასი B.ზომა Φ12.დამზადების მეთოდი:ცხლადგლინული.ზომის დამუშავება:(+0.3;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:1.131სმ².გრძივი მეტრის წონა:0.888კგ. Φ12 Mark Cr20; Accuracy class: B, size: Φ12, method of production: hotrolling, size: : (+0.3;-0.5)mm, Profile area: 1.131სმ². linear meter weigh: 0.888კგ Φ12	მ. მ.	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	71
74	44167000	წნელოვანი ფოლადი Wicker steel		მარკა Cr20;სიზუსტის კლასი B.ზომა Φ14.დამზადების მეთოდი:ცხლადგლინული.ზომის დამუშავება:(+0.3;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:1.539სმ².გრძივი მეტრის წონა:1.21კგ.Φ14 Mark Cr20; Accuracy class: B, size: Φ14, method of production: hotrolling, size: : (+0.3;-0.5)mm, Profile area: 1.539სმ². linear meter weigh: 1.21კგ Φ14	მ. მ.	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	72
75	44167000	წნელოვანი ფოლადი Wicker steel		მარკა: Cr20;სიზუსტის კლასი B.ზომა Φ8.დამზადების მეთოდი:ცხლადგლინული.ზომის დამუშავება:(+0.3;-0.5)მმ.პროფილის ფართობი:2.011სმ².გრძივი მეტრის წონა:1.58კგ. Mark Cr20; Accuracy class: B, size: Φ8, method of production: hotrolling, size: : (+0.3;-0.5)mm, Profile area: 2.011სმ². linear meter weigh: 1.58კგ Φ16	მ. მ.	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	73
76	44167110	უჯანგავი ფოლადის მილტუბა Stainless steel flanged		მასალა: AISI 316; DN 40/42 Material: AISI 316; DN 40/42	ც. pcs.	2	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	48
77	44167110	უჯანგავი ფოლადის მილტუბა Stainless steel flanged		მასალა: AISI 316; DN 32/35 Material: AISI 316; DN 32/35	ც. pcs.	2	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	49
78	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube		1/2" NPT to 1/2" OD შემჭიდროების ტურო მასალა: 316 უჯანგავი ფოლადი მელაჰის მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ქედვა: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1/2" NPT to 1/2" OD Compression union Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	56
79	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube		1/2" NPT to 1/2" OD შემჭიდროება "L" ტიპის მასალა: 316 უჯანგავი ფოლადი მელაჰის მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ქედვა: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1/2" NPT to 1/2" OD Compression "L" type Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	57
80	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube		1/2" NPT to 1/2" OD შემჭიდროების ტიპი მასალა: 316 stainless steel მელაჰის მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ქედვა: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1/2" NPT to 1/2" OD Compression type Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	58
81	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube		1/2" NPT to 1/4" OD შემჭიდროება მასალა: 316 უჯანგავი ფოლადი მელაჰის მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ქედვა: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1/2" NPT to 1/4" OD Compression Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	59
82	44167111	გადამყვანი მილის Adapter of tube		1/4" NPT to 1/4" OD შემჭიდროება მასალა: 316 უჯანგავი ფოლადი მელაჰის მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ქედვა: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1/4" NPT to 1/4" OD Compression Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	60

83	44167111	გადამგვანი მილის Adapter of tube		1/4" NPT to 1/4" OD შეშვიდროება "L" ტიპის მასალა: 316 უჯანჯავი ფოლადი ტელაჰის მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ქედეა: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1/4" NPT to 1/4" OD Compression "L" type Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	61
84	44167111	გადამგვანი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 1/2" NPT to 1/2" OD შეშვიდროების ქურო (თითბერი) (Brass) 1/2" NPT to 1/2" OD Compression union (Brass)	ცალი იო's	50	I&C	62
85	44167111	გადამგვანი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 1/2" NPT to 1/2" OD შეშვიდროება "L" ტიპის (თითბერი) (Brass) 1/2" NPT to 1/2" OD Compression "L" type (Brass)	ცალი იო's	50	I&C	63
86	44167111	გადამგვანი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 1/2" NPT to 1/2" OD შეშვიდროება (თითბერი) (Brass) 1/2" NPT to 1/2" OD Compression (Brass)	ცალი იო's	50	I&C	64
87	44167111	გადამგვანი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 1/2" NPT to 1/4" OD შეშვიდროება (თითბერი) (Brass) 1/2" NPT to 1/4" OD Compression (Brass)	ცალი იო's	50	I&C	65
88	44167111	გადამგვანი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 1/4" NPT to 1/4" OD შეშვიდროება (თითბერი) (Brass) 1/4" NPT to 1/4" OD Compression (Brass)	ცალი იო's	50	I&C	66
89	44167111	გადამგვანი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 1/4" NPT to 1/4" OD შეშვიდროება "L" ტიპის (თითბერი) (Brass) 1/4" NPT to 1/4" OD Compression "L" type (Brass)	ცალი იო's	50	I&C	67
90	44167111	გადამგვანი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 1/4" NPT to 1/4" OD შეშვიდროება (თითბერი) (Brass) 1/4" NPT to 1/4" OD Compression (Brass)	ცალი იო's	50	I&C	68
91	44167111	გადამგვანი მილის Adapter of tube		PVC 1/2" NPT to 1/2" OD შეშვიდროების ქურო (PVC) მასალა: PVC წნევა: 8 bar ტემპერატურა: 70 degC სტანდარტები და სპეციფიკაციები: ASTM D-1784, ASTM D-2466, ASTM F-1970 მასალა – PVC ტიპი 1, ელემენტის კლასიფიკაცია 12454-B. PVC 1/2" NPT to 1/2" OD Compression union (PVC) Material: PVC Pressure: 8 bar Temperature: 70 degC STANDARDS AND SPECIFICATIONS: ASTM D-1784, ASTM D-2466, ASTM F-1970 MATERIAL – PVC Type 1, Cell Classification 12454-B.	ცალი იო's	50	I&C	69
92	44167111	გადამგვანი მილის Adapter of tube		PVC 1/2" NPT to 1/2" OD შეშვიდროება "L" ტიპის მასალა: PVC წნევა: 8 ბარი ტემპერატურა: 70 C სტანდარტები და კლასიფიკაციები: ASTM D-1784, ASTM D-2466, ASTM F-1970 მასალა – PVC ტიპი 1, უჯრედის კლასიფიკაცია 12454-B. PVC 1/2" NPT to 1/2" OD Compression "L" type Material: PVC Pressure: 8 bar	ცალი იო's	50	I&C	70



93	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		PVC 1/2" NPT 1/2"-მდე OD კუმშვა "T" ტიპის მასალა: PVC წნევა: 8 bar ტემპერატურა: 70 C სტანდარტები და სპეციფიკაციები: ASTM D-1784, ASTM D-2466, ASTM F-1970 მასალა – PVC ტიპი 1, უჯრედის კლასიფიკაცია 12454-B. PVC 1/2" NPT to 1/2" OD Compression "T" type Material: PVC Pressure: 8 bar	ცალი იო's	50	I&C	71
94	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		PVC 1/2" NPT 1/4"-მდე OD კუმშვის ჯერო მასალა: PVC წნევა: 8 ბარი ტემპერატურა: 70 C PVC 1/2" NPT to 1/4" OD Compression union Material: PVC Pressure: 8 bar Temperature: 70 degC	ცალი იო's	50	I&C	72
95	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		PVC 1/4" NPT 1/4"-მდე OD კუმშვის ჯერო (PVC) მასალა: PVC წნევა: 8 ბარი ტემპერატურა: 70 C PVC 1/4" NPT to 1/4" OD Compression union (PVC) Material: PVC Pressure: 8 bar Temperature: 70 degC	ცალი იო's	50	I&C	73
96	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		PVC 1/4" NPT 1/4"-მდე OD კუმშვა "L" ტიპის მასალა: PVC წნევა: 8 ბარი ტემპერატურა: 70 degC სტანდარტები და სპეციფიკაციები: ASTM D-1784, ASTM D-2466, ASTM F-1970 მასალა – PVC ტიპი 1, უჯრედის კლასიფიკაცია 12454-B. PVC 1/4" NPT to 1/4" OD Compression "L" type Material: PVC	ცალი იო's	50	I&C	74
97	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		PVC 1/4" NPT 1/4"-მდე OD კუმშვა "T" ტიპის მასალა: PVC წნევა: 8 ბარი ტემპერატურა: 70 degC სტანდარტები და სპეციფიკაციები: ASTM D-1784, ASTM D-2466, ASTM F-1970 მასალა – PVC ტიპი 1, უჯრედის კლასიფიკაცია 12454-B. PVC 1/4" NPT to 1/4" OD Compression "T" type Material: PVC Pressure: 8 bar Temperature: 70 degC	ცალი იო's	50	I&C	75
98	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		1" მ NPT 3/4" f NPT -მდე შემამცირებელი მასალა: 316 უჯანგავი ფოლადი ძელოვის მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 მტკიცებები: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" m NPT to 3/4" f NPT reducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	76
99	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		1" მ NPT 1/2" f-მდე NPT შემამცირებელი მასალა: 316 უჯანგავი ფოლადი ძელოვის მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 მტკიცებები: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" m NPT to 1/2" f NPT reducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	77
100	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		1" m NPT to 1/4" f NPT გადამცემი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" m NPT to 1/4" f NPT reducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	78
101	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(თითხური) 1" m NPT to 3/4" f NPT გადამცემი (Brass) 1" m NPT to 3/4" f NPT reducers (brass)	ცალი იო's	50	I&C	79
102	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(თითხური) 1" m NPT to 1/2" f NPT გადამცემი (Brass) 1" m NPT to 1/2" f NPT reducers (brass)	ცალი იო's	50	I&C	80
103	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(თითხური) 1" m NPT to 1/4" f NPT გადამცემი (Brass) 1" m NPT to 1/4" f NPT reducers (brass)	ცალი იო's	50	I&C	81

104	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		3/4" m NPT to 1/2" f NPT გადამცემი მასალა: 316 უფანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 3/4" m NPT to 1/2" f NPT reducer Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	82
105	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		3/4" m NPT to 1/2" f NPT გადამცემი მასალა: 316 უფანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 3/4" m NPT to 1/2" f NPT reducer Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	83
106	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 3/4" f NPT to 1/2" m NPT გადამცემი (Brass) 3/4" m NPT to 1/2" f NPT reducer (brass)	ცალი იო's	50	I&C	84
107	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 3/4" m NPT to 1/2" f NPT გადამცემი (Brass) 3/4" m NPT to 1/2" f NPT reducer (brass)	ცალი იო's	50	I&C	85
108	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		1" f NPT to 3/4" m NPT გადამცემი მასალა: 316 უფანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" f NPT to 3/4" m NPT reducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	86
109	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		1" f NPT to 1/2" m NPT გადამცემი მასალა: 316 უფანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" f NPT to 1/2" m NPT reducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	87
110	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		1" f NPT to 1/4" m NPT გადამცემი მასალა: 316 უფანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" f NPT to 1/4" m NPT reducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	88
111	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 1" f NPT to 3/4" m NPT გადამცემი (brass) 1" f NPT to 3/4" m NPT reducers (brass)	ცალი იო's	50	I&C	89
112	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 1" f NPT to 1/2" m NPT გადამცემი (brass) 1" f NPT to 1/2" m NPT reducers (brass)	ცალი იო's	50	I&C	90
113	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(თითბერი) 1" f NPT to 1/4" m NPT გადამცემი (brass) 1" f NPT to 1/4" m NPT reducers (brass)	ცალი იო's	50	I&C	91
114	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		3/4" f NPT to 1/2" m NPT გადამცემი მასალა: 316 უფანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 3/4" f NPT to 1/2" m NPT reducer Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	92

115	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		3/4" f NPT to 1/2" m NPT გადამცენი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 3/4" f NPT to 1/2" m NPT reducer Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	93
116	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		(თითხერი) 3/4" f NPT to 1/2" m NPT გადამცენი (brass) 3/4" f NPT to 1/2" m NPT reducer (brass)	ცალი იო's	50	I&C	95
117	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		1" BSP to 3/4" f NPT გადამცენი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" BSP to 3/4" f NPT reducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	96
118	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		1" m BSP to 1/2" f NPT გადამცენი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" m BSP to 1/2" f NPT reducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	97
119	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		1" m BSP to 1/4" f NPT გადამცენი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" m BSP to 1/4" f NPT reducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	98
120	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		3/4" f BSP to 1/2" f NPT გადამცენი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 3/4" m BSP to 1/2" f NPT reducer Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	99
121	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		3/4" f BSP to 1/2" f NPT გადამცენი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 3/4" m BSP to 1/2" f NPT reducer Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	100
122	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		1" f BSP to 3/4" m NPT გადამცენი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" f BSP to 3/4" m NPT reducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	101
123	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		1" f BSP to 1/2" NPT გადამცენი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 1" f BSP to 1/2" NPT mreducers Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	102
124	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		(ss) 1" BSP to 1/4" m NPT გადამცენი (ss) მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 (ss) 1" f BSP to 1/4" m NPT reducers (ss) Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	103
125	44167111	გადამცენი მილის Adapter of tube		(ss) 3/4" BSP to 1/2" m NPT გადამცენი (ss) მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 (ss) 3/4" f BSP to 1/2" m NPT reducer (ss) Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	104

137	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(ss) 1/4" OD Compression "T" connector Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 PVC 1/4" OD შეკუმშვის "T" შემავრთებელი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ღეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	25	I&C	117
138	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		PVC 1/2" OD Compression "T" connector Material: PVC Pressure: 8 bar Temperature: 70 degC STANDARDS AND SPECIFICATIONS: ASTM D-1784, ASTM D-2466, ASTM F-1970 MATERIAL – PVC Type 1, Cell Classification 12454-B. PVC 1/2" OD შეკუმშვის "T" შემავრთებელი მასალა: PVC წნა: 8 ბარ ტემპერატურა: 70 გრადუსი C	ცალი იო's	10	I&C	118
139	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		PVC 1/4" OD Compression "T" connector Material: PVC Pressure: 8 bar Temperature: 70 degC STANDARDS AND SPECIFICATIONS: ASTM D-1784, ASTM D-2466, ASTM F-1970 MATERIAL – PVC Type 1, Cell Classification 12454-B. PVC 1/4" OD შეკუმშვის "T" შემავრთებელი მასალა: PVC წნა: 8 ბარ ტემპერატურა: 70 გრადუსი C	ცალი იო's	10	I&C	119
140	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(ss) 1/2" NPT F to 1/2" BSP F connector Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 (ss) 1/2" NPT F to 1/2" BSP F შემავრთებელი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ღეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	120
141	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		(ss) 1/2" NPT F to 1/2" BSP M connector Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 (ss) 1/2" NPT F to 1/2" BSP M შემავრთებელი მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ღეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	121
142	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss Tube ferrule fittings 6mm, 8mm, 12mm, 1/2", 1/4" Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss მილის ლითონის ფერსო მოსარგები 6mm, 8mm, 12mm, 1/2", 1/4" მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ღეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	177
143	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss Tube connectors 1/4" MNPT to 6mm ferrule fitting Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss მილის შემავრთებლები 1/4" MNPT to 6mm ლითონის ფერსო მოსარგები მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ღეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	178
144	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss Tube connectors 1/4" MBSP to 6mm ferrule fitting Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss მილის შემავრთებლები 1/4" MBSP to 6mm ლითონის ფერსო მოსარგები მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ღეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	179
145	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss Tube connectors 1/4" FNPT to 6mm ferrule fitting Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss მილის შემავრთებლები 1/4" FNPT to 6mm ლითონის ფერსო მოსარგები მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ღეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	180
146	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss Tube connectors 1/4" FBSP to 6mm ferrule fitting Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss მილის შემავრთებლები 1/4" FBSP to 6mm ლითონის ფერსო მოსარგები მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ღეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	181
147	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss Tube connectors 1/4" MBSP to 8mm ferrule fitting Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss მილის შემავრთებლები 1/4" MBSP to 8mm ლითონის ფერსო მოსარგები მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ღეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი იო's	50	I&C	183

170	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss 1/8" MNPT to 8mm ferrule fitting make Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss 1/8" MNPT to 8mm ლითონის ფერსო მოსარგები ნაკეთობა მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი no's	50	I&C	206
171	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss 1/8" FNPT to 8mm ferrule fitting make Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss 1/8" FNPT to 8mm ლითონის ფერსო მოსარგები მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი no's	50	I&C	207
172	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss 1/8" FBSP to 8mm ferrule fitting make Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss 1/8" FBSP to 8mm ლითონის ფერსო მოსარგები ნაკეთობა მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი no's	50	I&C	208
173	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss 1/8" FBSP to 8mm ferrule fitting make Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss 1/8" FBSP to 8mm ლითონის ფერსო მოსარგები ნაკეთობა მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი no's	50	I&C	209
174	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss Tube ferrules 6mm,8mm,10mm,12mm and 1/2" Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss მილი ლითონის ფერსო 6mm,8mm,10mm,12mm and 1/2" მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი no's	100	I&C	210
175	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		Nipples 1/2", 3/4" and 1" Dia; 4" length Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 მეტყვერები 1/2", 3/4" და 1" Dia; 4" სიგრძის მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი no's	50	I&C	212
176	44167111	გადამცემი მილის Adapter of tube		ss Tube connectors 1/4" MNPT to 8mm ferrule fitting Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 ss მილის მაკავშირებლები 1/4" MNPT to 8mm ლითონის მორგებები მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი no's	50	I&C	182
177	44167300	3-სელიანი კონექტორი 3-run connector		(ss) T-Connector 6mm,8mm,10mm and 1/2" Material: 316 stainless steel Bar Stock: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 Forgings: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401 (ss) T- მაკავშირებლები 6mm,8mm,10mm and 1/2" მასალა: 316 უჯანგავი მეტალი ლეროს მასალა: ASTM A276, ASME SA479, EN 1.4401 ნაჭედი :ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401	ცალი no's	50	I&C	213
178	44167300	90 გრადუსიანი მილის მუხლი 90° Elbows		Elbow_ Union TYPE Make: Swagelok, Material: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401, Thread: ASME B1.20.1, SAE A571051\ Stainless Steel, მუხლი - საერთო ტიპის Make: Swagelok, მასალა: ASTM A182, ASME SA182, EN 1.4401, კუთხეილი: ASME B1.20.1, SAE A571051\ უჯანგავი მეტალი,	მ pc	5	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	81
179	44167300	კანალიზაციის მილის მართებლები Sewer pipe connectivity		მუხლი Φ50 მმ. 90 გრ.მასალა:პოლიპროპილენი,ზღვრული სამუშაო ტემპერატურა 110 °C . Knee Φ50 mm. 90 g.	მ- pcs.	15	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	198
180	44167300	კანალიზაციის მილის მართებლები Sewer pipe connectivity		სამკაპა Φ50.მასალა:პოლიპროპილენი,ზღვრული სამუშაო ტემპერატურა 110 °C . Tee Φ50	მ- pc	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	199

181	44167300	მუხლი(ლითონის მილის) Elbow		მუხლი, მასალა: უფანგავი მეტალი 304L ტიპი: 45 გრადუსიანი მუხლი ზომა: 1 1/2" Dia, დაბოლოების ტიპი: ზუდიანი შესადუღებელი ბოლო განრიგი: CL3000, სტანდარტები: ASTM A182 Gr F304L, ASME-B16.11 Elbow, Material: Stainless steel 304L	მ pc	2	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	90
182	44167300	მუხლი(ლითონის მილის)45 DEG ELBOW 45 DEG		მუხლი, მასალა: ნახშირბადის მეტალი ტიპი: 45 გრადუსიანი მუხლი ზომა: 4" Dia, დაბოლოების ტიპი: ზუდიანი შესადუღებელი ბოლო განრიგი: CL3000, სტანდარტები: ASTM A105 Gr, ASME-B16.11 Elbow, Material: Carbon steel Type: 45 deg Elbow	მ- pcs.	2	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	3
183	44167300	მუხლი(ლითონის მილის)90 DEG ELBOW 90 DEG		მუხლი, მასალა: ნახშირბადის მეტალი ტიპი: 90 გრადუსიანი მუხლი ზომა: 4" Dia, დაბოლოების ტიპი: ზუდიანი შესადუღებელი ბოლო განრიგი: CL3000, სტანდარტები: ASTM A105 Gr, ASME-B16.11 Elbow, Material: Carbon steel	მ- pcs.	2	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	2
184	44167300	სამკაპა TEE		სამკაპა მასალა: უფანგავი მეტალი 316L ტიპი: 45 გრადუსი მუხლი ზომა: 40x40x40მმ. დაბოლოების ტიპი: ზუდიანი შესადუღებელი ბოლო განრიგი:CL3000, სტანდარტები: ASTM A182 Gr F316L, ASME-B16.12 Tee, Material: Stainless steel 316L	მ pc	2	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	91
185	44167300	სამკაპები Tees		სამკაპები მასალა: უფანგავი მეტალი,316L ტიპი: ერთიანი მასალა: ASTM A182,ASME SA182, EN 1.4401, კუთხეილი:ASME B1.20.1, SAE AS71051 ზომა: 12მმ გარე დიამეტრის მილებისათვის TEE-Tube fitting Material: Stainless Steel, 316L Type: Union Material: ASTM A182,ASME SA182, EN 1.4401, Thread: ASME B1.20.1, SAE AS71051	მ pc	55	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	82
186	44171000	თაბაშირმუყაო Gypsum cardboard		წყალგამძლე; ზომა: 2500*1200*12,5 (მმ),ზედაპირის ფერი:ნაცრისფერი. Waterproof; Size: 2500 * 1200 * 12.5 (mm)	მ- pcs.	15	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	146
187	44171000	თაბაშირმუყაოს ი-ური პროფილი Plaster II Profile		პროფილის სიმაღლე 100მმ; პროფილი UD.ზედაპირი:მოთუთებული.მასალის სისტე:2მმ.სიგრძე:3მ. Profile height 100 mm; UD profile	მ	20	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	147
188	44171000	პროფილირებული ფენილი W20 Tailored paving W20		ლურჯი ფერის 1140x6400.პროფილის სიმაღლე 18მმ.დარბის რაოდენობა:მც.ლითონის სისტე:0.8მმ.18*2 წონა: 7.3კგ. Blue color 1140x6400	მ ² m ²	60	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	33
189	44172000	ალუმინის ფურცელი Aluminum sheet		მარკა: A100-(1080A),ან A10-(1050A),ან A1-(1200); სისტე- 0.8 მმ.ფირფიტის ზომები:1000*2000 მმ.ნორმალური სიზუსტის.სისტეზე დაშვება:-0.08მმ. Mark: A100- (1080A), or A10- (1050A), or A1- (1200); thickness- 0.8 mm	მ ² m ²	50	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	50
190	44172000	სპილენძის ფურცელი Copper sheet		M1 3x600x1500.დაშვება სისტეზე: 0,08 მმ.დამზადების მეთოდი:ცივაღდგონილი.სპილენძის შემცველობა 99.99 %	მ- pc.	1	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	108
191	44172000	უფანგავი ფოლადის ფურცელი Stainless Steel Sheet		სისტე 3მმ.მასალა AISI316.ფურცელის ზომა:1000*2000 მმ.დამზადების მეთოდი:ცივაღდგონილი.დაშვება სისტეზე: 0.19 მმ. Thickness of 3 mm. Material AISI316	მ ² m ²	4	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	47

192	44191000	თაბაშირმუყაოს ცხაურა ლენტის Plaster lattice strip		სივრთე 50მმ. ლენტის სიგრძე 20მ. ლენტის სისქე 0.7მმ. Width 50 mm	მ. pcs	3	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	149
193	44191000	ფიფი თაბაშირმუყაოს ფილებსათვის Putty for plaster plates		«SMILE» SP15. შეფუთვის 5კგ-იანი ჭურჭელი. ენის დასაშვები სისქე 0.2მმ-დან 2მმ-მდე. ფერი: თეთრი. გამზომის დრო 1სთ-მდე. ტემპერატურა მდგომარეობა 105 – 110°C მდე.	კგ. kg.	25	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	148
194	44191100	სამშენებლო ფანერა 20მმ Construction sheet 20 mm		ფურცლის სისქე 20მმ. ზომა: 1,22x2,44მ. წყალმედეგი.	მ. pc.	10	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	145
195	44192100	გასაფართოებელი ქაფი Expanding Foa		ზოგადი აღწერა: გაფართოების აეროზოლი ქაფი იზოლაციური ბოთლის ტიპი: აეროზოლი ფერი: თეთრი/ყვითელი ქვედა ტემპერატურის დიაპაზონი - 200 ფ. ზედა ტემპერატურის დიაპაზონი - 200 ფ. ნათების წერტილი (F): არცერთი ნათების წერტილი (C): არცერთი ალუმინუმის კლასი - CP5C: არცერთი სპეც გრაფიკის კონფიგურაცია: 1.2 სამკურნალო დრო: 12 დან 24 საათამდე Generic Description: Expansion Aerosol Foam Sealant Bottle Type: Aerosol	მ. pcs	30	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	8
196	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel		Φ5 L=45 მმ. დიუბელის დიამეტრი 5.5მმ. სიგრძე 45მმ. ბურმის დიამეტრი 5მმ. 1. Φ5 L=45 mm.	მ. pcs.	200	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	10
197	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel		Φ6 L=60 მმ. დიუბელის დიამეტრი 6.5მმ. სიგრძე 60მმ. ბურმის დიამეტრი 6მმ.	მ. pcs.	200	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	11
198	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel		Φ6 L=80 მმ. დიუბელის დიამეტრი 5.5მმ. სიგრძე 80მმ. ბურმის დიამეტრი 6მმ.	მ. pcs.	100	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	12
199	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel		Φ8 L=100 მმ. დიუბელის დიამეტრი 8.5მმ. სიგრძე 100მმ. ბურმის დიამეტრი 8მმ	მ. pcs.	100	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	13
200	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel		Φ8 L=120 მმ. დიუბელის დიამეტრი 8.5მმ. სიგრძე 120მმ. ბურმის დიამეტრი 8მმ.	მ. pcs.	100	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	14
201	44192200	ბეტონის დიუბელი Concrete dowel		Φ10 L=140 მმ. დიუბელის დიამეტრი 10.5მმ. სიგრძე 140მმ. ბურმის დიამეტრი 10მმ.	მ. pcs.	100	მექანიკური საამქრო Mechanical workshop	15

მიწოდებული საკონკრეტო ღირებულება იქნება ახალი, ხარისხისიანი და უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკური პირობებით განსაზღვრულ მახასიათებლებსა და საკონკრეტო არსებულ სტანდარტებს.

დანართი №3 პრეტენდენტის რეკვიზიტები:

1	დასახელება	
2	იურიდიული ფორმა:	
3	ხელმძღვანელის პოზიცია, სახელი და გვარი:	
4	იურიდიული მისამართი:	
5	ფაქტიური მისამართი:	
6	საიდენტიფიკაციო კოდი:	
7	ტელეფონის ნომერი:	
8	ელექტრონული მისამართი:	
9	მომსახურე ბანკის დასახელება:	
10	ბანკის კოდი:	
11	ანგარიშის ნომერი:	

ხელმოწერა ----- თარიღი -----

დანართი 4: ავანსის გარანტია

გარანტი:	გარანტის სახელწოდება
პრინციპალი :	პრინციპალის სახელწოდება პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი: ----- -
ბენეფიციარი :	ბენეფიციარის სახელწოდება
გარანტიის თანხა :	-----
გარანტიის გაცემის საფუძველი :	“ბენეფიციარს” და „პრინციპალს“ შორის 201- წლის (რიცხვი, თვე) გაფორმებული ხელშეკრულება.
გარანტიის ძალაში შესვლის წინაპირობა:	გარანტია ძალაში შედის საავანსო თანხის (ან მისი ნაწილის) პრინციპალისათვის შემდეგ ანგარიშზე ----- ----- გადარიცხვისთანავე.
გარანტიით უზრუნველყოფილი ვალდებულება:	“გარანტი” კისრულობს ვალდებულებას, ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე, აგრეთვე ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ან ნამდვილობის მიუხედავად, “ბენეფიციარის” პირველივე წერილობითი მოთხოვნის (არ არის სავალდებულო მოთხოვნა შეიცავდეს მითითებას კონკრეტულ დარღვევებზე) მიღებიდან სამი საბანკო დღის ვადაში გადაუხადოს მას გარანტიის თანხა.
გარანტიის თანხის მოთხოვნის საფუძველი:	“გარანტი”-ს მიერ საგარანტიო თანხის გაცემა მოხდება, თუ ზემოაღნიშნული მოთხოვნა წარდგენილი იქნება „ბენეფიციარის“ წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით გარანტიის ვადის ამოწურვამდე. თუ პირველი მოთხოვნა წარდგენილია გარანტიის ვადის ამოწურვამდე და გარანტიის თანხა არ არის გაცემული, ხელმოწერა მოთხოვნა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც აზუსტებს ან იმეორებს პირველ მოთხოვნას ვადაში გაგზავნილად ითვლება (მიუხედავად მისი გაგზავნის თარიღისა) და ექვემდებარება ანაზღაურებას.
საგარანტიო თანხის შემცირება:	საგარანტიო თანხა მცირდება „პრინციპალის“ ვალდებულების შესრულების პროპორციულად, თუ ეს დადასტურებულია „ბენეფიციარის“ მიერ პირდაპირ ბანკისათვის წერილობით (წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის მიერ ხელმოწერით).
გარანტიის მოქმედების ვადა :	----- - მდე და ამ დღის ჩათვლით. მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ “ბენეფიციარის” მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღამდე და ამ თარიღის ჩათვლით. თუ გარანტიის მოქმედების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასაბანკო დღეს, ვადა ავტომატურად გრძელდება მომდევნო საბანკო დღის ჩათვლით.
თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი “ბენეფიციარის” წერილობითი მოთხოვნა (არ არის სავალდებულო მოთხოვნა შეიცავდეს მითითებას კონკრეტულ დარღვევებზე), მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება.	
წინამდებარე გარანტია რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.	
საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.	

დანართი 5: შესრულების გარანტია

გარანტი:

გარანტიის სახელწოდება

პრინციპალი :

პრინციპალის სახელწოდება

პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი: -----

ბენეფიციარი :

ბენეფიციარის სახელწოდება

გარანტიის თანხა :

გარანტიის გაცემის საფუძველი :

“ბენეფიციარსა” და „პრინციპალს“ შორის 201- წლის (რიცხვი, თვე) # ____ ტენდერი საფუძველზე გასაფორმებული ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფა.

გარანტიის ძალაში შესვლის წინაპირობა:

გარანტია ძალაში შედის მისი გამოცემისთანავე.

გარანტიით უზრუნველყოფილი ვალდებულება:

“გარანტი” კისრულობს ვალდებულებას, ყოველგვარი უარყოფისა და გასაჩივრების უფლების გარეშე, აგრეთვე ზემოაღნიშნული ხელშეკრულების მოქმედების ვადის ან ნამდვილობის მიუხედავად, “ბენეფიციარის” პირველივე წერილობითი მოთხოვნის (არ არის სავალდებულო მოთხოვნა შეიცავდეს მითითებას კონკრეტულ დარღვევებზე) მიღებიდან სამი საბანკო დღის ვადაში გადაუხადოს მას გარანტიის თანხა.

გარანტიის თანხის მოთხოვნის საფუძველი:

“გარანტი”-ს მიერ საგარანტიო თანხის გაცემა მოხდება, თუ ზემოაღნიშნული მოთხოვნა წარდგენილი იქნება „ბენეფიციარის“ წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის ხელმოწერით გარანტიის ვადის ამოწურვამდე. თუ პირველი მოთხოვნა წარდგენილია გარანტიის ვადის ამოწურვამდე და გარანტიის თანხა არ არის გაცემული, ხელმოწერა მოთხოვნა (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რომელიც აზუსტებს ან იმეორებს პირველ მოთხოვნას ვადაში გაგზავნილად ითვლება (მიუხედავად მისი გაგზავნის თარიღისა) და ექვემდებარება ანაზღაურებას.

საგარანტიო თანხის შემცირება:

საგარანტიო თანხა მცირდება „ბენეფიციარის“ მოთხოვნის შესაბამისად „გარანტის“ მიერ „ბენეფიციარისათვის“ გადახდილი თანხით.

გარანტიის მოქმედების ვადა :

----- - მდე და ამ დღის ჩათვლით. მოთხოვნა გარანტიაზე გადახდის შესახებ “ბენეფიციარის“ მიერ წარმოდგენილ უნდა იქნას ამ თარიღამდე და ამ თარიღის ჩათვლით. თუ გარანტიის მოქმედების ვადის ბოლო დღე ემთხვევა არასაბანკო დღეს, ვადა ავტომატურად გრძელდება მომდევნო საბანკო დღის ჩათვლით.

თუ წინამდებარე საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადაში არ იქნა წარმოდგენილი “ბენეფიციარის” წერილობითი მოთხოვნა (არ არის სავალდებულო მოთხოვნა შეიცავდეს მითითებას კონკრეტულ დარღვევებზე), მაშინ გარანტიის მოქმედება წყდება.

წინამდებარე გარანტია რეგულირდება საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით.

საბანკო გარანტიის თაობაზე წამოჭრილი ყველა დავის გადაწყვეტა მოხდება ურთიერთმოლაპარაკების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში დავა განიხილება საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.