

გაზსადენი
508x8.74 მმ

T-50

პ.კ.322+88

დრენაჟის წერტილი
პ.კ.322+94

K1

K2

K3

10 კვ ძაბვის არსებული შუალედური საყრდენებიდან განშტოების მოწყობა

10 კვ ძაბვის საპარეო ხაზი,
2X(AC-50), L=478

ხადრენაჟო ხაზი

ანოდური ჩამომსველები

T+50

ქიბულეთი

ქობულეთი

50 მ

323+00

6 მ

322+94

6 მ

322+88

50 მ

დაბა

6

T+50

BBГ 2X6 L=54 მ.

508 მ

T

BBГ 2X6 L=4 მ

2

T

BBГ 2X25, L= 19 მ

T

BBГ 2X6 L=4 მ

შუღარბის ელექტროდი

პლდარბაჯის გადამწევი

საკონტროლო დიაგნოსტიკური პუნქტის ელემენტების პანელი

BBГ 2X6

BBГ 2X6

T-50

BBГ 2X6 L=54 მ.

5

1

3

48 ვოლტი ძაბვის საბაზო ხაზი BBГ 2X25 L= 378 მ

საკონტროლო-სასიმა პუნქტი

4

BBГ 2X25 L= 5 მ

8

BBГ 1X16, 100 მ

7

BBГ 1X16, 105 მ

ანოდური ჩამამუშავებელი, 3ФС-Б, 24 ელექტროდი

კათოდური დაცვის სადგური, YK3B-10-2, 0-48-TY1

კატეგორიის ნიშანდობა	გაცემის ადგილი	სამუშ. ძაბვა, ვ	კაბელის მარკა	კაბელის სიგრძე, მ			
				ტრანშეაში	კონსტრუქციებზე	მილში საყრდენზე	სულ
1	კათოდური სადრენაჟო ხაზი YK3B-ს „მინუს“ კლემიდან დრენაჟის საკონტროლო საზომ პუნქტამდე(სსპ)	48	BBF 2×25	19	3	-	22
2	კათოდური სადრენაჟო ხაზი დრენაჟის წერტილის სსპ-დან გაზსადენამდე	48	BBF 2×25	5	-	-	5
3	ანოდური სადრენაჟო ხაზი YK3B „პლუს“ კლემიდან ანოდურ სსპ - მდე	48	BBF 2×25	375	3	-	378
4	საკონტროლო დიაგნოსტიკური პუნქტი - ანოდური ჩამამიწებელი	48	BBF 2×25	5	-	-	5
5	მილსადენი T-50 საკონტროლო დიაგნოსტიკური პუნქტი	-	BBF 2×6	54	-	-	54
6	მილსადენი T+50 საკონტროლო დიაგნოსტიკური პუნქტი	-	BBF 2×6	54	-	-	54
7	ანოდური ჩამამიწებლის მაგისტრალური კაბელი	48	BBF 1×16	105	-	-	105
8	ანოდური ჩამამიწებელი, წერტილები A-E	48	BBF 1×16	100	-	-	100

1. BBГ 2x25 - 410 ð;
2. BBГ 1x16 - 205 ð;
3. BBГ 2x6 - 108 ð .

	კათოლური დაცვის საღებური
	მაგისტრალური გაზსადენი
	ანოდური ჩამბიშვებული
	საკონტროლო-საზომი პუნქტი
	10 კვ ძაბვის საპარო ხაზი
<u>48-96 კ</u>	48-96 ვოლტის ძაბვის სადრენაჟო ხაზი
☐	K1, K3 - რკინაბეტონის ნაპირა საყრდენები
☐	P2 - რკინაბეტონის შუალედური საყრდენი

დაამტკიცა	ა. დეკანოზიძე				 საქართველოს ნავთობისა და გაზის კორპორაცია Georgian Oil & Gas Corporation	"აღმოსავლეთ-აზიის" გაბიჭრალური ბაზისადმი. ქობულეთის ბენშტომა.		
სამსახურის უფრ.	თ. ჯავახიშვილი					კაითოლური ღაცვის ღანაღბარი პპ 322+94		
დაამუშავა	ს. ცინცაძე					DCC NUMBER : KOBU60-GW05-PL-CPR-00005		
დაზახა	ა. ფარს					SHEET No. ურცცვლო №		
REV.	30/05/16					REV.		
თარღო / DATE	C01				SCALE:	No:	1(1)	C01

ობიექტის ნომერი	დასახელება	განზ-ბა	პე322+94
1	YK3B-10-20-48-1Y1 ტიპის კათოდური დაცვის მაღალი ძაბვის მოწყობილობის დაყენება რკინაბეტონის პორიზონტალურ სტელაჟზე	ც	1
2	კათოდური დაცვის მოწყობილობისათვის რკინაბეტონის მისადგამისაგან საფუძვლის მოწყობა	„	1
3	10 კვ ძაბვის ელექტროგადამცემი ხაზის მშენებლობა 2X(AC-50) გამტარით	მ	47
4	10 კვ ძაბვის ხაზიდან კათოდური დაცვის მაღალი ძაბვის მოწყობილობის გამოთქმე 2x(AC-50) გამტარის მიერთება	ც	1
5	კათოდური დაცვის მოწყობილობისათვის შემოდგომის მოწყობა	„	1
6	10/0,24 კვ ძაბვის კომპლექტური ტრანსფორმატორის, კათოდური დაცვის მაღალი ძაბვის მოწყობილობისა და გამოთქმისათვის ჩამოწების მოწყობა 15 მმ დიამეტრის 4x5მ სიგრძის ფოლადის ვერტიკალური ელექტროდებით, რომელიც უნდა შეერთდეს ტრანშეაში არანაკლებ 0,5 მეტრ სიღრმეზე 10 მმ დიამეტრის 50 მ სიგრძის ფოლადის კონტურზე	„	1
7	BBГ 2x25 სადრენაჟო კაბელით კათოდური დაცვის დანადგარის მიერთება გაზსადენთან	„	1
8	1,5 მეტრ სიღრმეზე ანოდური ჩამამოწებლის მოწყობა 24 ც ჩამოწების ელექტროდების პორიზონტალური განლაგებით	„	1
9	რკინაბეტონის შუალედური საყრდენების მოწყობა 10კვ ძაბვის ხაზზე	„	1
10	რკინაბეტონის ნაპირა საყრდენების მოწყობა 10,0 კვ ძაბვის ხაზზე ნორმალურ პირობებში ორი არაიზოლირებული AC-50 გამტარის დაკიდებით	„	2
11	ანოდური ჩამამოწებლის მიერთება მუდმივი ძაბვის სადრენაჟო ხაზთან	ც	1
12	BBГ 2x25-660 კაბელის გაყვანა ტრანშეაში 1,1 მეტრ სიღრმეზე	მ	404
14	საკონტროლო-საზომი პუნქტის დაყენება და დაბეჭდვები: გაზსადენიდან არა უმეტეს ერთ მეტრზე და ანოდური ჩამოწების ადგილთან	ც	4
15	საკონტროლო-საზომი პუნქტების აღჭურვა მუდმივი მოქმედების ЭНЕС-1 შედარების ელექტროლით და გაზსადენთან დრენაჟის წერტილიდან 6 მეტრზე მიერთებით BBГ 2x6-660 კაბელით სიგრძით 54 მ	„	2
16	BBГ 1x16-660 კაბელის გაყვანა ანოდური ჩამამოწებლის ტრანშეაში	მ	205
17	10 კვ ელექტროგადამცემი ხაზის შუალედურ საყრდენთან განშტოების მოწყობა	ც	1
18	კოროზიისაგან დაცვის მიზნით საყრდენების დაფარვა ეთინოლის ლაქით	კბ	6
19	ტრანშეის დაშუშავება მექანიზმებით კაბელის გასაყვანად და ანოდური ჩამამოწებლის მოსაწყობად	მ³	305
20	ტრანშეაში 0,75 მ სიღრმეზე სასიგნალო ლენტის ჩადება	მ	404