

ბრუნვების ზოზიპურ-გემანიტური მაჩვენებლების საანგარიშო მიზანებლობების ცხრილი

ხობის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ხორგა – სოფ. ყუდევის დამაკავშირებელი 16 ქმ-იანი სავტომობილო გზა

№№	საინჟინრო-ტექნიკური კლემწების (ჩვე) №	პირობითი აღნიშვნები	პირობითი აღნიშვნების დახასიათება	მაჩვენებლები დამუშავებისთვის		გრანულობები შემადგენლობა, %						პლასტიკურობა	ფიზიკური თვისებები						მექანიკური თვისებები														
						CHиП-IV-%-82	ფერდობის დროებითი ქანობი	როვებისა და კვარცის დაზიანები	ხრეში (დოზი)	აქნები (ხეონები)	ქვიშა	მტკვრი	თიხა	ტენსიონური გადასახრის ხელცენტრის W <sub>3</sub>	სიმკვრივე	ტენსიონური გადასახრის რიცხვის ტ	გრანულების ნაწილობრივის ρ <sub>s</sub>	ბუნებრივი მდგრადი გრუნტების გრუნტის ρ	გრანულების ნიონების ρ <sub>e</sub>	ტენსიონური გადასახრის W	ფირიანობა, n	სრული ტენსიონური გადასახრის W <sub>tot</sub>	ტენსიონური გადასახრის კარიბები, S <sub>r</sub>	დენარიების მაჩვენებელი, L	მექანიკური თვისებები, C	საქრიო დაგრძნელების მოდული E <sub>0</sub>	ტინაგლებების ქროლერას კუმულატიურული R <sub>c</sub>						
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	①	tQ <sub>IV</sub>		ტექნიკური - გზის ვაძისის ერილი: ხრეში და დორდი ქვიშოვან-თიხოვანი შემავსებლით	1950	6°	II	1:1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	②	lmQ <sub>IV</sub>		თიხა ხარისხვერი რბილპლასტიკური, წვრილმარცვლოვანი ქვიშის შუაშრეებით, ორგანიკოთ. ტბიურ-ზღვიური აენტზისის	1800	8°	II	1:1	1:1	-	-	0.3	33.0	37.5	29.2	43.1	22.1	21.0	2.68	<u>1.81</u> 1.83	1.35	35.0	49.5	0.979	0.366	0.958	0.618	10.0	0.33	90	1.3		
3	③	amQ <sub>IV</sub>		ქვიშა, საშუალომარცვლოვანი, დენადი, წალშემცველი. აღუვიურ-ზღვიური გენეზისის	1600	27°	I	1:1.5	1:1.5	-	-	-	80.3	13.8	6.0	0.368	0.172	19.7	2.68	2.12	1.72	23.7	36.1	0.566	0.210	1.113	1.267	36.0	0.04	300	2.2		