

ხობის მუნიციპალიტეტის, სოფ. ხორგა – სოფ. ყულევის დამაკავშირებელი 16 კმ-იანი საავტომობილო გზა
№2 საინჟინრო გეოლოგიური ელემენტის ფიზიკური მახასიათებლების მნიშვნელობების სტატისტიკური დამუშავების
შედეგები

№№ რიგ.ზე	ფიზიკურ-მექანიკური მაჩვენებლები		განზომილება	განსაზღვრის რაოდენობა		საშ. კვად. გადახრა S_{n-1}	ვარიაციის კოეფიციენტი, V	ექსცესის კოეფიციენტი	ასიმეტრიის კოეფიციენტი	ნორმატიული მნიშვნელობა, A^n	საანგარიშო მნიშვნელობა			განაწილების ხარისხი
				საწყისი	საბოლოო						a=0.85	a=0.95	a=0.99	
1	ბუნებრივი ტენიანობა W		ერთ. ნაწ.	20	20	0.015	0.042	1.376	-1.170	0.350	-	-	-	დ.ნ.გ.
2	ტენიანობა დენადობის ზღვარზე, W_L		ერთ. ნაწ.	20	20	0.016	0.036	-0.280	0.039	0.431	-	-	-	დ.ნ.გ.
3	ტენიანობა პლასტიკურობის ზღვარზე, W_p		ერთ. ნაწ.	20	20	0.016	0.073	-1.057	-0.146	0.221	-	-	-	დ.ნ.გ.
4	მინერალური ნაწილის სიმკვრივე r_{Ms}		გრ/სმ³	20	20	0.058	0.022	-0.667	0.855	2.68	-	-	-	დ.ნ.გ.
5	სიმკვრივე, r	საფუძველში	გრ/სმ³	20	20	0.086	0.047	-0.911	-0.802	1.83	1.81	1.79	1.78	დ.ნ.გ.
		ქანობში									1.85	1.86	1.88	

№2 საინჟინრო-გეოლოგიური ელემენტების ფიზიკური თვისებების ნორმატიული მაჩვენებლები

პლასტიკურობის რიცხვი, I_p	ჩონჩხის სიმკვრივე, r_d , გ/სმ³	ფორიანობა, n	ფორიანობის კოეფიციენტი, e	სრული ტენ ტეკადობა, W_n	კონსისტენციის მაჩვენებელი, I_L	ტენიანობის ხარისხი, G
0.210	1.35	0.495	0.979	0.366	0.618	0.958

შენიშვნა:

- ნ.გ. – ნორმალური განაწილება
- დ.ნ.გ. – დაახლოებით ნორმალური განაწილება
- ა.თ.გ. – არ არის თუნდაც მიახლოებით ნორმალური განაწილება