

საავტომობილო გზა: „ახალშენი-მიქელაძეები" კმ0+000-კმ1+700 სიბრძოთ 1,7კმ
ა/პეტონის საფარის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	ერთ.გან ზ	რაო-ბა	ერთეულის ღირ-ბა	მოლიანი ღირ-ბა
1	2	3	4	5	6
I) მიწის ვაკისი					
კიუშეების მოწყობა					
1	მე-3 ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით კიუშეებში დატვირთვა ექსკავატორით V-0.5 მ ³ ავტოთვიომცვლელებზე	100 მ ³	1,0		
2	გრუნტის გადაზიდვა ნაყარში 1 კმ-ზე	ტ	175,00		
ჯამი I:					
II) ხელოვნური ნაგებობა					
1) ლითონის მიღების მოწყობა					
1	თხრილის მოწყობა მე-4 ჯგ. ხრეშოვანი გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით	1000 მ ³	0,016		
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით	100 მ ³	0,04		
3	წყალგამტარი ლითონის მილის მონტაჟი d-530მმ 2/22მ	მ	22,0		
4	თხრილის შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით, ჩაყრა და მოსწორება	მ ³	14,00		
5	ზედმეტი გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცვლელებზე ექსკავატორით	1000 მ ³	0,020		
6	გრუნტის ზიდვა 1კმ-ზე	ტნ	35,0		
ჯამი 1):					
2) ღია არხის მოწყობა მონოლითური ბეტონით კმ0+010-კმ0+065					
1	ქვაბულის მოწყობა, III ჯგ.გრუნტის დამუშავება ექსკავატორით V=0,5მ ³ , დატვირთვა ავტოთვიომცვლელებზე	1000 მ ³	0,050		
2	III ჯგ. გრუნტის დამუშავება ხელით	მ ³	10,0		
3	გრუნტის ზიდვა 1კმ-ზე	ტნ	105,0		
4	ხრეშოვანი ბაღის მოწყობა	100 მ ³	0,16		
5	ბეტონის არხის კვეთით 0,4X0,4 მოწყობა მონოლითური ბეტონით B-20	100 მ ³	0,176		

6	ყრილის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით, ჩაყრა და მოსწორება	მ³	15,0		
ჯამი 2):					
სულ ჯამი II:					
III) საგზაო სამოსი					
1) გზის სამოსის მოწყობა კმ0+000-კმ1+700					
1	საფუძვლის მომზადება, არსებული ა/ბეტონის საფარის ცალკეული ფრაგმენტების და ხრეშოვანი საფუძვლის მოხვნა-მოშანდაკება დატკეპნა	1000 მ²	4,200		
2	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 20სმ	100 მ³	10,50		
3	ქვესაგები ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10სმ	100 მ³	1,10		
4	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10 სმ	1000 მ²	6,315		
5	ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	3,790		
6	ერთფენიანი საფარის მოწყობა წვრილმარცლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 5 სმ	1000 მ²	6,315		
7	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	100 მ³	1,30		
ჯამი 1):					
2) შესასვლელებზე გზის სამოსის მოწყობა					
7	საფუძვლის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 15 სმ	1000 მ²	0,430		
8	ზედაპირის დამუშავება თხევადი ბიტუმით	ტ	0,258		
9	ერთფენიანი საფარის მოწყობა წვრილმარცლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ცხელი ასფალტობეტონისაგან სისქით 5 სმ	1000 მ²	0,430		
10	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი მასალით	100 მ³	0,22		
ჯამი 2):					
ჯამი III:					
მთლიანი ჯამი I,II,III:					
დ.ღ.გ 18%:					
მთლიანი ღირებულება:					