

დანართი #2

ტექნიკური დავალება
სახანძრო წყლის ტუმბოს სათადარიგო ნაწილები

No	დასახელება Name	მწარმოებელი Manufacturer	სპეციფიკაცია/მოდელი Specification/model	განზომილება UOM	რაოდენობა QTY
1	Pressure Transmitter	GEMS	Compatible with - Manufacturer: GEMS; Model: 1200HGG3002A3UA Input: Pressure Range - 0-300 psi; Proof Pressure - 4 x Full Scale (FS) (<1% FS Zero Shift); Fatigue Life - Designed for more than 100 million FS cycles Performance: Accuracy - 0.5% FS typical; Thermal Error - 2.0% FS typical; Compensated Temperatures - -5°F to +180°F (-20°C to +80°C); Operating Temperatures - -40°F to +260°F (-40°C to +125°C); Zero Tolerance - 1% of span; Span Tolerance - 1% of span; Response Time - 0.5 ms Mechanical Configuration: Pressure Port - 1/4-18 NPT External; Wetted Parts - 17-4 PH Stainless Steel; Electrical Connection - Mini Din with mate; Enclosure - 316 SS, 17-4 PH ss, IP65 NEMA 4; Approvals CE, UR (12 ET, 16 ET Intrinsically safe) Voltage Output units: Output - 1-5V; Supply Voltage (Vs) - 1.5 VDC above span to 35 VDC; Min. Load Resistance (FS output / 2) Kohms; No Cable Fitted	No's გალი	2

მიწოდებული საქონელი უნდა იყოს ახალი (არ უნდა იყოს ნამყოფი ექსპლუატაციაში), ხარისხისიანი და უნდა აკმაყოფილებდეს ტექნიკური პირობებით განსაზღვრულ მახასიათებლებს.