

ლოკალურ-რესურსული ხარჯთაღრიცხვა №2

სოფ. ზედა ლედვის დასახლებაში 160კმ მოცულობის რეზერვუარის მშენებლობაზე

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული	რაოდენობა	სახარჯთ-აღრიცხვო ღირებულება	
			საპროექტო მონაცემებზე	განზომილების ერთეულზე	სულ
1	3	4	6	7	8
1	მეექვსე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება კომპრესორით და 0,5 კმ ჩამჩის ტევადობის მქონე ექსკავატორით გვერდზე გადაყრით	1000 კმ	0,15		
2	მესამე კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით გვერდზე გადაყრით	100 კმ	0,45		
3	საფუძვლის ფენის მოწყობა დატკეპნით ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით 9.22X1.25	კმ	11,53		
4	ბეტონის მონოლითური 10სმ სისქის საფუძვლის ფენის მოწყობა B10 კლასის ბეტონით 102X0.0922=9.4	100 კუბ.მ.	0,0940		
5	რკინაბეტონის რეზერვუარის მოწყობა B20 კლასის ბეტონით საიზოლაციო დანამატით	100 კუბ.მ.	0,687		
5,1	არმატურა A-III	კგ	5804	1,48	
6	დ=100 მმ-იანი ლითონის სქელკედლიანი მილსადენით რეზერვუარში შესასვლელი კვანძების მოწყობა 999X0.01+9.99	100 მ	0,010		
7	d100X250 სიფონური მილძაბრას მონტაჟი	100 მ	0,045		
8	გამრეცხი კვანძების მოწყობა დ200 მმ-იანი ლითონის მილსადენით	1კმ	0,006		
9	გამრეცხი გოფირებული დ=200მმ SN-4 მილის მონტაჟი	1კმ	0,15		
10	გადამღრელი კვანძების მოწყობა დ100 მმ-იანი ლითონის მილსადენით	1კმ	0,015		
11	დ100მმ-იანი ურდულის მონტაჟი	კომპლექტი	1,00		
12	დ150მმ-იანი ურდულის მონტაჟი	კომპლექტი	1,00		
13	დ200მმ-იანი ურდულის მონტაჟი	კომპლექტი	1,00		

14	უკუსარქველის მონტაჟი d=150 მმ	ც	2,00		
15	d50 მმ-იანი მილით მოხრილთავიანი საპაეროების მონტაჟი	1000 მ	0,005		
16	d80 მმ-იანი ლითონის მილით მოხრილთავიანი საპაეროების მონტაჟი რეზერვუარზე	1000 მ	0,004		
17	ფასონური ნაწილები	ცალი	80,00		
18	რუბეროიდის ორმაგი ფენის მოწყობა რეზერვუარის გარე კედლებისა და საძირკლის ფილის ქვემოდან	კვმ	278		
19	რეზერვუარში ჩასასვლელი ლითონის კიბის დამზადება და მონტაჟი	1 ტნ	0,11		
20	შიგა კედლებისა და ძირის ჰიდროიზოლაცია სნაიფექსით	100 კვმ	1,52		
21	ლითონის კვანძებისა და მილსადენების შედგება ანტიკოროზიული საღებავით ორჯერ	100 მ²	0,50		
	ჯამი:	ლარი			
	ზედნადები ხარჯები არაუმეტეს	10%			
	ჯამი	ლარი			
	გეგმიური დაგროვება არაუმეტეს	8%			
	სულ	ლარი			

პრეტენდენტი-----