

5	გზის ა/ბეტონის საფარის მოფრეზვა ნაშაღის ა/თვითმცდელებზე დატვირთვით მეორადი გამოყენების მიზნით სისქით $\delta_{\text{საფ}}=5\text{სმ}$	მ ²	356							
6	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცდელებით საშუაგოდ 5 კმ მანძილზე	ტ	32							
7	დეფორმირებული ადგილების შევსება ნაფრეზ მასალაში მსხვილი ქვიშის 0-5მმ გარეგით, მოსწორება და დატკეპნა 20%	მ ³	3.6							
	გ) მიერთება (საგზაო სამოსი ტიპი I)									
8	არსებული მოხრეშილი სავალი ნაწილის მოსწორება, ზედმეტი მასის მოხსნა სისქით $\delta_{\text{საფ}}=5\text{სმ}$ და დატვირთვა ა/თვითმცდელებზე მექანიზმებით 95%	მ ³	16.3							
9	იგივე ხელით 5%	მ ³	0.9							
10	ნაშაღის გატანა ა/თვითმცდელებით ნაყარში საშუაგოდ 5 კმ მანძილზე	ტ	27.5							
11	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ	მ ²	343							
	დ) განივი პროფილის აღდგენა									
12	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წერილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხლედი ნარევით სისქით 5სმ მარკა I ტიპი „ბ“ 2	მ ²	2445							
	ჯამი	ლარი								

