

სამუშაოთა მოცულობითი უწყისი

№	სამუშაოთა დასახელება	ზომის ერთ.	რაოდ.	შენიშვნა
	2	3	4	5
1	არსებული ასფალტ-ბეტ. საფარის მოფრეზვა სისქ-5სმ. 900გ/მ	მ²	450	
2	ლენტური თხრილის (ტრანშეას) მოწყობა გრუნტის გაზიდვით სიგრძით 5500 გ/მ	მ³	1368	
3	ლენტური თხრილის (ტრანშეას) მოწყობა ხელით ადგილზე დაყრით სიგრძით 220 გ/მ	მ³	52	
4	ქვიშის საფენის მოწყობა მილის დაფარვით	მ³	457	
5	თხრილის შევსება ხრეშოვანი ბალასტით	მ³	848	
6	ასფალტ-ბეტონის საფარის ქვეშ ღორღის საფენის მოწყობა ფრ. 5-20მმ. სისქ. 15სმ	მ²	67	
7	ასფალტ-ბეტონის საფარის აღდგენა საშუალომარცვლოვანი ა/ბ სისქით 5სმ-ზე.	მ²	450	
8	ლითონის სადაწნეო ავზის მოწყობა	კომპ.	1	
9	ლითონის მილი დ-89X3მმ მოწყობა ჭაბურღილიდან ავზამდე და გამომსვლელი	გ/მ	34	
10	პოლიეთილენის მილის PN-12.5 დ-75მმ-ს მოწყობა	გ/მ	1635	
11	პოლიეთილენის მილის PN-12.5 დ-50მმ-ს მოწყობა	გ/მ	1270	
12	პოლიეთილენის მილის PN-12.5 დ-32მმ-ს მოწყობა	გ/მ	2400	
13	პოლიეთილენის მილის PN-12.5 დ-25მმ-ს მოწყობა	გ/მ	420	
14	ურდული დ-80მმ მოწყობა	ც	3	
15	ურდული დ-50მმ მოწყობა	ც	1	
16	პოლიეთილენის მეტალზე გადამყვანი დ-80მმ	ც	3	
17	მილყელი დ-80მმ მოწყობა	ც	6	
18	პოლიეთილენის მუხლი დ-80მმ	ც	4	
19	მეტალის მუხლი დ-80მმ	ც	10	
20	მილტუნა დ-80მმ მოწყობა	ც	6	
21	სამკაპი 80X50X50მმ მოწყობა	ც	3	
22	სამკაპი 50X32X32მმ მოწყობა	ც	3	
23	ელ.ქურო დ-80მმ მოწყობა	ც	3	
24	დამხშობი დ-50მმ მოწყობა	ც	2	
25	დამხშობი დ-25მმ მოწყობა	ც	39	
26	ელ. დიფუზიური უნაგირი დ 90X25მმ	ც	9	
27	ელ. დიფუზიური უნაგირი დ 50X25მმ	ც	12	
28	ელ. დიფუზიური უნაგირი დ 32X25მმ	ც	18	
29	ვენტილი დ-25მმ	ც	39	
30	დგარებისა და ფასონური ნაწილების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავებით 2-ჯერ	მ²	22	

[illegible]