

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია



აღმაშენებლის ქუჩის სარეკონსტრუქციო სამუშაოების შესყიდვის

ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ბათუმი

2013



ს ა რ ჩ ე ვ ი

1. <u>საკვალიფიკაციო მოთხოვნები</u>	3
2. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>	4
3. <u>დანართი №1, ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ</u>	13
4. <u>დანართი №2, მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ</u>	14
5. <u>დანართი №3, ფასების ცხრილი</u>	15
6. <u>დანართი №4, საბანკო გარანტიის ფორმა</u>	22
7. <u>დანართი №5, ნახაზები და სპეციფიკაციები</u>	23

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.

1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1. იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

1.2. ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ცნობა უფლებამოსილი ორგანოდან, რომ ფიზიკური პირის მიმართ არ მიმდინარეობს გადახდისუუნარობის საქმის წარმოება.

1.3 . როგორც იურიდიული, ასევე ფიზიკური პირებისათვის:

ა) ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან;

ბ) ცნობა შემოსავლების სამსახურიდან (საგადასახადოდან) ბიუჯეტის წინაშე დავალიანების არ არსებობის შესახებ;

1.4. საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.

2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 . შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ა) ქ. ბათუმში, დავით აღმაშენებლის ქუჩის სარეკონსტრუქციო სამუშაოები - **იხ. დანართი №3.**

2.2 . ტექნიკური პირობები:

2.2.1. შესასრულებელი სამუშაოები:

I. სამშენებლო სამუშაოები:

ა) სავალი ნაწილი და ავტოსადგომები

- არსებული ბეტონის ბორდიურების დაშლა და დატვირთვა;
- არსებული ასფალტბეტონის საფარის მოხსნა და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 1,25÷1,5 კუბ.მ;
- არსებული ასფალტბეტონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;
- III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 1,25÷1,5 კუბ.მ;
- გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;
- არსებული ბეტონის ჭების დაშლა და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;
- ბორდიურების, სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილამდე;
- ბაზალტის ბორდიურების, კვეთით 15x30 სმ, დაყენება ბეტონის საფუძველზე;
- ბაზალტის ბორდიურების, კვეთით 10x20 სმ, დაყენება ბეტონის საფუძველზე;
- არსებული ხრეშოვანი საფუძველის პროფილის მოსწორება-მოშანდაკება გრეიდერით და დატკეპნა;
- საფუძველის მოწყობა ხრეშოვანი ბალასტიდან (ბაგრატიონის ქუჩის გადაკვეთაზე);
- საფუძველის ქვედა ფენის მოწყობა 40-70 მმ ფრაქციის ღორღისგან, სისქით 20 სმ;
- საფუძველის ზედა ფენის მოწყობა 0-40 მმ ფრაქციის ქვიშა-ღორღოვანი ნარევისგან სისქით 12 სმ;
- სავალი ნაწილის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,8 ლ-1 კვ.მ);
- სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის მსხვილმარცვლოვანი ქვედა ფენის დაგება სისქით 7 სმ;
- სავალი ნაწილის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,5 ლ-1 კვ.მ);
- სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ზედა ფენის დაგება სისქით 5 სმ;
- ავტოსადგომის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,8 ლ-1 კვ.მ);
- ავტოსადგომის ასფალტბეტონის საფარის მსხვილმარცვლოვანი ქვედა ფენის დაგება სისქით 6 სმ;
- ავტოსადგომის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,5 ლ-1 კვ.მ);
- ავტოსადგომის ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ზედა ფენის დაგება სისქით 4 სმ;

ბ) გადაკეთებები და მიერთებები

- არსებული ხრეშოვანი საფუძველის პროფილის მოსწორება-მოშანდაკება გრეიდერით და დატკეპნა;
- ერთფენიანი 15 სმ სისქის ღორღის საფუძველის მოწყობა ქვიშა-ღორღოვანი ნარევით;
- ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ფენის დაგება სისქით 5 სმ;

გ) ტროტუარები

- არსებული ბეტონის საფარის დაშლა და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;
- არსებული ასფალტბეტონის საფარის დაშლა სისქით 4 სმ და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;
- ტროტუარზე არსებული მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისიანი ფილების დაშლა, დატვირთვა და დაცლა-დასაწყობება;
- ტროტუარზე არსებული უვარგისი ფილების დაშლა და დატვირთვა;
- გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;
- ბეტონის ფილების, სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილამდე;
- ტროტუარის ახალი საფარის ქვეშ საფუძველის მოწყობა 0-40 მმ ფრაქციის ქვიშა-ღორღოვანი ნარევისგან სისქით 5 სმ;
- ტროტუარზე დეკორატიული ფილების, სისქით 6 სმ, დაგება მშრალ ცემენტ-მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის 4 სმ სისქის ნარევზე

დ) გაზონები

- გამწვანებისთვის ტერიტორიის დაკვალვა;
- გამწვანებისთვის ტერიტორიის მოსწორება ხელით;
- გამწვანებისთვის მცენარეული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0,5 კუბ.მ;
- მცენარეული გრუნტის ტრანსპორტირება;
- კორდის დაგება მცენარეული გრუნტის ფენაზე

ე) სანიაღვრე ქსელი

- არსებული ლითონის მილების დემონტაჟი, დატვირთვა და ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილამდე;
- თხრილში გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით $1,25 \div 1,5$ კუბ.მ;
- გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე;
- გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილამდე;
- თხრილის კედლების გამაგრება ინვენტარული ფარებით;
- თხრილში წყლის ამოტუმბვა;
- ქვიშის საფუძველის მოწყობა მილსადენების ქვეშ;
- მილსადენის გაყვანა 400 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილებისგან;
- მილსადენის გაყვანა 500 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილებისგან;
- მილსადენის გაყვანა 600 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილებისგან;

- მილსადენის გაყვანა 800 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილებისგან;
- 400 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილების იზოლაცია ბიტუმით;
- 500 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილების იზოლაცია ბიტუმით;
- 600 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილების იზოლაცია ბიტუმით;
- 800 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილების იზოლაცია ბიტუმით;
- წყალმიმღები ჭების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიტმცლელზე;
- გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილამდე;
- ქვიშის საფუძველის მოწყობა ჭების ქვეშ;
- მონოლითური ბეტონის წყალმიმღები ჭების მოწყობა კლასით B22,5;
- მილსადენების მიერთება წყალმიმღებ ჭებთან;
- თხრილში ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ჩაყრა და დატკეპნა პნევმოსატკეპნით;
- თუჯის ცხაურა წყალმიმღები ლუქების მოწყობა;
- არსებული ჭების წამოწევა საპროექტო ნიშნულამდე;
- არსებული თუჯის ცხაურა წყალმიმღები ლუქების დემონტაჟი, ხელახლა მონტაჟი;
- ქალაქის არსებულ კომუნიკაციებთან გადაკვეთის ადგილებში გადატანითი სამუშაოების შესრულება

ვ) გარე განათება

- გარე განათების მოსაწყობად გრუნტის გათხრა არხში ხელით;
- გზის გადაკვეთაზე ელ. კაბელისთვის არხში სქელკედლიანი პლასტმასის მილის ჩადება დიამეტრით 100 მმ;
- არხში კაბელისთვის გაცრილი მიწის საფარის და მიმანიშნებელი ლენტის მოწყობა;
- გრუნტის უკუჩაყრა ხელით არხში ზედმეტის მოშანდაკებით

II. ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები

- სპ-ს კედელზე ლითონის კარადის დაყენება, 380/220ვ 5ა სამფაზა ელექტრონული აქტიური ელ.ენერგიის მრიცხველით, მექანიკური ამომრთველი მექანიზმითა, 10 ა-იანი სამფაზა ავტომატური ამომრთველით 25 ა-იანი კონტაქტორით და ფოტორელეთი, დაყენება;
- ქუჩის არსებული გარე განათების სანათის დემონტაჟი შემდგომი მონტაჟისათვის;
- ქუჩის არსებული გარე განათების საყრდენების დემონტაჟი, ტრანსპორტირება და დასაწყობება მერიის სამეურნეო ეზოში;
- კაბელის ჩადება არხში და გატარება მილში, კაბელის ბოლოების ჩაკეთებით კვეთით - ABBT-1, 4x16 კვ.მმ; 4x4 კვ.მმ;
- განათების საყრდენების დაყენება საძირკვლით, სიმაღლით 6 მ;
- ქუჩის გარე განათების პროექტორული სანათის დაყენება 250 ვტ-48 ცალი (მათ შორის დემონტირებული 39 ცალი);
- ელექტრო სადენების აყვანა განათების ბოძებში კვეთით 2x2,5 კვ.მმ;
- დამიწების ელექტროდების მოწყობა სიგრძით 3,0 მ;
- დამიწების კონტურის მოწყობა ზოლოვანათი 40x4 მმ და გლინულათი ϕ 12 მმ.

2.2.2. გამოყენებული მასალები:

ა) **ბაზალტის ბორდიური** - გამოყენებული ბაზალტის ბორდიურების ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: GOST 6666-81 და GOST 9479-98;

ბ) **ორშრიანი დეკორატიული ფილა** - ფილის ზომა - 9,5-100×190-200×6 მმ (ფილის ზომებისა და ფორმის ცვლილება შესაძლებელია სამუშაოთა წარმოების პროცესში მხარეთა შეთანხმებით. იგი უნდა იყოს ქალაქის ცენტრალურ ნაწილში დაგებული ფილების იდენტური); ორშრიანი დეკორატიული ფილა უნდა იყოს დამზადებული ვიბრაციისა და დაწნევის მეთოდით. ერთი შრე უნდა იყოს 5 სმ. სისქის, ხოლო მეორე შრე 1 სმ სისქის სპეციალური მაღალხარისხიანი ფერადი პიგმენტითა (რკინის სინთეტიკური ოქსიდი) და ცემენტით შექმნილი ფერადი ფენა, ფილების მეორე-ფერადი ფენა უნდა იყოს შემსყიდველის დაკვეთისამებრ ნებისმიერი ფერის (შავი, თეთრი, წითელი, მწვანე, ლურჯი, ცისფერი, ყავისფერი, ნაცრისფერი, ყვითელი, სხვადასხვა ფერის მიქსი და ა.შ). ფერების პროცენტული ოდენობა საერთო რაოდენობაში განსაზღვრება დაკვეთის მიერ. მასალის ხარისხი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს: GOST 17608-91.

2.2.3. ინფორმაცია საქონლის მახასიათებლების შესახებ:

ა) პრეტენდენტმა გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმების შემდგომ, მოწოდებამდე უნდა წარმოადგინოს შესასყიდი ობიექტის ნიმუში (ორშრიანი დეკორატიული ფილის 3 ეგზემპლარი, სხვადასხვა ფერის; ბაზალტის ბორდიური 1 ეგზემპლარი), ასევე ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის მახასიათებლების შესახებ და შეათანხმოს შემსყიდველ ორგანიზაციასთან;

ბ) ლაბორატორიული დასკვნა საქონლის მახასიათებლების შესახებ გაცემული უნდა იყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ.

2.2.4. სამუშაოთა შესრულების წესი

სამუშაოების შესრულების წესი განისაზღვრება ამ თავით და ხელშეკრულების პირობებით. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია. სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსყიდველს უნდა წარუდგინოს პროექტის შესრულების შესახებ საერთო ანგარიში (დასურათებული, ელექტრონული და ბეჭდური ფორმით).

სამუშაოების შესრულების პროცესში უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი

უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მოქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა.

2.2.5. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- ა) შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- ბ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- გ) უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში მდებარე ხეების და მცენარეების სიცოცხლისუნარიანობა;
- დ) მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტვრის გავლენა გარემოზე;
- ე) ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- ვ) სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 10 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ;

2.2.6. გეოდეზიური ზედამხედველობა:

- ა) საჭიროების მიხედვით შემსრულებელი თავისი ძალებითა და სახსრებით ჩამოაყალიბებს მშენებარე ობიექტზე გეოდეზიურ ზედამხედველობას;
- ბ) რთული გეოდეზიური გაზომვების შემთხვევაში, შემსყიდველის მითითებით, ეს სამუშაო გადაეცემა მის მიერ მოწონებულ სპეციალიზირებულ ფირმას ან პიროვნებას.

2.2.7. ნორმატიული დოკუმენტები:

- ა) მუშაობის პროცესში შემსრულებელი ვალდებულია სამუშაოები შეასრულოს მოქმედი სტანდარტების მიხედვით:

2.2.8. პრეტენდენტმა სამუშაოები უნდა განახორციელოს მინიმუმ 5 ბრიგადით, თითოეული ათი კაცის შემადგენლობით.

2.2.7. ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი:

- ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები იხილეთ დანართში №5-1, №5-2, №5-3;

2.3. ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

- ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2010, 2011, 2012) და 2013 წლის 1 ივლისამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს:

- ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (ქუჩების, გზების, გზატკეცილების მშენებლობა, რეკონსტრუქცია, რემონტი) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 6 000 000 (ექვსი მილიონი) ლარის ოდენობით;
- მინიმუმ 1 (ერთი) ობიექტზე შესრულებული უნდა ქონდეს ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 2 000 000 (ორი მილიონი) ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №1** შესაბამისად.

დ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს შესრულების, მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები, ფორმა N2). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ქ. ბათუმის მერიის დაკ-ვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

2.4. ინფორმაცია პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობის შესახებ:

ა) პრეტენდენტს საკუთრებაში ან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით ნებადართული (იჯარა, თხოვება და ა.შ) ფორმით უნდა გააჩნდეს მინიმუმ:

- სამი ერთეული ბუღდოზერი;
- სამი ერთეული ექსკავატორი;
- ორი ერთეული გრეიდერი;
- ოთხი ერთეული თვითმცლელი;
- სამი ერთეული თვლიანი სატვირთველი;
- ორი ერთეული ასფალტის დამგები;
- ორი ერთეული ასფალტის სატკეპნი;
- ორი ერთეული კომპრესორი;
- ერთი ერთეული ასფალტის საჭრელი აპარატი (ფრეზი).

ბ) საკუთრების შემთხვევაში წარმოდგენილი უნდა იქნას საკუთრების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები, სხვა შემთხვევაში – შესაბამისი დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (საიჯარო, თხოვების ხელშეკრულების ასლ(ებ)ი, კომპრესორისა და ასფალტის საჭრელი აპარატის (ფრეზი) გარდა, რომელიც ერთი თვით უნდა აღემატებოდეს სამუშაოების დასრულების ვადას);

გ) მონაცემები წარმოდგენილი უნდა იქნეს **დანართი N2** შესაბამისად.

2.5. ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი N3** შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე (პრეტენდენტმა შენიშვნის სახით უნდა მიუთითოს გარემოება, რის საფუძველზეც არ ითვლება დღგ-ის გადამხდელად);

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მესამე მნიშვნელოვან ციფრამდე.

2.6. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

2.6.1. ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია:

ა) გამარჯვებულმა პრეტენდენტმა ხელშეკრულების დადებამდე უნდა წარმოადგინოს ხელშეკრულების შესრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტია, ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 3%-ის ოდენობით, **დანართი N4**-ის მიხედვით;

ბ) ხელშეკრულების უზრუნველყოფის საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) კალენდარული დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადას;

გ) იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალი იქნება შესაბამისი ტენდერის შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველ ორგანიზაციას უფლება აქვს გამარჯვებულ მიმწოდებელს მოსთხოვოს ხელშეკრულების შესრულების გაზრდილი გარანტია 3%-დან 10%-მდე ოდენობით. თეთრ სიაში დარეგისტრირებული მიმწოდებლის შემთხვევაში აღნიშნული ოდენობა ნახევრდება.

2.6.2. ანგარიშსწორების პირობა:

ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;

ბ) შესაძლებელია საავანსო ანგარიშსწორება, არა უმეტეს 15%-სა, მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიის საფუძველზე (საბანკო გარანტიის მოქმედების ვადა 90 (ოთხმოცდაათი) დღით უნდა აღემატებოდეს ხელშეკრულების გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების ვადას);

გ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ეტაპობრივად, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში.

დ) შემსყიდველი ახდენს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოს ღირებულების 5%-ს დაკავებას. დაკავებული თანხის გამოქვითვები იწარმოებს ფაქტიურად შესრულებული სამუშაოების მოცულობების შესაბამისად, გადახდის სერტიფიკატის, მიღება-ჩაბარების აქტისა და ანგარიშ-ფაქტურაში ნაჩვენები თანხების პროპორციულად 5%-ის ოდენობით;

ე) სამუშაოს მთლიანად დასრულების შემდეგ მიმწოდებელს დაუბრუნდება დაკავებული თანხის ნახევარი, ხოლო მეორე ნახევარი დაუბრუნდება სამუშაოების დასრულებიდან 1 წლის შემდეგ მას შემდეგ, რაც ტექნიკური ზედამხედველი დაამოწმებს, რომ მის მიერ ყველა მითითებული დეფექტი აღმოფხვრილია მიმწოდებლის მიერ ან დაკავებული თანხის მეორე ნახევარი მიმწოდებელს მიეცემა სამუშაოს მთლიანად დასრულების შემდეგ შესაბამისი საბანკო გარანტიის წარდგენის საფუძველზე.

2.6.3. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობისა ან/და დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,1 %-ის ოდენობით;

ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;

გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;

დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

2.6.4 მიწოდების ვადა:

ა) სამუშაოების შესრულება უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 2014 წლის 1 ივლისამდე.

2.6.5. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

ა) საგარანტო პერიოდი შეადგენს 12 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

2.7. სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 2014 წლის 1 ივლისამდე პერიოდს;

ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.

2.8. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.6 და 2.7 პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

2.9. პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

2.10. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ;
- მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობის შესახებ;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი;
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.11. საკონტაქტო ინფორმაცია:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25; პირველი სართული, მე-7 ოთახი; E mail: tender@batumi.ge; საკონტაქტო პირი: ბაგრატ ხალვაში, ტელეფონი: (0422) 7 26 18; თენგიზ პეტრიძე, ტელეფონი: (0422) 4 63 17.



3. დანართი №1

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N	სამუშაოს დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	შესრულებული სამუშაოების ღირებულება
1				
2				
...				
ჯამი (2010 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2011 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2012 წელი)				
ჯამი (2013 წლის 1 ივლისამდე)				
სულ ჯამი				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



4. დანართი №2

მონაცემები პრეტენდენტის ტექნიკური შესაძლებლობების შესახებ

N	დასახელება	აღწერილობა, მოდელი, ტიპი, მარკა	რაოდენობა	მდგომარეობა (ახალი, ნახმარი, მოძველებული)	საკუთრების ფორმა
1					
2					
3					
4					
5					
...					

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.



5. დანართი N3

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	<u>I. სამშენებლო სამუშაოები</u>				
	I. საფალი ნაწილი და ავტოსადგომები				
1	არსებული ბეტონის ბორდიურების დაშლა და დატვირთვა	გრძ.მ	2 445,0		
2	არსებული ასფალტბეტონის საფარის მოხსნა და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 1,25÷1,5 კუბ.მ	კუბ.მ	2 862,0		
3	არსებული ასფალტბეტონის საფარის დაშლა სანგრევი ჩაქუჩით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ	151,0		
4	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 1,25÷1,5 კუბ.მ	კუბ.მ	14 960		
5	გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ	463,0		
6	არსებული ბეტონის ჭეხის დაშლა და დატვირთვა ავტოთვიმცლელზე	კუბ.მ	12,0		
7	ბორდიურების, სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილამდე	ტონა	32 216		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
8	ბაზალტის ბორდიურების, კვეთით 15x30 სმ, დაყენება ბეტონის საფუძველზე	გრძ.მ	3 511		
8*	ბაზალტის ბორდიურების, კვეთით 10x20 სმ, დაყენება ბეტონის საფუძველზე	გრძ.მ	907		
9	არსებული ხრეშოვანი საფუძველის პროფილის მოსწორება-მოშანდაკება გრეიდერით და დატკეპნა	კვ.მ	27 775		
10	საფუძველის მოწყობა ხრეშოვანი ბალასტიდან (ბაგრატიონის ქუჩის გადაკვეთაზე)	კუბ.მ	346,5		
11	საფუძველის ქვედა ფენის მოწყობა 40-70 მმ ფრაქციის ღორღისგან, სისქე 20სმ	კვ.მ	27 775		
12	საფუძველის ზედა ფენის მოწყობა 0-40 მმ ფრაქციის ქვიშა-ღორღოვანი ნარევისგან სისქით 12 სმ	კვ.მ	27 775		
13	სავალი ნაწილის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,8 ლ – 1 კვ.მ)	კვ.მ	23 998		
14	სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის მსხვილმარცვლოვანი ქვედა ფენის დაგება სისქით 7 სმ	კვ.მ	23 998		
15	სავალი ნაწილის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,5 ლ – 1 კვ.მ)	კვ.მ	23 998		
16	სავალი ნაწილის ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ზედა ფენის დაგება სისქით 5 სმ	კვ.მ	23 998		
17	ავტოსადგომის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,8 ლ-1 კვ.მ)	კვ.მ	3 777		
18	ავტოსადგომის ასფალტბეტონის საფარის მსხვილმარცვლოვანი ქვედა ფენის დაგება სისქით 6 სმ	კვ.მ	3 777		
19	ავტოსადგომის ასფალტის საფარის ქვეშ თხევადი ბიტუმის მოსხმა (0,5 ლ – 1 კვ.მ)	კვ.მ	3 777		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
20	ავტოსადგომის ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ზედა ფენის დაგება სისქით 4 სმ	კვ.მ	3 777		
	II. გადაკეთებები და მიერთებები				
21	არსებული ხრეშოვანი საფუძველის პროფილის მოსწორება-მოშანდაკება გრეიდერით და დატკეპნა	კვ.მ	4 044		
22	ერთფენიანი 15 სმ სისქის ღორღის საფუძველის მოწყობა ქვიშა-ღორღოვანი ნარევით	კვ.მ	4 044		
23	ასფალტბეტონის საფარის მკვრივი წვრილმარცვლოვანი ფენის დაგება სისქით 5 სმ	კვ.მ	4 044		
	III. ტროტუარები				
24	არსებული ბეტონის საფარის დაშლა და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	კუბ.მ	4,0		
25	არსებული ასფალტბეტონის საფარის დაშლა სისქით 4 სმ და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	კვ.მ	6 708,0		
26	ტროტუარზე არსებული მეორადი გამოყენებისთვის ვარგისიანი ფილების დაშლა, დატვირთვა და დაცლა-დასაწყობება	კვ.მ	1 230,0		
27	ტროტუარზე არსებული უვარგისი ფილების დაშლა და დატვირთვა	კვ.მ	559,0		
28	გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე	კუბ.მ	1118,0		
29	ბეტონის ფილების, სამშენებლო ნაგვის და გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილამდე	ტონა	2 677		
30	ტროტუარის ახალი საფარის ქვეშ საფუძველის მოწყობა 0-40 მმ ფრაქციის ქვიშა-ღორღოვანი ნარევისგან სისქით 5 სმ	კუბ.მ	559,0		
31	ტროტუარზე დეკორატიული ფილების, სისქით 6 სმ, დაგება მშრალ ცემენტ-მსხვილმარცვლოვანი ქვიშის 4 სმ სისქის ნარევზე	კვ.მ	11 180		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	IV. გაზონები				
32	გამწვანებისთვის ტერიტორიის დაკვალვა	კვ.მ	608,0		
33	გამწვანებისთვის ტერიტორიის მოსწორება ხელით	კვ.მ	608,0		
34	გამწვანებისთვის მცენარეული გრუნტის დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 0,5 კუბ.მ	კუბ.მ	60,8		
35	მცენარეული გრუნტის ტრანსპორტირება	ტონა	85,1		
36	კორდის დაგება მცენარეული გრუნტის ფენაზე	კვ.მ	608,0		
	V. სანიაღვრე ქსელი				
37	არსებული ლითონის მილების დემონტაჟი, დატვირთვა და ტრანსპორტირება 10 კმ მანძილამდე	გრძ.მ	2 420		
38	თხრილში გრუნტის დამუშავება და დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე ექსკავატორით, ჩამჩის ტევადობით 1,25÷1,5 კუბ.მ	კუბ.მ	5 941,5		
39	გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე	კუბ.მ	594,0		
40	გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილამდე	ტონა	10 456		
41	თხრილის კედლების გამაგრება ინვენტარული ფარებით	კუბ.მ	6 536		
42	თხრილში წყლის ამოტუმბვა	კუბ.მ	280,0		
43	ქვიშის საფუძველის მოწყობა მილსადენების ქვეშ	კუბ.მ	300,0		
44	მილსადენის გაყვანა 400 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილებისგან	გრძ.მ	759		
45	მილსადენის გაყვანა 500 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილებისგან	გრძ.მ	437		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
46	მილსადენის გაყვანა 600 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილებისგან	გრძ.მ	731		
47	მილსადენის გაყვანა 800 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილებისგან	გრძ.მ	1316		
48	400 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილების იზოლაცია ბიტუმით	გრძ.მ	759		
49	500 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილების იზოლაცია ბიტუმით	გრძ.მ	437		
50	600 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილების იზოლაცია ბიტუმით	გრძ.მ	731		
51	800 მმ დიამეტრის რკ.ბეტონის მილების იზოლაცია ბიტუმით	გრძ.მ	1316		
52	წყალმიმღები ჭების მოსაწყობად გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვიომცლელზე	კუბ.მ	203,0		
53	გრუნტის გატანა 10 კმ მანძილამდე	ტონა	325		
54	ქვიშის საფუძველის მოწყობა ჭების ქვეშ	კუბ.მ	22,0		
55	მონოლითური ბეტონის წყალმიმღები ჭების მოწყობა კლასით B22,5	კუბ.მ	240,5		
56	მილსადენების მიერთება წყალმიმღებ ჭებთან	ცალი	218		
57	თხრილში ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევის ჩაყრა და დატკეპნა პნევმოსატკეპნით	კუბ.მ	4534,0		
58	თუჯის ცხაურა წყალმიმღები ლუქების მოწყობა	ცალი	109		
59	არსებული ჭების წამოწევა საპროექტო ნიშნულამდე	ცალი	38		
60	არსებული თუჯის ცხაურა წყალმიმღები ლუქების დემონტაჟი და ხელახლა მონტაჟი	ცალი	25		
61	ქალაქის არსებულ კომუნიკაციებთან გადაკვეთის ადგილებში გადატანითი სამუშაოების შესრულება	წერტ	6		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	VI. გარე განათება				
62	გარე განათების მოსაწყობად გრუნტის გათხრა არხში ხელით	კუბ.მ	436,0		
63	გზის გადაკვეთაზე ელ. კაბელისთვის არხში სქელკედლიანი პლასტმასის მილის ჩადება დიამეტრით 100 მმ	გრძ.მ	260,0		
64	არხში კაბელისთვის გაცრილი მიწის საფარის და მიმანიშნებელი ლენტის მოწყობა	გრძ.მ არხი	1 780,0		
65	გრუნტის უკუჩაყრა ხელით არხში ზედმეტის მოშანდაკებით	კუბ.მ	436,0		
	სულ: I სამშენებლო სამუშაოები				
	II. ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები				
1	სკ-ს კედელზე ლითონის კარადის დაყენება, 380/220ვ 5ა სამფაზა ელექტრონული აქტიური ელ.ენერგიის მრიცხველით, მექანიკური ამომრთველი მექანიზმითა, 10 ა-იანი სამფაზა ავტომატური ამომრთველით 25 ა-იანი კონტაქტორით და ფოტორელეთი, დაყენება	კომპლ	4		
2	ქუჩის არსებული გარე განათების სანათის დემონტაჟი შემდგომი მონტაჟისათვის	ცალი	39		
3	ქუჩის არსებული გარე განათების საყრდენების დემონტაჟი, ტრანსპორტირება და დასაწყობება მერიის სამეურნეო ეზოში	ცალი	40		
4	კაბელის ჩადება არხში და გატარება მილში, კაბელის ბოლოების ჩაკეთებით კვეთით – ABBF-1, 4x16 კვ.მმ; 4x4 კვ.მმ;	გრძ.მ	1 800,0		
5	განათების საყრდენების დაყენება საძირკველით, სიმაღლით 6 მ	ცალი	48		
6	ქუჩის გარე განათების პროექტორული სანათის დაყენება 250 ვტ – 48 ცალი (მათ შორის დემონტირებული 39 ცალი)	ცალი	48		



№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
7	ელექტრო სადენების აყვანა განათების ბოძებში კვეთით 2x2,5 კვ.მმ	გრძ.მ	480,0		
8	დამიწების ელექტროდების მოწყობა სიგრძით 3,0 მ	ცალი	16		
9	დამიწების კონტურის მოწყობა ზოლოვანათი 40x4 მმ და გლინულათი 12 მმ	გრძ.მ	40		
	II. ელექტრო სამონტაჟო სამუშაოები				
	ჯ ა მ ი: (I+II): სამშენებლო და ელექტროსამონტაჟო სამუშაოები				
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (3%)				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	სულ ჯამი				

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

6. დანართი №4

ხელშეკრულების შესრულების საგარანტიო უზრუნველყოფა (საბანკო გარანტია)

ვის: ქ. ბათუმის მერიას
(შემსყიდველის დასახელება)

მხედველობაში ვიღებთ რა, რომ _____
(მიმწოდებლის დასახელება)

შემდგომში “მიმწოდებელმა” _____ ტენდერში წარდგენილი თავისი
(ტენდერის დასახელება)

სატენდერო წინადადების შესაბამისად იკისრა ვალდებულება წარმოადგინოს საბანკო გარანტია მასზე დაკისრებული ვალდებულებების შესრულების გარანტიის სახით ხელშეკრულებაში მითითებულ თანხაზე, ჩვენ თანახმა ვართ გავცეთ მიმწოდებლის სახელზე ზემოთ აღნიშნული გარანტია.

ამასთან დაკავშირებით, ვადასტურებთ, რომ ვართ გარანტები და პასუხისმგებლები თქვენს წინაშე მიმწოდებლის სახელით საერთო თანხაზე

(თანხა ციფრებით)

(თანხა სიტყვებით)

და ვკისრულობთ ზემო აღნიშნული თანხის გადახდას მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულების პირობების დარღვევის საფუძველზე თქვენი პირველივე მოთხოვნისთანავე.

წინამდებარე გარანტია ძალაშია -----

გარანტების ხელმოწერა და ბეჭედი

(თარიღი)

(მისამართი)