

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ რატევნის შიდა გზების სარეაბილიტაციო სამუშაოები

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

D-1000 მმ ლითონის მიღების მოწყობა

გზის N2

კვ2+60 მიერთებაზე მარჯვნივ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

ბეტონის არხი

გზის N2

პკ4+72 ორი მილის D=1000 მმ დამაკავშირბელი ბეტონის არხი

[illegible]

D-1500 მმ ლითონის მიღების მოწყობა

გზის N3

332+31

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	საფუძვლის ზედა ფენაზე ნელად შეკვრადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა 1მ ² -ზე 700 გრ.	ტ	0.03													
5	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივი, ა/ზეტონის ცხელი ნარევით სისქით 6 სმ	მ ²	46.00													
6	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 15 სმ (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით K=1,26)	მ ³	2.27													
Tavi VI. gzis kuTvni l eba da keTi l mowyoba																
ეზოს შესასვლელები																
გზა N1																
1	გზის კიდიდან ეზოს შესასვლელებამდე საფარის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 14სმ (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით)	მ ³	8.64													
გზა N3																
1	გზის კიდიდან ეზოს შესასვლელებამდე საფარის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 14 სმ (დატკეპნის კოეფიციენტის გათვალისწინებით)	მ ³	2.29													
დამცავი ლითონის ზღუდარების (თვალამრიდი ზღუდარი) მოწყობა																
გზა N3																
1	დამცავი ლითონის ზღუდარების მოწყობა	გრძ/მ	30.00													