

**ქ. წალენჯიხა ფიროსმანის ქუჩის ასფალტის საფარით მოპირკეთების სამუშაოების  
ხარჯთაღრიცხვა**

შედგენილია 2013წ II კვ. დონეზე

| № | შიფრი<br>№ | სამუშაოს დასახელება                                                                                    | განზ.<br>ერთ. | ნორმატი<br>ვით<br>ერთეულ<br>ზე | რაოდენობა | მასალა    |      | ხელფასი   |      | ტრანსპორტი და<br>მაქანიზმები |      | ჯამი |
|---|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------|-----------|------|-----------|------|------------------------------|------|------|
|   |            |                                                                                                        |               |                                |           | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი | ჯამი | ერთ. ფასი                    | ჯამი |      |
| 1 | 2          | 3                                                                                                      | 4             | 5                              | 6         | 7         | 8    | 9         | 10   | 11                           | 12   | 13   |
|   |            |                                                                                                        |               |                                |           |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | <b>ა. დემონტაჟი</b>                                                                                    |               |                                |           |           |      |           |      |                              |      |      |
| 1 | 27-9-4.    | ასფალტის საფარის დაშლა და ზედმეტი ყამირის<br>აღება საშუალოდ სისქით 20 სმ. და დატვირთვა<br>ა/მანქანებზე | მ³            |                                | 123.94    |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | შრომითი რესურსები                                                                                      | კ/სთ          | 1.6                            | 198.30    |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | ავტოგრეიდერი საშუალო ტიპის 79 კვტ.                                                                     | მ/სთ          | 0.0191                         | 2.37      |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | სანგრევი ჩაქუჩი მოძრავ კომპრესორებზე                                                                   | მ/სთ          | 0.775                          | 96.05     |           |      |           |      |                              |      |      |
| 2 |            | ყამირისა და ასფალტის ნამტვრევების გატანა<br>ა/მანქანებით 10 კმ-ზე                                      | ტნ.           | 1.65                           | 204.50    |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | ჯამი თავი.                                                                                             |               |                                |           |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            |                                                                                                        |               |                                |           |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | <b>ბ. მონტაჟი</b>                                                                                      |               |                                |           |           |      |           |      |                              |      |      |
| 1 | რ-19-82    | საკანალიზაციო ტუბის ზედაპირების ამადლება<br>გასწორება საპროექტო ნიშნულამდე                             | ც.            |                                | 1.00      |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | შრომითი რესურსები                                                                                      | კ/სთ          | 4.12                           | 4.12      |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | აგური                                                                                                  | ც.            | 51                             | 51.00     |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | ხსნარი ცემენტის                                                                                        | მ³            | 0.035                          | 0.04      |           |      |           |      |                              |      |      |
| 2 | 23-23-1    | არსებული ტის თავების მონტაჟი                                                                           | ც.            |                                | 1.00      |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | შრომითი რესურსები                                                                                      | კ/სთ          | 1.54                           | 1.54      |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | მანქანები                                                                                              | ლარი          | 0.09                           | 0.09      |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 15 სმ                                                                  | მ²            |                                | 619.700   |           |      |           |      |                              |      |      |
|   |            | შრომის დანახარჯი                                                                                       | კ/სთ          | 0.0429                         | 26.59     |           |      |           |      |                              |      |      |

| 1 | 2         | 3                                                                                                         | 4         | 5       | 6              | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|----------------|---|---|---|----|----|----|----|
| 3 | 27-10-1.  | ავტოგრეიდერი 79 კვტ.                                                                                      | მ/სთ      | 0.00269 | 1.67           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სატკეპნი საგ.ზ. თვითმავალი პნევმოსვლაზე 18 ტნ.                                                            | მ/სთ      | 0.00041 | 0.25           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სატკეპნი საგ.ზ. თვითმავალი გლუვი 5 ტნ.                                                                    | მ/სთ      | 0.0076  | 4.71           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სატკეპნი საგ.ზ. თვითმავალი გლუვი 10 ტნ.                                                                   | მ/სთ      | 0.0074  | 4.59           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | მოსარწყავ-მოსარეცხი მანქანა 6000ლ.                                                                        | მ/სთ      | 0.00148 | 0.92           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | ღორდი ფრაქცია 40-70მმ                                                                                     | მ³        | 0.1862  | 115.39         |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | წყალი                                                                                                     | მ³        | 0.011   | 6.82           |   |   |   |    |    |    |    |
| 4 | 1-33-1    | <b>იგივეს დატკეპვნა პნევმატური სატკეპნით</b>                                                              | <b>მ³</b> |         | <b>115.39</b>  |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სატკეპნი პნევმატური 25 ტნ.                                                                                | მ/სთ      | 0.00185 | 0.21           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | ბუდლოზერი 79 კვტ.                                                                                         |           | 0.02064 | 2.38           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | ტრაქტორი 79 კვტ.                                                                                          | კ/სთ      | 0.00185 | 0.21           |   |   |   |    |    |    |    |
| 5 | 27-39-1   | <b>მსხვილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონისაგან საფარის ქვედა ფენის („B“ ტიპი I მარკა) მოწყობა სისქით 4 სმ</b> | <b>მ²</b> |         | <b>619.700</b> |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | შრომითი რესურსები                                                                                         | კ/სთ      | 0.0375  | 23.24          |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | ასფალტის დამგები                                                                                          | მ/სთ      | 0.00302 | 1.87           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სატკეპნი 5 ტნ                                                                                             | მ/სთ      | 0.0037  | 2.29           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სატკეპნი 10 ტნ                                                                                            | მ/სთ      | 0.0111  | 6.88           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სხვა მანქანები                                                                                            | ლარი      | 0.0023  | 1.43           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | ა/ბეტონი (ტრანსპორტირება 15 კმ)                                                                           | ტნ        | 0.0974  | 60.36          |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სხვა მასალები                                                                                             | ლარი      | 0.0145  | 8.99           |   |   |   |    |    |    |    |
| 6 | 27-39-1   | <b>წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ა/ბეტონისაგან საფარის ზედა ფენის („B“ ტიპი I მარკა) მოწყობა სისქით 3 სმ</b>   | <b>მ²</b> |         | <b>619.700</b> |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | შრომითი რესურსები                                                                                         | კ/სთ      | 0.0375  | 23.24          |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | ასფალტის დამგები                                                                                          | მ/სთ      | 0.00302 | 1.87           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სატკეპნი 5 ტნ                                                                                             | მ/სთ      | 0.0037  | 2.29           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სატკეპნი 10 ტნ                                                                                            | მ/სთ      | 0.0111  | 6.88           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სხვა მანქანები                                                                                            | ლარი      | 0.0023  | 1.43           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | ა/ბეტონი (ტრანსპორტირება 15 კმ)                                                                           | ტნ        | 0.0822  | 50.94          |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | სხვა მასალები                                                                                             | ლარი      | 0.0145  | 8.99           |   |   |   |    |    |    |    |
| 7 | 27-51-13- | <b>გზის გვერდულების შევსება (ორმხრივად) ღორღით სიგანით 100 სმ სისქით 10 სმ</b>                            | <b>მ³</b> |         | <b>24.80</b>   |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | შრომითი რესურსები                                                                                         | კ/სთ      | 0.0317  | 0.79           |   |   |   |    |    |    |    |
|   |           | ავტოგრეიდერი 79 კვტ.                                                                                      | მ/სთ      | 0.00351 | 0.09           |   |   |   |    |    |    |    |

[illegible]