

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	электронно-механические, кварцевые
Индикация	стрелочная
Дискретность отсчета времени, мин.	1
Погрешность хода, сек./мес.	30
Электронный блок управления	на базе кварцевого резонатора
Ввод исходной информации и коррекция показаний	с блока управления, расположенного в сухом отапливаемом помещении
Переход на летнее и зимнее время	автоматический
Питание подается постоянно. Напряжение, В	220 (+22...-33) В
Продолжительность работы в случае аварийного отключения питания, час	72
Диаметр, мм	880
Место установки	стена
Условия эксплуатации:	
- температура, С	-30 .. +50
- относительная влажность, %	90
- атмосферные осадки	дождь, снег
Гарантия, мес.	12
Условия поставки	самовывоз Заказчиком
Условия оплаты	перечисление, предоплата 100%
Срок изготовления, раб. дни, до	22 (с дня поступления денежных средств на наш счет)
Часы с внутренней подсветкой циферблата	
Вес, кг., не более	40
Замена ламп подсветки	открывающаяся дверь
Часы без подсветки циферблата	
Вес, кг., не более	15

Оцифровка циферблата может быть любой по усмотрению Заказчика (римская, арабская, полная, частичная, только часовые метки и т.д.). На поле циферблата может быть нанесен логотип фирмы (герб города и др.).

По дополнительному соглашению можем изготовить часы с корректировкой времени по сигналам Г, сбоем, мелодией, управлением подсветкой.



Часы односторонние, уличные, без подсветки



Часы односторонние, уличные, с внутренней подсветкой циферблата