

საგზაო სამოსის მოწყობის პიკეტური მოცულობათა უწყისი

საავტომობილო გზა: სოფ. ზემო ხანდაკის და სოფ. ხოვლეს დამაკ. გზა II ეტაპი

ადგილმდებარეობა			მონაკვეთის სიგრძე, მ	საფარი		საფუძველი		მისაყრელი ბეჭდულები	შენიშვნა
საპროექტო კილომეტრი	პკ+დან	პკ+მდე		ზედა ფენა – წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი „Б“, მარკა II სისქით 5 სმ, მ2	საფუძვლის ზედა ფენაზე ნელად შეკვრადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა 182-ზე 700 გრ.	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) (3 %-ანი ცემენტის დანამატით სტაბილიზებული) სისქით 20 სმ	ქვედა ფენა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი მ3	ღორღი (ფრაქციით 0-40მმ) მ3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	28+75	30+00	125	775	0,54	921	110,52	12,50	ფართი რადიუსის გათვალისწინებით
	30+00	35+00	500	3000	2,10	3500	420,00	50,00	
	35+00	40+00	500	3000	2,10	3500	420,00	50,00	
	40+00	45+74	574	3480	2,44	4018	482,16	57,40	
	45+74	46+88	114	680	0,48	810	97,20	0,00	
	47+29	50+00	271	1696	1,19	1997	239,64	27,10	
	50+00	55+00	500	3000	2,10	3500	420,00	50,00	
	55+00	60+00	500	3000	2,10	3500	420,00	50,00	
	60+00	65+00	500	3000	2,10	3500	420,00	50,00	
	65+00	70+00	500	3000	2,10	3500	420,00	50,00	
	70+00	76+00	600	3600	2,52	4200	504,00	60,00	
	76+00	78+00	200	1000	0,70	1100	132,00	14,00	
	78+00	82+00	400	2000	1,40	2200	264,00	32,00	
	82+00	86+00	400	2000	1,40	2200	264,00	32,00	
	86+00	90+00	400	2000	1,40	2200	264,00	40,00	
	90+00	91+23	123	615	0,43	676,5	81,18	12,30	
	სულ:			35846	25,09	41322,5	4958,70	587,30	

