

**ეზოს შესასვლელების
მოწყობის პიკეტური მოცულობათა უწყისი**

საავტომობილო გზა: სოფ. ზემო ხანდაკის და სოფ. ხოვლეს დამაკ. გზა II ეტაპი

№	პკ		ეზოს შესასვლელიდ სიგრძე, მ	ეზოს შესასვლელიდ სიგანე, მ	საფარი ფრაქციული ღორღით (ფრაქციით 0-40მმ) სისქით 10 სმ, მ3
	მარჯვენა	მარცხენა			
1	2	3	4	5	7
1		76+96	1,60	4,00	0,64
2		77+30	1,60	4,00	0,64
3	77+60		1,60	4,00	0,64
4	77+82		0,80	4,00	0,32
5	78+03		0,90	4,00	0,36
6		78+03	0,50	4,00	0,20
7	81+69		0,50	4,00	0,20
8		81+71	0,70	4,00	0,28
9		82+00	0,80	4,00	0,32
10		83+38	0,80	4,00	0,32
11	84+20		2,50	4,00	1,00
12		85+15	6,00	5,00	3,00
13	86+14		10,00	10,00	10,00
14		87+25	1,50	4,00	0,60
15	88+87		6,00	4,00	2,40
16		89+10	1,10	4,00	0,44
17		89+20	1,10	4,00	0,44
20		89+30	1,10	4,00	0,44
21		90+13	1,10	4,00	0,44
		სულ:			22,68