

1) პლასტმასის უნივერსალური ინდიკატორული ნომრიანი ლუქი -
ალფა-მ2



პლასტმასის უნივერსალური ინდიკატორული ნომრიანი ლუქი
ალფა-მ2

უნივერსალური ინდიკატორული ლუქი ალფა-მ1 / ალფა-მ2 გამოიყენება სასაწყობო მეურნეობების, სეიფების, ავტომატების და სხვა ობიექტების დასაღუპად.

ლუქზე არსებული თეთრი ველი გაძლევთ შესაძლებლობას დამატებითი ინფორმაცია (თარიღი, ხელმოწერა დ.ს.) თქვენით დაიტანო ფანქრით ან სხვა საშუალებით, რომელიც არ იშლება მანვ გაჩე ფაქტორების ზემოქმედებით (წვიმა, მზე, ნესტი).

ლუქი მარტივად ყენდება და გვაძლევს შესაძლებლობას დროულად შევამჩნიოთ დაცულ ობიექტზე არასანქცირებული შეღწევის მცდელობა



ტექნიკური დაცხასიათება

მოდელიკაცია	ალფა-მ 1 სტანდარტული ალფა-მ2 სტანდარტული
მასალა	პოლიპროპინელი, ჩამკეტი ელემენტი – ფოლადის ჩანართი
საერთო სიგრძე მმ.	არანაკლებ 342
სამუშაო სიგრძე მმ.	არანაკლებ 255
მოქნილიი ელემენტის დიამეტრი მმ.	არანაკლებ 2
ფერი	ლურჯი, წითელი, ყვითელი, მწვანე. დამკვეთის მოთხოვნით შესაძლებელია სხვა ფერებიც

გამოყენების ტემპერატურა, C	სტანდარტული მოდიფიკაცია-არანაკლებ -20 , +60 ყინვაგამძლე არანაკლებ -40, +60
რიგითი ნომერი	7-8 ნიშანი შესაძლებელია შტრიხ-კოდის დატანა
ლოგოტიპის დატანა	1000 ცალიდან
ლოგოტიპის დატანის ფართი მმ.	არანაკლებ 25x12
დაყენება	ხელით
მოსხნა	მაკრატლით
შეფუთვა	1000 ცალი, ყუთში 10ცალიანი ბლოკებით.

ლუქზე დატანილი უნიკალური ნომერი უნდა იყოს ქარხნული ამოტვიფრული, ჩასხმული საღებავით

2) ტიტანი – ძაღოვანი, ნომრიანი ღეროვანი ლუქი-ჩამკეტი



ძაღოვანი, ნომრიანი ღეროვანი ლუქი-ჩამკეტი- ტიტანი გამოირჩევა მაღალი საიმედოობით და გამოიყენება სარკინიგზო, საავიაციო და საზღვაო კონტეინერების, ავტომობილების და სხვა საშუალებების ჩაკეტვა-დაღუქვისათვის, რომლებსაც აქვთ შეთავსებადი ყუნწები დასაღუქი ყუნწების დიამეტრი 10 მმ-ზე მეტი.

შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს ISO-PAS 17712 და კონტეინერული უსაფრთხოების ამერიკული ინიციატივების მოთხოვნებს C-TPAT, როგორც ინდიკატორული დასაღუქი მოწყობილობა " High Security Seal ".

- დაფარულია აბს პლასტიკური ფენით, რაც ხელს უწყობს არასანქცირებული შეღწევის მცდელობის იდენტიფიკაციას და იცავს კოროზიისგან.
- უნიკალური, დაპატენტებული ჩამკეტი მექანიზმი ხელს უწყობს მარტივად დაღუქვას და იძლევა რღვევის მაღალ პარამეტრებს.
- ნუმერაცია დატანებულია, როგორც ღეროვან ნაწილზე,

ასევე ლუქის კორპუსზე.

- ღერძის პლასტიკური ზედაპირის კვადრატული კვეთი იცავს ქუდს დატრიალებისაგან, რაც შეუძლებელს ხდის მანიპულაციებს: ღეროს ტრიალით ამოღებას
- გამოიყენება დაბალი და მაღალი ტემპერატურულ გარემოში.



ტექნიკური დანახაზები

მასალა/ღერო/ კორპუსი	ფოლადი ABC- პლასტიკის საფარით
ღეროს საერთო სიგრძე მმ.	არანაკლებ 80
ღეროს სამუშაო სიგრძე მმ.	არანაკლებ 40
ღეროს (მაქს.) დიამეტრი მმ.	10
ღეროს ქუდის დიამეტრი მმ.	არანაკლებ 20
კორპუსის სიგანე მმ.	არანაკლებ 20
ჩაკეტვის დატვირთვის ძალა კგძ	არა უმეტესი 5
რღვევის დატვირთვის ძალა კგძ (kH)	1300 (12,8) ან უკეთესი
დატვირთვის ძალა ჭრაზე კგძ (kH)	2150 (21.2) ან უკეთესი
ნალუნი, (ნმ)	დაახლოებით 70,6
დარტყმის ძალა ჯ	არა ნაკლები 40,7
ფერი	ყვითელი, დაკვეთით წითელი, ლურჯი ნარინჯისფერი და სხვა
რიგითი ნომერი (ლაზერული)	1 ასო და 7 ციფრი
მარკირება	დამამზადებლის ლოგოტიპი და ელექტრონული

კორპუსზე და ღეროზე	მისამართი
დამატებითი ლაზერული მარკირება	შესაძლებელია შტრიხ-კოდის დატანა
გამოყენების ტემპერატურა °C	არანაკლები - 40 , + 60(ყველა მასალის სიმყიფე იზრდება ტემპერატურის დაწევასთან ერთად)
ლოგოტიპის დატანა	10000 ცალიდან
დაყენება	ხელით
მოხსნა	სპეციალური მკვნეტარით
შეფუთვა	250 ცალი ყუთში(25 პატარა ყუთი , თითოეულში 10ცალი)
შეფუთვის ზომა, მმ.	
შეფუთვის მასა კგ.	



ლუქზე დატანილი უნიკალური ნომერი უნდა იყოს ქარხნული ამოტვიფრული,
ჩასხმული საღებავით



მაღტილოვ კეიბლ სილი – 3) 3) ძალოვანი, ჩამკეტი მოწყობილობები გვარლურის ტიპის ნომრიანი ლუქები

უპირატესობა

მაღტილოვ კეიბლ სილი – ძალოვანი,
ჩამკეტი მოწყობილობები გვარლურის ტიპის
ნომრიანი ლუქები

- გამოირჩევიან მაღალი საიმედოობით და გამოიყენება
სარკინიგზო, საავიაციო და საზღვაო კონტეინერების,
ავტომობილების, ავტოფურგონების, სასაწყობო
მეურნეობების და სხვა საშუალებების ჩაკეტვა-
დაღუქვისათვის, რომლებსაც აქვთ დასაღუქი ღარის
დიამეტრიც 1მმ; 1.5მმ; 2.5მმ; 5მმ-ზე მეტი. ამ ლუქებს
იყენებენ, როცა ჩასაკეტი კარის რგოლები არ ემთხვევა
ერთმანეთს.

უპირატესობები

მოხერხებული მონობლოკური კონსტრუქცია.

ალუმინის მყარი კორპუსი ჩამკეტი მექანიზმით.

4 ტიპი-ზომის: გვარლის დიამეტრისა და გაწვევების ძალის
პარამეტრების მიხედვით

- შეესაბამება საერთაშორისო სტანდარტს ISO-

PAS 17712 და კონტეინერული უსაფრთხოების
ამერიკულ ინიციატივებს, როგორც
ინდიკატორული დასაღუქი მოწყობილობა "High Security Seal".

- უნიკალური დაპატენტებული ჩამკეტი მექანიზმი აადგილებს დაღუქვას და გამოირჩევა დიდი საიმედოობით.
- გამოიყენება დაბალ და მაღალ ტემპერატურულ გარემოში.



ტექნიკური დანახაიათება

	18მ	1.5მმ	2,5მმ	5მმ
მასალა / კორპუსის / მოქნილი ელემენტის	ალუმინის შენადნობი/ მოთუთიებული ფოლადის გვარლი/			
კორპუსის გაბარიტული ზომები, მმ	არანაკლები 27 x 25 x 8.7			
ტროსის სიგრძე მმ.	არანაკლები 400			
ტროსის დიამეტრი მმ.	არანაკლები 1,5			
რღვევის დატვირთვის ძალა კგმ(kH)	250 ან უკვესი			
ფერი კორპუსის	ოქროსფერი, ლურჯი, წითელი, მწვანე			
რიგითი ნომერი (ლაზერული)	8 ასო- ციფრული ნიშანი			

დამატებითი
ლაზერული
მარკირება

შესაძლებელია შტრიხ-კოდის დატანა

გამოყენების
ტემპერატურა °C

არანაკლები - 65 , + 55

ლოგოტიპის
დატანა

1 000 ცალიდან

დაყენება

ხელით

მოსხნა

სპეციალური მკენეტარით

შეფუთვა

500



1 ცალის სავარაუდო ღირებულება ფასი 2.10 ლარი

რაოდენობა - 2500 ცალი

4) CK - დანომრილი თვითწებავადი ლუქები

დანომრილი თვითწებავადი ლუქები «CK» გამოიყენება არასანქცირებული შეღწევის გამოსაგლეწად, ისეთ ობიექტებზე, სადაც შეუძლებელია სტანდარტული დასაღი საშუალებების გამოყენება მათ შორის – მუყაოსა და პლასტიკური ყუთების, სახვადასხვა ლითონისა და შუშის ზედაპირების, კარების, საოფისე ტექნიკის და სხვა. თვითწებავადი ლუქი აგრეთვე არის უნივერსალური მარკირებისა და იდენტიფიკაციის საშუალება.

თვითწებავადი ლუქის დაცვის 5ხარისხი



ლუქის გახსნის მცდელობისას მასზე მჟღავნდება ინდიკატორული წარწერები **"Opened / Вскрыто СИЛтэк / SILtech "** **"Opened / Вскрыто СИЛтэк / SILtech "**, რომელიც ადვილად შესამჩნევია ვიზუალურად და მეორეჯერ დაწებების მცდელობა უშედეგოა, რადგან ამ დარღვევას ლუქი ინარჩუნებს.

თერმული ზემოქმედების საშუალებით (85 C -ზე მაღლა) ლუქის გახსნის მცდელობისას მასზე მჟღავნდება სპეციალური თერმოქრომული ნახატი შავი ფერის ბადის სახით (ზემოქმედებამდე ის ნახევრად გამჭვირვალეა), ან მასალა მთლიანად იცვლის ფერს და შავდება.

სპეციალური წებოს წყლობით ლუქის ამოქმედება (გამაფრთხილებელი წარწერის გამჟღავნება) შესაძლებელია დაბალი ტემპერატურის ან გამყინავი ნერთების ზემოქმედებით.

თვითწებად ლუქებზე დატანილია ინდივიდუალური განუმეორებელი ნომერი, რაც გამორიცხავს მის შეცვლას., სპეციალური ველი თარიღისა და ობიექტზე ლუქის დამყენების ხელმოწერისათვის, რაც გამორიცხავს მის შეცვლას-გაყალბებას.

ულტრაიისფერი-სხივების ზემოქმედებით ლუქზე მჟღავნდება თერმოქრომული ნახატის ნათება. ამ ნათების არარსებობა მიუთითებს ლუქზე ზემოქმედებაზე სპირტის შემცველი ხსნარებით ან გამხსნელებით.

თვითწებადი ლუქი CK მოდიფიკაციები

CKP1 საკონტროლო წარწერა მჟღავნდება მხოლოდ ლუქზე მისი გამოყენება რეკომენდირებული გლუვ ზედაპირებზე, რომლებიც ხშირად ილუქება

CKP2 საკონტროლო წარწერა მჟღავნდება ლუქზე და ნაწილობრივ დალუქულ ზედაპირზეც. რეკომენდირებულია ობიექტების გრძელვადიანი ერთჯერადი დალუქვისათვის.

CKP2+ უნივერსალური თვითწებადი ლუქი. წებოს მთელი ფენა საკონტროლო წარწერიანად გადადის დალუქულ ზედაპირზე. მისი გამოყენება შესაძლებელია ყველანაირ ზედაპირზე: მუშაობს უხეშ და ხაოიან ზედაპირებზეც (ქაღალდის, მუყაოს, პლასტიკის, ლითონის, პოლიეთილენის მასალების ზედაპირზე) რეკომენდირებულია ქუჩაში- დაბალ ტემპერატურაზე, სარდაფებში, სხვენებში გამოსაყენებლად.

დანომრილი თვითწებადი ლუქები დაფასოებულია სპეციალურ ყუთებში, რაც მოსახერხებელს ხდის მათ

შენახვას, ტრანსპორტირებას და გამოყენებას.



ტექნიკური ღახასიათება

სტანდარტული მოდიფიკაციები	CKP1 არ ტოვებს კვალს ზედაპირზე CKP2 ნაწილობრივ ტოვებს კვალს CKP2+ მთლიანად ტოვებს კვალს ზედაპირზე
მასალა	გლუვი პოლიესტერი
ზომა მმ.	CKP1 + 20 x100
ფერი სტანდარტული	წითელი ლურჯი, შესაძლებელია სხვა ფერებიც
გახსნისას ინდიკატორული წარწერის გამჟღავნება	«OPENED! ВСКРЫТО!» და სასაქონლო ნიშანი « SILtech СИЛтэк »
რიგითი ნომერი	9 რიცხვი ან ასო-ციფრული კოდი
მარკირება სტანდარტული	9 რიცხვი ან ასო-ციფრული კოდი გამაფრთხილებელი წარწერა მწარმოებლის სასაქონლო ნიშანი
მარკირება დამკვეთის	1000 ცალიდან.
გამოყენების ტემპერატურა °C	არანაკლები -40 , +85
დაწებების ტემპერატურა °C	არანაკლებ +5
შენახვის ვადა	24 თვე
დატანა	ხელით
გახსნა	ხელით
შეფუთვა	ხვიაში 500 – 1000- 2000 -ცალი; სპეციალურ ყუთში
შეფუთვის მასა კგ.	0,3 დან 0,6 კგ.-მდე ზომის და მოდიფიკაციის მიხედვით.



ლუქზე დატანილი უნიკალური ნომერი უნდა იყოს ქარხნული წესით დატანილი

5) KTL - დანომრილი თვითწებადი ფირი-ლუქები

გადაწყვეტილება ყველა ტიპის ზედაპირისთვის



KTL 30x76m/76mm - დანომრილი თვითწებადი ფირი-ლუქი გამოიყენება

ყველა ტიპის ზედაპირისთვის (მარტივი და რთული ფორმის) მუყაოს ყუთების, კონტეინერების, შუშის, კერამიკის პლასტმასის რეზერვუარების ასევე სეიფების, კარების, ხელსაწყოების და სხვათა დასაღუჭად.

სტანდარტული მოდიფიკაციები:

- დანომრილი თვითწებადი ფირი-ლუქი KTL+ მაღალი ადგეზიურობა

ახსნის შემთხვევაში მუდგენდება წარწერა "ВСКРЫТО! OPENED!" და სასაქონლო ნიშანი "СИЛТЭК SILtech", რომელიც ხელმოწერედ დაწებებისას არ ქრება.



ტექნიკური დეტალები

სტანდარტული
მოდიფიკაციები

მასალა

KTL - დანომრილი თვითწებადი ფირი-ლუქები

პოლიესტერი

ლენტის ზომა	KTL არანაკლები 30მმ x76მმ /76მმ	
ლენტის სიგრძე ხვიაში მ.	არანაკლები 66	
ფერი	სტანდარტული წითელი,	შესაძლებელია ლურჯი, ყვითელი მწვანე
ინდიკატორული წარწერის გამჟღავნება გახსნისას	«OPENED! ВСКРЫТО!» და სასაქონლო ნიშანი"СИЛтэк SILtech"	
დანომრილი მონაკვეთების რაოდენობა	1000 cali	
მარკირება სტანდარტული	9 რიცხვი ან ასო-ციფრული კოდი გამაფრთხილებელი წარწერა მწარმოებლის სასაქონლო ნიშანი	
გამოყენების ტემპერატურა °C	არანაკლები - 40 , + 70	
დაწებების ტემპერატურა °C	არა ნაკლებ +5	
შენახვის ვადა	1 წელი	2 წელი
დატანა	ხელით, როგორც ჩვეულებრივი სკოტჩი	
გახსნა	ხელით, როგორც ჩვეულებრივი სკოჩი	
შეფუთვა	60 ხვია	



თვითწებადი ლუქების დაყენების წესი:

ობიექტის დალუქვამდე დასალუქი ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს (ჭუჭყისა და მტვრისაგან, აგრეთვე დაუშვებელია მათი გამოყენება ცხიმოვან ზედაპირზე.)

ზედაპირზე დაკერისას არ უნდა წარმოიშვას ნაკეცები; კარგათ გაასწორეთ ისე, რომ ზედაპირსა და ლუქს შორის საჰაერო ბუშტულები არ წარმოიშვას

6) KTL - დანომრილი თვითწებადი ფირი-ლუქები

გადაწყვეტილება ყველა ტიპის ზედაპირისთვის



KTL 50x76m/200mm. - დანომრილი თვითწებადი ფირი-ლუქი გამოიყენება

ყველა ტიპის ზედაპირისთვის (მარტივი და რთული ფორმის) მუყაოს ყუთების, კონტეინერების, შუშის, კერამიკის პლასტმასის რეზერვუარების ასევე სეიფების, კარების, ხელსაწყოების და სხვათა დასალუქად.

სტანდარტული მოდიფიკაციები:

- დანომრილი თვითწებადი ფირი-ლუქი **KTL** მუშაობს ყველანაირ ზედაპირზე

ახსნის შემთხვევაში მუდგენდება წარწერა "ВСКРЫТО! OPENED!" და სასაქონლო ნიშანი "СИЛтек SILtech", რომელიც ხელმოეორედ დაწებებისას არ კრება.



ტექნიკური დაცხადება

სატნდარტული მოდლიფიკაციები	KTL - დანომრილი თვითწებადი ფირი-ლუქები		
მასალა	პოლიესტერი		
ლენტის ზომა	KTL 50მმ x 76მ /200მმ		
ლენტის სიგრძე ხვიაში მ.	არანაკლები 76		
ფერი	სტანდარტული წითელი,	შესაძლებელია ლურჯი, ყვითელი მწვანე	
ინდიკატორული წარწერის გამჟღავნება გახსნისას	«OPENED! ВСКРЫТО!» და სასაქონლ ნიშანი"СИЛтек SILtech"		
დანომრილი მონაკვეთების რაოდენობა	330		
რიგითი ნომერი	KTL	KTL+	ST
მარკირება სტანდარტული	9 რიცხვი ან ასო-ციფრული 8 ასო-ციფრული კოდი გამაფრთხილებელი წარწერა მწარმოებლის სასაქონლო ნიშანი		
მარკირება დამკვეთის	200 ხვია	400	500- 1ფერში 800 -2ფერში
გამოყენების ტემპერატურა °C	არანაკლები - 40 , + 70		-40 , +80
დაწებების ტემპერატურა °C	არა ნაკლებ +5		
შენახვის ვადა	1 წელი	2 წელი	
დატანა	ხელით, როგორც ჩვეულებრივი სკოტჩი		
გახსნა	ხელით, როგორც ჩვეულებრივი სკოტჩი		



თვითწებგადი ლუქების დაყენების წესი:

ობიექტის დალუქვამდე დასალუქი ზედაპირი უნდა გაიწმინდოს (ჭუჭყისა და მტვრისაგან, აგრეთვე დაუშვებელია მათი გამოყენება ცხიმოვანი ზედაპირზე.)

ზედაპირზე დაკერისას არ უნდა წარმოიშვას ნაკეცები; კარგათ გაასწორეთ ისე, რომ ზედაპირსა და ლუქს შორის საჰაერო ბუშტულები არ წარმოიშვას