



ლითონის სპეციფიკაცია

| დასახელება                        | პოზიცია | ესკიზი<br>სმ.                                                                            | კვეთი<br>მმ. | სიგრძე<br>სმ. | რაოდენობა | საერთო<br>სიგრძე მ. |
|-----------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|-----------|---------------------|
| მოაჯირის დგარი-კვადრატული მილი    | 1       | 0,2     | 50x50x2      | 100           | 8         | 8.0                 |
| მოაჯირის სახელური-კვადრატული მილი | 2       | 0,2     | 60x30x2      | 208           | 1         | 2.08                |
| მოაჯირის სახელური-კვადრატული მილი | 3       | 0,2     | 60x30x2      | 218           | 1         | 2.18                |
| მოაჯირის სახელური-კვადრატული მილი | 4       | 0,2     | 60x30x2      | 311           | 2         | 6.22                |
| მოაჯირის შემავსებელი              | 5       | 0,2     | 40x20x2      | 177.5         | 2         | 3.55                |
| მოაჯირის შემავსებელი              | 6       | 0,2     | 40x20x2      | 190           | 2         | 3.8                 |
| მოაჯირის შემავსებელი              | 7       | 0,2     | 40x20x2      | 147           | 4         | 5.88                |
| მოაჯირის შემავსებელი              | 8       | 0,2     | 40x20x2      | 141           | 4         | 5.64                |
| საფეხურები                        | 9       | 0,2    | 60x30x2      | 110           | 32        | 35.2                |
| საფეხურების ძირი                  | 10      | 0,2   | 40x30x2      | 28            | 16        | 4.48                |
| საფეხურების დგარი                 | 11      | 0,2   | 40x30x2      | 17            | 16        | 2.72                |
| შველერი №14                       | 12      | 0,49  | 140x58x4.9   | 290           | 2         | 5.8                 |
| არმატურა A-III                    | 13      |       | Ø10          | 100           | 2         | 2.0                 |

ლითონის ამოკრება, კგ.

| შველერი №14<br>კვეთი მმ. | არმატურა<br>A-III<br>კვეთი მმ. | ფოლადის კვადრატული მილი<br>კვეთი მმ. |         |         |         | ჯამი   | შედულების<br>ნაკერი<br>1.5 % | სულ   |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|--------|------------------------------|-------|
| 140x58x4.9               | Ø10                            | 50x50x2                              | 60x30x2 | 40x30x2 | 40X20X2 |        |                              |       |
| 71.34                    | 1.24                           | 25.12                                | 129.27  | 15.84   | 35.48   | 278.29 | 4.17                         | 282.5 |

ჩიქობავას ქ. №49 ეზოში კიბისა და მოაჯირების  
რეაბილიტაცია

ლითონის სპეციფიკაცია  
და ამოკრება

შ.პ.ს. "ნაღი"

**ჩიქობავას ქ. №49 ეზოში კიბისა და მოაჯირების სარეაბილიტაციო  
სამუშაოების მოცულობების უწყისი**

| № | სამუშაოს დასახელება                                                  |                         | განზომილება | რაოდენობა | შენიშვნა        |
|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-----------|-----------------|
| 1 | 2                                                                    |                         | 3           | 4         | 5               |
| 1 | არსებული აგურის კედლის დაშლა ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე      |                         | მ³          | 0,53      |                 |
| 2 | III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთვითმცლელზე |                         | მ³          | 0,14      |                 |
| 3 | გრუნტისა და სამშენებლო ნაგვის გატანა ნაგავსაყრელზე 15 კმ.-მდე        |                         | ტონა        | 1,5       |                 |
| 4 | კიბისა და მოაჯირების მოწუობა ლითონის პროფილებით                      | შველერი №14             | გრძ.მ.      | 5,8       |                 |
|   |                                                                      |                         | კბ          | 71,34     |                 |
|   |                                                                      | არმატურა A-III          | გრძ.მ.      | 2         | d=10 მმ.        |
|   |                                                                      |                         | კბ          | 1,24      |                 |
|   |                                                                      | ფოლადის კვადრატული მილი | გრძ.მ.      | 8         | 50X50X2 მმ.     |
|   |                                                                      |                         | კბ          | 25,12     |                 |
|   |                                                                      |                         | გრძ.მ.      | 45,68     | 60X30X2 მმ.     |
|   |                                                                      |                         | კბ          | 129,27    |                 |
|   |                                                                      |                         | გრძ.მ.      | 7,2       | 40X30X2 მმ.     |
|   |                                                                      |                         | კბ          | 15,84     |                 |
|   |                                                                      |                         | გრძ.მ.      | 18,87     | 40X20X2 მმ.     |
|   |                                                                      |                         | კბ          | 35,48     |                 |
|   |                                                                      | შედულების ნაკერი        | კბ          | 4,2       | 1,5%            |
| 5 | კიბისა და მოაჯირების შეღებვა ნიტროსადებავით                          |                         | მ²          | 16,1      |                 |
| 6 | შველერების ძირის დაბეტონება მონოლითური ბეტონით                       |                         | მ³          | 0,14      | B-20, F-100 W-6 |