

Sesasyidi saqon l is dasaxe l eba, raodenoba da teqnikuri pirobebi

#	misawodebe l i saqon l is dasaxe l eba	kompiuteri unda itos minimum qvemoT mocemuli teqnikuri maxasiaTeb lebis		ganzomi lebis erTeu l i	raod enoba	savaraudo erTeu l is fasi (l a r i)	savaraudo saerTo Rirebu l eba (l a r i)	
	1	2	3	4	5	6	7	
1	ნაგვის კონტეინერი	ტევადობა: სხვა მახასიათებლები:	1,1 მ/კუბი სტანდარტული დაწესებული მოწყობის კონტეინერი კორპუსის სისქე არანაკლებ 1,5 მმ, კონტეინერის კორპუსის წინა და უკანა მხარეს უნდა ჰქონდეს ვერტიკალური, ხოლო გვერდებზე და თავსახურზე პორიზონტალური სახელოვრები; კონტეინერის თავსახური დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 1,4 მმ სისქის ფოლადის ნაჭრისაგან; კონტეინერის კორპუსისა და თავსახურის ფორმა უნდა უზრუნველყოფდეს კონტეინერის მაღალ გამძლეობას; თავსახურის ამწევი მხარეები უნდა იყოს დამზადებული არანაკლებ 3,0 მმ სისქის ფოლადის ნაჭრისაგან; კონტეინერის თავსახური მოძრაობაში უნდა მოდიოდეს შესაბამისი ზამზარებით, რომელსაც აქვს გაჩერების მექანიზმი; კონტეინერის თავსახურის წინა მხარეს უნდა ჰქონდეს რეზინის საიზოლაციო ზოლი, საფარი, კონტეინერს უნდა ჰქონდეს სპეციალური პედალი თავსახურის ფეხით გასაღებად, ძირზე უნდა ჰქონდეს საცობით დახშული საწრეტი ხვრელი; თვლების შეერთება კონტეინერის კორპუსთან დამზადებული უნდა იყოს არანაკლებ 4 მმ სისქის ფოლადისაგან; კონტეინერს უნდა ჰქონდეს მზიდი 360 გრადუსზე მზრუნავი თვლები (დაახლოებით 20050მმ ზომის) მათგან ორი უნდა იყოს მუხრუჭით; კონტეინერის გალვანიზაცია (მოთუთიება) უნდა შეესაბამებოდეს TS 914 EN ISO 1461 სტანდარტს; კონტეინერი სრულად უნდა შეესაბამებოდეს TS EN 840-3 სტანდარტს და ქონდეს შესაბამისი სერთიფიკატი, რომელიც შემსყიდველის მოთხოვნის შემთხვევაში უნდა წარმოადგინოს გამარჯვებულმა.	ca l i	22			ან უკეთესი
2	პლასტმასის ურნა	ტევადობა: სხვა მახასიათებლები:	240 ლიტრი ურნის კორპუსი და თავსახური დამზადებული უნდა იყოს მარალი სიმკვრივის პოლიეთილენისაგან ან მსგავსი მასალისაგან; ურნა ულტრასიფერი სხივისადმი უნდა იყოს მდგრადი; ურნის წარმოებაში გამოყენებული საღებავი უნდა იყოს მაღალი ხარისხის და მზის სხივების ზემოქმედების შედეგან არ უნდა ხუნდებოდეს და არ უნდა იცვლიდეს ფერს; ურნის ბორბლების კორპუსი უნდა იყოს დამადებული პოლიეთილენისაგან ან მსგავსი მასალისაგან, ხოლო გარედან შემორტყმული რეზინა უნდა უძლებდეს ნებისმიერი ამინდის პირობებს; ურნის ბორბალი გათვლილი უნდა იყოს მინიმუმ 150 კგ თვირთამწეობაზე; ბორბლის დამჭერი ღერძები და მეტალის ნაწილები უნდა იყოს გალვანიზებული (მოთუთიებული); ურნის კედლის სისქე უნდა იყოს არანაკლებ 3,4 მმ; ურნა უნდა იყოს ადვილად გადასადგილებელი; ურნა არ უნდა ჟანგდებოდეს, არ უნდა იკავებდეს სუნს და ადვილად უნდა იწმინდებოდეს; ის უნდა იყოს მდგრადი სპირტის, სოკოს, მჟავების და სხვა ქიმიური ნივთიერებების მიმართ.	ca l i	100			ან უკეთესი

3	პლასტმასის ურნა ჩამოსაკიდი	ტევადობა:	50 ლიტრი	ცალი	100			
	ჯამი:							

SeniSvna (1): misawodebeli saqonlis sagarantio vada unda Seadgendes saqonlis miRebidan aranakleb 1 (erTi) wels miReba-Cabarebis aqtis gaformebidan., mosawodebeli saqone li unda iyos udefeqto. Tu gamovlenili iqneba wuni (xarvezi), mimwodebeli valdebulia sakutari xarjebiT (transportirebis CaTvliT) uzrunvel yos aRniSnu li wunis (xarvezi) aRmofxvra (saqonlis axliT Secvla), gamovlenidan 25 (ოცდახუთი) kalendaruli dRis vadaSi.

SeniSvna (2): SesaZlebelia ukeTesi maxasiaTeblebis mqone saqonlis SemoTavazeba, aseT dros mimwodebelma unda warmoadginos damoukidebeli eqspeqtis saTanado daskvna