

ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის საჭიროებისათვის სახელურების ტექნიკური მახასიათებლები, ფასები ცხრილის ფორმა

დასახელება	ტექნიკური მახასიათებლები	განზომილ ების ერთეული	რაოდენობა	ერთეული ს ფასი (ლარი)	საერთო ფასი (ლარი)
სახანძრო სახელური 51 მმ	20 მ სიგრძის, ევროპული სტანდარტის ალუმინის სწრაფშემადგენელი. გარშემოსაცმი: 100% მაღალი სიმჭიდროვის სინთეტიკური ნართი. ცირკულარულად ნაქსოვი; 2 შრიანი სარჩული: EPDM-რეზინა; წნევის დანაკარგი ხახუნის გამო მაქსიმალურად დაბალი. ხანგრძლივი მოხმარებისთვის, ოზონის, ქიმიკატების და ზღვის წყლისადმი მედეგი, მუშა ტემპერატურა: გამოიყენება ტემპერატურულ დიაპაზონში: -30 ° C+80 ° C სტანდარტები: მუშა წნევა 16 ატმ; გასკდომის წნევა 60 ატმ.	ცალი	23		
სახანძრო სახელური 66 მმ	20 მ სიგრძის, ევროპული სტანდარტის ალუმინის სწრაფშემადგენელი. გარშემოსაცმი: 100% მაღალი სიმჭიდროვის სინთეტიკური ნართი. ცირკულარულად ნაქსოვი; 2 შრიანი სარჩული: EPDM-რეზინა; წნევის დანაკარგი ხახუნის გამო მაქსიმალურად დაბალი. ხანგრძლივი მოხმარებისთვის, ოზონის, ქიმიკატების და ზღვის წყლისადმი მედეგი, მუშა ტემპერატურა: გამოიყენება ტემპერატურულ დიაპაზონში: -30 ° C+80 ° C .მუშა წნევა 16 ატმ; გასკდომის წნევა 60 ატმ.	ცალი	45		
შემწოვი სახელური	სახანძრო შემწოვი სახელო 75 მმ, 4 მეტრიანი გოფირებული, საბჭოთა სტანდარტის ალუმინის შემადგენელი. გამოიყენება ტემპერატურულ დიაპაზონში: -30 0 C+80 0 C	ცალი	4		
				ჯამი	