

საგზაო სამოსის მოწყობის პიკეტური დათვლის უწყისი

საავტომობილო გზა: ხარაგაულის მუნიციპალიტეტში, კიციხი - ხიდარის დამაკავშირებელი ს/გზა

ადგილმდებარეობა			მონაკვეთის სიგრძე, მ	საფარი				საფუძველი	მისაყრელი გვერდულები
საპროექტო კილომეტრი	პკ+დან	პკ+მდე		ზედა ფენა-წვრილმარცვლოვანი მკვრივი ღორღოვანი, ა/ზეტონის ცხელი ნარევი, ტიპი „ნ“, მარკა II, სისქით 4 სმ. მ²	საფარის ქვედა ფენაზე წელად შეკვრადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მ²-ზე 300გრ. ტ	ქვედა ფენა-მსხვილმარცვლოვანი ფოროვანი, ა/ზეტონის ცხელი ნარევი სისქით 5 სმ. მ²	საფუძვლის ზედა ფენაზე წელად შეკვრადი ბიტუმის ემულსიის მოსხმა მ²-ზე 700გრ. ტ	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით (0-40მმ) სისქით 15 სმ. მ²	მისაყრელი გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით სისქით 10 სმ მ³
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	0+00	3+00	300	1200.00	0.36	1200.00	0.84	260.82	26.66
	3+00	6+00	300	1200.00	0.36	1200.00	0.84	252.32	27.08
	6+00	9+00	300	1200.00	0.36	1200.00	0.84	252.32	27.08
	9+00	12+00	300	1200.00	0.36	1200.00	0.84	252.32	27.08
	12+00	15+00	300	1200.00	0.36	1200.00	0.84	252.32	27.08
	სულ :			6000.00	1.80	6000.00	4.20	1270.08	135.00

შენიშვნა
11
ფართი რადიოუღების გათვალისწი ნებით