

სამუშაოთა უწყისი

ქ. მარნეულში ადგილობრივი მნიშვნელობის შიდა გზებისა
და ეზოების რეაბილიტაცია
(ა. ასლანოვის ქუჩა მონაკვეთი „გ“)

№	სამუშაოს ჩამონათვალი	განზ.	რაოდ	შენიშვნა
1	2	3	4	5
	მონაკვეთი „გ“			
	I ძლიერ დაზიანებული მონაკვეთები (საგზაო სამოსის ტიპი I)			
1	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით ჩსაშ=30სმ დატვირთვით 95% $2387მ2 \times 0.30მ \times 95\% = 680.3მ3$	მ ³	680.3	
2	იგივე ხელით 5% $716.1მ3 \times 5\% = 35.8მ3$	მ ³	35.8	
3	ნაშალის გატანა ა/თვითმცვლელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე $716.1მ3 \times 1.6 = 1145.8ტ$	ტ	1145.8	
4	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით სისქით 25სმ (ბალასტი) $(1960მ2 + 427მ2) \times 0.25მ = 596.7მ3$	მ ³	596.7	
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ $პკ1+73--პკ6+61.2 \quad 1960მ2$	მ ²	1960	
6	გვერდულების მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 10სმ $პკ1+73--პკ6+61.2 \quad 435მ \times 0.5მ = 217.5მ2$ $პკ1+73--პკ6+61.2 \quad 419მ \times 0.5მ = 209.5მ2$	მ ²	427	
	II სარწყავ-სანიაღვრე არხები			
1	დაზიანებული მიწების დემონტაჟი	გრძ.მ	8	
2	რკინაბეტონის მიწების ჩაწყობა $\emptyset 750მმ \quad L=5მ$ $პკ6+58 \quad 10მ$	ც	2	
3	ტრანშეას შევსება ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ბალასტი)	მ ³	0.75	
	III მიერთებები			
1	არსებული ტალახნარევი ხრეშოვანი მასის მოხსნა ექსკავატორით ჩსაშ=33სმ დატვირთვით 95% $439მ2 \times 0.33მ \times 95\% = 136.7მ3$	მ ³	137.7	

2	იგივე ხელით 5% $144.9\text{მ}^3 \times 5\% = 7.2\text{მ}^3$	მ^3	7.2	
3	ნაშალის გატანა ა/თვითმცლელელებით ნაყარში 5კმ მანძილზე $144.9\text{მ}^3 \times 1.6 = 231.8\text{ტ}$	ტ	231.8	
4	საფუძვლის ქვედა ფენის მომზადება ქვიშა- ხრეშოვანი ნარევით სისქით 25სმ (ბალასტი) $439\text{მ}^2 \times 0.25\text{მ} = 109.7\text{მ}^3$	მ^3	109.7	
5	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრაქციული ღორღით 0-40მმ სისქით 6სმ პკ2+05 11მ2 პკ2+12 35მ2 პკ3+06 24მ2 პკ4+20 60მ2 პკ4+48 18მ2 პკ5+35 25მ2 10მ2 პკ1+90 13მ2 პკ2+80 80მ2 პკ3+07 9მ2 პკ3+14 8.1მ2 პკ3+40 36.1მ2 პკ3.58 11.5მ2 პკ3+88 9.7მ2 პკ4+25 22.8მ2 პკ5+10 43.5მ2 პკ5+31 10.1მ2 პკ5+78 12.3მ2 პკ5+83	მ^2	439	
IV განივი პროფილის აღდგენა				
1	ა/ბეტონის საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი მკვრივია/ბეტონის ცხელელი ნარევით სისქით 5სმ მარკა I ტიპი „ბ“ $2660\text{მ}^2 + 659\text{მ}^2 = 3319\text{მ}^2$	მ^2	2399	