

თვითმმართველი ქალაქის - ბათუმის მერია



კახაბრის უბანში, მაჭახელას ქ. N77-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე
სპორტული მინი-მოედნის მოწყობის სამუშაოების შესყიდვის

ელექტრონული ტენდერის

სატენდერო დოკუმენტაცია

ქ. ბათუმი

2014



ს ა რ ჩ ე ვ ი

1. <u>საკვალიფიკაციო მოთხოვნები</u>	3
2. <u>ტექნიკური დოკუმენტაცია</u>	4
3. <u>დანართი №1, ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ</u>	11
4. <u>დანართი №2, ფასების ცხრილი</u>	12
5. <u>დანართი №3, ნახაზები და სპეციფიკაციები</u>	17

წინამდებარე სატენდერო დოკუმენტაცია შედგენილია „სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ“ საქართველოს კანონის 12¹ მუხლის, „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების საფუძველზე.



1. საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

საკვალიფიკაციო მოთხოვნების თანახმად, პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს შემდეგი დოკუმენტები:

1.1 იურიდიული პირებისათვის:

ა) ცნობა მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან, რომ არ ხორციელდება იურიდიული პირის რეორგანიზაცია ან ლიკვიდაცია;

ბ) ცნობა საქართველოს საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, იურიდიული პირის ქონებაზე საჯარო სამართლებრივი შეზღუდვის (ყადაღის) არარსებობის შესახებ.

1.2. საკვალიფიკაციო მონაცემების წარმოდგენა:

ა) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები გაცემული უნდა იყოს „გამარტივებული შესყიდვის, გამარტივებული ელექტრონული ტენდერისა და ელექტრონული ტენდერის ჩატარების წესის დამტკიცების შესახებ“ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს თავმჯდომარის 2011 წლის 7 აპრილის №9 ბრძანების მე-2 მუხლის პირველი პუნქტის „ლ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული ეტაპის დაწყების შემდეგ (წინადადების მიღება დაწყებულია).

ბ) საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები წარმოდგენილი უნდა იქნას დედნის ან ნოტარიულად დამოწმებული ასლების სახით; საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტების (ელექტრონული სახით) წარმოდგენა შესაძლებელია სისტემის მეშვეობით.

გ) არარეზიდენტმა პრეტენდენტ(ებ)მა უნდა წარმოადგინონ თავიანთი ქვეყნის შესაბამისი უფლებამოსილი ორგანოების მიერ გაცემული საკვალიფიკაციო მონაცემების დამადასტურებელი დოკუმენტები, რომლებსაც თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე.



2. ტექნიკური დოკუმენტაცია

2.1 . შესყიდვის ობიექტის მოცულობა:

ა) ქ. ბათუმში, კახაბრის უბანში, მაჭახელას ქუჩა N77-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპორტული მინი-მოედნის მოწყობა- დანართი №2.

2.2. ტექნიკური პირობები:

2.2.1. შესასრულებელი სამუშაოები:

- მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის შემოღობვის ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე;
- ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10 სმ; წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა 0,3×0,3×0,4 ბეტონი ბ-25; რკინა-ბეტონის ბ-25 ლენტური საძირკვლისა და ზეძირკვლის მოწყობა 0,3×0,4×88, არმატურა 12ა-III, გლინულა დ-6;
- სტადიონის შემოფარგვლა პანელური ლითონის ბადით ლითონის დგარებზე, ლითონის მილკვადრატი 100×100×4 მმ, ლითონის ზოლოვანა სისქით 60×5მმ, კუთხოვანა 50×50×4, ლითონის ბადე 45×45×3,8 მმ, გლინულა დნ;
- შესასვლელი კარების მოწყობა (2 ცალი), კუთხოვანა 50×50×4, ანჯამა, საკეტი;
- მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის საფეხბურთო კარების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე;
- ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა;
- საფეხბურთო კარების დგარების წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა (ბეტონი ბ-25)
- საფეხბურთო კარების მოწყობა, ლითონის მილი დ-100×4, ლითონის მილი დ-40×3, საფეხბურთო კარების ბადე;
- მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის საკალათბურთო ფარების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე;
- ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა;
- საკალათბურთო ფარების წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა (ბეტონი ბ-25);
- საკალათბურთო ფარების მოწყობა, ლითონის მილიკვადრატი 200×200×6 მმ, ლითონის მილკვადრატი 50×50×2 მმ, ლითონის ფურცლოვანი სისქით 10 მმ, კალათბურთის ორგმინის სტანდარტული ფარი;
- სტადიონის საფარისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა ტკეპნით 30 სმ სისქით;
- ღორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ;
- ბეტონის ბ-18,5 მჭიმის მოწყობა სისქით 10 სმ გლინულას ბადით;
- მოედნის ზედაპირის მოხვეწა (კვარცის ქვიშა, ცემენტი 400 მარკის);
- სტადიონის ხელოვნური საფარის, ბუსუსის სიმაღლით 25მმ მოწყობა მოედანზე კვარცის გარეცხილი ქვიშის მოყრით;
- სტადიონის შემოღობვის, კარებების, საფეხბურთო კარებების, საკალათბურთო ფარების ლითონის ელემენტების ანტიკოროზიული დამუშავება;



- სტადიონის შემოღობვის, კარებების, საფეხბურთო კარებების, საკალათბურთო ფარების ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით;
- მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე;
- განათების ბოძების საძირკვლის მოწყობა ბეტონით ბ-20 4×0,26;
- განათების ბოძების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით;
- ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა, ლითონის მილი დ-159 4მმ, ლითონის მილი დ-127 4მმ, ლითონის მილი დ-50 2,5 მმ, ლითონის ფურცლოვანი 5მმ, "ელ. კაბელის ბოძთან მისამაგრებელი უღელი (კრონშტეინი)", დიოდური სანათი ალუმინის კორპუსით 30 ვტ, ჰერმეტიკის დონე IP 65;
- ელ. სადენის 3×4 (სპილენძის ძარღვით) მოწყობა;
- ელ. სადენის 2×2,5 მოწყობა;
- დამიწების მოწყობა, არმატურა 18ა-III, ლითონის გლინულა 8ა-I;
- ელ. ყუთის მოწყობა; ელ. ყუთი, ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ.

2.2.2. მოედნის ხელოვნური საფარის მონაცემები:

ა) მოედნის ხელოვნური საფარი უნდა აკმაყოფილებდეს შემდეგ პირობებს:

- ბუსუსების სიმაღლე - 25 მმ;
- გაკერვა - 3/8;
- ყულფის რაოდენობა - 16 (10) სმ;
- ბუსუსების სიმკრივე - 16960 ყულფი/კვმ;
- ბუსუსების წონა - 890 გრ/კვმ (+ - % 5);
- მთლიანი წონა - 2290 გრ/კვმ;
- საფუძველი - ბეტონი;
- რულონის სიგანე - 410 სმ (+ - % 2);
- გამძლე ძაფი - %100 პოლიპროპილენი;
- ბუსუსების გამძლეობა - % 8800;
- ბუსუსების ჭრილი - 12 მმ, 100 მიკრონი.

2.2.3. პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს:

ა) ინფორმაცია საქონლის (მოედნის ხელოვნური საფარი) წარმოშობის ქვეყნისა და მწარმოებელი კომპანიის შესახებ:

№	საქონლის დასახელება	წარმოშობის ქვეყანა, მწარმოებელი კომპანია	
1	მოედნის ხელოვნური საფარი		



ბ) მწარმოებელი კომპანიის მიერ გაცემული ტექნიკური პასპორტი (ან მონაცემები, ხარისხის სერტიფიკატი) საქონლის (მოედნის ხელოვნური საფარი) მახასიათებლების შესახებ, რომელსაც უცხო ენაზე წარმოდგენის შემთხვევაში თან უნდა დაერთოს ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანი ქართულ ენაზე;

გ) პრეტენდენტს შეუძლია შემსყიდველ ორგანიზაციას შესთავაზოს უკეთესი ტექნიკური მახასიათებლების მქონე საქონელი (მოედნის ხელოვნური საფარი), რომელზეც ასევე წარმოდგენილი უნდა იყოს მწარმოებელი კომპანიის მიერ გაცემული ტექნიკური პასპორტი (ან მონაცემები, ხარისხის სერტიფიკატი) საქონლის (მოედნის ხელოვნური საფარი) მახასიათებლების შესახებ, საჭიროების შემთხვევაში ნოტარიულად დამოწმებული თარგმანით ქართულ ენაზე.

2.2.4. სამუშაოთა შესრულების წესი:

სამუშაოების წარმოების პირობები უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილ წესებსა და ნორმებს.

სამუშაოების შესრულების პროცესში პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის შემოფარგვლა და დამცავი გამაფრთხილებელი თვალსაჩინოების და შუქნიშნების დაყენება. მასალები უნდა ინახებოდეს დახურული წესით, გარდა იმ მასალებისა, რომელიც ნორმების მიხედვით ინახება ღია ცის ქვეშ.

მიმწოდებლების მასალებისა და კონსტრუქციების ხარისხი უნდა შეესაბამებოდეს საქართველოში მოქმედ სტანდარტებსა და სამშენებლო ნორმებს. სამუშაოს დაწყებისთანავე წარმოდგენილი უნდა იქნეს სამუშაოს წარმოების ჟურნალი. შემსრულებელმა უნდა აწარმოოს ფარული სამუშაოების აქტები იმ სამუშაოებზე, რომლებზეც საჭიროა აღნიშნული დოკუმენტაციის წარმოება.

მშენებლობის დროს აუცილებელია СНиП-ებით ხელმძღვანელობა, შესრულება და დაცვა მათი მოთხოვნებისა შრომის დაცვასა და უსაფრთხოების ტექნიკაში. მომუშავენი უზრუნველყოფილი უნდა იყვნენ ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით და ასევე უნდა სრულდებოდეს საერთო კოლექტიური დაცვის ღონისძიებებიც. აუცილებელია უსაფრთხოების ტექნიკის, საწარმოო სანიტარიის და ხანძარსაწინააღმდეგო მომქმედი წესების, ნორმებისა და ინსტრუქციების დაცვა. სამუშაოების შესრულებისას, მიმწოდებელმა თითოეული სამუშაოსთვის უნდა უზრუნველყოს ისეთი უსაფრთხო და ადამიანის ჯანმრთელობისათვის უვნებელი სამუშაო პირობები, რის შესაძლებლობასაც იძლევა საქმიანობის ხასიათი. ყველა სამუშაო უნდა შესრულდეს იმ ადგილობრივი და სახელმწიფო კანონების, კოდექსების, მოთხოვნებისა და დადგენილებების შესაბამისად, რომლებიც ეხება ადამიანთა უსაფრთხოებას, ჯანმრთელობის დაცვასა და კეთილდღეობას. შემსრულებელი კარგად უნდა იცნობდეს და უნდა ემორჩილებოდეს ყველა სამშენებლო წესს, რომელიც კანონითაა დადგენილი.

შემსრულებელმა უნდა უზრუნველყოს სამუშაოთა უსაფრთხოებისათვის საჭირო ყველა წესისა და ინსტრუქციის შესრულება, რათა შეძლებისდაგვარად აიცილოს უბედური შემთხვევები და მინიმუმამდე დაიყვანოს თავისი მუშაკების და სხვა ადამიანთა ზარალი.



სამუშაო ტერიტორიაზე უნდა იყოს შესაბამისი ნიშნები და გაფრთხილებები. სამუშაოთა წარმოების დროს განსაკუთრებით ყურადღებით უნდა შესრულდეს მიწის სამუშაოები ჭრილში კომუნიკაციების (ელ. კაბელის, გაზსადენის, წყალსადენის და სხვა) ფარგლებში. აუცილებელია სამუშაოთა წარმოების ზონაში მოხვედრილი კომუნიკაციების მფლობელთა თანდასწრება და მათი მოთხოვნების გათვალისწინება. შემსრულებელმა უნდა ჩაატაროს ღონისძიებები, მიიღოს უსაფრთხოების შესაფერისი ზომები და განახორციელოს ყველა საჭირო სამუშაო ხელშეკრულების ფარგლებში, შეათანხმოს აღნიშნული სამუშაოები შესაბამის სამსახურებთან, მის სამუშაო ტერიტორიაზე ელექტროენერგიის, ტელეგრაფის, ტელეფონის ხაზების, ბუნებრივი გაზის სადენების და სხვა კომუნალური აღჭურვილობის დასაცავად და მათზე ზემოქმედების თავიდან ასაცილებლად. აღნიშნულთან დაკავშირებული ხარჯები უნდა გაიღოს შემსრულებელმა. შემსრულებელმა უნდა დაიცვას და გაათავისუფლოს დამკვეთი ყოველგვარი პრეტენზიისაგან, მოთხოვნისაგან, სარჩელისაგან, ზარალის ანაზღაურებისაგან და ხარჯებისაგან, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას ზემოაღნიშნული ზემოქმედების შედეგად ან მასთან კავშირში. შემსრულებელი ვალდებულია სათანადოდ დაიცვას ყველა შენობა, ნაგებობა, დანადგარი, კომუნიკაციები დაზიანებისაგან და გაფუჭებისაგან ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში. შემსრულებელმა უნდა მიიღოს ყველა საჭირო ზომა შენობის, ნაგებობის, მილსადენების, კაბელების, კანალიზაციის, რკინიგზის და სხვა კომუნიკაციების დასაცავად.

2.2.5. გამოყენებული მასალები:

ა) ყველა გამოყენებული მასალა უნდა იყოს მაღალხარისხიანი და აკმაყოფილებდეს საქართველოში მოქმედ ყველა სამშენებლო ნორმასა და სტანდარტს. ყველა მასალა, მოწყობილობა, საკომპლექტო ნაწილი, სამარაგო საგანი, მოწოდებული კონტრაქტის ფარგლებში, უნდა იყოს ახალი, უხმარი, სტანდარტული, მაღალი ხარისხის, საუკეთესო დონეზე დაპროექტებული და დამზადებული. უხარისხო ან დაბალი ხარისხის მასალები, მოწყობილობები და საკომპლექტო ნაწილები არ მიიღება და მათი გამოყენება არ იქნება ნებადართული.

2.2.6. სამუშაო ადგილის მომზადება, გარემოს დაცვა:

მიმწოდებელი პასუხისმგებელია:

- შეასრულოს სამუშაოები შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვით;
- უზრუნველყოს სამუშაო ადგილის ფარგლებში გარემოზე ეკოლოგიური ზემოქმედების მინიმუმამდე დაყვანა;
- მინიმუმამდე დაიყვანოს სამუშაოებთან დაკავშირებული ხმაურის, ვიბრაციის და მტკვრის გავლენა გარემოზე;
- ყველა სახის მოსამზადებელი სამუშაოების დაწყება შეთანხმებული უნდა იყოს ქ. ბათუმის მერიის კეთილმოწყობის სამსახურთან;
- სამუშაოების დასრულების შემდეგ შემსრულებელი თავისი ძალებით და სახსრებით 5 დღის განმავლობაში ვალდებულია გაათავისუფლოს სამუშაო ადგილი სამშენებლო მოწყობილობა-დანადგარებისაგან, მასალებისაგან, დროებითი ნაგებობებისაგან და ა.შ.



2.2.7. ნახაზებისა და სპეციფიკაციების ჩამონათვალი:

ა) ნახაზები და სპეციფიკაციები იხილეთ **დანართი №4**.

2.2.8. ექსპერტიზის დასკვნა შესრულებულ სამუშაოებზე:

ა) ტენდერში გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ანგარიშსწორებამდე საკუთარი სახსრებით უზრუნველყოს სსიპ-ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნის წარმოდგენა ყველა შესრულებული სამუშაოს შესაბამისობაზე საპროექტო-სახარჯთაღრიცხვო და სატენდერო დოკუმენტაციით გათვალისწინებულ პირობებთან.

2.3. ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ:

ა) ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტს უკანასკნელი 3 წლის განმავლობაში (2011, 2012, 2013) და 2014 წლის 1 სექტემბრამდე შესრულებული უნდა ჰქონდეს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის (სპორტული მოედნების მშენებლობა) სამუშაოები საერთო ღირებულებით არანაკლებ 150 000 (ასორმოცდაათი ათასი) ლარის ოდენობით;

ბ) ინფორმაცია წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №1** შესაბამისად;

დ) პრეტენდენტმა უნდა წარმოადგინოს ტენდერით გათვალისწინებული ანალოგიური ხასიათის, სირთულისა და შინაარსის სამუშაოს შესრულების დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (ხელშეკრულების ასლები ხარჯთაღრიცხვით, სამუშაოს შესრულების, მიღება-ჩაბარების აქტების ასლები, ფორმა №2). ეს მოთხოვნა არ ვრცელდება ქ. ბათუმის მერიის დაკვეთით შესრულებულ სამუშაოებზე.

2.4. ფასების ცხრილი:

ა) ფასების ცხრილი წარმოდგენილ უნდა იქნეს **დანართი №2** შესაბამისად;

ბ) ფასში ასახული უნდა იყოს საქართველოს კანონმდებლობით გათვალისწინებული ყველა გადასახადი;

გ) თუ პრეტენდენტი არ არის დღგ-ს გადამხდელი, საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად, მისი სატენდერო წინადადება წარმოდგენილი უნდა იყოს დღგ-ს გარეშე (პრეტენდენტმა შენიშვნის სახით უნდა მიუთითოს გარემოება, რის საფუძველზეც არ ითვლება დღგ-ის გადამხდელად);

დ) თუ ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად, ერთიან ელექტრონულ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასიდან გამომდინარე, ერთეულის ფასები წარმოდგება მრავალნიშნა ათწილადის სახით, გამარჯვებული პრეტენდენტი ვალდებულია ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის შეამციროს ერთეულის ფასი და დაამრგვალოს მეასედებამდე. შესაბამისად, შეამციროს საერთო ფასიც;

ე) იმ შემთხვევაში, თუ ტენდერში ელექტრონული ვაჭრობის შედეგად გამარჯვებული მიმწოდებლის მიერ სისტემაში დაფიქსირებული საბოლოო ფასი 20%-ზე მეტით დაბალია შესყიდვის ობიექტის სავარაუდო ღირებულებაზე, შემსყიდველი ორგანიზაციის მოთხოვნის შემთხვევაში, მიმწოდებელმა უნდა დაასაბუთოს ფასწარმოქმნის ადეკვატურობა ან/და ამ ფასად ტენდერით გათვალისწინებული ვალდებულების შესრულების შესაძლებლობა.



2.5. ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები:

2.5.1. ანგარიშსწორების პირობა:

- ა) ანგარიშსწორების ფორმა - უნაღდო, ვალუტა - ლარი;
- ბ) ანგარიშსწორება მიმწოდებელთან განხორციელდება ექსპერტიზის დასკვნის, მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმებისა და დღგ-ს ანგარიშ-ფაქტურის წარმოდგენის შემდეგ 15 (თხუთმეტი) სამუშაო დღის განმავლობაში;
- გ) საავანსო ანგარიშსწორება არ გამოიყენება;
- დ) თუ პრეტენდენტი არის ფიზიკური პირი, რომელსაც არ აქვს გადასახადის გადამხდელის მოწმობა, შემსყიდველი მოახდენს გადახდის წყაროსთან გადასახადის დაკავებას საქართველოს საგადასახადო კოდექსის შესაბამისად.

2.5.2. ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობა:

- ა) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების დაგვიანებით შესრულების შემთხვევაში, ყოველ დაგვიანებულ დღისათვის მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების ფასის 0,3%-ის ოდენობით;
- ბ) იმ შემთხვევაში, თუ ვადის გადაცდენისათვის დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ფასის 3%-ს, შემსყიდველს უფლება აქვს შეწყვიტოს ხელშეკრულება;
- გ) საჯარიმო სანქციების გადახდა არ ათავისუფლებს მიმწოდებელს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან;
- დ) ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვნად შესრულებისათვის ხელშეკრულების შეწყვეტის შემთხვევაში მიმწოდებელს ეკისრება პირგასამტეხლო ხელშეკრულების საერთო ღირებულების 5%-ის ოდენობით.

2.5.3. შესრულების ვადა:

- ა) სამუშაოები უნდა განხორციელდეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან 60 (სამოცი) კალენდარული დღის განმავლობაში.

2.5.4. გარანტია-დეფექტებზე პასუხისმგებლობის პერიოდი:

- ა) საგარანტო პერიოდი შეადგენს 24 თვეს სამუშაოების დასრულებიდან.

2.6. სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი:

- ა) სამუშაოების წარმოება უნდა განხორციელდეს მიმწოდებლის მიერ სატენდერო წინადადებით წარმოდგენილი გეგმა-გრაფიკის მიხედვით განსაზღვრულ ვადაში, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს 60 (სამოცი) კალენდარული დღეს ხელშეკრულების გაფორმებიდან;
- ბ) სამუშაოების მიმდინარეობის პროცესში, შემსყიდველის მხრიდან ტექნიკურ ზედამხედველსა და მიმწოდებელს შორის შესაძლებელია დაზუსტდეს სამუშაოების შესრულების გეგმა-გრაფიკი. სამუშაოების გეგმა-გრაფიკში შესული ცვლილებები არ გამოიწვევს ხელშეკრულებაში დამატებით ცვლილებას, გარდა იმ შემთხვევისა, როცა გეგმა-გრაფიკით განსაზღვრული სამუშაოების შესრულების ვადები გამოიწვევს ხელშეკრულებით განსაზღვრული სამუშაოების დასრულების ვადის ცვლილებას.



2.7. ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ:

ა) ხელშეკრულების საბოლოო ვარიანტი დაზუსტდება ელექტრონულ ტენდერში გამარჯვებულ პრეტენდენტთან ხელშეკრულების გაფორმების პროცესში, გარდა სატენდერო დოკუმენტაციის 2.5 და 2.6. პუნქტით განსაზღვრული მოთხოვნებისა.

2.8. პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები:

- პრეტენდენტის იურიდიული ფორმა და დასახელება
- საიდენტიფიკაციო კოდი/ ნომერი
- პრეტენდენტის იურიდიული და ფაქტიური მისამართი:
- ხელმძღვანელის სახელი, გვარი
- პრეტენდენტის ტელეფონის ნომერი: ☎ ტელ.: ; 📠 ფაქსი.: ; 📱 მობ.: ;
- ელექტრონული მისამართი, E-mail:
- ბანკის დასახელება
- ბანკის კოდი
- ანგარიშსწორების ანგარიში

2.9. პრეტენდენტმა უნდა უზრუნველყოს:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციით განსაზღვრული დოკუმენტების ატვირთვა სახელმწიფო შესყიდვების ერთიან ელექტრონულ სისტემაში, შემდეგი თანმიმდევრობით:

- ფასების ცხრილი;
- ტექნიკური პირობები;
- ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ;
- სატენდერო დოკუმენტაციის 2.2.3 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
- სატენდერო დოკუმენტაციის 2.6 პუნქტით გათვალისწინებული მოთხოვნები;
- ხელშეკრულების აუცილებელი პირობები;
- პრეტენდენტი პირის რეკვიზიტები;

ბ) ყველა დოკუმენტი ხელმოწერილი და ბეჭედდასმული უნდა იყოს უფლებამოსილი პირის მიერ.

2.10. საკონტაქტო ინფორმაცია:

ა) სატენდერო დოკუმენტაციასთან დაკავშირებული განმარტებების მიღება პრეტენდენტს შეუძლია სატენდერო კომისიის აპარატში, წერილობითი მიმართვის შემთხვევაში. ქ. ბათუმი, ლუკა ასათიანის ქ. №25; პირველი სართული, მე-7 ოთახი; E mail: tender@batumi.ge; საკონტაქტო პირი: ბაგრატ ხალვაში, ტელეფონი: (0 422) 27 26 18; თენგიზ პეტრიძე, ტელეფონი: (0 422) 24 63 17.

3. დანართი №1

ინფორმაცია პრეტენდენტის გამოცდილების შესახებ

N	სამუშაოების დასახელება (თითოეული ობიექტის მიხედვით)	შემსყიდველის დასახელება	ხელშეკრულების ღირებულება	გაწეული სამუშაოების ღირებულება
1				
2				
...				
ჯამი (2011 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2012 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2013 წელი)				
1				
2				
...				
ჯამი (2014 წლის 1 სექტემბრამდე)				
სულ ჯამი				

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.

4. დანართი №2

ფასების ცხრილი

პრეტენდენტის დასახელება _____

სატენდერო წინადადების ფასი _____

1. კახაბრის უბანში, მაჭახლის ქუჩა N77-ის მიმდებარე ტერიტორიაზე სპორტული მინი-მოედნის მოწყობა

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
1	მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის შემოღობვის ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლის მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,083		
2	ლენტური და წერტილოვანი საძირკვლისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა სისქით 10 სმ	10მ3	0,2600		
3	წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა 0,3X0,3X0,4 ბეტონი ბ-25	მ3	1,70		
4	რკინა-ბეტონის ბ-25 ლენტური საძირკვლისა და ზეძირკვლის მოწყობა 0,3X0,4X88	მ3	10,56		
	არმატურა 12ა-III	გრძ/მ	352,00		
	გლინულა დ-6		704,00		
5	სტადიონის შემოფარგვლა პანელური ლითონის ბადით ლითონის დგარებზე	მ2	324,00		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	ლითონის მილკვადრატი 100X100X4 მმ	გრძ/მ	202,70		
	ლითონის ზოლოვანა სისქით 60X5მმ	გრძ/მ	32,00		
	კუთხოვანა 50X50X4	გრძ/მ	679,20		
	ლითონის ბადე 45X45X3,8 მმ	მ2	272,64		
	გლინულა დ6	გრძ/მ	679,20		
6	შესასვლელი კარების მოწყობა (2 ცალი)	მ2	3,80		
	კუთხოვანა 50X50X4	გრძ/მ	35,70		
	ანჯამა	ცალი	4,00		
	საკეტი	ცალი	2,00		
7	მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის საფეხბურთო კარების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,004		
8	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა	10მ3	0,0064		
9	საფეხბურთო კარების დგარების წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა (ბეტონი ბ-25)	მ3	0,400		
10	საფეხბურთო კარების მოწყობა	ცალი	2,00		
	ლითონის მილი დ-100X4	გრძ/მ	16,00		
	ლითონის მილი დ-40X3	გრძ/მ	18,00		
	საფეხბურთო კარების ბადე	ცალი	2,00		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
11	მიწის ამოღება ხელით მინი სტადიონის საკალათბურთო ფარების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,0072		
12	ქვიშა-ხრეშოვანი მომზადების მოწყობა	10მ3	0,0072		
13	საკალათბურთო ფარების წერტილოვანი საძირკვლის მოწყობა (ბეტონი ბ-25)	მ3	0,650		
14	საკალათბურთო ფარების მოწყობა	ცალი	2,00		
	ლითონის მილიკვადრატი 200X200X6 მმ	გრძ/მ	11,80		
	ლითონის მილიკვადრატი 50X50X2 მმ	გრძ/მ	18,00		
	ლითონის ფურცლოვანი სისქით 10 მმ	მ2	0,16		
	კალათბურთის ორგამინის სტანდარტული ფარი	ცალი	2,00		
15	სტადიონის საფარისთვის ქვიშა-ხრეშოვანი საფუძვლის მოწყობა ტკეპნით 30 სმ სისქით	1000მ2	0,435		
16	ლორღის საფუძვლის მოწყობა სისქით 10 სმ	1000მ2	0,435		
17	ბეტონის ბ-18,5 მჭიმის მოწყობა სისქით 10 სმ გლინულას ბადით	100 მ2	4,350		
18	მოედნის ზედაპირის მოხვეწა (კვარცის ქვიშა, ცემენტი 400 მარკის)	100მ2	4,35		
19	სტადიონის ხელოვნური საფარის, ბუსუსის სიმაღლით 25მმ მოწყობა მოედანზე კვარცის გარეცხილი ქვიშის მოყვრით	100მ2	4,35		
20	სტადიონის შემოღობვის, კარებების, საფეხბურთო კარებების, საკალათბურთო ფარების ლითონის ელემენტების ანტიკოროზიული დამუშავება	100მ2	3,320		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
21	სტადიონის შემოღობვის, კარებების, საფეხბურთო კარებების, საკალათბურთო ფარების ლითონის ელემენტების შეღებვა ანტიკოროზიული საღებავით	100მ2	3,320		
22	მიწის ამოღება ხელით განათების ბოძების მოსაწყობად და გრუნტის გატანა ნაყარში 10 კმ-მდე	100მ3	0,0104		
23	განათების ბოძების საძირკვლის მოწყობა ბეტონით ბ-20 4X0,26	100მ3	0,0104		
24	განათების ბოძების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით	100მ2	0,19		
სტადიონის განათების მოწყობა					
1	ელ. განათების ლითონის ბოძებისა და სანათების მოწყობა	ცალი	4,00		
	ლითონის მილი დ-159 4მმ	გრძ/მ	24,00		
	ლითონის მილი დ-127 4მმ	გრძ/მ	12,00		
	ლითონის მილი დ-50 2,5 მმ	გრძ/მ	7,20		
	ლითონის ფურცლოვანი 5მმ	მ2	0,12		
	ელ. კაბელის ბოძთან მისამაგრებელი უღელი (კრონშტეინი)	ცალი	4,00		
	დიოდური სანათი ალუმინის კორპუსით 30 ვტ, ჰერმეტიკულობის დონე IP 65	ცალი	4,00		
2	ელ. სადენის 3X4 (სპილენძის ძარღვით) მოწყობა	გრძ/მ	120,00		
3	ელ. სადენის 2X2,5 მოწყობა	გრძ/მ	10,00		
4	დამიწების მოწყობა	ცალი	1,00		

№	სამუშაოს დასახელება	განზომილების ერთეული, რაოდენობა		ერთეულის ფასი (ლარი)	ჯამი (ლარი)
	არმატურა 18ა-III	გრძ/მ	1,00		
	ლითონის გლინულა 8ა-I	გრძ/მ	2,00		
5	ელ. ყუთის მოწყობა	100 ცალი	0,01		
	ელ. ყუთი	ცალი	1,00		
	ავტომატური ამომრთველი 50 ამპ	ცალი	1,00		
	ჯამი				
	რეზერვი გაუთვალისწინებელ სამუშაოებზე (3%)				
	ჯამი				
	დღგ 18%				
	სულ ჯამი				

* აღნიშნული თანხის გამოყენება მოხდება მხოლოდ შემსყიდველი ორგანიზაციის ნებართვით, მისივე ინიციატივით და/ან მიმწოდებლის მიერ დასაბუთებული და არგუმენტირებული წინადადებების განხილვისა და შეთანხმების საფუძველზე შემსყიდველი ორგანიზაციის სათანადო გადაწყვეტილებების მიღების შემდეგ.

პრეტენდენტის ხელმოწერა _____ ბ.ა.