

#	აპარატურის დასახელება და აღწერილობა	მწარმოებელი ქვეყანა, კომპანია	მოდელი	რაოდენობა	ერთეულის ღირებულება	სპეციფიკა	
1	ხმის ჩამწერი აპარატურა აღწერილობა: კომპაქტური ოთხ-არხიანი WAV/BWF- ფორმატის ხმის ჩამწერი მოწყობილობა დისპლეით. ტექნიკური მოთხოვნები: -16/24 bit სიჩქარით 44.1/46/48/88.2/96/192 KHz სიხშირის ხმის ჩაწერის შესაძლებლობა. -SDHC/SD დიდი ტევადობის (32 GB) მეხსიერების ბარათის გამოყენების შესაძლებლობა. -ch 1-4 ანალოგიური XLR/TRS combo-ტიპის XLR ხმის შესასვლელი ფანტომური კვებით(IN). - ch 1-4 ანალოგიური XLR/TRS combo-ტიპის XLR ხმის გამოსასვლელი ფანტომური კვებით(OUT). -ციფრული RCA pin-ტიპის(IEC 60958-3) ხმის შესასვლელ/გამომოსასვლელი (IN/OUT). -შემავალი სიგნალის ნომინალური დონის რეგულირების ბიჯური შესაძლებლობა -56,-50,-44,-38,-32,-26,-20,-14,-8,-2,+4dbu. -შემავალი სიგნალის მაქსიმალური დონე +24dbu. -შემავალი სიგნალის იმპედანსი XLR: 4 Kohm, TRS: 6 Kohm. -გამომავალი სიგნალის იმპედანსი: Line OUT 600 ohm. -გამომავალი სიგნალის დონე: -20dbu (ფიქსირებული). -სიხშირული დიაპაზონი: 20Hz-40KHz (0/3 dbu). -ფანტომური კვება: 48 V, 8 mA თითოეულ არხზე. -USB პორტი. -დისპლეის ზომა: 128 x 64 LED. -ელ.კვება 220 V, 1.2 A AC-ადაპტერი, AA-ტიპის 4 ბატარეით. -გაბარიტული ზომები: 157 x 183 x 61 მმ, წონა: 1.3 კგ.			1			მიწოდების ვადა 20 დღე
2	მიკროფონის კომპლექტი აღწერილობა: ვიწრომიმართული კონდენსატორული მიკროფონი, მიკროფონის დამჭერი გასაშლელი მოწყობილობა, ქარდამცავი შალითა. ტექნიკური მოთხოვნები: -მიკროფონის სიგრძე- 239 მმ, კაპსულის დიამეტრი- 12.5 მმ, მაქსიმალური დიამეტრი- 21 მმ, იმპედანსი- 115 ომი, 21.1 mV/PA, 100-20 000 Hz, Max.SPL- 132dB, Self-noise- 15.0 dBწონა- 138 გრ. ინტერფეისი: 3-pin XLR male. -1 ცალი -ალუმინის 5-სექციანი მიკროფონის დამჭერი გასაშლელი მოწყობილობა. მინიმალური სიგრძე- 84 სმ, მაქსიმალური სიგრძე- 300 სმ. -1 ცალი -დამცავი შალითა ქარის ხმაურის ეფექტური მინიმიზირებისათვის, მიკროფონის აკუსტიკური მონაცემების შენარჩუნებით. -1 ცალი			1			

სულ ღირ-ბა