

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი
გომის თემი
სოფ. დაფნარის და დაბლა გომის სამუშაოთა
მოცულობათა ნაკრები

ს ა მ უ შ ა ო თ ა მ ო ც უ ლ ო ბ ა				
№	სამუშაოს დასახელება	განზ	რაოდ	გაანგარიშება
1	ასფალტის აყრა და აღდგენა	მ²	200	
2	ტრანშეის ამოთხრა III-IV კატ. გრუნტში მექანიზმებით გაზსადენისთვის	მ³	13140	
3	ტრანშეის ამოთხრა III-IV კატ. გრუნტში ხელით განშტოებისთვის და მიწისქვეშა კომუნიკაციების გადაკვეთის აღვილებზე	მ³	2430	
4	ტრანშეის ძირზე მოწყოლა გაზსადენისთვის ქვიშის საფუძვლის 0.1მ-ის სისქით (შემოზიდვა 20კმ-დან)	მ³	1299	
5	მზა ტრანშეიში პოლიეთილენის მილების ჩალაგება და მისი გამოცდა	გრძ.მ	4430 2966 11227 4661 2666	D=110 D=90 D=63 D=40 D=20
6	ტრანშეის შევსება ხელით მილის ზედაპირიდან 0.2მ-ის სიმაღლემდე ქვიშით, მისი თანდათანობით დატკეპნით, ქვიშის ზიდვის მანძილია -20კმ	მ³	2598	
7	პოლიეთილენის მიმანიშნებელი ღენტის ჩადება ტრანშეაში 0.2მ სიმაღლეზე, მისი ზედაპირიდან	გრძ.მ	25531	-----
8	ღორღის შემოზიდვა 20კმ-ის მანძილიდან და ჩაყრა ტრანშეიში, 0.15მ სიმაღლეზე მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით ასფალტის ქვეშ	მ³	38	
9	ღორღების ამოთხრა III კატ. გრუნტში საყრდენებისათვის მისი გატანა l=3კმ	მ³	102.4	-----
10	ამოთხრილი გრუნტის გატანა 3კმ	მ³	4868	-----
11	შეჭრა არს. ს/წ გაზსადენში დ=250X40 დ=200X63 დ=110X110 დ=110X90 დ=110X63 დ=90X90	ც	1 1 2 1 1 1	-----
12	ღიად გამავალი გაზსადენის მონტაჟი და მისი გამოცდა	გრძ.მ	442 50 117 370 54	D=100 D=80 D=50 D=32 D=20
13	ღიად გამავალი გაზსადენების და საყრდენების შეღებვა ზეთოვანი საღებავით 2-ჯერ	კგ	193	-----
14	რკ/ბეტონყ რ₁ПК-1.4ჟვ ჭის მოწყოლა ბურთულოვანი ონკანისათვის დ=100	ც	1	რ₁ПК-1.4ჟვ
15	რკ/ბეტონყ რ₁ПК-1.4ჟვ ჭის მოწყოლა	ც	2	რ₁ПК-1.4ჟვ

	ბურთულოვანი ონკანისათვის დ=80			
16	რკ/ბეტონე Г1ПК-1.4жв ჭის მოწყობა ბურთულოვანი ონკანისათვის დ=50	ც	2	Г1ПК-1.4жв
17	რკ/ბეტონე Г1ПК-1.4жв ჭის მოწყობა ბურთულოვანი ონკანისათვის დ=32	ც	1	Г1ПК-1.4жв
18	დაზიანებული ხრეშის საფარის აღდგენა	მ³	2410	
19	დარჩენილი გრუნტის უკან ჩაყრა ტრანშიში, მექანიზმებით მისი თანდათან დატკეპნით	მ³	10702	
20	დარჩენილი გრუნტის უკან შემოტანა და ტრანშის შევსება I=3კმ	მ³	971	----
21	გარცმის მიღის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა ბიტუმით	ც/გრძ.მ	1/12 6/3 7/33 2/1	D=250 D=200 D=150 D=70
22	ზედიერკვლის ნარცმის ნორმალური იზოლაცია და ბოლოების ამოქოლვა ბიტუმით	ც/გრძ.მ	34/34 18/18 17/17	D=200 D=150 D=70
23	პირაპირების გაშუქება სხივებით საშ/წნევის მიწისზედა გაზსადენზე პირაპირების 5%-ისა	ც	2	
24	ფოლადის ბურთულოვანი ონკანი ჭაში	ც	1 2 2 1	D=100 D=80 D=50 D=32
25	ფოლადის ბურთულოვანი ონკანი	ც	1 1	D=100 D=80
26	საყრდენებზე დასამაგრებელი დეტალები	კგ	378	
27	გზის გადაკვეთა გაბურღვის მეთოდით (კროტით)	ც/გრძ.მ	4/41	

შეადგინა

ლ. ლომიძე