

ობიექტი ქ. თბილისში, "დიდი ხევძმარას" სანიაღვრე კოლექტორისდაზიანებული მონაკვეთის ქუჩის მიმდებარედ) აღდგენა-რეაბილიტაციის და სამშენებლო სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა.

① გრუნტის ფიზიკურ - მექანიკური მნიშვნელობები																													
ფიზიკური მნიშვნელობები										მექან. მნიშვნელობები																			
№ №		ნიმუშის აღების ადგილი	სიმკვრივე კგ/მ³			ფორიანობა		ტენიანობა			პლასტიურობა			კუმშვადობა			სიმტკიცე												
			ბუნებრივ პირობებში - ρ	მინერალური ნაწილის - ρ _s	ჩონჩხის - ρ _d	ფორიანობა - n %	ფორიანობის კოეფიციენტი - e	ტენიანობა - W %	სრული ტენტევალობა - W _{sat} %	ტენტევალობის ხარისხი - S _r	დენადობის ზღვარი - W _L %	პლასტიურობის ზღვარი - W _p %	პლასტიურობის რიცხვი - I _p							კონსისტენციის მაჩვენებელი - I _L									
1	შურფი №1 სიღრმე 1.0მ	1990	2690	1600	41.0	0.695	24.8	25.8	0.96	39.2	22.9	16.3	0.12	-	0.005	320	26	0.48	0.47	2.5									
									ჯდენადობა - გაჯირჯეების მაჩვენებელი - Π			კუმშვადობის კოეფიციენტი - a 10 ⁴ პა ⁻¹			დეფორმაციის მოდული - E 10 ⁵ პა			შინაგანი ხახუნის კუთხე - φ°			შინაგანი ხახუნის კოეფიციენტი - f			შეჭიდულობა – C 10 ⁵ პა			პირობითი წინაღობა - R ₀ 10 ⁵ პა		
საანგარ. მნიშვნ.		1990	2690	1600	41.0	0.695	24.8	25.8	0.96	39.2	22.9	16.3	0.12	-	0.005	320	25.3	0.42	0.31	2.5									