

დოდი ხვეპმარის სანიაღვრე პანაღიზაციის კოლექტორის კვეთით 6.0X4.0(6)მ. სარეაბილიტაციო სამუშაოების მოცულობები უბანო №2

№	დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა	ზომა მმ	ბანს-ბა	რად.	შენიშვნა
1	დაზიანებული კოლექტორის აღსადგენად ღრეპიითი გზის მოწყობა 3.5 მ.				
	სიბანის საშუალო სისქით 0.5 მ.:		ბრძმ	200.0	
	ა) გზის პროფილის მოსწორება გუგლოზიპიით გაღააღბილბიით 50 მ-ზე		მ³	350.0	გუგლოზიპი მსკაპაბ.
	ბრუნტის აღბილზე დაქრით.				
	ბ) ბრუნტის ავტოთვითმცლეულზე დატვირთვა და ბატანა აღბილზე		მ³	472.0	
	ხევის ამოსაგსებად (200 მ. მანბილზე).				
	ბ) ღრეპიითი გზის მოხრეშვა (საშუალო სისქით 0.3 მ).		„	210.0	
2	არსებული ანაპრები რბინა გეტონის კონსტრუქციის დაზიანებული		მ³	354.0	
	კოლექტორის აფუპრანით ამოღება, დატვირთვა ავტოთვითმცლეულზე				
	და აღბილზე დასაწოგება.				
3	წჟაღარიგებისთვის კლასტმასის ბოფრიბრებული NS-8 სერიის	1000	მ³	30.0	
	მიღების მოწყობა მისი შემღბოში გაღატანით.				
4	საპროექტო კოლექტორის მოსაწოგად არსებულ ხევის კალაკოტში		მ³	638.0	
	ჟვაბულის დამუშავება III-ჯბ ბრუნტში ავტოთვითმცლეულზე				
	დატვირთვით და აღბილზე დაქრით 200-მეტრის ფარბლებში.		„	840.0	0.2 კმ.
	იბივე სველ მწებაგ ბრუნტში.		„	135.0	
	იბივე ხელით ჟვაბულის კონტურის მოსწორებით.		„	67.0	
5	წჟაღარიგების შემღებ დამწრად კალაკოტში საღი კოლექტორის		მ³	9.0	
	ბაწმენდა ჟუჟმისა და ლამისაბან.				
	იბივე საპროექტო კოლექტორის ბირისათვის 50-სმ სიღრმის		მ³	114.0	
	ჟვაბულის მოწყობა და ბირის დატკენვა, მოწანდაკება ხელით.		მ²	228.0	ვიბრო სატ.
6	ჟვაბულის გვერდების მოსწორება (მოწანდაკება) ხელით 45° ქანობის		მ³	95.0	
	მოსაწოგად, ზემმეტი მიწის დატვირთვით ავტოთვითმცლეულზე.		„	10.0	
7	ჟვაბულის გვერდების გაბაბრება ფიცრის ფარებით.		მ²	200.0	
8	მოწხრიბებულ ჟვაბულში რბინა გეტონის მონოლითური კონსტრუქციის		ბრძმ	30.0	იხ. კონსტრუ-
	კლექტორის მოწყობა კვითით 6.0X4.0(ჩ)მ საწმკვლის მოწყობით.				შმციული ნახ.
	ჟვაბულის მოწყობა და ბირის დატკენვა მოწანდაკებით.				
9	ღეფორმაციული ნაპირის მოწყობა კოლექტორის მთელ სიბრძეზე.		აღბილი	3	
	მასალბის ხარჯი ერთ ღეფორმაციული ნაპირზე:				
	ა) "კიღროსიბგანი"		ბრძმ	22.0	
	ბ) ელასტიური კრემეტიკი		მ³	0.08	
	გ) კენოკოლისტიროლი სისქით 5სმ		მ²	9.6	
10	ჟვაბულის ამოგსება მიღნარის ბაღასტით ბაღახურვის ფილაზე 30-სმ.		მ³	775.0	
	სისქის ფენილის დაქრით და კოლექტორის გვერდებზე 45° ქანობის				
	შენარჩუნებით (მოწანდაკებით).				
11	სამოთ ტრაპეციული კვითის ღია არხის მოწყობა ფერღობის		ბრძმ მ³	140.0 50.0	მსკავატ.
	მაღალ ნიშნულზე, ასევე ხეში ფერღობებიდან წვიმის წყლების მისაღებად				30 სმ ჩაწით
	იბივე ხელით არხის პროფილის მოსაწოგად.			2.0	
12	არსებულ ხეში ფერღობებიდან ნიაღვრების მისაღებად რკ. გეტონის				
	წჟაღმიღები ნაბებობების მოწყობა:				
	ა) მონოლითური რბინა გეტონის ნაბებობა.		ცალი	1	იხ.ნახახი
	ბ) კლასტმასის ბოფრიბრებული SN-8 სერიის მიღი.	d=1000	ბრძმ	15.0	
	გ) ნიაღვარშემკრები რკ. გეტონის მონოლითური კამირა 1.5X1.5X2.0(ჩ)მ.		ცალი	1	იხ.ნახახი
13	რბინა გეტონის ანაპრები კონსტრუქციის ჯა:	d=1000 h=1000	„	2	
	ა) ბირი.		„	2	
	ბ) რბოღი.		„	2	
	გ) ბაღახურვის ფილა ჩარჩო-ხეფით. (1-არსებული სათვალთვალო ჟისთვის)		„	3	
	ღ) ჟვიშა-ხრეშის საბები ჟის ბირის ჟვეშ 10-სმ. სისქით.		მ³	0.28	
14	სამოთ არხიდან არსებულ კოლექტორში წვიმის წყლების ჩართვა	500	ბრძმ	20.0	
	კლასტმასის ბოფრიბრებული SN-8 სერიის მიღით.				
15	თხრილის დამუშავება ხელით III-ჯბ. ბრუნტში მიწის უკუ დაბრუნებით.		მ³	20.0	
16	მიღის მოთავსება ჟვიშის ბარემოცვაში (10-სმ. მიღის ბირზე		მ³	12.0	
	20-სმ მიღის თავეზე).				
17	არსებული საკონტროლო ჟის ბაწმენდა ჟუჟმისა და ნაბვისაბან და მასზე		აღბილი	1	სააწოტე ხევის
	დაპარბული ბაღახურვის ფილის მოწყობა.				საკონტ-ლო ჟა
18	მიწაყრილის დამბის მოწყობა ჟვაბულიდან ამოღებული მიწით.		მ³	180.0	
19	საღრენაქე ტუბო H=10 მ. Q=50 მ³/სო.				

 შ.პ.ს. "დიზაინ გრუპი" "DESIGN GROUP" L.T.D.	ქ. თბილისში, "დიდი ხევჭიძის" სანიტარულ კომპლექტორის დაზიანებული მონაკვეთების (მ.წ.ზაპის ქ. მიმდებარედ) აღდგენა-რეაბილიტაციის სამუშაოების საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენა	დირექტორი ბ. ჯუმაბაძე	2014 ნახაზი: ს – 14
		შეასრულა ვ. ჯიქია	
	სამშუშაობის მონაცემები უბანი №2	შეამოწმა ჯ. მუშლაძე	
ქ. თბილისი: რაჭვენიძის ქ.№15 ს/კ 404 918 657 Tbilisi: ratevani st.#15 TEL: 599-32-30-20 MAIL: gj230876@yahoo.com			