

ქ.თბილისი

29 ოქტომბერი 2015 წ.

ერთის მხრივ, ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობა (შემდგომში „შემსყიდველი“) წარმოდგენილი გამგებლის ვახტანგ ქიზიყურაშვილის სახით და მეორეს მხრივ შპს „არსაკიპე-2000“ (შემდგომში „მიმწოდებელი“) წარმოდგენილი მისი დირექტორის ნიკოლოზ სარაღიძის სახით, სახელმწიფო შესყიდვების კანონისა და მიმწოდებლის სატენდერო წინადადების საფუძველზე, №SPA150026710 ელექტრონული ტენდერის ჩატარების შედეგად დებენ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულებაში გამოყენებული ტერმინების განმარტებები

- 1.1 „ხელშეკრულება სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ“ (შემდგომში – „ხელშეკრულება“) – შემსყიდველსა და მიმწოდებელს შორის დადებული წინამდებარე ხელშეკრულება, რომელიც ხელმოწერილია მხარეთა მიერ, მასზე თანდართული ყველა დოკუმენტით;
- 1.2 „ხელშეკრულების ღირებულება“ - საერთო თანხა, რომელიც უნდა გადაიხადოს შემსყიდველმა ორგანიზაციამ მიმწოდებლის მიერ ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების სრული და ზედმიწევნით შესრულებისათვის;
- 1.3 „შემსყიდველი“ - ორგანიზაცია, რომელიც ახორციელებს შესყიდვას;
- 1.4 „მიმწოდებელი“ - პირი, რომელმაც მოიპოვა გამარჯვება ტენდერში და ასრულებს სამუშაოს სახელმწიფო შესყიდვის შესახებ მოცემული ხელშეკრულების ფარგლებში;
- 1.5 „დღე“, „კვირა“, „თვე“ - კალენდარული დღე, კვირა, თვე.

2. ხელშეკრულების საგანი

- 2.1 ხელშეკრულების საგანია-რაიონის ტერიტორიაზე ქუჩებისა და შიდა ეზოების მიმდინარე საგზაო შეკეთებითი სამუშაოების შესყიდვა ელექტრონული ტენდერის საშუალებით;
- 2.2. CPV კოდი 452233142.

3. ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება

- 3.1 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება შეადგენს 98 629.96 (ოთხმოცდათვრამეტი ათას ექვსას ოცდაცხრა ლარი და 96 თეთრი) ლარს;
- 3.2 ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება მოიცავს მიმწოდებლის ყველა ხარჯსა და საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილ ყველა გადასახადს;
- 3.3. ხარჯთაღრიცხვა თან ერთვის ხელშეკრულებას და წარმოადგენს მის განუყოფელ ნაწილს. სამუშაოების მოცულობები არის სავარაუდო. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში ფაქტობრივად შესრულებული სამუშაოების მიხედვით მოხდება მათი დაზუსტება-შემცირება ან გაზრდა, ერთეულის ფასისა და ხელშეკრულების საერთო ღირებულების შეუცვლელად.

4. ანგარიშსწორების ფორმა და ვადები

- 4.1 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება ეტაპობრივად, უნაღდო ანგარიშსწორების წესით ეროვნულ ვალუტაში;
- 4.2 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მხარეთა მიერ ხელშეკრულებით გათვალისწინებული სამუშაოების შესრულების შემდეგ ხელმოწერილი მიღება-ჩაბარების აქტისა და საგადასახადო ანგარიშ-ფაქტურის საფუძველზე;
- 4.3 მიმწოდებელთან ანგარიშსწორება განხორციელდება მიღება-ჩაბარების აქტზე შემსყიდველის მიერ ხელმოწერიდან არაუგვიანეს 10 დღის განმავლობაში.

5. შესყიდვის ობიექტის მიღება-ჩაბარების წესი

- 5.1 შესყიდვის ობიექტი ან მისი ნაწილი (ეტაპი) ჩაითვლება მიღებულად მხოლოდ მიღება-ჩაბარების აქტის გაფორმების შემდეგ.



5.2 სამუშაოების მიღება-ჩაბარება განხორციელდება მიმწოდებლის მიერ წარმოდგენილი სამუშაოთა შესრულების ფორმა №2-ის საფუძველზე შემსყიდველისა და მიმწოდებლის საამისოდ უფლებამოსილი წარმომადგენლის ხელმოწერით.

5.3 ხელშეკრულების შესრულების კონტროლზე და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული მიღება-ჩაბარების აქტების გაფორმებაზე პასუხისმგებელ პირებს წარმოადგენენ: ქ. თბილისის ისნის რაიონის გამგეობის ინფრასტრუქტურული პროექტების მართვისა და პროექტირების განყოფილების თანამშრომელ(ებ)ი და შესაბამისი დარგის კურატორი გამგებლის მოადგილე.

6. ტექნიკური დავალება, სამუშაოს შესრულების ადგილი და ვადა

6.1. ტექნიკური დავალება

ა/ბ-ის ზედა ფენის დაზიანების შემთხვევა

1. დაზიანებული საფარის, ზედა ფენის მართკუთხა გეომეტრიული ფორმით ამოჭრა ფრეზის მეშვეობით, ან ჩაჭრა ასფალტის საჭრელი ხერხით და ამომტვრევა პნევმატური ჩაქუნით.
2. ორმოების ძირის გასუფთავება შეკუმშული ჰაერის ჭავლის და ჯაგრისის მეშვეობით;
3. გასუფთავებულ ზედაპირზე 0.35 ლ/მ^2 ოდენობის ბიტუმის ემულსიის თანაბარი მოსხმა.
4. ჩაჭრილი მართკუთხოვანი კანტების გასუფთავება და თვითწებადი ბიტუმის ლენტით ან თხევადი ბიტუმით დამუშავება.
5. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ცხელი ნარევის კონსტრუქციის შესაბამისი სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში შესაძლებელია ვიბრო ფილის გამოყენება); $5\text{სმ} \leq$ ფენის სისქის შემთხვევაში ნარევი უნდა შემკვრივდეს ორ ფენად.

ა/ბ-ის ორი ფენის დაზიანების შემთხვევა

1. დაზიანებული საფარის მართკუთხა გეომეტრიული ფორმით ამოჭრა ფრეზის მეშვეობით, ან ჩაჭრა ასფალტის საჭრელი ხერხით და ამომტვრევა პნევმატური ჩაქუნით;
 2. *მსხვილმარცვლოვანი ა/ბ-ის (ქვედა ფენა) ცხელი ნარევის კონსტრუქციის შესაბამისი სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში სასურველია მსტუნავი სატკეპნის გამოყენება);
 3. ჩაჭრილი სწორკუთხოვანი კანტების გასუფთავება და თვითწებადი ბიტუმის ლენტით ან თხევადი ბიტუმით დამუშავება;
 4. წვრილმარცვლოვანი ა/ბ-ის (ზედა ფენა) ცხელი ნარევის კონსტრუქციის შესაბამისი სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში შესაძლებელია ვიბროფილის გამოყენება); $5\text{სმ} \leq$ ფენის სისქის შემთხვევაში ნარევი უნდა შემკვრივდეს ორ ფენად;
- *მსხვილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ნარევის არქონის შემთხვევაში შესაძლებელია წვრილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ნარევის გამოყენება მისი მაქსიმალური ფრაქციის შესაბამისი სისქით ფენა-ფენა შემკვრივებით.*

ასფალტის ფენილის ბადისებრი დაზიანება

1. დაზიანებული ა/ბ-ის ფენის (ფენების) მართკუთხა გეომეტრიული ფორმით ამოჭრა;
2. საჭიროების შემთხვევაში დაზიანებული საფუძვლის ფენის მოხსნა საჭირო სისქეზე;
3. ახალი საფუძვლის ფენის მოწყობა 0-32 ან 0-40 ფრაქციის ქვიშა-ლორღოვანი მასალით და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში სასურველია მსტუნავი სატკეპნის გამოყენება);
4. მოწყობილ საფუძველზე მინიმუმ 0.6 ლ/მ^2 ოდენობის ბიტუმის ემულსიის მოსხმა;
5. *მსხვილმარცვლოვანი ფრაქციის ა/ბ-ის (ქვედა ფენა) ცხელი ნარევის კონსტრუქციის შესაბამისი სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში სასურველია მსტუნავი სატკეპნის გამოყენება);
6. ჩაჭრილი კანტების თვითწებადი მოდიფიცირებული ბიტუმის ლენტით ან თხევადი ბიტუმით დამუშავება;



7. წერილმარცვლოვანი ა/ბ-ის (ზედა ფენა) ცხელი ნარევის კონსტრუქციის შესაბამისი სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება (მცირე ფართის შემთხვევაში შესაძლებელია ვიბროფილის გამოყენება);
*მსხვილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ნარევის არქონის შემთხვევაში შესაძლებელია წერილმარცვლოვანი ა/ბ-ის ნარევის გამოყენება მისი მაქსიმალური ფრაქციის შესაბამისი სისქით ფენა-ფენა შემკვრივებით.

შიდაკვარტალური გზების და ეზოების ფრაგმენტული შეკეთების სამუშაოები

1. დაზიანებული საფარის ზედა ფენის მოხსნა სანგრევი ჩაქუნით ან ფრეზით საშუალოდ 5 სმ-ზე
 2. ორმოების ძირის გასუფთავება შეკუმშული ჰაერის ჭავლის და ჯაგრისის მეშვეობით.
 3. ქვესაგები ფენის მოწყობა-შესწორება ფრაქციული ღორღით (0.40მმ საშუალოდ 5 სმ-ზე)
 4. მოწყობილ საფუძველზე ბიტუმის ემულსიის მოსხმა.
 5. წერილმარცვლოვანი ა/ბეტონის ცხელი ნარევის 4სმ $\leq$ ფენის სისქით მოწყობა და მისი ვიბროსატკეპნით შემკვრივება.
 6. უვარგისი ბორდიურების დატვირთვა ა/თვითმცლელზე და გატანა ნაგავსაყრელზე 15 კმ-მდე მანძილზე.
 7. არსებული და/ან ახალი ბორდიურების მოწყობა-მონტაჟი ბეტონის საფუძველზე
 8. ტროტუარის შევსება ფრაქციული ღორღით (0.10მმ საშუალოდ 5სმ-ზე)
 9. არსებული საკომუნიკაციო ჭების მოყვანა გზის ნიშნულამდე ბეტონის საფუძველზე.
- 6.2. მიმწოდებელმა სამუშაოები უნდა დაიწყოს შემსყიდველის მიერ კონკრეტული დავალების გადაცემიდან არაუგვიანეს 5 დღის ვადაში, შემსყიდველთან შეთანხმებული სამუშაოთა წარმოების კალენდარული გეგმა-გრაფიკის მიხედვით. სამუშაოების დასრულების საბოლოო ვადაა არაუგვიანეს 2015 წლის 10 დეკემბერი;
- 6.3. სამუშაოს შესრულების ადგილი: რაიონის ტერიტორია.

7. მხარეთა უფლება-მოვალეობები

- 7.1 შემსყიდველი უფლებამოსილია ნებისმიერ დროს განახორციელოს მიმწოდებლის მიერ ნაკისრი ვალდებულებების შესრულებისა და ხარისხის ინსპექტირება;
- 7.2. შემსყიდველი ვალდებულია უზრუნველყოს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.3. მიმწოდებელი უფლებამოსილია მოსთხოვოს შემსყიდველს შესრულებული სამუშაოს ღირებულების ანაზღაურება ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადებში;
- 7.4. მიმწოდებელი ვალდებულია:
- 7.4.1. შეასრულოს სამუშაო სათანადო ხარისხით, მხარეთა მიერ ურთიერთშეთანხმებული აქტით გათვალისწინებულ ვადებში;
 - 7.4.2. სამუშაოების დასრულების შემდეგ სამი წლის განმავლობაში რაიმე წუნის (ნაკლოვანებები, დეფექტი) აღმოჩენის შემთხვევაში, თუ დადგინდება, რომ აღნიშნული წუნი (ნაკლოვანებები, დეფექტი) გამოწვეულია მისი მიზეზით, მიმწოდებელი ვალდებულია აღმოფხვრას უხარისხოდ შესრულებული სამუშაოები საკუთარი ხარჯებით არაუგვიანეს 30 დღეში.

8. პირგასამტეხლო ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობისათვის

- 8.1. ხელშეკრულებით ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების ვადის გადაცილების შემთხვევაში მხარეს დაეკისრება პირგასამტეხლო ყოველ გადაგადაცილებულ დღეზე სახელშეკრულებო ღირებულების 0.1%-ის ოდენობით;



8.2. იმ შემთხვევაში, თუ დაკისრებული პირგასამტეხლოს ჯამური თანხა გადააჭარბებს ხელშეკრულების ჯამური ღირებულების 10%-ს, შემსყიდველი იტოვებს უფლებას შეწყვიტოს ხელშეკრულება და მოსთხოვოს მიმწოდებელს ხელშეკრულების შეწყვეტის მომენტისათვის გადასახდელი პირგასამტეხლოს ანაზღაურება;

8.3. პირგასამტეხლოს გადახდა არ ათავისუფლებს მხარეს ძირითადი ვალდებულებების შესრულებისაგან.

9. ხელშეკრულებაში ცვლილებების შეტანა და ხელშეკრულების შეწყვეტა

9.1. ხელშეკრულებაში ნებისმიერი ცვლილების შეტანა შესაძლებელია მხოლოდ წერილობითი ფორმით, მხარეთა შეთანხმების საფუძველზე;

9.2. ხელშეკრულების პირობების, მათ შორის ფასის შეცვლა დაუშვებელია, თუ ამ ცვლილებების შედეგად იზრდება ხელშეკრულების ჯამური ღირებულება ან უარესდება ხელშეკრულების პირობები შემსყიდველი ორგანიზაციისათვის, გარდა საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 398-ე მუხლით გათვალისწინებული შემთხვევებისა. ხელშეკრულების პირობების გადასინჯვა ხდება საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით;

9.3. ხელშეკრულების ერთ-ერთი მხარის მიერ ხელშეკრულების პირობების შეუსრულებლობის შემთხვევაში, მეორე მხარე უფლებამოსილია ცალმხრივად მიიღოს გადაწყვეტილება ხელშეკრულების შეწყვეტის შესახებ;

9.4. მხარე ვალდებულია არანაკლებ 5 დღით ადრე წერილობით ან კომუნიკაციის ელექტრონული საშუალებების გამოყენებით შეატყობინოს მეორე მხარეს 9.3. პუნქტით გათვალისწინებული გადაწყვეტილება მიღების განზრახვის შესახებ;

9.5. ხელშეკრულება ასევე შეიძლება შეწყდეს მხარეთა ინიციატივით, ურთიერთშეთანხმების საფუძველზე.

10. დაუძლეველი ძალა

10.1. მხარეები თავისუფლდებიან ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვალდებულებების შეუსრულებლობით გამოწვეული პასუხისმგებლობისაგან, თუ აღნიშნული გამოწვეულია აუცდენელი დაუძლეველი ძალის ზეგავლენით. აღნიშნულის არსებობის შემთხვევაში მხარე ვალდებულია აცნობოს მეორე მხარეს ნაკისრი ვალდებულებების შესრულების შეუძლებლობის შესახებ.

11. დავები და მათი გადაწყვეტის წესი

11.1. ხელშეკრულების მოქმედების პერიოდში წამოჭრილი ყველა დავა გადაიჭრება შეთანხმების გზით. შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში, დავის გადასაწყვეტად მხარეები უფლებამოსილნი არიან მიმართონ სასამართლოს საქართველოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად.

12. ხელშეკრულების მოქმედების ვადა

12.1. ხელშეკრულება ძალაში შედის ხელმოწერიდან და მოქმედებს 2016 წლის 10 იანვრის ჩათვლით.

14. სხვა პირობები

14.1. ამ ხელშეკრულებით გაუთვალისწინებელი პირობები რეგულირდება საქართველოს კანონმდებლობით.

14.2. მიმწოდებელს არა აქვს უფლება გადასცეს მესამე პირს თავისი უფლებები და მოვალეობები შემსყიდველის წერილობითი თანხმობის გარეშე.

14.3. მესამე პირთან ურთიერთობაში მხარეები მოქმედებენ თავიანთი სახელით, ხარჯებითა და რისკით.



14.4.ხელშეკრულება შედგენილია ქართულ ენაზე, სამ ეგზემპლარად, რომელთაგან თითოეულს აქვს თანაბარი იურიდიული ძალა და ინახება ხელმომწერ მხარეებთან (ერთი პირი მიმწოდებელთან და ორი პირი შემსყიდველთან). ხელშეკრულებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი მიმოწერა შესრულებული უნდა იყოს ქართულ ენაზე.

მხარეთა რეკვიზიტები:

შემსყიდველი:

ისნის რაიონის გამგეობა
მის. ქ.თბილისი, ნავთლუდის ქუჩა №8.1
ხაზინის ერთიანი ანგარიში

კოდი TRESGE22

საიდენტ. კოდი 208 204 959

გამგებელი

_____ ვ. ქიზიურაშვილი



მიმწოდებელი:

შპს „არსაკიძე-2000“
მის. ზომლელის კორპ. 5ა, ბ-52
სს „ლიბერთი ბანკი“
(ისანი-სამგორის ფ-4020
ა/ა GE31 LB01 1319 4522 6080 03

კოდი LBRTGE22

საიდენტ. კოდი 208 208 599

დირექტორი

_____ ნ. სარალიძე



N	სამშუპაოს დასახელება	ბანზონიშება	რა(ფანერა)	ერთეულის ღირებულება	ღირებულება
1	2	3	4	5	6
1	დაზიანებული აზეტონის საფარის ფრეზირება და დატვირთვა ავტოთეითმცელვსე	მ ²	150	1	150
2	დაზიანებული აზეტონის საფარის მოხსნა პნემატური ნაქეხებით და დატვირთვა ავტოთეითმცელვსე	მ ³	50	10	500
3	დაზიანებული აზეტონის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთეითმცელვსე	მ ³	15	9	135
4	დაზიანებული აზეტონის საფარის ფრეზირება და დასაწყოება მათი შემდგომი გამოყენების მოხსნით	მ ³	20	1	20
5	ნაწიბურების დამუშავება მოელ პერმეტრსე სერსით	კ.მ	500	0,5	250
6	III კატეგორიის გრუნტის (ან ნაწალი მასალის) დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთეითმცელვსე	მ ³	5	15	75
7	III კატეგორიის გრუნტის დამუშავება ხელით და დატვირთვა ავტოთეითმცელვსე	მ ³	3	17	51
8	დაზიანებული ბორდიურების დემონტაჟი და დატვირთვა ავტოთეითმცელვსე	კ.მ	120	1	120
9	ბეტონის ან კლდოვანი გრუნტის დამუშავება მექანიზმებით და დატვირთვა ავტოთეითმცელვსე	მ ³	2	17	34
10	III კატეგორიის გრუნტის და სამშენებლო ნარჩენების ხიდვა საშუალოდ 15 კმ-ზე	მ ³	91	10	910
11	არსებული ვარგისი ბორდიურების დემონტაჟი და მონტაჟი (ბეტონი, ბაზალტი) ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ ³ /გრძე მეტრზე	კ.მ	55	1	55
12	ახალი ბაზალტის ბორდიურის (15X30X100) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ ³ /გრძე მეტრზე	კ.მ	15	20	300
13	ახალი ბეტონის ბორდიურის (15X30X100) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ ³ /გრძე მეტრზე	კ.მ	300	15	4500
14	ახალი ბაზალტის ბორდიურის (10X20X100) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ ³ /გრძე მეტრზე	კ.მ	10	15	150
15	ახალი ბეტონის ბორდიურის (10X20X100) მოწყობა ბეტონის საფუძველზე, საფუძვლისთვის გამოიყენება არანაკლებ B10 ბეტონი 0.035 მ ³ /გრძე მეტრზე	კ.მ	15	5	75
16	ტროტუარის შექება საჭირო ნიშნულამდე ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით (ფრაქციით 0-70მმ)	მ ³	10	14	140
17	ტროტუარის შექება ფრაქციული ღორღით (0-10მმ)	მ ³	40	15	600
18	ტროტუარის საფარის მოწყობა ქვიშოვანი აზეტონის ცხელი ნარევით სისქით საშ. 3 სმ.	მ ²	800	11	8800
19	არსებული საკომუნიკაციო ტუბის მოყვანა გზის ნიშნულზე ბეტონის ფუძეზე	კ	40	30	1200
20	საფუძვლის ქვედა ფენის მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევით, დატკეპნით (ფრაქციის მაქსიმალური ზომა 120 მმ.)	მ ³	15	14	210
21	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა ფრ.ღორღით, დატკეპნით (0-40მმ)	მ ³	270	15	4050
22	საფუძვლის ზედა ფენის მოწყობა არსებული ასფალტის გრანულატით	მ ³	20	2	40
23	თხევადი ბიტუმის მოხსნა ნაწიბურებზე 0.35დ-დან 0.40დ-მდე გრძე მეტრზე	ლ	190	1,1	209
24	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა ასფალტის ქვედა ფენის მოელ ფართზე (0.35დ/მ ²)	ლ	238	1,1	261,8
25	60%-იანი ბიტუმის ემულსიის მოხსნა საფუძვლის ზედა ფენაზე (0.7დ/მ ²)	ლ	2128	1,1	2340,8

28	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 6 სმ.)	მ²	650	10,5	6825
29	საფარის ქვედა ფენის მოწყობა მსხვილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 7 სმ.)	მ²	30	11	330
30	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 3 სმ.)	მ²	370	10	3700
31	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 4 სმ.)	მ²	770	12	9240
32	საფარის ზედა ფენის მოწყობა წვრილმარცვლოვანი აბეტონით (საშუალო სისქით 5 სმ.)	მ²	1900	16,5	31350
33	ხინკარის შემსლული გორაკის მოწყობა აბეტონით	კ.მ	10	5	50
34	ახალი გრანიტის ძელაკის საფარის მოწყობა	მ²	15	7	105
35	გრანიტის ძელაკით მოწყობილი საფარის აღდგენა	მ²	15	5	75
36	დაზიანებული ქვანახევრის (რეის ქვა) მოხსნა ხედიით	მ²	25	3	75
37	დაზიანებული ქვანახევრის საფარის მოხსნა მექანიზმებით და ავტომოტორული	მ³	10	2	20
38	ქვანახევრის მოწყობა არსებული ქვით (რეის ქვა)	მ²	80	2	160
39	ქვანახევრის მოწყობა ახალი რეის ქვით	მ²	50	2	100
41	სარტყელის მოწყობა ბეტონით	მ³	2	120	240
42	საფუძვლის მოწყობა ბეტონით (არანაკლებ B-7,5 ბეტონით)	მ³	1	130	130
43	ბეტონის (არანაკლებ B-30 ბეტონით) ნაკეთობების მოწყობა (ესკიზების შესაბამისად)	მ³	2	130	260
44	გვერდულების მოწყობა ქვიშა-ხრეშოვანი ნარევი 0-70 მმ და დატყვზა	მ³	3	10	30
45	ხის ძირების ამოძირკვა და გატანა	ტ	3	10	30
	ჯ ა მ ი				78786,60
	ზედნაღები ხარჯები - 3%				2363,60
	ჯ ა მ ი				81150,20
	მოგება - 3%				2434,51
	ჯ ა მ ი				83584,71
	ფ.ფ.გ - 18%				15045,25
	ს უ ლ				98629,96

შპს "არსაკიდე-2000"-ის

დირექტორი:

ნ.სარალიძე

